

ES/1 NEO

MFシリーズ

MF-SCOPE 使用者の手引き

© COPYRIGHT IIM CORPORATION, 2024.

ALL RIGHT RESERVED. NO PART OF THIS PUBLICATION MAY
REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM BY ANY MEANS,
ELECTRONIC OR MECHANICAL, INCLUDING PHOTOCOPY RECORDING,
OR ANY INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM WITHOUT
PERMISSION IN WRITING FROM THE PUBLISHER.

“RESTRICTED MATERIAL OF IIM “LICENSED MATERIALS – PROPERTY OF IIM

目次

MF-SCOPE プロセジャー一覧	1
第 1 章 JOBANLST の使用方法	2
1.1 実行パラメータ	3
1.1.1 セレクション・スイッチ	6
1.1.2 コントロール・スイッチ	9
1.1.3 その他のプログラム・スイッチ	18
1.2 業務グループ・サマリー・レポート(SW01, SW011)	20
1.2.1 グループ・サマリー・レポート(GRPSW=0 あるいは 1)	20
1.2.2 ジョブ・サマリー・レポート(GRPSW=2)	22
1.2.3 業務プログラム・サマリー・レポート(GRPSW=3)	24
1.2.4 業務グループ・サマリー・レポート(SW01OPT=1 使用時) 時間項目詳細表示	26
1.2.5 業務グループ・サマリー・レポート(SW01VSM=1 使用時) 拡張仮想記憶域情報出力	28
1.2.6 業務グループ・サマリー・レポート(SW01JNR=1 使用時) JES ジョブ識別名出力	30
1.3 処理経過時間の解析プロット(SW02)	31
1.4 ターンアラウンド時間の解析プロット(SW03)	32
1.5 追跡レポート(SW04, GRPTRC, GRTRCNM)	34
1.6 資源使用状況レポート(SW05)	41
1.6.1 資源使用状況レポート	41
1.6.2 業務グループ特性レポート(SW05, SW051)	43
1.7 ワークロード・サマリー・レポート(SW06)	44
1.7.1 パフォーマンスグループ・サマリー (SW06)	44
1.7.2 ゴールモード・ワークロード・サマリー (SW06)	47
1.8 イニシエータ待ち時間解析レポート(SW07)	49
1.8.1 イニシエータ待ち時間解析レポート(SW07)	49
1.8.2 イニシエータ待ち時系列レポート(SW07, SW071)	51
1.9 業務プログラム使用頻度レポート(SW08)	53
1.9.1 業務プログラム使用頻度レポート(SW08)	53
1.9.2 業務プログラム単位のジョブ・ステップ状況レポート(SW08, SW081)	55
1.9.3 業務プログラム単位のジョブ・ステップ状況レポート(SW081VSM=1 使用時) 拡張仮想記憶域出力	57
1.10 特定日時の解析レポート(SW09)	58
1.10.1 ジョブステップ・サマリー・レポート(SW091)	58
1.10.2 入出力状況レポート(SW092)	60
1.11 端末利用状況レポート(SW10)	62
1.12 例外レポート(SW11)	64
1.12.1 例外サマリー・レポート(SW11)	64
1.12.2 例外詳細レポート(SW11, SW111)	66
1.13 印刷装置レポート(SW12, SW121, SW12SORT)	68
1.14 UNIX サービスレポート(SW13)	70
1.14.1 ユーザ単位の使用状況	70

1. 14. 2. コマンド単位の使用状況	72
1. 15 並列実行機能解析レポート(SW14)	74
1. 16 特殊プロセッサ使用状況レポート(SW15)	79
1. 16. 1. zAAP (IFA) 使用状況レポート	79
1. 16. 2. zIIP (IIP) 使用状況レポート	81
1. 16. 3. アクセラレートプロセッサ使用状況レポート	84
1. 17 ジョブ／ジョブグループ・スケジュール・マップ (ADV1, ADV11)	86
1. 17. 1. ジョブグループ・スケジュール・マップ (ADV1, ADV11)	86
1. 17. 2. ジョブ・スケジュール・マップ (ADV1, ADV11)	88
1. 18 ABEND コード・サマリー・レポート (ADV2)	90
1. 19 VECTOR 効率評価レポート (ADV3)	91
1. 20 チューニング・ヒント・レポート	92
第 2 章 JOBMONTH の使用方法	94
2. 1 実行パラメータ	95
2. 1. 1. セレクション・スイッチ	99
2. 1. 2. コントロール・スイッチ	101
2. 1. 3. その他のプログラム・スイッチ	105
2. 2 ジョブクラス・サマリー・レポート (SW10)	106
2. 3 業務グループ・サマリー・レポート (SW10, SW11, BYSUBSYS)	108
2. 3. 1. 業務グループ・サマリー・レポート (SW10, SW11, BYSUBSYS=0)	108
2. 3. 2. 業務グループ・サマリー・レポート (SW10, SW11, BYSUBSYS=1)	110
2. 3. 3. 業務グループ・サマリー・レポート (SW10, SW11, BYSUBSYS=2)	112
2. 4 業務グループ・サマリー・レポート (日付単位) (SW10, SW12, BYSUBSYS=1)	114
2. 4. 1. 最大資源使用レポート (日付単位) (SW10, SW12, SW121, BYSUBSYS)	116
2. 4. 2. 最大資源使用ジョブ・サマリーレポート (SW10, SW12, SW121, BYSUBSYS)	118
2. 5 業務プログラム解析レポート (SW20, SW21～26)	120
2. 6 イニシエータ待ち時間解析レポート (SW30)	122
2. 7 イニシエータ・スケジュール・マップ (SW30, SW31)	124
2. 8 重要ジョブスケジュール・マップ (SW40, MJOB)	126
2. 9 印刷装置サマリー・レポート (SW50)	128
2. 10 印刷装置グループ・サマリー・レポート (SW50, SW51)	130
2. 11 印刷装置スケジュール・マップ (SW50, SW53)	132
2. 12 印刷装置フォーム・サマリー・レポート (SW50, SW54)	134
2. 13 出力クラス・サマリー・レポート (SW50, SW55)	136
第 3 章 JOBDTL10 の使用方法	138
3. 1 実行パラメータ	139
3. 1. 1. セレクション・スイッチ	141
3. 1. 2. コントロール・スイッチ	143
3. 1. 3. その他のプログラム・スイッチ	147
3. 2 トレース・レポート (SW1)	149

3.3	詳細レポート(SW2)	157
3.4	データ・セット・レポート(SW3, SW31)	166
3.5	ハイパーバッチ利用状況レポート(SW3, SW31)	170
3.6	ジョブステップ・サマリー・レポート(SW4)	173
3.7	UNIX サービスのプロセス・レポート(SW5, SEL30)	175
3.8	UNIX サービス詳細レポート(SW5, SW51)	177
3.9	並列実行機能解析レポート(SW6)	180
3.10	AIM タスク状況レポート(SW7)	184
3.11	AIM データベース使用状況レポート(SW7, SW71, SW72)	196
3.12	データベーススペース状況レポート(SW7, SW73)	205
3.13	RDB 名前一覧レポート(SW7, SELRDB2)	207
3.14	RDB 名前一覧詳細レポート(SW7, SELRDB2)	209
3.15	AIM タスク・サマリー・レポート(SW7)	211
3.16	システム資源状況レポート(SW8)	213
3.17	データセット入出力統計レポート(SW8, SEL426)	215
3.18	チューニング・ヒント・レポート	218
第4章	AUDITPRT の使用方法	220
4.1	実行パラメータ	221
4.1.1	セクション・スイッチ	222
4.1.2	コントロール・スイッチ	223
4.1.3	その他のプログラム・スイッチ	225
4.2	処理レコード・サマリー・レポート(SW10)	226
4.3	サマリー・レポート(SW20, SW21, SW22)	228
4.4	リソース・アクセス・エラー・レポート(SW30)	232
4.5	リソース・アクセス状況サマリー・レポート(SW40)	236
4.6	コマンド処理レポート(SW50, SW51)	238
4.7	特権ユーザ利用状況レポート(SW60)	240
4.8	ユーザ毎の最終アクセス・レポート(SW70, SELRSCSW, SELNMCHK)	242
4.9	特定ユーザのトレース・レポート(SW80, TUID, SW80OPT)	244
第5章	AUDITMON の使用方法	246
5.1	実行パラメータ	247
5.1.1	セクション・スイッチ	249
5.1.2	コントロール・スイッチ	250
5.1.3	その他のプログラム・スイッチ	252
5.2	処理レコード・サマリー・レポート(SW10)	253
5.3	日毎のサマリー・レポート(SW20)	255
5.4	ジョブグループ毎のサマリー・レポート(SW30)	257
5.5	グループ毎のサマリー・レポート(SW40)	259
5.6	ユーザ毎の不正アクセス・サマリー・レポート(SW50)	261
5.7	添付資料: 事象修飾子 (@IBMRACF メンバー)	263

第 6 章 PNAVIADT の使用方法	264
6.1 実行パラメータ	265
6.1.1. PNSELDT (日付選択 (必須))	266
6.1.2. PNADTDEF (実行環境設定 (必須))	267
6.1.3. PNADTSEL (資源の選択・排他)	268
6.1.4. PNADTTCP (日立 XNF/TCP 情報の出力定義)	270
6.1.5. その他の制御スイッチ	270
6.2 出力レコード形式	271
6.2.1. RACF TRUST 情報	271
6.2.2. 日立 XNF/TCP 情報 (SMS108)	272
第 7 章 ボリューム通番表示機能	273
7.1 JOBVOL00 プロセジャ	273
7.2 対象プロセジャ	274
7.3 出力レポート	275
7.3.1. JOBANLST 入出力状況レポート (SW092)	275
7.3.2. JOBDTL10 詳細レポート (SW2)	276
比較制御文字について	277
ES/1 NEO MF シリーズ プロセジャ共通仕様	278

MF-SCOPE プロセジャー一覧

MF-SCOPE プロセジャーはSHELLプラットフォーム言語環境で作成されたエキスパート・プログラムです。このMF-SCOPE プロセジャーは、SMFやSMSに出力されるジョブごとの稼働実績データを基に問題のあるジョブ群を自動的に抽出し、その問題点をパフォーマンス・チューニング・ヒントとして出力します。パフォーマンス管理者は、このMF-SCOPE プロセジャーを使用することにより、一日に実行される数千のジョブ群を容易に管理することが可能となります。

MF-SCOPE プロセジャーには解析目的に応じた複数のものが提供されています。各プロセジャーの出力リスト形式などは、利用目的やオペレーティング・システムのバージョンなどにより異なります。利用目的に最適なプロセジャーを選択し実行してください。

プロセジャーで使用するパフォーマンス・データのレコードは、各プロセジャーのマニュアルをご参照ください。

プロセジャー	実行 JCL	対象 OS					評価項目					機能
		MVS OS/390 z/OS	MSP MSP-EX	XSP	VOS3	ACOS-4	CPU	メモリ	入出力	業務	その他	
JOBANLST	JCLJOB10	SMF	SMF		SMS					●		ジョブの解析・評価を行います。
JOBMONTH	JCLJOBMO	SMF	SMF		SMS					●		月間のジョブの解析・評価を行います。
JOBDTL10	JCLDTL10	RMF, SMF	SMF		SMS					●		ジョブの動作状況を報告・解析を行います。
AUDITPRT	JCLAUDIT	SMF	SMF		SMS						●	セキュリティツールのログ情報を基にシステム資源のアクセス情報を報告します。
AUDITMON	JCLADTMO	SMF	SMF		SMS						●	月間のセキュリティツールのログ情報を基にシステム資源のアクセス情報を報告します。
PNAVIADT	JCLPNADT	SMF	SMF		SMS						●	Performance Navigator 用データ作成（セキュリティツールのログ情報）の作成、またはセキュリティツールのログ情報を CSV ファイル形式で出力します。
	JCADTCSV											

使用データの意味は次の通りです。

MVS, OS/390, z/OS	(IBM システム)	RMF	RMF モニタ I データ
		SMF	SMF データ
MSP, MSP-EX	(富士通 MSP, MSP-EX システム)	SMF	SMF データ
VOS3	(日立システム)	SMS	SMS データ

第1章 JOBANLST の使用方法

JOBANLSTプロセッサは、オペレーティング・システムが稼働実績として出力するSMF/SMSレコード群からジョブに関連するデータを抽出し、それらのジョブをグループ化して実行状況を示すレポート群を出力します。このプロセッサでは、ジョブのグループ化や業務プログラムによるグループ化などが指定でき、実行効率や稼働実績を把握することができます。また、問題が発生した時点で実行していたジョブを特定し原因究明などのトラブルシューティングを支援するレポート群も出力します。

このプロセッサでは次のパフォーマンス・データを使用します。

(レコード番号はすべて ES/1 共通レコード形式)

■ジョブ/ジョブステップ情報

ジョブ終了レコード	: タイプ5 と35 または 30 サブタイプ5
ジョブステップ終了レコード	: タイプ4 と34 または 30 サブタイプ4
印刷終了レコード	: タイプ6
ジョブページ	: タイプ26
拡張記憶域情報または	: タイプ123 (日立システムのみ)
アクセラレートプロセッサ情報	



このJOBANLSTプロセッサは、JOBCTL00、JOBCTL20、JOBCTL30とADVISORのSMFPRT00プロセッサを統合したものです。



このJOBANLSTプロセッサは、JOBCTL00、JOBCTL20、JOBCTL30とADVISORのSMFPRT00プロセッサを統合したものです。



このプロセッサは入力データ量、解析対象範囲、出力レポートなどにより大量の資源を使用する場合があります。



日立システムでアクセラレートプロセッサの情報を取得する場合には、SYS1.PARMLIBデータセットのSMSパラメータ定義で下記の指定が必須となります。

SMS/パラメータ(SMSRMxxメンバー)

CTA=YES

アクセラレートプロセッサと通常プロセッサの両方のプロセッサ使用時間を個々にタイプ123に記憶します。アクセラレートプロセッサが導入されていない際には意味を持ちません。

1.1 実行パラメータ

JOBANLISTプロセッサ用のサンプル・ジョブ制御文のDD文”PLATFORM”では、プロセッサの実行パラメータ指定部とプロセッサ本体が連結データセットとして定義されています。実行パラメータ部では、プロセッサの評価領域や出力レポート群の選択を行います。この実行パラメータには、セクション・スイッチとコントロール・スイッチがあります。

```
//JOBANLIST JOB (ACCT), MSGLEVEL=(1, 1), MSGCLASS=X, CLASS=A, NOTIFY=USERID
//JOBLIB DD DSN=CPE. LOAD, DISP=SHR
//*JOBCAT DD DSN=USER. CAT, DISP=SHR
//*****
//*   プロダクト名 : MF-SCOPE           プロセッサ名 : JOBANLIST   *
//*****
//*   JCLの以下のデータセット名を変更してください。           *
//*   ES/1 NEO LIBRARY                                           *
//*   - CPE. LOAD ( ロードモジュールライブラリ )               *
//*   - CPE. PARM ( ソースライブラリ )                         *
//*   OSタイプを以下の中から選択してください。                 *
//*   - #OSTYPE                                                  *
//*   (MVS/ESA, OS/390, Z/OS, MSP-AE, MSP-EX, VOS3/FS, VOS3/LS) *
//*   INPUT - INPUT. DATA ( 解析対象のSMF (SMS) データ )      *
//*   SHELL - リージョンサイズを変更してください。             *
//***** SINCE V5L10 *****
//SHELL EXEC PGM=CPESHELL, REGION=1024M, PARM=PARM
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSUDUMP DD SYSOUT=*
//SYSUT1 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(TRK, (10, 10))
//CPEPARM DD *
//      OVER16=SYMBOL
//      OSTYPE=#OSTYPE
//INPUT DD DISP=SHR, DSN=INPUT. DATA
//PLATFORM DD *
*
*   セクション・スイッチ  /   コントロール・スイッチ
*
*   MAKER   = 1           漢字コード           (0:ENG 1:IBM 2:FJ 3:HT)
*   DATESW  = 0           日付制御スイッチ     ( 0:YYDD 1:YYMMDD )
*   SEL1    = 0000        解析開始日           ( YYDD/YYMMDD )
*   SEL2    = 0000        解析開始時刻         ( HHMM )
*   SEL3    = 99999       解析終了日           ( YYDD/YYMMDD )
*   SEL4    = 2400        解析終了時刻         ( HHMM )
*   SELHOUR =             運用時間の長さ       ( HH )
*   MAXHOUR = 24          1日の時間の長さ      ( HH )
*   SNAPDT  = YYMMDD      特定日
*   SNAPTM  = HHMM        特定時刻
*
*   SEL30   = 1           タイプ30の選択
*                               0:TYPE 4, 5, 34, 35 1:TYPE30
*   SEL26   = 0           タイプ26の選択
*                               1:TYPE26 SELECT
*   SEL123  = 0           タイプ123の選択 (日立システムのみ)
*                               1:TYPE123 SELECT
*
*   OSTYPE, SYSID NECESSARY
*   OSTYPE  = 1           OS種別 (1:IBM 2:FUJI 3:HITC)
*   SYSID   = ' '         システム識別コード
*
*   JOB GROUPING
*   GRPSW   = 0           グループ化指示
*                               0:JOBCLASS 1:JOBGROUP 2:JOB 3:PGM
*
*   ジョブ・グループ化の指定 (GRPSW=0/1)
*   DIM JGRPNAME(10), JGRPDESC(10)
*   JGRPNAME(1) = 'A*'     グループ化するジョブ (1)
*   JGRPDESC(1) = 'GROUP-A' グループ名 (1)
*   JGRPNAME(2) = 'B*'     グループ化するジョブ (2)
*   JGRPDESC(2) = 'GROUP-B' グループ名 (2)
*   JGRPNAME(3) = '*'      グループ化するジョブ (3)
*   JGRPDESC(3) = 'OTHER'  グループ名 (3)
*   JRPDIM    = 0          グループの数
*   GRPDUPSW  = 0          グループ名重複検査制御
*
*   FOR GRPSW=2
*   CPUTMLOW  = 0           プロセッサ使用時間の下限値 (秒)
*   ELPTMLOW  = 0           処理経過時間の下限値 (秒)
*
*   FOR GRPSW=3 AND/OR PROGRAM ACTIVITY(SW08)
*   DIM TPGM(10)
*   TPGM(1)   = 'PGM*'     業務プログラム名による選択
*   TPGM(2)   = 'A?B?C'    業務プログラム名による選択
*   TPGM      = 0          業務プログラム名による選択の数
*   DIM EPGM(10)
*   EPGM(1)   = 'PGM*'     業務プログラム名による除外
*   EPGM(2)   = 'A?B?C'    業務プログラム名による除外
*   EPGM      = 0          業務プログラム名による除外
```

* * ジョブ選択 * FOR ALL FUNCTION * SELCLASS = 'ALL'	ジョブクラスの選択 ALL : ALL JOBS JOB : BATCH ONLY X : JOBCLASS "X" ONLY
* * * DIM TJOB(10) * TJOB(1) = 'JOB*' * TJOB(2) = 'A?B?C' * TJOB = 0 * DIM EJOB(10) * EJOB(1) = 'JOB*' * EJOB(2) = 'A?B?C' * EJOB = 0	ジョブ名による選択 ジョブ名による選択 ジョブ名による選択の数 ジョブ名による除外 ジョブ名による除外 ジョブ名による除外の数
* * SW01 = 1 * SW01OPT = 0 * SW01VSM = 0 * SW01JNR = 0 * SW011 = 1 * SW02 = 1 * SW03 = 1	業務グループサマリー 出力形式変更 (SW01) 出力形式変更 (SW01) JESジョブ識別名の出力 テープ装置使用台数の出力 処理経過時間の解析プロット ターンアラウンド時間の解析プロット
* TRACE PLOT * SW04 = 1 * DIM GRTRCNM(100) * GRTRCNM(1) = 'A*' * GRTRCNM(2) = 'D' * GRTRCNM(3) = 'I' * GRPTRC=1	追跡レポート 追跡レポートの選択 (業務グループ名) 追跡レポートの選択 (業務グループ名) 追跡レポートの選択 (業務グループ名) 追跡レポートの選択
* * SW05 = 1 * SW051 = 1 * SW052 = 0 * SW053 = 1	資源使用状況レポート 業務グループ特性レポート ベクター使用時間の出力 ジョブ数の制御 0 : ステップ数 1 : 実行ステップ数 2 : ジョブ数 3 : 実行ジョブ数
* * * * * SW06 = 1 * SW07 = 1 * SW071 = 1 * SW08 = 1 * SW081 = 1 * SW081VSM = 0 * SW081KEY = 1	ワークロード・サマリー・レポート イニシエータ待ち時間解析レポート イニシエータ待ち時間時系列レポート 業務プログラム使用頻度レポート 業務プログラム単位のジョブステップ状況 拡張仮想記憶域の出力 業務プログラム単位のジョブステップ状況レポートのソートキー 1 : 処理経過時間の長い順 2 : リージョンサイズの大きい順 3 : 16MB以上仮想記憶域の合計値の大きい順 4 : 16MB以上仮想記憶域のユーザ領域の大きい順
* * * * * SW081ELP = 0 * SW081RGN = 0 * SW081OVR = 0 * SW081USR = 0 * SW081TOP = 0 * SW09 = 0 * SW091 = 0 * SW092 = 0 * SW093 = 0	ジョブステップの処理経過時間の下限値 ジョブステップのリージョンサイズの下限值 ジョブステップの16MB以上仮想記憶域の合計値の下限值 ジョブステップの16MB以上仮想記憶域のユーザ領域の下限值 全ジョブステップの情報の出力 特定日時解析レポート 特定日時ジョブステップサマリー 特定日時入出力状況 入出力回数を選択 0 : 総入出力回数 1 : 秒当たりの入出力回数
* * * * * SW09SORT = 4	特定日時のレポートのソートキー 0 : ソートしない 1 : ジョブ実行待ち時間の長い順 2 : CPU使用時間の多い順 3 : 仮想記憶域の大きい順 4 : 総入出力回数の多い順
* * SW10 = 1 * EXCEPTION REPORT * SW11 = 1 * SW111 = 1	端末利用状況 例外レポート 例外詳細レポート
* LIMENQ = 120 * LIMALOC = 120 * LIMLONG = 120 * LIMSWAP = 120 * LIMELPS = 120	データセットの排他制御待ち時間の下限値 (秒) 装置割当処理時間の下限値 (秒) 長時間待ち時間の下限値 (秒) スワップイン待ち時間の下限値 (秒) 処理経過時間の下限値 (秒)

```

*   PRINTER ACTIVITY REPORT
      SW12   = 0      印刷装置レポート
      SW121  = 0      0:フィルム識別名 1:オーバーレイ名
      SW12SORT = 0    印刷装置レポートのソートキー
*                               0: ジョブ名
*                               1: 出力クラス
*                               2: 印刷開始時刻
*                               3: 印刷装置名
*                               4: 印刷ライン数の多い順
*                               5: 印刷ページ数の多い順
      SW13   = 0      UNIXサービスレポート
      SW14   = 0      並列実行機能解析レポート
*   JOB GROUP SCHEDULE MAP
      ADV1   = 1      ジョブ/ジョブグループスケジュールマップ
      ADV11  = 2      0:グループ 1:ジョブ 2:両方
      ADV2   = 1      ABENDコード・サマリー
      ADV3   = 0      VECTOR効率評価レポート
*
*   FOR SW01, SW02, SW03, SW04
      SORTKEY = 0      業務グループレポートのソートキー
*                               0: 名前
*                               1: 処理経過時間の長い順
*                               2: スワップアウト時間の長い順
*                               3: CPU使用時間の長い順
*                               4: 入出力回数の多い順
*                               5: 仮想記憶域の大きい順
*                               6: ページング回数の多い順
*                               7: 入出力日時 of 早い順
*                               8: イニシエータ待ち時間の長い順
*                               9: 遅延時間の長い順
*                               10: 常駐時間の長い順
*   FOR SW07, SW11
*   ELAPSE TIME BUCKET ACTIVATE SW
      DIM LIMELP(10)
      LIMELP(1)=30      処理経過時間の分布値 (1)
      LIMELP(2)=60      処理経過時間の分布値 (2)
      LIMELP(3)=90      処理経過時間の分布値 (3)
      LIMELP(4)=120     処理経過時間の分布値 (4)
      LIMELP(5)=150     処理経過時間の分布値 (5)
      LIMELP(6)=180     処理経過時間の分布値 (6)
      LIMELP(7)=210     処理経過時間の分布値 (7)
      LIMELP(8)=240     処理経過時間の分布値 (8)
      LIMELP(9)=270     処理経過時間の分布値 (9)
      SELIMITM = 0
*   INITIATOR WAITTIME BUCKET ACTIVATE SW
      DIM LIMQUE(10)
      LIMQUE(1)=30      イニシエータ待ち時間の分布値 (1)
      LIMQUE(2)=60      イニシエータ待ち時間の分布値 (2)
      LIMQUE(3)=90      イニシエータ待ち時間の分布値 (3)
      LIMQUE(4)=120     イニシエータ待ち時間の分布値 (4)
      LIMQUE(5)=150     イニシエータ待ち時間の分布値 (5)
      LIMQUE(6)=180     イニシエータ待ち時間の分布値 (6)
      LIMQUE(7)=210     イニシエータ待ち時間の分布値 (7)
      LIMQUE(8)=240     イニシエータ待ち時間の分布値 (8)
      LIMQUE(9)=270     イニシエータ待ち時間の分布値 (9)
      SELIMITQ = 0
*   FOR SW08
      PGMGRPSW = 0      業務プログラム管理テーブルのグループ化指示
*
//      DD DSN=CPE. PARM(JOBANLST), DISP=SHR

```

1.1.1. セレクション・スイッチ

セレクション・スイッチでは、評価対象とするべき時間帯や追跡するべきパフォーマンス・グループ番号などを指定します。

MAKER

チューニング・ヒント

評価結果として、簡単な文章表現によるチューニング・ヒントが作成・出力されます。このチューニング・ヒントを英語または日本語で作成するかを指定してください。

なお、コンピュータ・メーカにより漢字コードが異なる為、日本語で出力する際にはコンピュータ・メーカの区別も指定してください。

MAKER=0	英語で出力(省略値)
MAKER=1	日本語(IBM コード)で出力
MAKER=2	日本語(富士通コード)で出力
MAKER=3	日本語(日立コード)で出力

DATESW

日付形式

SEL1(開始日)とSEL3(終了日)で解析対象日を指定する際、DATESWを“1”に設定すると、SEL1とSEL3の日付をYYMMDD(グレゴリアン暦)で指定することができます。

SEL1～SEL4

入力データ・レンジ


解析対象とするべきSMF/SMSレコードの日時の範囲を指定します。

SEL1とSEL3で指定する日付は1900年代であっても2000年代であっても、下位2桁のみをYY部で指定します。この為、YY部が00～49の場合には2000～2049年、YY部が50～99の場合には1950～1999年の指定として解析評価を行います。

SEL1	開始日	(形式はYYMMDD)
SEL2	開始時刻	(形式はHHMM)
SEL3	終了日	(形式はYYMMDD)
SEL4	終了時刻	(形式はHHMM)

入力されたSMF/SMSレコード群の中から指定された時間帯に開始または終了したジョブステップのデータのみを抽出します。

【例】次のようにジョブA, B, C, Dが実行した場合、解析対象とするデータは、ジョブAのSTEP3、ジョブBのSTEP1,2およびジョブCのSTEP1となります。



これらのスイッチの省略値は、次のようになっています。この際、最初に読み込んだレコードの日時から24時間を解析対象とします。

SEL1=00000
SEL2=0000
SEL3=99999
SEL4=2400

SELHOUR

運用時間の長さを指定

入力データレンジ(SEL1～SEL4)が省略値の場合にのみ有効です。入力されたSMF/SMSレコード群の先頭レコードの日時からSELHOURスイッチで指定した時間数を解析対象期間にします。SELHOURスイッチでは25～48が指定可能な範囲です。この範囲外の場合、SELHOURスイッチは無効となります。

システムの運用状況に応じて1日の最終業務の処理完了時刻が遅延する場合があります。このような場合、解析対象とすべき期間が24時間を超えることがあります。入力データレンジが省略値の際、先頭から24時間分を解析対象とするため、24時間を超えて解析する場合にSELHOURスイッチを使用します。

【例】先頭レコードの日時が 2013年1月10日6時24分

```
DATESW=0
SEL1=00000
SEL2=0000
SEL3=99999
SEL4=2400
SELHOUR=30
```

この場合、2013年1月10日6時24分から2013年1月11日12時23分までが対象になります。



日立システムで日付更新抑止機能を使用している場合について

- ・SELHOUR スwitchの指定は無効です。
- ・入力データの先頭からその日の 95 時 59 分までが解析対象となります。

MAXHOUR

1日の時間の長さ

1日の終了時刻をMAXHOURで指定します。MAXHOURは、通常の1日24時間運用の場合は変更する必要はありませんが、日立システムにて日付更新抑止機能を使用している場合には、1日の終了時刻に指定を変更してください。MAXHOURの有効範囲は24～96で、省略値は24です。このスイッチで指定された値はスケジュール・マップを作成・出力する際に利用されます。



日立システム
専用です。



本来 24 時間で運用されているシステムのデータを入力しMAXHOURで 24 以上を指定した際には、スケジュール・マップで矛盾したレポートが作成・出力されることがあります。
MAXHOUR の指定は実データと一致した値を指定してください

SNAPDT

SNAPTM

特定日時の指定 (SW09=1の場合は必須)

入力されたSMF/SMSデータ群の中で、特定日時に実行していたジョブを抽出する際に指定します。SNAPDTで指定する日付は1900年代であっても2000年代であっても、下位2桁のみをYY部で指定します。この為、YY部が00～49の場合には2000～2049年、YY部が50～99の場合には1950～1999年の指定として解析を行います。

```
SNAPDT      解析日    (形式はYYMMDD)
SNAPTM      解析時刻  (形式はHHMM)
```



この特定日時の指定は SW09 が“1”に設定されている場合にのみ有効となります。
また、この日時は入力データレンジ(SEL1～SEL4)の範囲内でなければなりません。

SEL30

タイプ30の選択

入力されたSMF/SMSレコード群の中でタイプ30を解析対象にするかまたはタイプ4、5、34、35を解析対象にするかを指定します。

```
SEL30=1      タイプ30を解析対象とする。(省略値)
SEL30=0      タイプ4、5、34、35を解析対象とする。
```



日立システムではタイプ 30 レコードが存在しません。必ず SEL30=0 を指定してください。

SEL26

タイプ26の選択

入力されたSMF/SMSレコード群の中でタイプ26（パージレコード）を対象にするか否かを指定します。

SEL26=1	タイプ26を対象とする。
SEL26=0	タイプ26は対象外とする。

SEL123

日立タイプ123レコードの入力指示

日立システムで16MB以上の仮想記憶域の使用量やアクセラレートプロセッサに関する情報を出力するには、タイプ123サブタイプ3/4が必須です。これらの情報を出力する際には、このスイッチを“1”に設定し、入力データセットにタイプ123レコードを含めてください。

SEL123=0	タイプ123を入力しない。
SEL123=1	タイプ123を入力する。

OSTYPE

オペレーティング・システムの種別(必須)

入力されるSMF/SMSレコード群が収集されたオペレーティング・システムの種別を指定してください。

OSTYPE=1	IBMシステムのSMFレコード群
OSTYPE=2	富士通システムのSMFレコード群
OSTYPE=3	日立システムのSMSレコード群

SYSID

システム識別コード(必須)

入力として指定されたデータセットの中に、複数システムの稼働実績データが記録されている場合があります。このような場合、どのシステムの評価を行うべきかを指定する必要があります。SYSIDに評価対象とするべきシステムのシステム識別コードを指定してください。SYSIDがブランク(' ')の場合、最初の読み込んだ稼働実績データのシステムが対象となります。

1.1.2. コントロール・スイッチ

コントロール・スイッチでは、解析結果として出力する各種のレポートの選択や入力データ群の選択ができます。この際、セクション・スイッチのグループ化指示 (GRPSW) の指定によって出力レポートが次のように制限されます。

また、グループ化指示で“2” (実行ジョブ単位) や“3” (業務プログラム単位) の場合に、すべての出力可能レポートを要求すると資源や出力量が大量になりますので留意してください。これらのグループ化指示の場合は、ジョブ選択機能の使用をお勧めします。

スイッチ及びレポート名		0 ジョブ クラス	1 ジョブ名 グループ	2 実行 ジョブ	3 業務プロ グラム
SW01	業務グループ・サマリー・レポート	○	○	○	○
SW02	処理経過時間の解析プロット	○	○	○	○
SW03	ターンアラウンド時間の解析プロット	○	○	○	—
SW04	追跡レポート	○	○	○	○
SW05	資源使用状況レポート	○	○	○	○
SW051	業務グループ特性レポート	○	○	○	○
SW06	ワークロード・サマリー・レポート	○	○	○	○
SW07	イニシエータ待ち時間解析レポート	○	○	○	○
SW08	業務プログラム使用頻度レポート	○	○	○	○
SW081	業務プログラム単位のジョブステップ状況	○	○	○	○
SW091	特定時刻のジョブステップサマリー	○	○	○	○
SW092	特定時刻の入出力状況レポート	○	○	○	○
SW10	端末利用状況レポート	○	○	○	○
SW11	例外サマリーレポート	○	○	○	○
SW12	印刷装置レポート	○	○	○	○
SW13	UNIXサービスレポート	○	○	○	○
SW14	並列実行機能解析レポート	○	○	○	○
SW15	特殊プロセッサ使用状況レポート	—	—	—	—
ADV1	ジョブ/ジョブグループ・スケジュールマップ	○	○	○	○
ADV2	ABENDコード・サマリー・レポート	○	○	○	○
ADV3	VECTOR効率評価レポート	○	○	○	○

GRPSW

グループ化指示

ジョブをグループ化する際の単位を指示します。

GRPSW=0	ジョブ・クラス単位にグループ化する。(省略値)
GRPSW=1	ジョブ名を基にグループ化する。
GRPSW=2	実行ジョブ単位 (グループ化しない) とする。
GRPSW=3	業務プログラム名でグループ化する。

JGRPDI

JGRPNAME

JGRPDESC

JGRPDI

ジョブ・グループ化

ジョブ名、またはジョブ・クラスでグルーピングする場合に使用します。

なお、ジョブ・クラスでのグループは、スケジュールマップ以外で有効となります。

JGRPNAME	グルーピングするジョブ名を指定します。 ※TSO/TSS : ユーザID ※STC : プロセッサ名 ジョブ名の定義には、比較制御文字を利用した指定が可能です。(注) ただし、ジョブ・クラスには使用できません。
JGRPDESC	グループの名前を最大8文字で指定します。 同一のグループ名が複数定義された場合は、1グループにグループ化されます。
JGRPDI	設定するグループ数を指定します。



(注)
比較制御文字については、マニュアル末尾にある「比較制御文字について」をご参照ください。

GRPDUPSW グループ名が重複している際に、レポート上に出力するグループ名を指定します。
この際の対象となるレポートは、「業務グループサマリー (SW01)」と「追跡レポート (SW04)」です。

0 指定されたグループ名を表示(省略値)
1 グループ名を「_MERGE_」で表示

【例】 JGRPNAME(1)=' A * '
JGRPDESC(1)=' HONBAN'
JGRPNAME(2)=' * '
JGRPDESC(2)=' OTHER'
JGRPDIM=2

上記の例では、ジョブ名の先頭桁が“A”で始まるジョブ群を“HONBAN”というグループとし、それ以外はグループ“OTHER”とします。



グループ化の際は、最初に条件に一致したグループに属し、複数のグループに属することはありません。また、グループ指定の最後が、その他のジョブの集約(*)でない場合、自動的に集約グループ *OTHER* を作成します。

CPUTMLOW

プロセッサ使用時間の下限値(単位:秒)

解析対象とするジョブやジョブ・ステップのプロセッサ使用時間の下限値を指定してください。プロセッサ使用時間がこの値より少ないジョブやジョブ・ステップは解析対象外とします。

ELPTMLOW

処理経過時間の下限値(単位:秒)

解析対象とするジョブやジョブ・ステップの処理経過時間の下限値を指定してください。この値より速く処理されたジョブやジョブ・ステップは解析対象外となります。

TPGM

業務プログラム名による選択

解析対象とする業務プログラム群を指定します

DIM TPGM(m) TPGMの最大配列数を指定してください。
TPGM(n) 対象とする業務プログラム名を指定してください。業務プログラム名の定義を簡略化させる為に、比較制御文字を利用した指定が可能です。(注)
TPGM 対象とする業務プログラム名の数を指定してください。

【例】TPGM の最大配列数は 5、実際に解析対象とする業務プログラム名定義の数は2つで、先頭桁が“A”で始まる業務プログラム名と5桁目が“A”の業務プログラム名を持つジョブステップが解析対象となります。

DIM TPGM(5)
TPGM(1)=' A * '
TPGM(2)=' ???A???'
TPGM=2



(注)
比較制御文字については、マニュアル末尾にある「比較制御文字について」をご参照ください。

EPGM

業務プログラム名による除外

解析対象から除外する業務プログラム群を指定します。

DIM EPGM(m) EPGMの最大配列数を指定してください。
EPGM(n) 除外する業務プログラム名を指定してください。業務プログラム名の定義を簡略化させる為に、比較制御文字を利用した指定が可能です。(注)
EPGM 除外する業務プログラム名の数を指定してください。

【例】EPGMの最大配列数は5、実際に解析対象から除外する業務プログラム名定義の数は2つで、先頭桁が“A”で始まる業務プログラム名と5桁目が“A”の業務プログラム名を持つジョブステップが解析対象外となります。

DIM EPGM(5)
EPGM(1)=' A * '
EPGM(2)=' ???A???'
EPGM=2



(注)
比較制御文字については、マニュアル末尾にある「比較制御文字について」をご参照ください。

SELCLASS

ジョブ・クラスによる選択

解析対象とするジョブのジョブ・クラスを指定します。有効なキーワードは次のものがあります。

- ‘ALL’ 総てのジョブを対象とします。
 ‘JOB’ バッチ・ジョブのみを対象とします。
 ‘X’ 特定のジョブ・クラスのみを対象とします。

ジョブ選択機能

解析対象とするジョブ群を選択する方法として次のスイッチが用意されています。これらのスイッチによるジョブの選択条件は総てアンド条件として扱われます。

- TJOB ジョブ名による選択
 EJOB ジョブ名による除外
 SELCLASS ジョブ・クラスによる選択
 TPGM 業務プログラム名による選択
 EPGM 業務プログラム名による除外
 CPUTMLOW プロセッサ使用時間の下限値による選択
 ELPTMLOW 処理経過時間の下限値による選択

これらのスイッチによるジョブ選択条件の指定と各出力レポートでの選択条件有効性は次のようになっています。各スイッチの詳細は次のページをご覧ください。

出力レポート名	ジョブ選択条件指定スイッチ				
	ジョブ名	ジョブ クラス	プログラム名	CPU時間	経過時間
	TJOB/EJOB	SELCLASS	TPGM/EPGM	CPUTMLOW	ELPTMLOW
SW01 業務グループ・サマリー・レポート	○	GRPSW=3 以外	GRPSW=3 のみ	GRPSW=2 のみ	GRPSW=2 のみ
SW02 処理経過時間の解析プロット	○				
SW03 ターンアラウンド時間の解析プロット	○				
SW04 追跡レポート	○				
SW05 資源使用状況レポート	○				
SW051 業務グループ特性レポート	○				
SW06 ワークロード・サマリー・レポート	○	○	—	○	○
SW07 イニシエータ待ち時間解析レポート	○	○	—	○	○
SW08 業務プログラム使用頻度レポート	○	—	○	—	—
SW081 業務プログラム単位のジョブステップ状況	○	—	○	—	SW081ELP
SW091 特定時刻のジョブステップサマリー	○	○	—	○	○
SW092 特定時刻の入出力状況レポート	○	○	—	○	○
SW10 端末利用状況レポート	○	○	—	○	○
SW11 例外サマリーレポート	○	○	—	○	LIMELPS
SW12 印刷装置レポート	○	—	—	—	—
SW13 UNIXサービスレポート	○	—	—	—	—
SW14 並列実行機能解析レポート	○	—	—	—	—
SW15 特殊プロセッサ使用状況レポート	○	○	GRPSW=3のみ	○	○
ADV1 ジョブノジョブグループ・スケジュールマップ	○	○	—	○	○
ADV2 ABENDコード・サマリー・レポート	○	—	—	—	—
ADV3 VECTOR効率評価レポート	○	—	—	—	—

○： 指定有効

—: 指定無効

TJOB

ジョブ名による選択

解析対象とするジョブ群を指定します。

DIM TJOB(m)	TJOBの最大配列数を指定してください。
TJOB(n)	対象とするジョブ名を指定してください。ジョブ名の定義を簡略化させる為に、比較制御文字を利用した指定が可能です。(注)
TJOB	対象とするジョブ名の数を指定してください。

【例】TJOBの最大配列数は5、実際に対象とするジョブ名は2で先頭桁が“A”で始まるジョブ名と5桁目が“A”のジョブ名を持つジョブ群が対象となります。

```
DIM TJOB(5)
TJOB(1)='A * '
TJOB(2)='????A???'
TJOB=2
```



(注)
比較制御文字については、マニュアル末尾にある「比較制御文字について」をご参照ください。

EJOB

ジョブ名による除外

解析対象から除外するジョブ群を指定します

DIM EJOB(m)	EJOBの最大配列数を指定してください。
EJOB(n)	除外するジョブ名を指定してください。ジョブ名の定義を簡略化させる為に、比較制御文字を利用した指定が可能です。(注)
EJOB	除外するジョブ名の数を指定してください。

【例】EJOBの最大配列数は5、実際に除外するジョブ名は2で先頭桁が“A”で始まるジョブ名と5桁目が“A”のジョブ名を持つジョブ群が除外となります。

```
DIM EJOB(5)
EJOB(1)='A * '
EJOB(2)='????A???'
EJOB=2
```



(注)
比較制御文字については、マニュアル末尾にある「比較制御文字について」をご参照ください。

SW01

業務グループ・サマリー・レポート

業務グループの実行状況を把握する為のサマリー・レポートが作成されます。SW01が“1”に設定されていれば、このレポートが出力されます。

SW01OPT

時間に関する項目を1/100秒単位で出力

SW01OPT=1を指定して実行すると、業務グループ・サマリー・レポート(SW01,SW011)の時間に関する項目を1/100秒単位で出力します。この場合はワークフローに関する項目が出力されません。

SW01VSM

拡張仮想記憶域情報を出力

SW01VSM=1を指定して実行すると、業務グループ・サマリー・レポート(SW01,SW011)に拡張仮想記憶域情報を出力します。この場合はワークフローに関する項目が出力されません。また、このSW01VSMの指定はSW01OPT=1のときには無効となります。この拡張仮想記憶域情報は、メーカ毎に入力データが以下の条件を満たしている場合に出力することができます。

IBMシステム	:	タイプ30を使用した場合
富士通システム	:	タイプ30を使用した場合、 もしくはEXMODE 指定時のタイプ4,34を使用した場合 (EXMODEの設定はSYS1.PARMLIBのSMFPRMxxメンバーで確認できます)
日立システム	:	タイプ123 が含まれている場合 (SEL123=1 を指定してください)

SW01JNR

JESジョブ識別名の出力

SW01JNR=1を指定して実行すると、業務グループ・サマリー・レポート(SW01,SW011)にJESジョブ識別名を出力します。この場合は、ワークフローに関する項目が出力されません。このスイッチはIBMや富士通システムで実行ジョブ単位(GRPSW=2)とタイプ30(SEL30=1)が指定されている場合にのみ有効です。また、SW01OPT=1やSW01VSM=1が指定されている際には無効となります。

SW011

テープ装置台数の出力

業務グループ・サマリー・レポートで使用したテープ装置台数を出力するか否かを指定します。SW01とSW011が共に“1”に設定されていれば、業務グループ・サマリー・レポートにその業務グループが使用したテープ装置台数が出力されます。

SW02

処理経過時間の解析グラフ

業務グループの処理経過時間の内訳を基に遅延理由を明確にする為のレポートが作成されます。SW02が“1”に設定されていれば、このレポートが出力されます。

SW03

ターンアラウンド時間の解析グラフ

業務グループのターンアラウンド時間の内訳を基にイニシエータ待ち時間を含めた遅延理由を把握する為のレポートが作成されます。SW03が“1”に設定されていれば、このレポートが出力されます。

SW04

追跡レポート

業務グループの実行効率を容易に判定する為のレポートが作成されます。SW04が“1”に設定されていれば、このレポートが出力されます。

GRPTRC

GRTRCNM

追跡レポートの選択

追跡レポートは1つの業務グループで1ページのレポートが出力されます。その為、グループ化指示により膨大な量が出力されることもあります。このスイッチは、特定の業務グループの選択を可能とします。この際、指定する業務グループ名は、GRPSWの指示に従います。

DIM GRTRCNM(m)

GRTRCNMの最大配列数を指定してください。

GRTRCNM(n)

対象とする業務グループ名を指定してください。業務グループ名の定義を簡略化させる為に、比較制御文字を利用した指定が可能です。(注)

GRPTRC

対象とする業務グループ名の数を指定してください。

【例】GRTRCNMの最大配列数は5、実際に解析対象とする業務グループ名の数は2で先頭桁が“A”で始まる業務グループ名と5桁目が“A”の業務グループ名を持つものが対象となります。

DIM GRTRCNM(5)

GRTRCNM(1)='A * '

GRTRCNM(2)='????A??'

GRPTRC=2



(注)
比較制御文字については、マニュアル末尾にある「比較制御文字について」をご参照ください。

SW05

資源使用状況レポート

各システム資源(プロセッサ、ストレージ、入出力)を最も多く使用する業務を示すレポートが作成されます。SW05が“1”に設定されていれば、このレポートが出力されます。

SW051

業務特性レポート

業務グループの特性を示すレポートが作成されます。SW05とSW051が共に“1”に設定されていれば、このレポートが出力されます。

SW052

特殊プロセッサ使用時間

資源使用状況レポート(SW05)で特殊プロセッサの使用時間を出力するか否かを指定します。SW05とSW052が共に“1”に設定されていれば、資源使用状況レポートに特殊プロセッサ使用時間が出力されます。この際の特殊プロセッサには下記の3種類があります。

○IBMシステムのzAAP(IFA)、zIIP(IIP) :SEL30=1を指定してください

○日立システムのアクセラートプロセッサ :SEL123=1を指定してください

○VECTOR機構

SW053

ジョブ数の制御

業務グループの特性レポートで平均値を出力する際にジョブ数やステップ数の数え方を指示します。

- 0 対象とした総ジョブステップ数
- 1 未実行のジョブステップは対象から外す
- 2 対象とした総ジョブ数
- 3 未実行のジョブ数は対象から外す

SW06

ワークロード・サマリー・レポート

パフォーマンス・グループ単位の稼働状況を示すレポートが作成されます。また、IBM SP5以降のゴールモードで運用している際は、リソース・グループ名、ワークロード名、サービス・クラス名およびジョブクラス単位でのジョブの実行状況を示すレポートが作成されます。

SW06が“1”に設定されていれば、このレポートが出力されます。



ワークロード・サマリー・レポートには、パフォーマンスグループ・サマリーとゴールモード・ワークロード・サマリーの2種類のレポートが出力されます。ゴールモード・ワークロード・サマリーを出力する為にはタイプ30を入力する必要があります。

SW07

イニシエータ待ち時間解析レポート

ジョブクラス毎のイニシエータ待ち時間を解析する為のレポートが作成されます。SW07が“1”に設定されていれば、このレポートが出力されます。

SW071

イニシエータ待ち時系列レポート

ジョブクラス毎のイニシエータ待ち時間を時系列で示すレポートが作成されます。

SW07とSW071が“1”に設定されていれば、このレポートが出力されます。

SW08

業務プログラム使用頻度レポート

業務プログラムと実行したジョブ名との対応を示すレポートが作成されます。SW08が“1”に設定されていれば、このレポートが出力されます。

SW081

業務プログラム単位のジョブステップ状況レポート

業務プログラム毎にSW081KEYで指定した項目の値が大きい順に最大10ジョブステップの実行状況を示すレポートが作成されます。SW08とSW081が“1”に設定されていればこのレポートが出力されます。

SW081VSM

拡張仮想記憶域情報を出力

SW081VSM=1を指定して実行すると、業務プログラム単位のジョブステップ状況レポート(SW08, SW081)に拡張仮想記憶域情報を出力します。この場合、ジョブステップ開始日付とスワップイン待ち時間が出力されません。この拡張記憶域情報は、メーカ毎に入力データが次の条件を満たしている場合に出力することができます。

IBMシステム	:	タイプ30を使用した場合
富士通システム	:	タイプ30を使用した場合、 もしくはEXMODE 指定時のタイプ4,34を使用した場合 (EXMODEの設定はSYS1.PARMLIBのSMFPRMxxメンバー で確認できます)
日立システム	:	タイプ123 が含まれている場合 (SEL123=1 を指定してください)

SW081KEY

ソートキー

業務プログラム単位のジョブステップ状況レポート(SW08,SW081)を作成する際のソート キーを指定します。ソートキーに指定した項目の下限値を指定することもできます。

SW081KEY の指定	キー項目	下限値指定SW	使用条件
1 (省略値)	ELAPSE 処理経過時間	SW081ELP	—
2	REGION リージョンサイズ	SW081RGN	
3	OVER16 拡張仮想記憶域サイズ合計	SW081OVR	
4	USER16 拡張仮想記憶域ユーザ領域	SW081USR	SW081VSM=1指定時のみ

- SW081ELP** ジョブステップの処理経過時間の下限値(単位:秒)
SW081 を出力する際に解析対象とするジョブステップを処理経過時間の下限値で指定します。
なお、“SW081ELP=0”の場合は1秒以上の処理時間を対象とします。1秒以下を対象とする場合は“SW081ELP=0.xx”のように指定してください。
- SW081RGN** ジョブステップのリージョンサイズの下限値(単位:KB)
SW081を出力する際に解析対象とするジョブステップをリージョンサイズの下限値で指定します。
SW081KEY=2の時のみ有効です。
- SW081OVR** ジョブステップの16MB以上の仮想記憶域の合計値の下限値(単位:KB)
SW081を出力する際に解析対象とするジョブステップを16MB以上の仮想記憶域の合計値の下限値で指定します。SW081VSM=1かつSW081KEY=3の時のみ有効です。
- SW081USR** ジョブステップの16MB以上の仮想記憶域のユーザ領域の下限値(単位:KB)
SW081を出力する際に解析対象とするジョブステップを16MB以上の仮想記憶域のユーザ領域の下限値で指定します。SW081VSM=1かつSW081KEY=4の時のみ有効です。
- SW081TOP** ジョブステップ情報の出力数
SW081を出力する際に解析対象とするジョブステップを全て出力します。SW081TOP=1の時のみ有効です。SW081TOP=0の時はSW081KEYで指定されたキー項目の値が大きい順に上位10個が出力されます。省略値はSW081TOP=0です。
- 

SW081TOP=1で全ジョブステップ状況を出力する際には、大量の資源の消費とレポートが出力されることがあります。業務プログラム名による選択(TPGM)や除外(EPGM)スイッチを指定されることをお勧めします。
- SW09** 特定日時の解析レポート指示
システムを運用している際に、何らかの原因により問題が発生する場合があります。そのような際の原因究明などのトラブルシューティングを目的としたジョブの洗い出しを支援するレポート群の作成を行います。この機能では、特定日時(SNAPDTとSNAPTMで指定)に実行していたジョブの実行状況を示すレポートとしてジョブステップ・サマリー(SW091)と入出力状況レポート(SW092)の作成を行います。SW09が“1”に設定されており特定日時(SNAPDTとSNAPTM)が指定されている場合にのみSW091/092の指定を有効とします。
- 

特定日時の解析レポートを利用する際は、必ずSNAPDT、SNAPTMを指定してください。
- SW091** ジョブステップ・サマリー・レポート
特定日時に実行していたジョブ群の中から該当するジョブステップの実行状況を示すレポートが作成されます。SW09とSW091が共に“1”に設定されていれば、このレポートが出力されます。
- SW092** 入出力状況レポート
特定日時に実行していたジョブ群での入出力状況を示すレポートが作成されます。SW09とSW092が共に“1”に設定されていれば、このレポートが出力されます。
- SW093** 入出力回数の選択
入出力状況レポート(SW092)を作成する際に使用する入出力回数を指定します。このスイッチは入出力状況レポートが要求された場合に有効となります。
- | | |
|---------|---------------------------|
| SW093=0 | ジョブステップの総入出力回数を使用します。 |
| SW093=1 | ジョブステップの秒当たりの入出力回数を使用します。 |
- この際の入出力回数は次式で求めます。

$$\text{秒当たりの入出力回数} = \frac{\text{総入出力回数}}{\text{常駐時間(秒)}}$$

SW09SORT

ソート・キーの指示

ジョブステップ・サマリー・レポート(SW091)を出力する際に、どの順番で表示させるかを指定します。
(省略値は“0”)

- | | |
|---|---------------|
| 0 | ソートしない |
| 1 | ジョブ実行待ち時間の長い順 |
| 2 | CPU時間の多い順 |
| 3 | 仮想記憶域の大きい順 |
| 4 | 総入出力回数の多い順 |

SW10

端末利用状況レポート

TSO/TSS端末の利用状況を示すレポートが作成されます。SW10が‘1’に設定されていれば、このレポートが出力されます。



このレポートはIBM システムと富士通システムでタイプ30 を使用した場合にのみ出力されます。

SW11

例外サマリーレポート

次のLIMxxxxで指定された待ち時間の上限値を越えているジョブを解析する例外レポートが作成されます。SW11が‘1’に設定されていれば、ジョブクラス毎にサマリーしたレポートが出力されます。

SW111

例外詳細レポート

次のLIMxxxxで指定された待ち時間の上限値を越えているジョブを待ち時間の長い順にソートしたジョブ単位の詳細レポートが作成されます。SW11とSW111が‘1’に設定されていれば、このレポートが出力されます。

LIMxxxx

例外条件(単位:秒)

例外レポートを作成する際の各待ち時間の上限値を指定します。この上限値を越えたジョブが”例外”として例外サマリーレポート(SW11)、例外詳細レポート(SW111)の解析対象となります。省略値はすべて120秒(2分)です。

- | | |
|---------|---------------------|
| LIMENQ | データセットの排他制御待ち時間の上限値 |
| LIMALOC | 装置割当処理時間の上限値 |
| LIMLONG | 長時間の待ち時間の上限値 |
| LIMSWAP | スワップイン待ち時間の上限値 |
| LIMELPS | 処理経過時間の上限値 |

LIMELPSと、LIMENQ,LIMALOC,LIMLONG,LIMSWAPはAND条件です。

LIMENQ,LIMALOC,LIMLONG,LIMSWAP間はOR条件です。

SW12

印刷装置レポート

SW121

SW12SORT

ジョブ単位の印刷装置の使用状況を示すレポートが作成されます。SW12が“1”に設定されていれば、印刷装置レポートが出力されます。その際のソートキーをSW12SORTで指示できます。

- | | |
|----------|--------------|
| SW12SORT | 0 ジョブ名 |
| | 1 出力クラス |
| | 2 印刷開始時刻の早い順 |
| | 3 印刷装置名 |
| | 4 印刷ライン数の多い順 |
| | 5 印刷ページ数の多い順 |

また、日立システムの場合に、印刷装置レポートの出力装置の中で、フィルム識別名かあるいはオーバーレイモジュール名かを選択することができます。SW121が“1”に設定されている際には、オーバーレイモジュール名を出力します。“1”以外の場合には、フィルム識別名が出力されます。



タイプ6 レコードの選択はSEL1 ~ SEL4 で指定された時間帯に、印刷開始かあるいは印刷終了日時が入るジョブを選択できます。この為、ジョブ解析で対象となったジョブとの関連はありません(マージ処理なし)。



このレポートを出力する際には、タイプ6 を入力する必要があります。

SW13

UNIXサービスレポート

IBMシステムのOS/390でUNIXサービス機能を使用している際に、ユーザ単位やコマンド単位での使用状況を示すレポートが作成されます。SW13が“1”に設定されていれば、UNIXサービスレポートが出力されます。



このレポートはIBM システムでタイプ30 を使用した場合にのみ有効となります。

SW14

並列実行機能解析レポート

富士通システムのパラレルジョブステップ機能や日立システムのジョブステップ並列実行機能を使用している場合、その実行状況を示すレポートが作成されます。SW14が“1”に設定されていれば、このレポートが出力されます。富士通システムでは、タイプ30 (SEL30=1) の場合にのみ有効となります。

SW15

特殊プロセッサ使用状況レポート

IBMシステムのzAAP(IFA)、zIIP(IIP)や日立システムのアクセラレートプロセッサを導入している際には、その使用状況をジョブ単位に示すレポートを作成・出力することができます。SW15が“1”に設定されていれば、このレポートが出力されます。

○IBMシステムのzAAP(IFA)、zIIP(IIP) :SEL30=1を指定してください

○日立システムのアクセラレートプロセッサ :SEL123=1を指定してください

ADV1

ジョブ/ジョブグループ・スケジュール・マップ

ADV11

実行したジョブやジョブグループの時間帯や処理経過時間などを示すスケジュール・マップが作成されます。ADV1が“1”に設定されていれば、スケジュール・マップが出力されます。この際、ADV11スイッチによりジョブグループやジョブ単位での出力を指示します。

ADV11=0 ジョブグループのスケジュール・マップを出力します。

ADV11=1 ジョブ単位のスケジュール・マップを出力します。

ADV11=2 ジョブグループとジョブ単位の両方のスケジュール・マップを出力します。

ADV2

ABENDコード・サマリー・レポート

ABENDしたジョブステップとABENDコードの意味を示したサマリー・レポートが作成されます。ADV2が“1”に設定されていれば、このレポートが出力されます。

ADV3

VECTOR効率評価レポート

VECTOR機構を使用したジョブステップ毎の使用状況を示すVECTOR効率評価レポートが作成されます。ADV3が“1”に設定されていれば、このレポートが出力されます。

SORTKEY

ソート・キーの指示

このソート・キーは業務グループのレポートを出力する際の順番を指定します。(省略値0)このソート・キーは、業務グループ・サマリー (SW01)、処理経過時間の解析 (SW02)、ターンアラウンド時間の解析 (SW03)と追跡レポート (SW04)で有効となります。

- | | |
|----|--|
| 0 | 名前 |
| 1 | 処理経過時間の長い順 |
| 2 | スワップ・アウト時間の長い順 |
| 3 | プロセッサ使用時間の長い順 |
| 4 | 入出力回数の多い順 |
| 5 | 仮想記憶域の大きい順 |
| 6 | ページング回数の多い順 |
| 7 | 入力日時 of the early (GRPSW=2 [ジョブ単位で出力] の場合のみ有効) |
| 8 | イニシエータ待ち時間の長い順 |
| 9 | 遅延時間の長い順 |
| 10 | 常駐時間の長い順 |

SELIMITM
SELIMITQ
LIMELP
LIMQUE

分散値の指示

イニシエータ待ち時間や処理経過時間の分布を作成する場合に、分散値を指定することができます。このスイッチを指定することで下記のレポートの分散値を変えることができます。

- イニシエータ待ち時間解析レポート(SW07)
- イニシエータ待ち時系列レポート(SW071)
- 例外サマリーレポート(SW11)

SELIMITM=1 処理経過時間の分散値を指定する。
 SELIMITQ=1 イニシエータ待ち時間の分散値を指定する。
 DIM LIMELP(10),LIMQUE(10)
 LIMELP(n)=m
 LIMQUE(n)=m
 nは1から9。 mは秒単位で指定。

PGMGRPSW**業務プログラム管理テーブルのグループ化指示**

業務プログラム使用頻度レポート(SW08)を作成する際、データを蓄積する業務プログラム管理テーブルのグループ化方法を指定します。データ量が多く配列不足エラーが発生する場合には1または2を指定してください。グループ数を増やすことにより仮想記憶域が増加する可能性があります。

- 0 プログラム名を7個にグループ化(省略値)
- 1 プログラム名の先頭桁から27個にグループ化
- 2 プログラム名の先頭2桁でグループ化



本機能はメモリへのデータの蓄積方法を変えるもので、出力結果に影響しません。

1.1.3. その他のプログラム・スイッチ

VOLNAME**ボリューム通番表示の選択**

VOLNAME=1の場合は、CARDINファイルからボリューム通番と装置アドレスの対応表を読み込みレポートに反映させます。この際、CARDINファイルが未指定の時には、従来通りのレポートとなります。第7章に補足説明がありますので参照してください。

ERRORCDE**リターン・コード**

解析対象のパフォーマンス・データがない場合、もしくはプロセッサが出力すべきデータがない場合、以下のメッセージを出力します。このときのリターン・コードを、ERRORCDEに任意の値を指定することで変更できます。

指定できる値は0～4095の範囲の整数で、省略値は8です。

・解析対象のパフォーマンス・データがない場合のメッセージ

NO PERFORMANCE DATA IS FOUND.

・プロセッサが出力すべきデータがない場合のメッセージ

THERE WAS NO OUTPUT DATA.

¥PROCNM**プロセッサ名**

各レポートのヘッダー部にはプロセッサ名が表示されるようになっています。このプロセッサ名を表示したくない場合、「¥PROCNM=NULL」を指定することにより表示が「PAGE」に変わります。

◆省略値(指定なし)

(C) I I M CORP. 1987-1997 EXPERT SYSTEM / ONE ***** JOB/JOBGROUP ANALYSIS REPORTS ***** JOBANLST 9
 PSW=SW01 ——— JOB GROUP SUMMARY REPORT (SORTED BY NAME) ——— VER=09 LVL=99

◆指定あり(¥PROCNM=NULL)

(C) I I M CORP. 1987-1997 EXPERT SYSTEM / ONE ***** JOB/JOBGROUP ANALYSIS REPORTS ***** PAGE 9
 PSW=SW01 ——— JOB GROUP SUMMARY REPORT (SORTED BY NAME)——— VER=09 LVL=99

ADJIWTSW

イニシエータ待ち時間補正

RJE(リモート・ジョブ・エントリー)でジョブの送り手と受け手の時計が合っていない場合、イニシエータ待ち時間がマイナス値で報告されることがあります。ADJIWTSWを“1”とすると、ジョブの「入力日時」ではなく「入力終了日時」を使用してイニシエータ待ち時間を計算します。



この機能は入力日時>開始日時のジョブが存在し、SMFレコードタイプ30を入力した場合のみ有効です。



この修正を行った場合には警告メッセージを出力しますが、NOWARN スイッチを“1”に設定しても出力を抑止することはできません。

NOWARN

警告メッセージ抑止スイッチ

NOWARNスイッチを“1”と設定することで警告メッセージの出力を抑止します。

JSPECIGN

日立システムのジョブステップ並列実行機能(JSPEC)のサブジョブの扱い

ジョブステップ並列実行機能を利用した際には、並列実行したステップに対してサブジョブ終了レコードが各々出力されます。この為、1つのジョブが複数ジョブに分割されたようになります。

JSPECIGN=0 サブジョブ終了レコードを認識してメインジョブにマージする(省略値)
 JSPECIGN=1 サブジョブ終了レコードも通常ジョブと同様に処理する



このスイッチの指定による違いはジョブ数と処理経過時間になります。ジョブ数は多くのレポートで平均値を算出する際に使用しています。

ELPWFLOW

実行効率(ワークフロー%)を算出する際の最低処理経過時間

ジョブ関連レコードの事象発生時刻は1/100秒単位で記録されています。一方、資源管理プログラムにより記録されるアクティブ時間などは1.024ミリ秒単位で記録されます。非常に短い時間で完了したステップやジョブの場合、実行効率を算出すると矛盾した結果が出力される場合があります。これを制御するためにこのELPWFLOWで最低処理経過時間(秒)を指定します。省略値は20ミリ秒です。これ未満の処理経過時間の場合、実行効率は欠損値となります。

ELPWFLOW=0.02

対象レポート

SW01 業務グループサマリーレポート
 SW02 処理経過時間の解析プロット
 SW03 ターンアラウンド時間の解析プロット
 SW04 追跡レポート
 SW06 ワークロードサマリーレポート
 SW09 特定日時のステップサマリーレポート

1.2 業務グループ・サマリー・レポート (SW01, SW011)

業務グループ・サマリー・レポートでは、GRPSWスイッチで指定された単位に稼働実績を示すデータ項目を出力します。

1.2.1. グループ・サマリー・レポート (GRPSW=0 あるいは 1)

グループ・サマリー・レポートで出力される項目は、ジョブ・クラスまたはパラメータにて指定した任意のグループの集計値です。

■ GRPSW=0の場合

(C) I I M CORP. 1987-2012 PSW=SW01		EXPERT SYSTEM / ONE ***** JOB/JOBGROUP ANALYSIS REPORTS ***** ———— JOB CLASS SUMMARY REPORT (SORTED BY NAME) ————										JOBANLST 7 VER=09 LVL=99	
		①		②		③		④		⑤		⑥	
NAME	JOBGROUP	*- COUNT -*	QUEUE	ELAPSE	DELAY	SWAP OUT	RESIDENT	CPUTIME	*- WORK FLOW (%) -*	TOTAL DASD	STOR PAGE	COMP	
		STEPS JOBS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	DELY SWAP PROC OTHR	EXOPS (%)	(KB) INS	CODE	
A		45	20	00:00:03	00:00:30	00:00:01	00:00:01	00:00:27	00:00:02	5.7 5.1 8.7 80.5	123412	95 4016	35 0008
TSU		3	3	00:00:00	03:45:28	00:00:00	03:45:12	00:00:15	00:00:01	0.0 99.9 0.0 0.1	9790	22 1140	127 0522
TTL	2	48	23	00:00:04	03:45:59	00:00:01	03:45:14	00:00:43	00:00:04	0.0 99.7 0.0 0.3	133202	89 4016	162
SYSTEM = IIM1 (SP7.1.2 ,LOCAL) START = 11/05/10 TUE TIME = 0000 END = 11/05/10 TUE TIME = 2400 REPORTING = 12/02/28 TUE 1114													
Rpt 1.2.1 業務グループ・サマリー・レポートの例 (GRPSW=0)													

■ GRPSW=1の場合

(C) I I M CORP. 1987-2012 PSW=SW01		EXPERT SYSTEM / ONE ***** JOB/JOBGROUP ANALYSIS REPORTS ***** ———— JOB GROUP SUMMARY REPORT (SORTED BY NAME) ————										JOBANLST 7 VER=09 LVL=99	
		①		②		③		④		⑤		⑥	
NAME	JOBGROUP	*- COUNT -*	QUEUE	ELAPSE	DELAY	SWAP OUT	RESIDENT	CPUTIME	*- WORK FLOW (%) -*	TOTAL DASD	STOR PAGE	COMP	
		STEPS JOBS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	DELY SWAP PROC OTHR	EXOPS (%)	(KB) INS	CODE	
GRP-TSU	TSOUSR*	3	3	00:00:00	03:45:28	00:00:00	03:45:12	00:00:15	00:00:01	0.0 99.9 0.0 0.1	9790	22 1140	127 0522
GRP-BAT	JOBN*	45	20	00:00:03	00:00:30	00:00:01	00:00:01	00:00:27	00:00:02	5.7 5.1 8.7 80.5	123412	95 4016	35 0008
TTL	2	48	23	00:00:04	03:45:59	00:00:01	03:45:14	00:00:43	00:00:04	0.0 99.7 0.0 0.3	133202	89 4016	162
SYSTEM = IIM1 (SP7.1.2 ,LOCAL) START = 11/05/10 TUE TIME = 0000 END = 11/05/10 TUE TIME = 2400 REPORTING = 12/02/28 TUE 1117													
Rpt 1.2.1 業務グループ・サマリー・レポートの例 (GRPSW=1)													

富士通システムのパラレルジョブステップ機能や日立システムのジョブステップ並列実行機能を使用した際には、レポートの最後にこれらの機能の対象ステップ数が出力されます。

【富士通の例】 TOTAL PARALLEL JOBSTEP=143

【日立の例】 TOTAL JOBSTEP PARALLEL=143

グループ・サマリー・レポートは6つのセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。

① グループ情報

NAME	ジョブグループの名前
JOBGROUP	グループ化した際のジョブ名
	_MERGE_が表示された際には、ジョブグループ名が重複していることを示す。
COUNT STEPS	総ジョブステップ数
COUNT JOBS	総ジョブ数

② 処理時間

QUEUE	総イニシエータ待ち時間 (HH:MM:SS 形式)
ELAPSE	総処理経過時間 (HH:MM:SS 形式)
DELAY	総遅延時間。データセットの排他制御待ち時間と装置割当処理時間の合計値 (HH:MM:SS 形式)
SWAP OUT	総スワップ・アウト時間 (HH:MM:SS 形式)
RESIDENT	総常駐時間 (HH:MM:SS 形式)
PUTIME	総プロセッサ使用時間 (HH:MM:SS 形式)

③ ワークフロー

DELY	総遅延時間が総処理経過時間に占める割合
SWAP	総スワップアウト時間が総処理経過時間に占める割合
PROC	総スワップアウト時間が総処理経過時間に占める割合
OTHR	総遅延時間、総スワップアウト時間および総プロセッサ使用時間以外の時間が総処理経過時間に占める割合

④ 入出力状況

TOTALEXCPS	総入出力回数
DASD (%)	総入出力回数に占めるディスク装置への入出力回数の割合 (%)

⑤ ストレージ情報

STOR (KB)	仮想記憶域の最大の大きさ (キロ・バイト)
PAGE INS	ページ・イン回数

⑥ 完了情報

COMP CODE	完了コード (16 進)
-----------	--------------

SW011が“1”に設定されている場合には、完了情報の代わりに次の項目が出力されます。

TAPE DRVS	使用したテープ装置の台数
-----------	--------------

1.2.2. ジョブ・サマリー・レポート (GRPSW=2)

ジョブ・サマリー・レポートでは実行ジョブ単位に出力されます。

(C) I I M CORP. 1987-2012
PSW=SW01

EXPERT SYSTEM / ONE
—— JOB SUMMARY REPORT (SORTED BY READER TIME) ——

JOBANLIST 7
VER=09 LVL=99

NAME	JOB CLS	READER DATE-TIME YY/MM/DD:HH:MM:SS	QUEUE HH:MM:SS	ELAPSE HH:MM:SS	DELAY HH:MM:SS	SWAP OUT HH:MM:SS	RESIDENT HH:MM:SS	CPU TIME HH:MM:SS	③ WORK FLOW (%)				TOTAL DASD (%)	STOR PAGE (KB)	INS	COMP CODE
									DELY	SWAP	PROC	OTHR				
TSOUSR1	TSU	11/05/10:18:29:33	00:00:00	00:25:20	00:00:00	00:25:14	00:00:06	00:00:00	0.0	99.6	0.0	0.4	2991	9	1028	106 0000
JOBN0001	A	11/05/10:18:33:46	00:00:00	00:00:04	00:00:00	00:00:00	00:00:04	00:00:00	0.2	0.4	3.3	96.1	16879	100	512	9 0000
JOBN0002	A	11/05/10:18:34:27	00:00:00	00:00:04	00:00:00	00:00:00	00:00:04	00:00:00	0.2	0.5	3.4	95.9	16872	100	512	0 0000
JOBN0003	A	11/05/10:18:41:14	00:00:00	00:00:01	00:00:00	00:00:00	00:00:01	00:00:00	0.8	0.8	4.0	94.4	4255	99	512	0 0000
JOBN0004	A	11/05/10:18:41:36	00:00:00	00:00:01	00:00:00	00:00:00	00:00:01	00:00:00	0.9	0.9	4.3	94.0	4254	99	512	0 0000
JOBN0005	A	11/05/10:18:45:21	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	8.3	0.0	12.5	79.2	1081	96	2032	1 0000
JOBN0006	A	11/05/10:18:46:08	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	11.1	11.1	22.2	55.6	341	89	2032	0 0000
JOBN0007	A	11/05/10:18:46:34	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	0.0	12.5	12.5	75.0	340	89	2032	0 0000
JOBN0008	A	11/05/10:18:53:06	00:00:00	00:00:04	00:00:00	00:00:00	00:00:04	00:00:00	0.2	0.5	3.6	95.7	16870	100	512	2 0000
JOBN0009	A	11/05/10:18:53:54	00:00:00	00:00:01	00:00:00	00:00:00	00:00:01	00:00:00	0.0	0.9	4.3	94.8	4257	99	512	0 0000
JOBN0010	A	11/05/10:18:54:12	00:00:00	00:00:01	00:00:00	00:00:00	00:00:01	00:00:00	0.9	0.9	4.3	93.9	4251	99	512	0 0000
TSOUSR2	TSU	11/05/11:13:02:38	00:00:00	00:54:46	00:00:00	00:54:44	00:00:02	00:00:00	0.0	99.9	0.0	0.1	1649	19	984	4 0522
TSOUSR3	TSU	11/05/11:16:41:54	00:00:00	02:25:21	00:00:00	02:25:13	00:00:07	00:00:00	0.0	99.9	0.0	0.1	5150	30	1140	17 0522
JOBN0011	A	11/05/11:16:44:48	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	11.1	11.1	22.2	55.6	346	88	2032	0 0000
JOBN0012	A	11/05/11:17:21:01	00:00:00	00:00:03	00:00:00	00:00:00	00:00:03	00:00:00	0.0	0.5	3.8	95.6	13888	100	512	0 0000
JOBN0013	A	11/05/11:17:22:26	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	5.9	5.9	11.8	76.5	759	95	2032	0 0000
JOBN0014	A	11/05/11:17:25:59	00:00:00	00:00:01	00:00:00	00:00:00	00:00:01	00:00:00	1.8	3.5	10.6	84.1	3259	39	2032	10 0000
JOBN0015	A	11/05/11:17:30:20	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	1.8	1.8	15.8	80.7	1801	94	3504	10 0008
JOBN0016	A	11/05/11:17:30:47	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	2.3	4.7	27.9	65.1	2133	95	4016	0 0000
JOBN0017	A	11/05/11:17:57:38	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	1.9	3.8	56.6	37.7	1320	94	3572	0 0000
JOBN0018	A	11/05/11:18:30:01	00:00:00	00:00:01	00:00:00	00:00:00	00:00:01	00:00:00	26.0	17.9	15.6	40.5	10199	88	524	3 0000
JOBN0019	A	11/05/11:18:31:49	00:00:00	00:00:02	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	28.6	29.6	21.1	20.7	10119	88	548	0 0000
JOBN0020	A	11/05/11:18:32:00	00:00:00	00:00:01	00:00:00	00:00:00	00:00:01	00:00:00	28.3	19.9	23.6	28.3	10188	88	572	0 0000
TTL	23		00:00:04	03:45:59	00:00:01	03:45:14	00:00:43	00:00:04	0.0	99.7	0.0	0.3	133202	89	4016	162

富士通システムの平行ジョブステップ機能や日立システムのジョブステップ並列実行機能を使用した際には、レポートの最後にこれらの機能の対象ステップ数が出力されます。

【富士通の例】 TOTAL PARALLEL JOBSTEP=143

【日立の例】 TOTAL JOBSTEP PARALLEL=143

SYSTEM = IIM1 (SP7.1.2 ,LOCAL) START = 11/05/10 TUE TIME = 0000 END = 11/05/10 TUE TIME = 2400 REPORTING = 12/02/28 TUE 1118

Rpt 1.2.2 ジョブ・サマリー・レポートの例

ジョブ・サマリー・レポートは6つのセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。

① ジョブ情報

NAME	ジョブ名
JOB CLS	ジョブ・クラス
READER DATE-TIME	入力日時

② 処理時間

QUEUE	イニシエータ待ち時間 (HH:MM:SS 形式)
ELAPSE	総処理経過時間 (HH:MM:SS 形式)
DELAY	総遅延時間。データセットの排他制御待ち時間と装置割当処理時間の合計値 (HH:MM:SS 形式)
SWAP OUT	総スワップ・アウト時間 (HH:MM:SS 形式)
RESIDENT	総常駐時間 (HH:MM:SS 形式)
CPUTIME	総プロセッサ使用時間 (HH:MM:SS 形式)

③ ワークフロー

DELY	総遅延時間が総処理経過時間に占める割合
SWAP	総スワップアウト時間が総処理経過時間に占める割合
PROC	総プロセッサ使用時間が総処理経過時間に占める割合
OTHR	総遅延時間、総スワップアウト時間および総プロセッサ使用時間以外の時間が総処理経過時間に占める割合

④ 入出力状況

TOTALEXCPS	総入出力回数
DASD (%)	総入出力回数に占めるディスク装置への入出力回数の割合 (%)

⑤ ストレージ情報

STOR (KB)	仮想記憶域の最大の大きさ (キロ・バイト)
PAGE INS	ページ・イン回数

⑥ 完了情報

COMP CODE	完了コード (16 進)
-----------	--------------

SW011が“1”に設定されている場合には、完了情報の代わりに次の項目が出力されます。

TAPE DRVS	使用したテープ装置の台数
-----------	--------------

1.2.3. 業務プログラム・サマリー・レポート (GRPSW=3)

業務プログラム・サマリー・レポートでは、業務プログラム毎の稼働実績を示すデータ項目を1業務プログラムを1ラインで出力します。

(C) I I M CORP. 1987-2012		EXPERT SYSTEM / ONE ***** JOB/JOBGROUP ANALYSIS REPORTS *****										JOBANLST 7									
PSW=SW01		APPLICATION PROGRAM SUMMARY REPORT (SORTED BY NAME)										VER=09 LVL=99									
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦															
PROGRAM TIMES	QUEUE HH:MM:SS	ELAPSE HH:MM:SS	DELAY HH:MM:SS	SWAP OUT HH:MM:SS	RESIDENT HH:MM:SS	CPUTIME HH:MM:SS	* WORK FLOW (%) *				TOTAL EXCPS	DASD (%)	STOR (KB)	PAGE INS	COMP CODE	1/0 RATE	TAPE DRVS	VP USE			
PPGM0001	6 00:00:01	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	6.6	5.5	15.4	72.5	3904	94	2032	1	0000	4718	NO	NO			
PPGM0002	3 00:00:00	00:00:01	00:00:00	00:00:00	00:00:01	00:00:00	2.0	3.3	33.3	61.4	5254	94	4016	10	0008	3573	NO	NO			
PPGM0003	1 00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	1.1	3.4	9.0	86.5	2222	12	1212	10	0000	2605	NO	NO			
PPGM0004	12 00:00:00	00:00:02	00:00:00	00:00:00	00:00:01	00:00:00	20.7	13.2	13.9	52.1	13595	81	476	0	0000	7215	NO	NO			
PPGM0005	12 00:00:00	00:00:01	00:00:00	00:00:00	00:00:01	00:00:00	38.3	6.1	30.0	25.6	16499	96	572	3	0000	15K	NO	NO			
PPGM0006	3 00:00:00	00:00:01	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	28.2	71.8	0.0	0.0	412	0	412	0	0000	201K	NO	NO			
PPGM0007	8 00:00:01	00:00:21	00:00:00	00:00:00	00:00:21	00:00:00	0.3	0.6	3.7	95.5	81526	100	512	11	0000	3772	NO	NO			
PPGM0008	3 00:00:00	03:45:28	00:00:00	03:45:12	00:00:15	00:00:01	0.0	99.9	0.0	0.1	9790	22	1140	127	0522	623	NO	NO			
TTL 8	48 00:00:04	03:45:59	00:00:01	03:45:14	00:00:43	00:00:04	0.0	99.7	0.0	0.3	133202	89	4016	162		3068					

富士通システムのパラレルジョブステップ機能や日立システムのジョブステップ並列実行機能を使用した際には、レポートの最後にこれらの機能の対象ステップ数が出力されます。

【富士通の例】 TOTAL PARALLEL JOBSTEP=143
【日立の例】 TOTAL JOBSTEP PARALLEL=143

SYSTEM = IIM1 (SP7.1.2 , LOCAL) START = 11/05/10 TUE TIME = 0000 END = 11/05/10 TUE TIME = 2400 REPORTING = 12/02/28 TUE 1120

業務プログラム・サマリー・レポートは7つのセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。

① 業務プログラム情報

PROGRAM	業務プログラム名
TIMES	業務プログラムの実行回数

② 処理時間

QUEUE	総イニシエータ待ち時間 (HH:MM:SS 形式)
ELAPSE	総処理経過時間 (HH:MM:SS 形式)
DELAY	総遅延時間。データセットの排他制御待ち時間と装置割当処理時間の合計値 (HH:MM:SS 形式)
SWAP OUT	総スワップ・アウト時間 (HH:MM:SS 形式)
RESIDENT	総常駐時間 (HH:MM:SS 形式)
CPUTIME	総プロセッサ使用時間 (HH:MM:SS 形式)

③ ワークフロー

DELAY (%)	総遅延時間が総処理経過時間に占める割合 (%)
SWAP (%)	総スワップ・アウト時間が総処理経過時間に占める割合 (%)
PROC (%)	総プロセッサ使用時間が総処理経過時間に占める割合 (%)
OTHER (%)	総遅延時間、総スワップ・アウト時間および総プロセッサ使用時間以外の時間が総処理経過時間に占める割合 (%)

④ 入出力状況

TOTALEXCPS	総入出力回数
DASD (%)	総入出力回数に占めるディスク装置への入出力回数の割合

⑤ ストレージ情報

STOR (KB)	仮想記憶域の最大の大きさ (キロ・バイト)
PAGE INS	ページ・イン回数

⑥ 完了情報

COMP CODE	完了コード (16 進)
-----------	--------------

⑦ その他

I/O RATE	秒当たりの入出力回数	$\text{秒当たりの入出力回数} = \frac{\text{総入出力回数}}{\text{常駐時間}}$
TAPE DRVS	テープ装置使用の有無	
下記の 4 項目は有効な項目が 1 つだけ出力されます。		
IFA USE	IBM システムで zAAP が搭載されている際には、その使用の有無を表示 YES : 使用 CP : IFA 適格業務プログラムで標準 CP を使用 NO : 未使用	
IIP USE	IBM システムで zIIP が搭載されている際には、その使用の有無を表示 YES : 使用 CP : IIP 適格業務プログラムで標準 CP を使用 NO : 未使用	
ACP USE	日立システムでアクセラレートプロセッサが搭載されている際には、その使用の有無を表示 YES : 使用 NO : 未使用	
VP USE	VECTOR 機構使用の有無 YES : 使用 NO : 未使用	

業務プログラムが未実行の際には次のメッセージが出力されます。
"THIS JOB WAS FLUSHED BECAUSE OF AN ERROR DURING ALLOCATION."

1.2.4. 業務グループ・サマリー・レポート (SW01OPT=1 使用時) 時間項目詳細表示

SW01OPT=1を指定して実行すると、業務グループ・サマリー・レポート(SW01、SW011)の時間に関する項目を1/100秒単位で表示します。この場合には、ワークフローに関する項目が出力されません。それ以外の項目については同じです。

■ GRPSW=0の場合

(C) I I M CORP. 1987-2012		EXPERT SYSTEM / ONE ***** JOB/JOBGROUP ANALYSIS REPORTS *****										JOBANLST 7			
PSW=SW01		----- JOB CLASS SUMMARY REPORT (SORTED BY NAME) -----										VER=09 LVL=99			
NAME	JOBGROUP	*- COUNT -*	QUEUE	ELAPSE	DELAY	SWAP OUT	RESIDENT	CPUTIME	TOTAL	DASD	STOR	PAGE	TAPE		
		STEPS	JOB	HH:MM:SS. TH	HH:MM:SS. TH	HH:MM:SS. TH	HH:MM:SS. TH	HH:MM:SS. TH	EXCPS	(%)	(KB)	INS	DRVS		
A		45	20	00:00:03.50	00:00:30.86	00:00:01.76	00:00:01.57	00:00:27.70	123412	95	4016	35	0		
TSU		3	3	00:00:00.82	03:45:28.42	00:00:00.02	03:45:12.70	00:00:15.70	9790	22	1140	127	0		
TTL	2	48	23	00:00:04.32	03:45:59.28	00:00:01.78	03:45:14.27	00:00:43.41	133202	89	4016	162			

Rpt 1.2.4 業務グループ・サマリー・レポートの例 (GRPSW=0)

■ GRPSW=1の場合

(C) I I M CORP. 1987-2012		EXPERT SYSTEM / ONE ***** JOB/JOBGROUP ANALYSIS REPORTS *****										JOBANLST 7			
PSW=SW01		----- JOB GROUP SUMMARY REPORT (SORTED BY NAME) -----										VER=09 LVL=99			
NAME	JOBGROUP	*- COUNT -*	QUEUE	ELAPSE	DELAY	SWAP OUT	RESIDENT	CPUTIME	TOTAL	DASD	STOR	PAGE	TAPE		
		STEPS	JOB	HH:MM:SS. TH	HH:MM:SS. TH	HH:MM:SS. TH	HH:MM:SS. TH	HH:MM:SS. TH	EXCPS	(%)	(KB)	INS	DRVS		
GRP-TSU	TSOUSR*	3	3	00:00:00.82	03:45:28.42	00:00:00.02	03:45:12.70	00:00:15.70	9790	22	1140	127	0		
GRP-BAT	JOBN*	45	20	00:00:03.50	00:00:30.86	00:00:01.76	00:00:01.57	00:00:27.70	123412	95	4016	35	0		
TTL	2	48	23	00:00:04.32	03:45:59.28	00:00:01.78	03:45:14.27	00:00:43.41	133202	89	4016	162			

Rpt 1.2.4 業務グループ・サマリー・レポートの例 (GRPSW=1)

■ GRPSW=2の場合

(C) I I M CORP. 1987-2012		EXPERT SYSTEM / ONE ***** JOB/JOBGROUP ANALYSIS REPORTS *****										JOBANLST 7			
PSW=SW01		----- JOB SUMMARY REPORT (SORTED BY READER TIME) -----										VER=09 LVL=99			
NAME	JOB	CLS	YY/MM/DD:HH:MM:SS	HH:MM:SS. TH	HH:MM:SS. TH	HH:MM:SS. TH	HH:MM:SS. TH	HH:MM:SS. TH	HH:MM:SS. TH	HH:MM:SS. TH	HH:MM:SS. TH	HH:MM:SS. TH	HH:MM:SS. TH	HH:MM:SS. TH	HH:MM:SS. TH
TSOUSR1	TSU		11/05/10:18:29:33	00:00:00.78	00:25:20.06	00:00:00.01	00:25:14.02	00:00:06.03	00:00:00.41	2991	9	1028	106	0	0
JOBN0001	A		11/05/10:18:33:46	00:00:00.03	00:00:04.56	00:00:00.01	00:00:00.02	00:00:04.53	00:00:00.15	16879	100	512	9	0	0
JOBN0002	A		11/05/10:18:34:27	00:00:00.02	00:00:04.42	00:00:00.01	00:00:00.02	00:00:04.39	00:00:00.15	16872	100	512	0	0	0
JOBN0003	A		11/05/10:18:41:14	00:00:00.03	00:00:01.24	00:00:00.01	00:00:00.01	00:00:01.22	00:00:00.05	4255	99	512	0	0	0
JOBN0004	A		11/05/10:18:41:36	00:00:00.03	00:00:01.17	00:00:00.01	00:00:00.01	00:00:01.15	00:00:00.05	4254	99	512	0	0	0
JOBN0005	A		11/05/10:18:45:21	00:00:00.99	00:00:00.24	00:00:00.02	00:00:00.00	00:00:00.22	00:00:00.03	1081	96	2032	1	0	0
JOBN0006	A		11/05/10:18:46:08	00:00:00.02	00:00:00.09	00:00:00.01	00:00:00.01	00:00:00.07	00:00:00.02	341	89	2032	0	0	0
JOBN0007	A		11/05/10:18:46:34	00:00:00.09	00:00:00.08	00:00:00.00	00:00:00.01	00:00:00.07	00:00:00.01	340	89	2032	0	0	0
JOBN0008	A		11/05/10:18:53:06	00:00:00.49	00:00:04.41	00:00:00.01	00:00:00.02	00:00:04.38	00:00:00.16	16870	100	512	2	0	0
JOBN0009	A		11/05/10:18:53:54	00:00:00.55	00:00:01.15	00:00:00.00	00:00:00.01	00:00:01.14	00:00:00.05	4257	99	512	0	0	0
JOBN0010	A		11/05/10:18:54:12	00:00:00.03	00:00:01.15	00:00:00.01	00:00:00.01	00:00:01.13	00:00:00.05	4251	99	512	0	0	0
TSOUSR2	TSU		11/05/11:13:02:38	00:00:00.02	00:54:46.94	00:00:00.01	00:54:44.69	00:00:02.24	00:00:00.28	1649	19	984	4	0	0
TSOUSR3	TSU		11/05/11:16:41:54	00:00:00.02	02:25:21.42	00:00:00.00	02:25:13.99	00:00:07.43	00:00:00.81	5150	30	1140	17	0	0
JOBN0011	A		11/05/11:16:44:48	00:00:00.03	00:00:00.09	00:00:00.01	00:00:00.01	00:00:00.07	00:00:00.02	346	88	2032	0	0	0
JOBN0012	A		11/05/11:17:21:01	00:00:00.03	00:00:03.66	00:00:00.00	00:00:00.02	00:00:03.64	00:00:00.14	13888	100	512	0	0	0
JOBN0013	A		11/05/11:17:22:26	00:00:00.02	00:00:00.17	00:00:00.01	00:00:00.01	00:00:00.15	00:00:00.02	759	95	2032	0	0	0
JOBN0014	A		11/05/11:17:25:59	00:00:00.03	00:00:01.13	00:00:00.02	00:00:00.04	00:00:01.07	00:00:00.12	3259	39	2032	10	0	0
JOBN0015	A		11/05/11:17:30:20	00:00:00.14	00:00:00.57	00:00:00.01	00:00:00.01	00:00:00.55	00:00:00.09	1801	94	3504	10	0	0
JOBN0016	A		11/05/11:17:30:47	00:00:00.03	00:00:00.43	00:00:00.01	00:00:00.02	00:00:00.40	00:00:00.12	2133	95	4016	0	0	0
JOBN0017	A		11/05/11:17:57:38	00:00:00.61	00:00:00.53	00:00:00.01	00:00:00.02	00:00:00.50	00:00:00.30	1320	94	3572	0	0	0
JOBN0018	A		11/05/11:18:30:01	00:00:00.10	00:00:01.73	00:00:00.45	00:00:00.31	00:00:01.00	00:00:00.27	10199	88	524	3	0	0
JOBN0019	A		11/05/11:18:31:49	00:00:00.11	00:00:02.13	00:00:00.61	00:00:00.63	00:00:00.91	00:00:00.45	10119	88	548	0	0	0
JOBN0020	A		11/05/11:18:32:00	00:00:00.12	00:00:01.91	00:00:00.54	00:00:00.38	00:00:01.02	00:00:00.45	10188	88	572	0	0	0
TTL	23			00:00:04.32	03:45:59.28	00:00:01.78	03:45:14.27	00:00:43.41	00:00:04.20	133202	89	4016	162		

Rpt 1.2.4 業務グループ・サマリー・レポートの例 (GRPSW=2)

■ GRPSW=3の場合

```

(C) I I M CORP. 1987-2012      EXPERT SYSTEM / ONE      ***** JOB/JOBGROUP ANALYSIS REPORTS *****      JOBANLST 7
PSW=SW01                      ----- APPLICATION PROGRAM SUMMARY REPORT (SORTED BY NAME) -----      VER=09 LVL=99

PROGRAM TIMES  QUEUE      ELAPSE      DELAY      SWAP OUT      RESIDENT      CPUTIME      TOTAL DASD STOR PAGE COMP I/O TAPE VP
                HH:MM:SS. TH HH:MM:SS. TH HH:MM:SS. TH HH:MM:SS. TH HH:MM:SS. TH HH:MM:SS. TH
EXCPS (%) (KB)  INS  CODE RATE DRVS USE
PPGM0001      6 00:00:01.18 00:00:00.91 00:00:00.06 00:00:00.05 00:00:00.82 00:00:00.14      3904 94 2032 1 0000 4718 NO NO
PPGM0002      3 00:00:00.78 00:00:01.53 00:00:00.03 00:00:00.05 00:00:01.47 00:00:00.51      5254 94 4016 10 0008 3573 NO NO
PPGM0003      1 00:00:00.00 00:00:00.89 00:00:00.01 00:00:00.03 00:00:00.85 00:00:00.08      2222 12 1212 10 0000 2605 NO NO
PPGM0004     12 00:00:00.00 00:00:02.80 00:00:00.58 00:00:00.37 00:00:01.88 00:00:00.39     13595 81 476 0 0000 7215 NO NO
PPGM0005     12 00:00:00.33 00:00:01.80 00:00:00.69 00:00:00.11 00:00:01.05 00:00:00.54     16499 96 572 3 0000 15K NO NO
PPGM0006      3 00:00:00.00 00:00:01.17 00:00:00.33 00:00:00.84 00:00:00.00 00:00:00.24      412 0 412 0 0000 201K NO NO
PPGM0007      8 00:00:01.21 00:00:21.76 00:00:00.06 00:00:00.12 00:00:21.61 00:00:00.80     81526 100 512 11 0000 3772 NO NO
PPGM0008      3 00:00:00.82 03:45:28.42 00:00:00.02 03:45:12.70 00:00:15.70 00:00:01.50      9790 22 1140 127 0522 623 NO NO
TTL      8      48 00:00:04.32 03:45:59.28 00:00:01.78 03:45:14.27 00:00:43.41 00:00:04.20     133202 89 4016 162 3068

```

Rpt. 1.2.4 業務グループ・サマリー・レポートの例 (GRPSW=3)

1.2.5. 業務グループ・サマリー・レポート (SW01VSM=1 使用時) 拡張仮想記憶域情報出力

SW0VSM=1を指定して実行すると、業務グループ・サマリー・レポート(SW01)に拡張仮想記憶域の情報が出力されます。この場合には、ワークフローに関する項目が出力されません。それ以外の項目については同じです。

■ GRPSW=0の場合

(C) I I M CORP.		1987-2012		EXPERT SYSTEM / ONE								***** JOB/JOBGROUP ANALYSIS REPORTS *****								JOBANLST 7	
PSW=SW01		----- JOB CLASS SUMMARY REPORT (SORTED BY NAME) -----																VER=09 LVL=99			
NAME	JOBGROUP	*- COUNT -*	QUEUE	ELAPSE	DELAY	SWAP OUT	RESIDENT	CPUTIME	TOTAL	DASD	STOR	OVER16	USER16	PAGE	COMP						
		STEPS	JOB	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	EXCPS	(%)	(KB)	(KB)	(KB)	INS	CODE						
A		45	20	00:00:03	00:00:30	00:00:01	00:00:01	00:00:27	123412	95	4016	24868	12500	35	0008						
TSU		3	3	00:00:00	03:45:28	00:00:00	03:45:12	00:00:15	9790	22	1140	21172	4664	127	0522						
TTL	2	48	23	00:00:04	03:45:59	00:00:01	03:45:14	00:00:43	133202	89	4016	24868	12500	162							

Rpt 1.2.5 業務グループ・サマリー・レポートの例 (GRPSW=0)

Rpt 1.2.5 業務グループ・サマリー・レポートの例 (GRPSW=0)

■ GRPSW=1の場合

(C) I I M CORP.		1987-2012		EXPERT SYSTEM / ONE ***** JOB/JOBGROUP ANALYSIS REPORTS *****									JOBANLST 7					
PSW=SW01		----- JOB GROUP SUMMARY REPORT (SORTED BY NAME) -----															VER=09 LVL=99	
		- COUNT -	QUEUE	ELAPSE	DELAY	SWAP OUT	RESIDENT	CPUTIME	TOTAL	DASD	STOR	OVER16	USER16	PAGE	COMP			
NAME	JOBGROUP	STEPS	JOB	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	EXCPS	(%)	(KB)	(KB)	(KB)	INS	CODE		
GRP-TSU	TSOUSR*	3	3	00:00:00	03:45:28	00:00:00	03:45:12	00:00:15	00:00:01	9790	22	1140	21172	4664	127	0522		
GRP-BAT	JOBIN*	45	20	00:00:03	00:00:30	00:00:01	00:00:01	00:00:27	00:00:02	123412	95	4016	24868	12500	35	0008		
TTL	2	48	23	00:00:04	03:45:59	00:00:01	03:45:14	00:00:43	00:00:04	133202	89	4016	24868	12500	162			

Rot 1.2.5 業務グループ・サマリー・レポートの例 (GRPSW=1)

Rpt 1.2.5 業務グループ・サマリー・レポートの例 (GRPSW=1)

■ GRPSW=2の場合

(C) I I M CORP. 1987-2012			EXPERT SYSTEM / ONE ***** JOB/JOBGROUP ANALYSIS REPORTS *****										JOBANLST 7				
PSW=SW01			----- JOB SUMMARY REPORT (SORTED BY READER TIME) -----										VER=09 LVL=99				
		JOB	READER	DATE-TIME	QUEUE	ELAPSE	DELAY	SWAP OUT	RESIDENT	CPUTIME	TOTAL	DASD	STOR	OVER16	USER16	PAGE	TAPE
NAME	CLS	YY/MM/DD	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	EXCPS	(%)	(KB)	(KB)	(KB)	INS	DRVS
TSOUSR1	TSU	11/05/10	18:29:33	00:00:00	00:25:20	00:00:00	00:25:14	00:00:06	00:00:00	2991	9	1028	21172	4664	106	0	
JOBNO001	A	11/05/10	18:33:46	00:00:00	00:00:04	00:00:00	00:00:00	00:00:04	00:00:00	16879	100	512	12480	148	9	0	
JOBNO002	A	11/05/10	18:34:27	00:00:00	00:00:04	00:00:00	00:00:00	00:00:04	00:00:00	16872	100	512	12416	148	0	0	
JOBNO003	A	11/05/10	18:41:14	00:00:00	00:00:01	00:00:00	00:00:00	00:00:01	00:00:00	4255	99	512	12420	148	0	0	
JOBNO004	A	11/05/10	18:41:36	00:00:00	00:00:01	00:00:00	00:00:00	00:00:01	00:00:00	4254	99	512	12420	148	0	0	
JOBNO005	A	11/05/10	18:45:21	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	1081	96	2032	12164	4	1	0	
JOBNO006	A	11/05/10	18:46:08	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	341	89	2032	12164	4	0	0	
JOBNO007	A	11/05/10	18:46:34	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	340	89	2032	12168	4	0	0	
JOBNO008	A	11/05/10	18:53:06	00:00:00	00:00:04	00:00:00	00:00:00	00:00:04	00:00:00	16870	100	512	12424	148	2	0	
JOBNO009	A	11/05/10	18:53:54	00:00:00	00:00:01	00:00:00	00:00:00	00:00:01	00:00:00	4257	99	512	12424	148	0	0	
JOBNO010	A	11/05/10	18:54:12	00:00:00	00:00:01	00:00:00	00:00:00	00:00:01	00:00:00	4251	99	512	12428	148	0	0	
TSOUSR2	TSU	11/05/11	13:02:38	00:00:00	00:54:46	00:00:00	00:54:44	00:00:02	00:00:00	1649	19	984	19964	3884	4	0	
TSOUSR3	TSU	11/05/11	16:41:54	00:00:00	02:25:21	00:00:00	02:25:13	00:00:07	00:00:00	5150	30	1140	20636	4180	17	0	
JOBNO011	A	11/05/11	16:44:48	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	346	88	2032	12172	4	0	0	
JOBNO012	A	11/05/11	17:21:01	00:00:00	00:00:03	00:00:00	00:00:00	00:00:03	00:00:00	13888	100	512	12428	148	0	0	
JOBNO013	A	11/05/11	17:22:26	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	759	95	2032	12176	4	0	0	
JOBNO014	A	11/05/11	17:25:59	00:00:00	00:00:01	00:00:00	00:00:00	00:00:01	00:00:00	3259	39	2032	24868	12500	10	0	
JOBNO015	A	11/05/11	17:30:20	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	1801	94	3504	12284	20	10	0	
JOBNO016	A	11/05/11	17:30:47	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	2133	95	4016	12456	192	0	0	
JOBNO017	A	11/05/11	17:57:38	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	1320	94	3572	12332	64	0	0	
JOBNO018	A	11/05/11	18:30:01	00:00:00	00:00:01	00:00:00	00:00:00	00:00:01	00:00:00	10199	88	524	12368	4	3	0	
JOBNO019	A	11/05/11	18:31:49	00:00:00	00:00:02	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	10119	88	548	12396	4	0	0	
JOBNO020	A	11/05/11	18:32:00	00:00:00	00:00:01	00:00:00	00:00:00	00:00:01	00:00:00	10188	88	572	12424	4	0	0	
TTL	23			00:00:04	03:45:59	00:00:01	03:45:14	00:00:43	00:00:04	133202	89	4016	24868	12500	162		

Rpt 1.2.5 業務グループ・サマリー・レポートの例 (GRPSW=2)

Rpt 1.2.5 業務グループ・サマリー・レポートの例 (GRPSW=2)

■ GRPSW=3の場合

(C) I I M CORP. 1987-2012				EXPERT SYSTEM / ONE				***** JOB/JOBGROUP ANALYSIS REPORTS *****										JOBANLIST 7			
PSW=SW01				APPLICATION PROGRAM SUMMARY REPORT (SORTED BY NAME)														VER=09 LVL=99			
PROGRAM	TIMES	QUEUE	ELAPSE	DELAY	SWAP	OUT	RESIDENT	CPUTIME	TOTAL	DASD	STOR	OVER16	USER16	PAGE	COMP	I/O	TAPE	VP			
		HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	EXCPS	(%)	(KB)	(KB)	(KB)	INS	CODE	RATE	DRVS	USE			
PPGM0001	6	00:00:01	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	3904	94	2032	12204	4	1	0000	4718	NO	NO			
PPGM0002	3	00:00:00	00:00:01	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:01	00:00:00	5254	94	4016	12456	192	10	0008	3573	NO	NO			
PPGM0003	1	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	2222	12	1212	24868	12500	10	0000	2605	NO	NO			
PPGM0004	12	00:00:00	00:00:02	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:01	00:00:00	13595	81	476	12424	4	0	0000	7215	NO	NO			
PPGM0005	12	00:00:00	00:00:01	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:01	00:00:00	16499	96	572	12360	0	3	0000	15K	NO	NO			
PPGM0006	3	00:00:00	00:00:01	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	412	0	412	12280	0	0	0000	201K	NO	NO			
PPGM0007	8	00:00:01	00:00:21	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:21	00:00:00	81526	100	512	12480	148	11	0000	3772	NO	NO			
PPGM0008	3	00:00:00	03:45:28	00:00:00	03:45:12	00:00:15	00:00:01	00:00:01	9790	22	1140	21172	4664	127	0522	623	NO	NO			
TTL	8	48	00:00:04	03:45:59	00:00:01	03:45:14	00:00:43	00:00:04	133202	89	4016	24868	12500	162		3068					

Rpt 1.2.5 業務グループ・サマリー・レポートの例 (GRPSW=3)

OVER16 16MB以上の仮想記憶域で下位アドレスと上位アドレスから使用した各々の最大値を合計した大きさ(KB)

USER16 16MB以上の仮想記憶域で下位アドレスから使用した最大値の大きさ(KB)



富士通システムではOVER16=USER16 となります。

1.2.6. 業務グループ・サマリー・レポート (SW01JNR=1 使用時) JES ジョブ識別名出力

IBMと富士通システムで実行ジョブ単位 (GRPSW=2)、タイプ30の選択 (SEL30=1)とSW01JNR=1を指定して実行すると、業務グループ・サマリー・レポート(SW01)にJES ジョブ識別名が出力されます。この場合には、ワークフローに関する項目が出力されません。それ以外の項目については同じです。

■IBMシステムの場合

(C) I I M CORP. 1987-2012		EXPERT SYSTEM / ONE								***** JOB/JOBGROUP ANALYSIS REPORTS *****					JOBANLST 6			
PSW=SW01		———— JOB SUMMARY REPORT (SORTED BY READER TIME) ————															VER=09 LVL=99	
	JOB	READER	DATE-TIME	QUEUE	ELAPSE	DELAY	SWAP OUT	RESIDENT	CPUTIME	TOTAL	DASD	STOR	PAGE	COMP	JOBNUMBR			
NAME	CLS	YY/MM/DD:HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	EXOPS	(%)	(KB)	INS	CODE				
USER01	TSU	10/01/05:13:27:40	00:00:00	01:23:06	00:00:00	01:23:05	00:00:00	00:00:00	00:00:00	596	51	820	0	0622	TSU02458			
USER02	TSU	10/01/05:14:49:29	00:00:00	00:06:00	00:00:00	00:05:59	00:00:01	00:00:00	00:00:00	790	38	1044	0	0000	TSU02473			
JOBN001	A	10/01/05:14:50:04	00:00:00	00:00:02	00:00:00	00:00:00	00:00:02	00:00:00	00:00:00	944	81	1444	0	0000	JOBN02474			
USER03	TSU	10/01/05:14:50:48	00:00:00	06:35:43	00:00:00	06:35:41	00:00:01	00:00:00	00:00:00	1776	32	1124	0	0622	TSU02476			
JOBN002	A	10/01/05:14:57:15	00:00:00	00:00:01	00:00:00	00:00:00	00:00:01	00:00:01	00:00:01	3045	97	2296	0	0000	JOBN02477			
JOBN003	A	10/01/05:14:58:14	00:00:00	00:00:16	00:00:00	00:00:00	00:00:16	00:00:13	00:00:13	11939	93	3712	0	0000	JOBN02478			
JOBN004	A	10/01/05:14:58:18	00:00:13	00:00:13	00:00:00	00:00:00	00:00:12	00:00:09	00:00:09	21213	87	3768	0	0000	JOBN02479			
JOBN005	A	10/01/05:14:58:22	00:00:23	00:00:05	00:00:00	00:00:00	00:00:05	00:00:02	00:00:02	9164	91	3744	0	0000	JOBN02480			
JOBN006	A	10/01/05:14:58:26	00:00:24	00:00:03	00:00:00	00:00:00	00:00:03	00:00:01	00:00:01	9418	89	3720	0	0000	JOBN02481			
JOBN007	A	10/01/05:14:58:29	00:00:25	00:00:07	00:00:00	00:00:00	00:00:06	00:00:02	00:00:02	23067	91	3908	0	0000	JOBN02482			
JOBN008	A	10/01/05:14:58:34	00:00:28	00:00:07	00:00:00	00:00:00	00:00:06	00:00:02	00:00:02	28129	93	3752	0	0000	JOBN02483			
JOBN009	A	10/01/05:14:58:37	00:00:33	00:00:04	00:00:00	00:00:00	00:00:04	00:00:02	00:00:02	9983	90	3712	0	0000	JOBN02484			
TTL	12		00:02:29	08:05:50	00:00:02	08:04:49	00:01:00	00:00:35	00:00:35	120064	89	3908	0					
SYSTEM = ZOSX (SP7.1.0 , LOCAL) START = 10/01/05 TUE TIME = 1450 END = 10/01/05 TUE TIME = 1500 REPORTING = 12/05/17 THU 1628																		
Rpt 1.2.6 業務グループ・サマリー・レポートの例																		

Rpt. 1.2.6 業務グループ・サマリー・レポートの例

■富士通システムの場合

(C) I I M CORP. 1987-2012		EXPERT SYSTEM / ONE								***** JOB/JOBGROUP ANALYSIS REPORTS *****					JOBANLST 6			
PSW=SW01		———— JOB SUMMARY REPORT (SORTED BY READER TIME) ————															VER=09 LVL=99	
NAME	CLS	YY/MM/DD:HH:MM:SS	HH:MM:SS	ELAPSE	DELAY	SWAP OUT	RESIDENT	CPUTIME	TOTAL	DASD	STOR	PAGE	COMP	JOBNUMBR				
USER01	TSU	10/01/05:13:27:40	00:00:00	01:23:06	00:00:00	01:23:05	00:00:00	00:00:00	596	51	820	0	0622	TSU 2458				
USER02	TSU	10/01/05:14:49:29	00:00:00	00:06:00	00:00:00	00:05:59	00:00:01	00:00:00	790	38	1044	0	0000	TSU 2473				
JOBN001	A	10/01/05:14:50:04	00:00:00	00:00:02	00:00:00	00:00:00	00:00:02	00:00:00	944	81	1444	0	0000	JOB 2474				
USER03	TSU	10/01/05:14:50:48	00:00:00	06:35:43	00:00:00	06:35:41	00:00:01	00:00:00	1776	32	1124	0	0622	TSU 2476				
JOBN002	A	10/01/05:14:57:15	00:00:00	00:00:01	00:00:00	00:00:00	00:00:01	00:00:01	3045	97	2296	0	0000	JOB 2477				
JOBN003	A	10/01/05:14:58:14	00:00:00	00:00:16	00:00:00	00:00:00	00:00:16	00:00:13	11939	93	3712	0	0000	JOB 2478				
JOBN004	A	10/01/05:14:58:18	00:00:13	00:00:13	00:00:00	00:00:00	00:00:12	00:00:09	21213	87	3768	0	0000	JOB 2479				
JOBN005	A	10/01/05:14:58:22	00:00:23	00:00:05	00:00:00	00:00:00	00:00:05	00:00:02	9164	91	3744	0	0000	JOB 2480				
JOBN006	A	10/01/05:14:58:26	00:00:24	00:00:03	00:00:00	00:00:00	00:00:03	00:00:01	9418	89	3720	0	0000	JOB 2481				
JOBN007	A	10/01/05:14:58:29	00:00:25	00:00:07	00:00:00	00:00:00	00:00:06	00:00:02	23067	91	3908	0	0000	JOB 2482				
JOBN008	A	10/01/05:14:58:34	00:00:28	00:00:07	00:00:00	00:00:00	00:00:06	00:00:02	28129	93	3752	0	0000	JOB 2483				
JOBN009	A	10/01/05:14:58:37	00:00:33	00:00:04	00:00:00	00:00:00	00:00:04	00:00:02	9983	90	3712	0	0000	JOB 2484				
TTL	12		00:02:29	08:05:50	00:00:02	08:04:49	00:01:00	00:00:35	120064	89	3908	0						
SYSTEM = MSP1(MSP) START = 10/01/05 TUE TIME = 1450 END = 10/01/05 TUE TIME = 1500 REPORTING = 12/05/17 THU 1628																		
Rpt 1.2.6 業務グループ・サマリー・レポートの例																		


Rpt. 1.2.6 業務グループ・サマリー・レポートの例

JOBNUMBER

JES ジョブ識別名 (ジョブ番号)

1.3 処理経過時間の解析プロット (SW02)

処理経過時間の解析プロットでは、グループ毎の処理経過時間の内訳を基に遅延理由を明確にすることができます。




ターンアラウンド時間の解析プロットでは、ターンアラウンド時間の内訳を2つに大別し、その中で遅延理由としてイニシエータ待ち時間とそれ以外に分類し各々の割合を示します。

■ADVANTAGE

- “*” 常駐時間
- “#” 出力およびページ処理時間

■DISADVANTAGE

- “—” データセットの排他制御待ち時間, 装置割当処理時間, 長時間の待ち時間およびスワップ・イン待ち時間の合計
- “@” イニシエータ待ち時間



1.5 追跡レポート (SW04, GRPTRC, GRTRCNM)

追跡レポートでは、グループ毎の実行効率を容易に判定することができます。

(C) I I M CORP. 1987-2012 EXPERT SYSTEM / ONE ***** JOB/JOBGROUP ANALYSIS REPORTS ***** JOBANLST 10
PSW-SW04 ——— JOB GROUP TRACE REPORT ——— VER=09 LVL=99

1

JOBGROUP: TSOUR* NAME : GRP-TSU # STEPS : 3 # JOBS : 3 # PURGE : 1 SUBSTEP : 0

2

READ -

11/05/10

18:29:33

START -

11/05/10

18:29:34

ALLOC -

11/05/10

18:29:34

LOAD -

11/05/10

18:29:34

END -

11/05/11

19:07:16

WAIT = 00:00:00.82

JOB STEP ELAPSE TIME = 03:45:28.42

ENQ WAIT

00:00:00.00

ALLOC WAIT

00:00:00.02

STEP EXECUTE TIME

03:45:28.40

LONG WAIT

03:45:12.65

ACTIVE TIME

00:00:15.76

SWAP IN WAIT

00:00:00.05

RESIDENT TIME

00:00:15.70

DELAY %

0.00

SWAP OUT %

99.88

CPU %

0.01

OTHER % (I/O %)

0.10 (0.08)

PROCESSOR TIME -

TOTAL PROCESSOR TIME = 00:00:01.50

TCB

00:00:01.30

86.67 %

SRB

00:00:00.09

6.00 %

INIT-TCB

00:00:00.03

2.00 %

INIT-SRB

00:00:00.00

0.00 %

I/O SLIH

00:00:00.01

0.67 %

RCT

00:00:00.07

4.67 %

HIPER SPACE

00:00:00.00

0.00 %

STEP TERM

00:00:00.00

STEP INIT

00:00:00.03

INIT-TCB

00:00:00.00

INIT-SRB

00:00:00.00

END -

11/05/11

19:07:16

PURGE-

11/05/10

18:54:54

OUTPUT AND PURGE TIME

00:00:00.01

VECTOR PROCESSOR TIME -

USER-VECTOR

00:00:00.00

USER-AFFINITY

00:00:00.00

INIT-VECTOR

00:00:00.00

INIT-AFFINITY

00:00:00.00

ENCLAVE AND CLIENT SRB -

CLIENT SRB CPUTM

: 00:00:00.00

DEPENDENT ENCLAVE CPUTM

: 00:00:00.00

INDEPENDENT ENCLAVE CPUTM:

00:00:00.00

I/O SUMMARY -

TOTAL EXCPS COUNT

:

9790

DASD EXCPS COUNT

:

2141

RESIDENT/EXCP (MS)

:

2

DASD I/O SUMMARY -

I/O(SSCH) COUNT

:

9256

AVERAGE SERVICE TIME (MS)

:

1.10

PENDING TIME (MS)

:

0.08

DISCONNECT TIME (MS)

:

0.02

CONNECT TIME (MS)

:

1.00

INDEPENDENT ENCLAVES -

I/O(SSCH) COUNT

:

0

AVERAGE SERVICE TIME (MS)

:

0.00

PENDING TIME (MS)

:

0.00

DISCONNECT TIME (MS)

:

0.00

CONNECT TIME (MS)

:

0.00

TRANSACTION COUNT

:

0

ACTIVE TIME

:

00:00:00.00

6

7

9

3

4

SYSTEM = IIM1 (SP7.1.2, LOCAL) START = 11/05/10:18:29:34 TUE END = 11/05/11:19:07:16 WED REPORTING = 12/03/02 FRI 1009

この追跡レポートは9つのセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。

① ヘッダー部

<ジョブクラスあるいはジョブ名グループの場合>	
JOBGROUP	ジョブ・クラスまたはグループ化した際のジョブ名 _MERGE_が表示された際にはジョブグループの名前が重複していることを示す
NAME	ジョブ・グループにつけられた名前
#STEPS	総ジョブステップ数
#JOBS	総ジョブ数
#PURGE	ジョブのパージ数
SUBSTEP	サブステップ数 (注)
<ジョブ単位の場合>	
JOBNAME	ジョブ名
STEP NO	ジョブステップ数
SUBSTEP	サブステップ数 (注)
<業務プログラム名単位の場合>	
JOBGROUP	業務プログラム名
NAME	空白
SUBSTEP	サブステップ数 (注)



・富士通システムの平行ジョブステップ機能や日立システムのジョブステップ並列実行機能を使用している際には、SUBSTEPの代わりに次の項目が出力されます。

PARALLEL:n

・SUBSTEP はタイプ 30 を入力した場合に有効となります。

② プロット部

READ	ジョブの入力日付と時刻 この情報はジョブ単位の時と先頭のジョブ・ステップの時にのみ出力される。
START	ジョブ／ジョブ・ステップの開始時刻
ALLOC	装置割当時刻の開始日時
LOAD	プログラムのロード日時
END	ジョブ／ジョブ・ステップの終了日付と時刻
PURGE	ジョブがパージされた日付と時刻
WAIT	そのジョブがジョブ・キューにいた時間 (HH:MM:SS. TH 形式) 入力時刻からジョブ開始時刻までの時間間隔
JOBSTEP ELAPSE TIME	ジョブ／ジョブ・ステップの処理経過時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
ENQ WAIT	データセット待ち時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
ALLOC WAIT	装置割当時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
STEP EXECUTE TIME	実行時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
LONG WAIT	実行時間とアクティブ時間の差でスワップ・アウトでプログラムが実行不可能な状態を示し、“LONG WAIT” 時間である。この要因としては、テープなどのマウント待ちや I/O 完了待ちなどが含まれる (HH:MM:SS. TH 形式)。
ACTIVE TIME	資源管理プログラムが計測したスワップ・イン状態またはスワップ・アウトの実行可能状態であった時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
SWAP IN WAIT	アクティブ時間と常駐時間との差がスワップ・アウトでプログラムは実行可能状態を示す。この原因としては、資源管理プログラムへのパラメータの制御に伴うものであり、ドメインによるプログラム多重度の制御システム資源が過負荷状態によるプログラム多重度の制御によるものが含まれる (HH:MM:SS. TH 形式)。(注)



(注)
日立システムでは
ゼロになります。

RESIDENT TIME	資源管理プログラムが計測した時間でスワップ・イン状態でプロセッサ使用や入出力動作および何等かの事象待ちかまたは実行待ち状態を示す (HH:MM:SS. TH 形式)。
DELAY%	遅延時間がジョブ処理経過時間に占める割合 (%)
SWAP OUT%	スワップ・アウト時間がジョブ処理経過時間に占める割合 (%)
CPU%	CPU 使用時間がジョブ処理経過時間に占める割合 (%)
OTHER%	その他の時間割合 (%)
(I/O%)	OTHER%に含まれる入出力時間の割合 (%)
OUTPUT AND PURGE TIME	入出力時間は、ディスク装置での総サービス時間がジョブ処理経過時間に占める割合を示す (IBM システムで SMF タイプ 30 を入力とした場合) 出力処理とページ処理に費やした時間 (HH:MM:SS. TH 形式)

③ プロセッサ時間

プロセッサを使用した時のモードや機能単位での使用時間を示します。これらの項目は、OSの種別やリリースによって出力されないものもあります。

PROCESSOR TIME

TOTAL PROCESSOR TIME

総プロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式)

TCB	業務プログラムが TCB モードで使ったプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式) と総プロセッサ時間に占める割合 (%) (注 1) (注 2)
SRB	業務プログラムが SRB モードで使ったプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式) と総プロセッサ時間に占める割合 (%) (注 2)
INIT-TCB	イニシエータが TCB モードで使ったプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式) と総プロセッサ時間に占める割合 (%)
INIT-SRB	イニシエータが SRB モードで使ったプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式) と総プロセッサ時間に占める割合 (%)
I/O SLIH	入出力動作の割り込みを処理した入出力割り込み処理時間 (HH:MM:SS. TH 形式) と総プロセッサ時間に占める割合 (%)
RCT	スワップ処理や入出力回復に要した RCT 使用時間 (HH:MM:SS. TH 形式) と総プロセッサ時間に占める割合 (%)
HIPER SPACE	ハイパー空間の処理に要したハイパー空間処理時間 (HH:MM:SS. TH 形式) と総プロセッサ時間に占める割合 (%)

④ イニシエータプロセッサ使用時間 (z/OS環境のみ)

z/OS V1R12 以降の場合、イニシエータが使用したプロセッサ時間が個別に計測されます。

INIT-TCB

STEP_TERM ジョブステップ終了処理中にイニシエータが TCB モードで使ったプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式)

STEP_INIT

ジョブステップ初期設定処理中にイニシエータが TCB モードで使ったプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式)

INIT-SRB

STEP_TERM

ジョブステップ終了処理中にイニシエータが SRB モードで使ったプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式)

STEP_INIT

ジョブステップ初期設定処理中にイニシエータが SRB モードで使ったプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式)



これらの項目の値については、③プロセッサ時間のINIT-TCBとINIT-SRB項目に含まれます。

⑤ 特殊プロセッサ使用時間

システム的环境により下記の3種類に分類されます。

1. zAAP (IFA) および zIIP (IIP) プロセッサ使用時間

IBMシステムでzAAP(IFA)やzIIP(IIP)プロセッサを使用している際に、タイプ30を入力した場合には、下記の項目を示します。

- ZAAP (IFA) AND ZIIP (IIP) PROCESSOR TIME -

IFA	IFA-DEP	IFA-IND	IFACP	IFACP-DEP	IFACP-IND
IIP	IIP-DEP	IIP-IND	IIPCP	IIPCP-DEP	IIPCP-IND
00:01:36.18	00:00:00.00	00:00:01.47	00:03:12.82	00:00:00.00	00:00:00.24
00:00:00.00	00:00:00.00	00:00:00.00	00:00:00.00	00:00:00.00	00:00:00.00

IFA	IFA プロセッサ使用時間 (HH:MM:SS. TH 形式) でエンクレーブでの使用時間も含む
IFA-DEP	従属エンクレーブが使用した IFA プロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
IFA-IND	独立エンクレーブが使用した IFA プロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
IFACP	IFA プロセッサを使用可能な業務が標準 CP を使用したプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式) でエンクレーブでの使用時間も含む (注 1)
IFACP-DEP	総ジョブステップ数 IFA プロセッサを使用可能な従属エンクレーブが標準 CP を使用したプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式) (注 1)
IFACP-IND	IFA プロセッサを使用可能な独立エンクレーブが標準 CP を使用したプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式) (注 1)
IIP	IIP プロセッサ使用時間 (HH:MM:SS. TH 形式) でエンクレーブでの使用時間も含む
IIP-DEP	従属エンクレーブが使用した IIP プロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
IIP-IND	独立エンクレーブが使用した IIP プロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式) - ZAAP (IFA) AND ZIIP (IIP) PROCESSOR TIME -
IIPCP	IIP プロセッサを使用可能な業務が標準 CP を使用したプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式) でエンクレーブでの使用時間も含む (注 1)
IIPCP-DEP	IIP プロセッサを使用可能な従属エンクレーブが標準 CP を使用したプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式) (注 1)
IIPCP-IND	IIP プロセッサを使用可能な独立エンクレーブが標準 CP を使用したプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式) (注 1)



(注 1)

IFA や IIP 適格業務が CP 上で使用したプロセッサ時間は、TCB モードで使用したプロセッサ時間 (③プロセッサ時間の TCB)に含まれる。

2. アクセラレートプロセッサ (ACP) 使用時間

日立システム(VOS3/LS 04-00)以降でアクセラレートプロセッサ(ACP)を使用している際に、タイプ 123を入力した場合には、下記の項目を示します。

- ACCELERATE PROCESSOR TIME -

ACP TCB	ACP SRB	TCB (CP)	SRB (CP)
00:00:04.00	00:00:03.00	00:00:02.00	00:00:01.00

ACP TCB	アクセラレートプロセッサを TCB モードで使用したプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
ACP SRB	アクセラレートプロセッサを SRB モードで使用したプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
TCB (CP)	命令プロセッサを TCB モードで使用したプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式) (注 2)
SRB (CP)	命令プロセッサを SRB モードで使用したプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式) (注 2)



(注 2)

③プロセッサ時間の TCB や SRB に示されるプロセッサ時間はアクセラレートプロセッサ(ACP)と命令プロセッサ(IP)の両方を含んでいます。

3. VECTOR 使用時間

上記のzAAP(IFA)やアクセラレートプロセッサ(ACP)を使用していない場合には、VECTOR機構の使用時間を示します。

- VECTOR PROCESSOR TIME -

-----	*-----*	*-----*	*-----*
USER-VECTOR	USER-AFFINITY	INIT-VECTOR	INIT-AFFINITY
00:00:00.00	00:00:00.00	00:00:00.00	00:00:00.00
-----	*-----*	*-----*	*-----*

VECTOR PROCESSOR TIME

USER-VECTOR VECTOR 使用時間 (HH:MM:SS. TH 形式)

USER-AFFINITY VECTOR アフィニティ時間 (HH:MM:SS. TH 形式)

IFA-IND 独立エンクレーブが使用した IFA プロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式)

INIT-VECTOR イニシエータでの VECTOR 使用時間 (HH:MM:SS. TH 形式)

INIT-AFFINITY イニシエータでの VECTOR アフィニティ時間 (HH:MM:SS. TH 形式)

⑥ 入出力状況サマリー

入出力状況を示す項目を出力します。

I/O SUMMARY

TOTAL EXCPS COUNT

総入出力回数

DASD XCPS COUNT

ディスク装置への入出力回数

RESIDENT/EXCP (MS)

1 回の入出力動作に費やした平均処理時間 (ミリ秒)

この時間は次の計算式で求めます。

$$\text{時間} = \frac{\text{常駐時間}}{\text{総入出力回数}}$$

⑦ ディスクボリューム状況

アドレス空間と従属エンクレーブでアクセスしたディスクボリューム群への入出力状況を示します。このセクションはOSの種類やリリースにより出力されないことがあります。

DASD I/O SUMMARY

I/O (SSCH) COUNT

総アクセス回数

AVERAGE SERVICE TIME (MS)

平均サービス時間 (ミリ秒)

PENDING TIME (MS)

平均ペンディング時間 (ミリ秒)

DISCONNECT TIME (MS)

平均ディスコネクト時間 (ミリ秒)

CONNECT TIME (MS)

平均コネクト時間 (ミリ秒)

⑧ エンクレーブ・プロセッサ使用時間

IBMシステムでエンクレーブ関連のプロセッサ使用時間を示します。これらのプロセッサ時間は、TCBモードで使用したプロセッサ時間に含まれます。

ENCLAVE AND CLIENT SRB

CLIENT SRB CPUTM

クライアント SRB で使用したプロセッサ時間
(HH:MM:SS. TH 形式)

DEPENDENT ENCLAVE CPUTM

従属エンクレーブで使用したプロセッサ時間
(HH:MM:SS. TH 形式)

INDEPENDENT ENCLAVE CPUTIME

独立エンクレーブで使用したプロセッサ時間
(HH:MM:SS. TH 形式)

⑨ 独立エンクレーブ状況

IBMシステムで、独立エンクレーブでアクセスしたディスクボリューム群への入出力状況を示します。このセクションはOSの種類やリリースにより出力されないことがあります。

INDEPENDENT ENCLAVE

I/O (SSCH) COUNT

総アクセス回数

AVERAGE SERVICE TIME (MS)

平均サービス時間 (ミリ秒)

PENDING TIME (MS)

平均ペンディング時間 (ミリ秒)

DISCONNECT TIME (MS)

平均ディスコネクト時間 (ミリ秒)

CONNECT TIME (MS)

平均コネクト時間 (ミリ秒)

IBM システムで独立エンクレーブを使用した際の状況を示します。

TRANSACTION COUNT

独立エンクレーブで処理したトランザクション数

ACTIVE TIME

独立エンクレーブのアクティブ時間 (HH:MM:SS. TH 形式)

【注意点1】

入出力回数には、使用するデータ項目により下記の2種類があります。

○ 入出力回数 (EXCP カウント)

○ アクセス回数 (SSCH カウント)

通常、ジョブ関連のSMF/SMSのレコードから解析する際には、入出力回数としてEXCPカウントが記録されていますのでこれを使用しています。一方、パフォーマンス計測ツールでは、アクセス回数としてSSCH/SIO命令の実行回数を計測しています。

この為、入出力回数としてのEXCPカウントとI/O (SSCH) カウントの違いがあります。EXCPカウントとは、アクセス方式にもよりますが、一般的にはブロック数を意味しており、JESなどが要求した特殊な入出力は含まれません。例えば、順編成データセットをアクセスする際に入出力効率を向上させる為に入出力用のバッファ数 (BUFNO) を指定し、実I/O回数を減らすことができます。一方、I/O (SSCH) カウントはパフォーマンス計測ツール (RMFなど) で計測されるもので実際にディスク装置に要求した入出力回数を意味します。その為、この2種類の入出力回数を比較することは無意味となります。

また、時間項目は、ジョブが使用したすべてのディスク装置群に対する累計値が記録され、ディスクボリューム毎には記録されていません。実際に記録されるデータ項目は、総ペンディング時間、総ディスコネクト時間、総コネクト時間と総I/O (SSCH) 回数です。これらの項目から平均値と平均サービス時間を計算することができます。残念ながら、アクセス待ち時間については、記録されておりません。

これらの項目から、入出力処理に費やした時間やサービス時間の内訳から問題点を洗い出す為の資料とすることが可能となります。例えば、ディスコネクト時間が非常に長いようだと、キャッシュヒット率の低下などが考えられます。この場合は、そのジョブがアクセスしたディスクボリュームを洗い出し (詳細レポートで確認)、パフォーマンス計測ツールで個々のディスクボリュームの応答時間を調査し対応することが可能となります。

【注意点2】

処理中に入力データに矛盾がある場合は次のようなメッセージが出力されます。

"*WARNING* JOB (XXXXXXX) PURGE RECORD NOT FOUND."

入力データセット中に対応するページ・レコードが存在しません。処理は続行しますがレポートに一部矛盾が発生する場合があります。

"*WARNING* JOB (XXXXXXX) JOB TERMINATION RECORD IS FOUND WITHOUT STEP TERMINATION. IGNORED."

入力データセット中にジョブ終了レコードだけが存在しそのジョブのジョブステップ終了レコードが存在しない為このレコードを無視します。

"*WARNING* JOB (XXXXXXX) JOB TERMINATION RECORD NOT FOUND. CONTINUE."

入力データセット中にジョブステップ終了レコードは存在しますがジョブ終了レコードは存在しません。その為、存在するジョブステップ・レコードの情報を基に各種のレポートを作成します。

"*WARNING* JOB (XXXXXXX) JOB TERMINATION AND PURGE RECORDS NOT FOUND. CONTINUE."

入力データセット中にジョブステップ終了レコードは存在しますがジョブ終了やページ・レコードは存在しません。その為、存在するジョブステップ・レコードの情報を基に各種のレポートを作成します。

【解説】

■プログラムの実行効率（ワークフロー％）

プログラムの実行効率を判定する方法にワークフロー％があります。これは、処理経過時間（応答時間）の内訳を各項目毎の比率で表すもので遅延理由やプログラム特性を判断する材料となります。この際の項目としては、遅延時間(Delay), スワップ・アウト(SWAP OUT), プロセッサ使用時間(CPU)とその他(OTHER)に分類できます。この中で、遅延時間はデータセット待ち時間と装置割当時間の合計値で通常は非常に短い時間です。その他の項目で、プロセッサ使用時間(CPU)は業務プログラムの特性、スワップ・アウト時間(SWAP OUT)は実行時のシステム資源の使用状況や資源管理プログラムのパラメータなどに左右されます。そして、その他(OTHER)には、入出力動作時間、ページング処理時間、排他制御による待ち時間や各システム資源の待ち時間が含まれます。従って、通常は業務プログラムの特性にもよりますが、プロセッサ使用時間(CPU)やその他(OTHER)の比率が高くなる傾向にあります。逆に、遅延時間(Delay)やスワップ・アウト(SWAP OUT)の比率が高い場合は、問題があることを示していると言えます。また、この入出力動作時間については、その時間が実測されていない為参考値として装置との総コネクト時間から比率を求めることもできます。

ただし、この情報はOSの種別やリリースに依存します。

処理経過時間			
データ セット	割当	実行時間	
			常駐時間
DELAY		SWAP OUT	CPU OTHER
			(I/O)

1.6 資源使用状況レポート (SW05)

資源使用状況レポートは、各々のコンピュータ資源を最も多く使用する順番に業務プログラムを出力するレポートと業務プログラムの特性を示すレポートの2種類があります。

1.6.1. 資源使用状況レポート

資源使用状況レポートでは、各々のシステム資源を最も多く使用する業務プログラム情報を最大49ライン出力します。

この際、SW052の指定により、プロセッサ情報として特殊プロセッサの使用時間を出力することができます。

(C) I I M CORP. 1987-1997
PSW-SW05

EXPERT SYSTEM / ONE ***** JOB/JOBGROUP ANALYSIS REPORTS *****
HIGH RESOURCE WORKLOAD USAGE (TOP 49)

JOBANLST 13
VER=09 LVL=99

①				②			③				④					
RANK	PROCESSOR				NAME	STORAGE USAGE		BOTTOM	I/O USAGE			NAME	ELAPSE TIME			
	NAME	TIME	CPUTIME	VECTOR		TIME	STORAGE		NAME	TIME	EXCPS		IO RATE	TIME	ELAPSE	AVERAGE
1	GROUP-A	3846	05:37:53	00:00:00	TSU	201	6972	6396	GROUP-A	3846	2488335	21	TSU	201	00333:53	01:39:40
2	TSU	201	05:16:56	00:00:00	GROUP-A	3846	6412	6144	TSU	201	2222616	42	STC	78	00134:09	01:43:11
3	STC	78	00:16:48	00:00:00	T	2	5884	5548	STC	78	173865	1	GROUP-A	3846	40:57:38	00:00:38
4	T	2	00:15:25	00:00:00	STC	78	4144	3716	T	2	11219	0	T	2	22:25:36	11:12:48
5	D	12	00:01:02	00:00:00	D	12	2084	1788	D	12	7573	26	I	2	00:16:33	00:08:16
6	I	2	00:00:06	00:00:00	I	2	408	216	I	2	4973	5	D	12	00:05:27	00:00:27

SYSTEM = IIMO (SP5.1.0 , SYSPLXNM) START = 95/03/28 TUE TIME = 0900 END = 95/03/28 TUE TIME = 1700 REPORTING = 97/06/03 TUE 1453

Rpt 1.6.1 資源使用状況レポートの例

この資源使用状況レポートは4つのセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。

① プロセッサ情報

プロセッサを長時間使用する業務プログラムの順番に出力します。

NAME	業務プログラム名 (GRPSW にて指示された単位の名前)
TIME	業務プログラムの実行回数またはステップ数
CPUTIME	総プロセッサ使用時間 (HH:MM:SS 形式)
AVERAGE	1 回の実行で使用した平均プロセッサ使用時間 (HH:MM:SS 形式) SW052=0 の場合に出力される。

SW052=1の際には、下記の4項目の中から有効な項目を選択して出力します。

IFATIME	IBM システムで zAAP が搭載されている際には、zAAP を使用した時間 (HH:MM:SS 形式)
IIPTIME	IBM システムで zIIP が搭載されている際には、zIIP を使用した時間 (HH:MM:SS 形式)
ACPTIME	日立システムでアクセラレートプロセッサが搭載されている際には、アクセラレートプロセッサを使用した時間 (HH:MM:SS 形式)
VECTOR	業務プログラムが使用した VECTOR 機構の総使用時間 (HH:MM:SS 形式)

② ストレージ情報

仮想記憶域を多く使用する業務プログラムの順番に出力します。

NAME	業務プログラム名 (GRPSW にて指示された単位の名前)
TIME	業務プログラムの実行回数またはステップ数
STORAGE	仮想記憶域を使用した最大の大きさ (キロ・バイト)
BOTTOM	私有域の低アドレスから使用した最大の大きさ (キロ・バイト)

③ 入出力情報

入出力回数が多い業務プログラムの順番に出力します。

NAME	業務プログラム名 (GRPSW にて指示された単位の名前)
TIME	業務プログラムの実行回数またはステップ数
IO RATE	秒当りの入出力回数

④ 処理経過時間

処理経過時間の長い業務プログラムの順番に出力します。

NAME	業務プログラム名 (GRPSW にて指示された単位の名前)
TIME	業務プログラムの実行回数またはステップ数
ELAPSE	総処理経過時間 (HH:MM:SS 形式)
AVERAGE	1 回の実行当りの平均処理経過時間 (HH:MM:SS 形式)

1.6.2. 業務グループ特性レポート (SW05, SW051)

業務グループ特性レポートでは、業務グループの特性が明確な順番に業務プログラム情報を最大49ライン出力します。

```
(C) I I M CORP. 1987-1997      EXPERT SYSTEM / ONE      ***** JOB/JOBGROUP ANALYSIS REPORTS *****      JOBANLST 14
PSW=SW05, SW051              WORKLOAD CHARACTERISTICS REPORT ( TOP 49 )              VER=09 LVL=99

*-- CPU BURST --*-- PAGING --*-- I/O CYCLE --*-- TOTAL I/O --*-- DASD I/O --*-- ELAPSE TIME --*-- EXECUTE --*
RANK NAME (MSEC) NAME RATE NAME (MSEC) NAME IO RATE NAME IO RATE NAME AVERAGE NAME TIMES
1 T 82.5 GROUP-A 0.00 T 7195.4 TSU 42.3 TSU 16.5 T 11:12:48 GROUP-A 3846
2 TSU 8.6 I 0.00 STC 1747.0 D 25.6 GROUP-A 12.8 STC 01:43:11 TSU 201
3 D 8.3 TSU 0.00 I 190.7 GROUP-A 21.1 D 7.2 TSU 01:39:40 STC 78
4 GROUP-A 8.1 STC 0.00 GROUP-A 47.4 I 5.2 I 2.6 I 00:08:16 D 12
5 STC 5.8 T 0.00 D 39.1 STC 0.6 STC 0.5 GROUP-A 00:00:38 I 2
6 I 1.3 D 0.00 TSU 23.6 T 0.1 T 0.1 D 00:00:27 T 2
```

業務グループ特性レポートの内容は次のようになっています。

RANK	順位
NAME	業務プログラム名
CPU BURST	業務プログラムがプロセッサと入出力装置を1回ずつアクセスする際の理論的な1回の平均プロセッサ連続使用時間 (ミリ秒)
PAGING	秒当たりのページング回数
I/O CYCLE	業務プログラムが入出力装置をアクセスする際の周期 (ミリ秒)
TOTAL I/O	総ての入出力装置への秒当たりの入出力回数 $\text{秒当たりの入出力回数} = \frac{\text{総入出力回数}}{\text{常駐時間}}$
DASD I/O	ディスク装置への秒当たりの入出力回数 $\text{秒当たりの入出力回数} = \frac{\text{ディスク装置への総入出力回数}}{\text{常駐時間}}$
ELAPSE TIME	平均処理経過時間 (HH:MM:SS 形式)
EXECUTE	総実行回数

SYSTEM = IIMO (SP5.1.0 , SYSPLXNM) START = 95/03/28 TUE TIME = 0900 END = 95/03/28 TUE TIME = 1700 REPORTING = 97/06/03 TUE 1453

1.7 ワークロード・サマリー・レポート (SW06)

ワークロード・サマリー・レポートでは、システムの運用形態によって次の2種類があります。

- パフォーマンスグループ・サマリー
- ゴールモード・ワークロード・サマリー

1.7.1. パフォーマンスグループ・サマリー (SW06)

このレポートでは、パフォーマンスグループ単位の稼働状況を示します。

この際、ジョブ名によるグループ化指示 (GRPSW=1) が指定されている場合には、指示に従ってグループ化します。

■GRPSW=1の場合

(C) I I M CORP. 1987-2012 PSW-SW06			EXPERT SYSTEM / ONE WORKLOAD SUMMARY REPORT				***** JOB/JOBGROUP ANALYSIS REPORTS *****				JOBANLST 8 VER=09 LVL=99						
①			②				③				④		⑤				
GROUP	PERF.	JOB	QUEUE	ELAPSE	DELAY	SWAP OUT	TRAN	RESIDENT	CPUTIME	*- WORK FLOW (%) -*				TOTAL	DASD	STOR	PAGE
NAME	GROUP	NO	CLS	JOB	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	DELY	SWAP	PROC	OTHR	EXCPS	(%)	(KB)	INS
OTHER	10	STC	1	00:00:00	00:00:05	00:00:00	00:00:00	0.0	00:00:05	00:00:00	3.0	0.3	7.1	89.5	2915	25	668
	10	***	1	00:00:00	00:00:05	00:00:00	00:00:00	0.0	00:00:05	00:00:00	3.0	0.3	7.1	89.5	2915	25	668
	401	I	7	00:46:58	00:03:27	00:00:01	00:00:21	0.0	00:03:05	00:00:13	0.6	10.2	6.5	82.7	62477	61	2948
	401	***	7	00:46:58	00:03:27	00:00:01	00:00:21	0.0	00:03:05	00:00:13	0.6	10.2	6.5	82.7	62477	61	2948
	520	TSU	1	00:00:00	00:08:34	00:00:00	00:08:33	0.0	00:00:00	00:00:00	0.0	99.8	0.0	0.1	214	28	708
	520	***	1	00:00:00	00:08:34	00:00:00	00:08:33	0.0	00:00:00	00:00:00	0.0	99.8	0.0	0.1	214	28	708
OTHER	*****	***	9	00:46:59	00:12:08	00:00:01	00:08:54	0.0	00:03:12	00:00:14	0.2	73.4	1.9	24.4	65606	60	2948
GRP-D	401	I	6	00:00:00	00:00:36	00:00:00	00:00:00	0.0	00:00:35	00:00:27	1.4	0.6	74.1	23.9	4240	83	2844
	401	***	6	00:00:00	00:00:36	00:00:00	00:00:00	0.0	00:00:35	00:00:27	1.4	0.6	74.1	23.9	4240	83	2844
	520	TSU	2	00:00:00	00:25:07	00:00:00	00:24:46	0.0	00:00:20	00:00:01	0.0	98.6	0.1	1.2	1971	37	1068
	520	***	2	00:00:00	00:25:07	00:00:00	00:24:46	0.0	00:00:20	00:00:01	0.0	98.6	0.1	1.2	1971	37	1068
GRP-D	*****	***	8	00:00:00	00:25:43	00:00:00	00:24:47	0.0	00:00:55	00:00:28	0.1	96.3	1.9	1.7	6211	68	2844
GRP-P	401	I	14	00:00:02	00:01:15	00:00:01	00:00:00	0.0	00:01:13	00:00:28	1.8	1.2	37.1	59.9	24148	89	2068
	401	***	14	00:00:02	00:01:15	00:00:01	00:00:00	0.0	00:01:13	00:00:28	1.8	1.2	37.1	59.9	24148	89	2068
GRP-P	*****	***	14	00:00:02	00:01:15	00:00:01	00:00:00	0.0	00:01:13	00:00:28	1.8	1.2	37.1	59.9	24148	89	2068
GRP-T	401	I	3	00:00:00	00:00:40	00:00:00	00:00:00	0.0	00:00:40	00:00:30	0.5	0.2	74.2	25.0	17332	99	1976
	401	***	3	00:00:00	00:00:40	00:00:00	00:00:00	0.0	00:00:40	00:00:30	0.5	0.2	74.2	25.0	17332	99	1976
GRP-T	*****	***	3	00:00:00	00:00:40	00:00:00	00:00:00	0.0	00:00:40	00:00:30	0.5	0.2	74.2	25.0	17332	99	1976
TOTAL			34	00:47:02	00:39:48	00:00:04	00:33:42	0.0	00:06:02	00:01:41	0.2	84.7	4.2	10.9	113297	72	2948
SYSTEM = IIME (SP7.0.1 ,LOCAL) START = 03/03/26 WED TIME = 0900 END = 03/03/27 THU TIME = 0859 REPORTING = 12/02/28 TUE 1306																	
Rpt 1.7.1 パフォーマンス・グループ・サマリーの例																	

Rpt 1.7.1 パフォーマンス・グループ・サマリーの例

■GRPSW=0/2/3の場合

(C) I I M CORP. 1987-2012 PSW=SW06		EXPERT SYSTEM / ONE WORKLOAD SUMMARY REPORT		***** JOB/JOBGROUP ANALYSIS REPORTS *****										JOBANLST 8 VER=09 LVL=99						
①		②		③		④		⑤												
GROUP	PERF.	JOB	QUEUE	ELAPSE	DELAY	SWAP OUT	TRAN	RESIDENT	CPUTIME	*- WORK FLOW (%) -*				TOTAL DASD		STOR	PAGE			
NAME	GROUP	NO	CLS	JOB	COUNT	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	OUT%	HH:MM:SS	HH:MM:SS	DELY	SWAP	PROC	OTHR	EXCPS	(%)	(KB)	INS
NONE	10	STC	1	00:00:00	00:00:05	00:00:00	00:00:00	0.0	00:00:05	00:00:00	3.0	0.3	7.1	89.5	2915	25	668	0		
	10	***	1	00:00:00	00:00:05	00:00:00	00:00:00	0.0	00:00:05	00:00:00	3.0	0.3	7.1	89.5	2915	25	668	0		
	401	I	30	00:47:01	00:06:01	00:00:03	00:00:22	0.0	00:05:35	00:01:39	0.9	6.2	27.4	65.5	108197	74	2948	0		
	401	***	30	00:47:01	00:06:01	00:00:03	00:00:22	0.0	00:05:35	00:01:39	0.9	6.2	27.4	65.5	108197	74	2948	0		
	520	TSU	3	00:00:00	00:33:41	00:00:00	00:33:20	0.0	00:00:20	00:00:02	0.0	98.9	0.1	0.9	2185	36	1068	0		
	520	***	3	00:00:00	00:33:41	00:00:00	00:33:20	0.0	00:00:20	00:00:02	0.0	98.9	0.1	0.9	2185	36	1068	0		
NONE	*****	***	34	00:47:02	00:39:48	00:00:04	00:33:42	0.0	00:06:02	00:01:41	0.2	84.7	4.2	10.9	113297	72	2948	0		
TOTAL			34	00:47:02	00:39:48	00:00:04	00:33:42	0.0	00:06:02	00:01:41	0.2	84.7	4.2	10.9	113297	72	2948	0		
SYSTEM = IIME (SP7.0.1 ,LOCAL) START = 03/03/26 WED TIME = 0900 END = 03/03/27 THU TIME = 0859 REPORTING = 12/02/28 TUE 1307																				
Rpt 1.7.1 パフォーマンス・グループ・サマリーの例																				

Rpt 1.7.1 パフォーマンス・グループ・サマリーの例

パフォーマンス・グループ・サマリーは5つのセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。

① ワークロード情報

GROUP NAME	グループ名 入力パラメータの GRPSW=1 の場合には、指示されたグループ名 その他の場合には、' NONE'
PERF. GROUP NO.	パフォーマンスグループ番号
JOB CLS	ジョブクラス
JOBCOUNT	ジョブ数

② 処理時間

QUEUE	総イニシエータ待ち時間 (HH:MM:SS 形式)
ELAPSE	総処理経過時間 (HH:MM:SS 形式)
DELAY	総遅延時間。データセット排他制御待ち時間と装置割当処理時間合計値 (HH:MM:SS 形式)
SWAP OUT	総スワップアウト時間。長時間待ち時間とスワップイン待ち時間の合計 (HH:MM:SS 形式)
TRAN OUT%	総スワップアウト時間に占めるスワップイン待ち時間の割合 (%) (注)
RESIDENT	総常駐時間 (HH:MM:SS 形式)
CPUTIME	総プロセッサ使用時間 (HH:MM:SS 形式)

③ ワークフロー

ジョブ群の実行効率を示します。

DELY	総遅延時間が総処理経過時間に占める割合
SWAP	総スワップアウト時間が処理経過時間に占める割合
PROC	総プロセッサ使用時間が総処理経過時間に占める割合
OTHER	その他の時間が総処理経過時間に占める割合

④ 入出力回数

TOTAL EXCPS	総入出力回数
DASD (%)	総入出力回数に占めるディスク装置への入出力回数の割合 (%)

⑤ ストレージ情報

STOR (KB)	仮想記憶域の最大の大きさ (キロ・バイト)
PAGE INS	総ページ・イン回数


【解説】

ジョブ解析を行った際にスワップアウト時間が長いジョブが検出されることがあります。スワップアウト時間は長時間の待ち時間とスワップイン待ち時間に分類され、長時間の待ち時間がテープ装置のマウント待ち、排他制御 (ENQやRESERVE マクロ) による待ちや業務プログラムの特性 (タイマーや事象待ち) による待ち時間がその原因です。一方、スワップイン待ち時間はシステム全体の制御の中で、システムが過負荷状態にあるいは対応するドメインによるプログラム多重度の制御パラメータに依存する 경우가多く、その為、システムが過負荷状態でない場合には、資源管理プログラムへのパラメータであるドメイン毎のプログラム多重度の値を調整しなければなりません。

ジョブ稼働実績レコードからスワップイン待ち時間を解析するには、ドメイン番号が記録されていない為、ジョブに割当てられたパフォーマンスグループ番号を基に解析しなければなりません。その後で、パフォーマンスグループ番号から対応するドメイン番号を調べてプログラム多重度の調整を行う必要があります。

JOBANLSTプロセッサでは、解析対象のジョブ群をパフォーマンスグループ単位にグループ化することで、スワップイン待ち時間の解析を容易に行えるようにしています。

このレポートでは、下記の図に示す単位毎の合計値を出力します。なお、IBMシステムでゴールモードによる運用の場合は、グループがワークロード名、PG (パフォーマンスグループ) 番号がサービスクラスとなります。



このレポートの結果とパフォーマンス計測ツールを利用したシステム全体レベルでの評価結果から、適切なプログラム多重度を決定することができます。

1.7.2. ゴールモード・ワークロード・サマリー (SW06)

ゴールモード・ワークロード・サマリーでは、IBM SP5以降のゴールモードで運用している場合に、リソースグループ名、ワークロード名、サービスクラス名およびジョブクラス単位での実行状況を示します。

なお、このレポートは実行ジョブ単位 (GRPSW=2) とタイプ30 (SEL30=1) を使用する場合に有効です。

(C) I I M CORP.		1987-1997		EXPERT SYSTEM / ONE ***** JOB/JOBGROUP ANALYSIS REPORTS *****												JOBANLST 11					
PSW=SW06		----- GOAL MODE WORKLOAD SUMMARY REPORT -----												VER=09 LVL=99							
①		②		③		④		⑤													
WORKLOAD NAME	SERVICE CLASS	JOB CLS	JOB COUNT	QUEUE HH:MM:SS	ELAPSE HH:MM:SS	DELAY HH:MM:SS	SWAP OUT HH:MM:SS	TRAN OUT%	RESIDENT HH:MM:SS	CPUTIME HH:MM:SS	* WORK FLOW (%) *				TOTAL DASD EXCPS (%)		STOR PAGE (KB) INS				
RESOURCE GROUP NAME : RSCGRP01																					
BATCH	BATCH0	A	23	00:00:34	00:16:38	00:00:14	00:00:00	0.0	00:00:00	00:00:06	1.4	0.0	0.6	98.0	0 ...	0	0				
	BATCH0	***	23	00:00:34	00:16:38	00:00:14	00:00:00	0.0	00:00:00	00:00:06	1.4	0.0	0.6	98.0	0 ...	0	0				
BATCH	*****	***	23	00:00:34	00:16:38	00:00:14	00:00:00	0.0	00:00:00	00:00:06	1.4	0.0	0.6	98.0	0 ...	0	0				
RESOURCE GROUP TOTAL				23	00:00:34	00:16:38	00:00:14	00:00:00	0.0	00:00:00	00:00:06	1.4	0.0	0.6	98.0	0 ...	0	0			
RESOURCE GROUP NAME : (NONE)																					
STC	SRVCLS2	STC	5	00:00:06	15:37:31	00:00:08	00:00:00	0.0	15:37:22	00:10:07	0.0	0.0	1.1	98.9	18226	59	3676 3				
	SRVCLS2	***	5	00:00:06	15:37:31	00:00:08	00:00:00	0.0	15:37:22	00:10:07	0.0	0.0	1.1	98.9	18226	59	3676 3				
	SRVCLS6	STC	46	00:00:55	00:18:32	00:00:44	49:46:21	0.0	68:44:56	00:06:41	0.0	42.0	0.1	57.9	155639	97	4144 218				
	SRVCLS6	***	46	00:00:55	00:18:32	00:00:44	49:46:21	0.0	68:44:56	00:06:41	0.0	42.0	0.1	57.9	155639	97	4144 218				
STC	*****	***	51	00:01:02	00:13:09	00:00:52	49:46:21	0.0	84:22:18	00:16:48	0.0	37.1	0.2	62.7	173865	93	4144 221				
TSO	TSOCLS1	TSU	190	00:05:41	00:31:14	01:08:13	00:29:04	0.1	14:01:14	05:07:42	0.4	95.1	1.7	2.9	2164K	39	6972 1005				
	TSOCLS1	***	190	00:05:41	00:31:14	01:08:13	00:29:04	0.1	14:01:14	05:07:42	0.4	95.1	1.7	2.9	2164K	39	6972 1005				
TSO	*****	***	190	00:05:41	00:31:14	01:08:13	00:29:04	0.1	14:01:14	05:07:42	0.4	95.1	1.7	2.9	2164K	39	6972 1005				
RESOURCE GROUP TOTAL				241	00:06:43	00:44:23	01:09:05	00:34:51	0.1	98:23:32	05:24:31	0.3	77.6	1.2	20.9	2338K	43	6972 1226			
RESOURCE GROUP NAME : RSCGRP02																					
BATCH	BATCH1	A	2	00:00:05	01:00:39	00:00:01	00:00:54	0.0	00:59:43	00:14:57	0.0	1.5	24.6	73.8	366038	40	676 0				
	T		1	00:00:01	00:05:00	00:00:00	00:00:00	0.0	00:04:59	00:01:06	0.2	0.1	22.0	77.6	4298	98	576 4				
	BATCH1	***	3	00:00:07	01:05:40	00:00:02	00:00:54	0.0	01:04:42	00:16:03	0.1	1.4	24.5	74.1	370336	41	676 4				
BATCH	*****	***	3	00:00:07	01:05:40	00:00:02	00:00:54	0.0	01:04:42	00:16:03	0.1	1.4	24.5	74.1	370336	41	676 4				
RESOURCE GROUP TOTAL				3	00:00:07	01:05:40	00:00:02	00:00:54	0.0	01:04:42	00:16:03	0.1	1.4	24.5	74.1	370336	41	676 4			
RESOURCE GROUP NAME : RSCGRP03																					
BATCH	BATCH2	A	893	00:64:14	39:40:20	01:24:24	06:28:45	0.0	31:46:55	05:22:49	3.5	16.3	13.6	66.6	2122K	65	6412 293				
	D		12	00:00:21	00:05:27	00:00:25	00:00:05	0.0	00:04:56	00:01:02	7.7	1.8	19.2	71.3	7573	28	2084 0				
	I		2	00:00:02	00:16:33	00:00:01	00:00:44	0.0	00:15:48	00:00:06	0.1	4.5	0.7	94.7	4973	49	408 2				
	T		1	00:00:05	22:20:35	00:00:08	00:00:01	0.0	22:20:25	00:14:19	0.0	0.0	1.1	98.9	6921	87	5884 1				
	BATCH2	***	908	00:64:14	62:22:57	01:24:59	06:29:38	0.0	54:28:04	05:38:18	2.3	10.4	9.0	78.3	2141K	64	6412 296				
BATCH	*****	***	908	00:64:14	62:22:57	01:24:59	06:29:38	0.0	54:28:04	05:38:18	2.3	10.4	9.0	78.3	2141K	64	6412 296				
TSO	TSOCLS9	TSU	11	00:00:16	23:39:21	00:02:09	23:02:46	0.0	00:34:26	00:09:13	0.2	97.4	0.6	1.8	57824	52	1848 105				
	TSOCLS9	***	11	00:00:16	23:39:21	00:02:09	23:02:46	0.0	00:34:26	00:09:13	0.2	97.4	0.6	1.8	57824	52	1848 105				
TSO	*****	***	11	00:00:16	23:39:21	00:02:09	23:02:46	0.0	00:34:26	00:09:13	0.2	97.4	0.6	1.8	57824	52	1848 105				
RESOURCE GROUP TOTAL				919	00:64:15	86:02:19	01:27:08	29:32:24	0.0	55:02:31	05:47:32	1.7	34.3	6.7	57.2	2199K	64	6412 401			
SYSTEM = IIMO(SP5.1.0 ,SYSPLEXNM) START = 95/03/28 TUE TIME = 0900 END = 95/03/28 TUE TIME = 1700 REPORTING = 98/07/07 TUE 1338																					
Rpt 1.7.2 ゴールモード・ワークロード・サマリーの例																					

ゴールモード・ワークロード・サマリーは5つのセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。

① ワークロード情報

各々の単位でのジョブ群の実行状況を示す際の、グループ項目を示します。

RESOURCE リソースグループ名
GROUP NAME
WORKLOAD NAME ワークロード名
SERVICE CLASS サービス・クラス名
JOB CLS ジョブ・クラス名
JOBCOUNT 総ジョブ数

各ラインの表示形式は次のようになっています。

【例】

ワークロード名	サービスクラス名	ジョブクラス	実行状況の内容
BATCH	SRV1	A	ジョブクラス“A”の合計値
		B	ジョブクラス“B”の合計値
	SRV1	***	サービスクラス“SRV1”の合計値
	SRV2	X	ジョブクラス“X”の合計値
	SRV2	***	サービスクラス“SRV2”の合計値
BATCH	***	***	ワークロード“BATCH”の合計値

② 処理時間

QUEUE 総イニシエータ待ち時間 (HH:MM:SS 形式)
ELAPSE 総処理経過時間 (HH:MM:SS 形式)
DELAY 総遅延時間
データセットの排他制御待ち時間と装置割当処理時間の合計値 (HH:MM:SS 形式)
SWAP OUT 総スワップ・アウト時間 (HH:MM:SS 形式)
TRAN OUT% 総スワップアウト時間に占めるスワップイン待ち時間の割合 (%)
RESIDENT 総常駐時間 (HH:MM:SS 形式)
CPU TIME 総プロセッサ使用時間 (HH:MM:SS 形式)

③ ワークフロー

ジョブ群の実行効率を示します。

DELY 総遅延時間が総処理経過時間に占める割合
SWAP 総スワップアウト時間が処理経過時間に占める割合
PROC 総プロセッサ使用時間が総処理経過時間に占める割合
OTHR その他の時間が総処理経過時間に占める割合

④ 入出力回数

TOTAL EXCPS 総入出力回数
DASD (%) 総入出力回数に占めるディスク装置への入出力回数の割合 (%)

⑤ ストレージ情報

STOR (KB) 仮想記憶域の最大の大きさ (キロ・バイト)
PAGE INS 総ページ・イン回数

1.8 イニシエータ待ち時間解析レポート (SW07)

1.8.1. イニシエータ待ち時間解析レポート (SW07)

イニシエータ待ち時間解析レポートでは、ジョブクラス単位のイニシエータ待ち時間を解析する為に使用します。
なお、分布値のスケールを変更する場合はセクション・スイッチのSELIMITM、SELIMITQを使用してください。

(C) I I M CORP. 1987-
PSW=SW07

EXPERT SYSTEM / ONE
INITIATOR WAIT TIME ANALYSIS BY JOB CLASS

***** JOB/JOBSTEP ANALYSIS REPORT
JOBANLST 12
VER=09 LVL=99

* JOBCLASS	* JOBCLASS
INITIATOR WAIT TIME (MINUTES)	ELAPSE TIME (MINUTES)
<1SEC <1M 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 OVER HH:MM:SS	0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 OVER HH:MM:SS
A 861 49 2 0 0 0 0 0 0 0 912 764 66 31 8 4 6 3 2 3 25 912	94.4 99.8 100 100 100 100 100 100 100 100 00:15:49 83.8 91.0 94.4 95.3 95.7 96.4 96.7 96.9 97.3 100 00:16:40
D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 00:00:00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 00:00:00
I 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 00:00:00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 00:00:01
STC 730 338 0 0 0 0 0 0 0 0 1068 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 676 1068	68.4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 00:50:04 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 100 09:19:22
TSU 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 9 2 2 2 0 0 0 1 0 3 19	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 00:00:01 47.4 57.9 68.4 78.9 78.9 78.9 78.9 84.2 84.2 100 22:54:18
Y 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 00:00:01 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 01:59:38
Z 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 00:00:15 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 00:11:42

SYSTEM = IIM2 (SP7.1.0 , LOCAL) START = 16/02/01 WED TIME = 1240 END = 16/02/02 THU TIME = 1239 REPORTING = 16/02/02 TUE 1538

Rpt 1.8.1 イニシエータ待ち時間解析レポートの例

イニシエータ待ち時間解析レポートは2つのセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。

① イニシエータ待ち時間の分布

ジョブクラス単位に2行で表示する。1行目はイニシエータ待ち時間の分布を示し、2行目は累積のパーセントを示す。

TOTAL	ジョブクラス毎のジョブ数
HH:MM:SS	ジョブクラス毎の総イニシエータ待ち時間

② 処理経過時間の分布

ジョブクラス単位に2行で表示する。1行目は処理経過時間の分布を示し、2行目は累積のパーセントを示す。

TOTAL	ジョブクラス毎のジョブ数
HH:MM:SS	ジョブクラス毎の総処理経過時間

1.8.2. イニシエータ待ち時系列レポート (SW07, SW071)

イニシエータ待ち時系列レポートでは各イニシエータ単位で時系列に待ち数がわかるようにすると共に同時に実行しているジョブ数(MPL)も表示します。なお、分布値のスケールを変更する場合はセレクション・スイッチのSELIMITM、SELIMITQ を使用してください。

(C) I I M CORP. 1987-2015		EXPERT SYSTEM / ONE										***** JOB/JOBSTEP ANALYSIS REPORTS *****										JOBANLST 52	
PSW=SW07, SW071		----- INITIATOR WAIT TIME AND MPL (JOBCLASS = C) -----																				VER=09 LVL=99	
		----- INITIATOR WAIT TIME (MINUTES) -----										TOTAL		AVERAGE		MAX		TOTAL		*-- MPL --*			
YY/MM/DD HH		<1SEC	<1M	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	OVER	COUNT		HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	MIN	AVG	MAX			
EARLY HOUR		13												13	00:00:00	00:00:00	00:00:00						
15/06/10	12	39												39	00:00:00	00:00:00	00:00:14	8	12	24			
15/06/10	13	94	1											95	00:00:00	00:00:01	00:00:25	9	15	25			
15/06/10	14	65	2											67	00:00:00	00:00:03	00:00:22	9	18	26			
15/06/10	15	92	3											95	00:00:00	00:00:01	00:00:30	10	15	21			
15/06/10	16	86												86	00:00:00	00:00:00	00:00:22	12	15	23			
15/06/10	17	47	1											48	00:00:00	00:00:03	00:00:13	13	16	19			
15/06/10	18	50												50	00:00:00	00:00:00	00:00:11	14	17	22			
15/06/10	19	42	1											43	00:00:00	00:00:03	00:00:10	8	13	18			
15/06/10	20	114	23	1										138	00:00:03	00:01:37	00:08:15	1	8	21			
15/06/10	21	183	18	1										202	00:00:01	00:01:20	00:04:52	2	18	35			
15/06/10	22	36												36	00:00:00	00:00:00	00:00:09		3	26			
15/06/10	23													0					0	0			
15/06/11	00													0					0	0			
15/06/11	01													0					0	0			
15/06/11	02													0					0	0			
15/06/11	03													0					0	0			
15/06/11	04													0					0	0			
15/06/11	05													0					0	0			
15/06/11	06													0					0	0			
15/06/11	07													0					0	0			
15/06/11	08													0					0	0			
15/06/11	09													0					0	0			
15/06/11	10													0					0	0			
15/06/11	11													0					0	0			
15/06/11	12													0					0	0			
TOTAL		861	49	2	0	0	0	0	0	0	0	0	912	00:00:01	00:01:37	00:15:49		14	35				

SYSTEM = IIM2 (SP7.1.0 , LOCAL) START = 15/06/10 WED TIME = 1240 END = 15/06/11 THU TIME = 1239 REPORTING = 15/10/01 THU 1538

イニシエータ待ち時系列レポートの内容は次のようになっています。

YY/MM/DD	対象日
HH	対象時間帯
	「EARLY HOUR」行は解析対象日時より前に入力されたジョブが存在する場合に表示されます。
<1SEC- OVER	イニシエータ待ち時間の分布（10段階）
TOTAL COUNT	ジョブ数
AVERAGE	平均イニシエータ待ち時間（HH:MM:SS 形式）
MAX	最大イニシエータ待ち時間（HH:MM:SS 形式）
TOTAL	合計イニシエータ待ち時間（HH:MM:SS 形式）
MPL	想定多重度
	「EARLY HOUR」行は欠損値で表示されます。
MIN	最小値
AVG	平均値
MAX	最大値


【解説】

バッチジョブの場合、ジョブクラス毎にいくつのイニシエータで運用するかが重要となります。ジョブ解析ではイニシエータ待ち時間が算出でき、各ジョブクラス毎にその待ち時間を評価します。この際、どの時間帯に待ち時間が長くなっているのか、どのクラスに問題があるかを調査しなければなりません。

この調査には、ジョブのスケジュール・マップ、イニシエータ待ち時間の分布や各時間帯での待ち時間分布が必要となります。JOBANLSTプロセジャでは、既にジョブスケジュール・マップについては、業務グループ単位やジョブ単位のレポートを出力しています。このスケジュール・マップからは、ジョブ名の重複による遅延や同時に大量のジョブをシステムに投入したかなどが調査できます。

このレポートでは、イニシエータ待ち時間解析レポートに時系列の待ち時間分布と想定多重度を出力します。時系列の待ち時間分布は、各時間帯でのイニシエータ待ち時間をその長さを基に10個に分類し、最も多い待ち時間の長さを調査できます。この際、時間帯を跨るジョブも多くある為、プロセジャではシステムに投入された日時（入力日時）を基点として時間帯を決定するようにしています。

また、想定多重度とは、各時間帯でジョブクラス毎にいくつのバッチジョブが同時に実行しているかを示す値です。この想定多重度を算出するには、次のような問題があります。ジョブ稼働実績記録群は事象が発生した時点（ステップ終了やジョブ終了）でSMF/SMSデータセットに書き出され、パフォーマンス計測ツールのように一定の時間間隔毎に出力されるものではありません。そこで、JOBANLSTプロセジャでは、各ジョブの開始日時から終了日時を基に1分間隔でジョブの実行をサンプリングすることで、この想定多重度を算出しています。



条件

- 1分以内の処理経過時間のジョブは無視する。
- 開始・数量日時は1/100秒で記録されているが、1分間隔でサンプリングする

上記の図において、9時5分をみた場合、想定多重度は3個となるが、実際には、ジョブAの終了後にジョブCが開始しています。これは、サンプリングの時間間隔を1分で行っている為の結果であり留意点でもあります。

このようにして算出した想定多重度とイニシエータ待ち時間分布は、適切なイニシエータ数を決定する際の基礎資料とすることができます。当然、パフォーマンス計測ツールの業務単位（パフォーマンスグループやドメイン）でのプログラム多重度も基礎資料とする必要があります。

1.9 業務プログラム使用頻度レポート (SW08)

1.9.1. 業務プログラム使用頻度レポート (SW08)

業務プログラム使用頻度レポートでは、業務プログラムの使用頻度を示す情報が出力されます。このレポートは業務プログラム名を昇順に出力します。

(C) I I M CORP. 1987-2012 PSW-SW08			EXPERT SYSTEM / ONE APPLICATION PROGRAM ACTIVITY REPORT										***** JOB/JOBGROUP ANALYSIS REPORTS *****										JOBANLST 110 VER=09 LVL=99		
①													②												
PROGRAM COUNT		JOB	JOBNAME CALL		JOBNAME CALL		JOBNAME CALL		JOBNAME CALL		JOBNAME CALL		JOBNAME CALL		JOBNAME CALL										
PRGM2101	16	16	JOBN2368	1	JOBN2369	1	JOBN2370	1	JOBN2371	1	JOBN2372	1	JOBN2373	1	JOBN2374	1									
			JOBN2375	1	JOBN2376	1	JOBN2377	1	JOBN2378	1	JOBN2379	1	JOBN2380	1	JOBN2381	1									
			JOBN2382	1	JOBN2383	1																			
PRGM2102	1	1	JOBN2325	1																					
PRGM2103	3	2	JOBN2285	2	JOBN2349	1																			
PRGM2104	4	1	JOBN2591	4																					
PRGM2105	1	1	JOBN2254	1																					
PRGM2106	1	1	JOBN2254	1																					
PRGM2107	3214	26	JOBN2112	1483	JOBN2120	180	JOBN2121	180	JOBN2122	180	JOBN2123	180	JOBN2124	180	JOBN2125	180									
			JOBN2119	179	JOBN2126	179	JOBN2127	179	JOBN2118	56	JOBN2610	9	JOBN2592	8	JOBN2612	6									
			JOBN2055	5	JOBN2608	5	JOBN2053	4	JOBN2609	4	JOBN2614	4	JOBN2594	3	JOBN2611	3									
			JOBN2593	2	JOBN2615	2	JOBN2054	1	JOBN2117	1	JOBN2613	1													
PRGM2108	1616	9	JOBN2121	180	JOBN2122	180	JOBN2123	180	JOBN2124	180	JOBN2125	180	JOBN2119	179	JOBN2120	179									
			JOBN2126	179	JOBN2127	179																			
PRGM2109	18	7	JOBN2010	4	JOBN2011	4	JOBN2050	3	JOBN2023	2	JOBN2024	2	JOBN2025	2	JOBN2012	1									
PRGM2110	66	29	JOBN2601	37	JOBN2603	2	JOBN2106	1	JOBN2602	1	JOBN2604	1	JOBN2605	1	JOBN2606	1									
			JOBN2607	1	JOBN2616	1	JOBN2617	1	JOBN2618	1	JOBN2619	1	JOBN2620	1	JOBN2621	1									
			JOBN2622	1	JOBN2623	1	JOBN2624	1	JOBN2625	1	JOBN2626	1	JOBN2627	1	JOBN2628	1									
			JOBN2629	1	JOBN2630	1	JOBN2631	1	JOBN2632	1	JOBN2633	1	JOBN2634	1	JOBN2635	1									
			JOBN2636	1																					
PRGM2111	13	13	JOBN2282	1	JOBN2294	1	JOBN2305	1	JOBN2306	1	JOBN2345	1	JOBN2354	1	JOBN2479	1									
			JOBN2490	1	JOBN2502	1	JOBN2537	1	JOBN2550	1	JOBN2551	1	JOBN2555	1											
PRGM2112	51	51	JOBN2260	1	JOBN2268	1	JOBN2269	1	JOBN2270	1	JOBN2271	1	JOBN2273	1	JOBN2276	1									
			JOBN2277	1	JOBN2279	1	JOBN2282	1	JOBN2294	1	JOBN2305	1	JOBN2306	1	JOBN2315	1									
			JOBN2323	1	JOBN2341	1	JOBN2345	1	JOBN2354	1	JOBN2366	1	JOBN2384	1	JOBN2389	1									
			JOBN2391	1	JOBN2392	1	JOBN2393	1	JOBN2397	1	JOBN2401	1	JOBN2402	1	JOBN2403	1									
			JOBN2407	1	JOBN2408	1	JOBN2409	1	JOBN2479	1	JOBN2481	1	JOBN2483	1	JOBN2484	1									
			JOBN2490	1	JOBN2493	1	JOBN2498	1	JOBN2502	1	JOBN2505	1	JOBN2506	1	JOBN2528	1									
			JOBN2529	1	JOBN2530	1	JOBN2533	1	JOBN2537	1	JOBN2538	1	JOBN2550	1	JOBN2551	1									
			JOBN2554	1	JOBN2555	1																			
PRGM2113	3	2	JOBN2086	2	JOBN2085	1																			
PRGM2114	2	2	JOBN2101	1	JOBN2102	1																			
PRGM2115	1	1	JOBN2103	1																					
PRGM2116	2	2	JOBN2101	1	JOBN2102	1																			
PRGM2117	8	8	JOBN2056	1	JOBN2058	1	JOBN2059	1	JOBN2060	1	JOBN2061	1	JOBN2062	1	JOBN2063	1									
			JOBN2064	1																					
PRGM2118	1	1	JOBN2105	1																					
PRGM2119	1	1	JOBN2050	1																					
PRGM2120	1	1	JOBN2100	1																					
PRGM2121	496	364	JOBN2072	112	JOBN2071	22	JOBN2056	1	JOBN2057	1	JOBN2058	1	JOBN2059	1	JOBN2060	1									
			JOBN2061	1	JOBN2062	1	JOBN2063	1	JOBN2064	1	JOBN2075	1	JOBN2080	1	JOBN2087	1									
			JOBN2088	1	JOBN2089	1	JOBN2093	1	JOBN2094	1	JOBN2095	1	JOBN2096	1	JOBN2097	1									
			JOBN2098	1	JOBN2100	1	JOBN2101	1	JOBN2102	1	JOBN2103	1	JOBN2104	1	JOBN2105	1									
			JOBN2250	1	JOBN2251	1	JOBN2252	1	JOBN2253	1	JOBN2254	1	JOBN2255	1	JOBN2256	1									
			JOBN2257	1	JOBN2258	1	JOBN2259	1	JOBN2260	1	JOBN2261	1	JOBN2262	1	JOBN2263	1									
			JOBN2264	1	JOBN2265	1	JOBN2266	1	JOBN2267	1	JOBN2268	1	JOBN2269	1	JOBN2270	1									
			JOBN2271	1	JOBN2272	1	JOBN2273	1	JOBN2274	1	JOBN2275	1	JOBN2276	1	JOBN2277	1									
			JOBN2278	1	JOBN2279	1	JOBN2280	1	JOBN2281	1	JOBN2282	1	JOBN2283	1	JOBN2284	1									
			JOBN2285	1	JOBN2286	1	JOBN2287	1	JOBN2288	1	JOBN2289	1	JOBN2290	1	JOBN2291	1									
			JOBN2292	1	JOBN2293	1	JOBN2294	1	JOBN2295	1	JOBN2296	1	JOBN2297	1	JOBN2298	1									

SYSTEM = IIMO (SP7.0.10, SYSPLEXN) START = 12/08/09 THU TIME = 0900 END = 12/08/10 FRI TIME = 0600 REPORTING = 12/08/10 FRI 1526

業務プログラム使用頻度レポートは2つのセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。

① 業務プログラム情報

PROGRAM	業務プログラム名
COUNT	総実行回数
JOB	この業務プログラムを使用したジョブの数（この際のジョブ数はジョブ名の数を示す）

② ジョブ情報

業務プログラムを多く使用した順番に出力されます。

JOBNAME	ジョブ名
CALL	実行回数

このレポートの最終ラインには処理したデータの情報が出力されます。

TOTAL JOBSTEP COUNT	処理したジョブステップの数（ジョブステップ・レコードの数）
TOTAL JOB COUNT	処理したジョブの数
TOTAL PROGRAM COUNT	総業務プログラム数

業務プログラム単位のジョブ・ステップ状況レポートの内容は3つのセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。

① 業務プログラム情報

PROGRAM NAME	業務プログラム名
JOBNAME	ジョブ名
JOB CLS	ジョブクラス
STEPNAME	業務プログラムを使用したステップ名

② 処理時間

READER DATE-TIME	ジョブの入力日時 (YY/MM/DD:HH:MM:SS. TH 形式)
START DATE-TIME	ジョブステップの開始日時 (YY/MM/DD:HH:MM:SS. TH 形式)
ELAPSE	ジョブステップの処理経過時間 (HH:MM:SS 形式)
WASTE-TM	次の待ち時間の合計値 (HH:MM:SS 形式)
	データセットの排他制御待ち時間
	装置割当処理時間
	長時間の待ち時間
	スワップイン待ち時間
SWAPWAIT	スワップイン待ち時間 (HH:MM:SS 形式)
CPUTIME	プロセッサ使用時間 (HH:MM:SS 形式)

③ その他

IO-COUNT	入出力回数
REGION	仮想記憶域の大きさ (KB)
COMP CODE	完了コード (16 進)

レポートの最終ラインには次の情報が出力されます。SW081KEYの指定により変化します。

ELAPSE TIME LOW LIMIT = nn.nn (SEC)	入力パラメータ SW081ELP で指定した処理経過時間の下限値を示す。 (SW081KEY=1 指定時)
REGION LOW LIMIT = nnnnn. nn (KB)	入力パラメータ SW081RGN で指定したリージョンサイズの下限値を示す。 (SW081KEY=2 指定時)
OVER16 LOW LIMIT = nnnnn. nn (KB)	入力パラメータ SW081OVR で指定した 16MB 以上の仮想記憶域の合計値の下限値を示す (SW081KEY=3 指定時)。
USER16 LOW LIMIT = nnnnn. nn (KB)	入力パラメータ SW081USR で指定した 16MB 以上の仮想記憶域のユーザ領域の下限値を示す (SW081KEY=4 指定時)

1.9.3. 業務プログラム単位のジョブ・ステップ状況レポート (SW081VSM=1 使用時) 拡張仮想記憶域出力

SW081VSM=1を指定して実行すると、業務プログラム単位のジョブ・ステップ状況レポートでは(SW08,SW081)に拡張仮想記憶域情報を報告します。この場合にはジョブステップ開始日付とスワップイン待ち時間が出力されません。それ以外の項目については同じです。

ELAPSEとREGIONに加えてOVER16とUSER16もキー項目に指定できます。キー項目に下限値を設定して報告対象ステップを絞り込むこともできます(SW081ELP、SW081RGN、SW081OVR、SW081USR)。

(C) I I M CORP. 1987-2006 EXPERT SYSTEM / ONE ***** JOB/JOBGROUP ANALYSIS REPORTS ***** JOBANLST 8
PSW=SW08, SW081, KEY=OVER16 ——— JOBSTEP ACTIVITY REPORT BY APPLICATION PROGRAM ——— VER=09 LVL=99

PROGRAM NAME	JOB JOBNAME	CLS	JOB STEPNAME	READER DATE-TIME YY/MM/DD:HH:MM:SS	TH	STARTIME HH:MM:SS	ELAPSE HH:MM:SS	WASTE-TM HH:MM:SS	CPUTIME HH:MM:SS	IO-COUNT (EXCPS)	REGION (KB)	OVER16 (KB)	USER16 (KB)	COMP CODE
PRGM0810	JOBNM800	I	UTL00	04/03/31:11:03:53	52	11:03:53	00:00:03	00:00:00	00:00:01	544	264	11372	4	0000
	JOBNM800	I	UTL00	04/03/31:11:03:39	52	11:03:39	00:00:03	00:00:00	00:00:01	551	264	11372	4	0000
PRGM0820	JOBNM900	I	STEP00	04/03/31:09:29:35	13	09:29:35	00:00:00	00:00:00	00:00:00	125	268	11420	4	0000
PRGM0830	JOBNM900	I	STEP01	04/03/31:09:29:35	13	09:29:35	00:02:19	00:00:00	00:01:37	1460	268	11944	516	0000
PRGM0840	UAEREP	STC	STEP020	04/03/31:09:00:00	20	09:00:05	00:00:00	00:00:00	00:00:00	21	184	10860	4	0000
PRGM0850	UAEREP	STC	STEP010	04/03/31:09:00:00	20	09:00:05	00:00:00	00:00:00	00:00:00	7	188	10856	4	0000
PRGM0860	UAEREP	STC	STEP050	04/03/31:09:00:00	20	09:00:01	00:00:04	00:00:00	00:00:00	2833	184	10848	4	0000
PRGM0870	TSU810	TSU	TSUSTEP	04/03/31:09:25:05	85	09:25:05	01:35:12	01:35:09	00:00:00	744	424	14616	2276	0000
	TSU820	TSU	TSUSTEP	04/03/31:10:35:56	86	10:35:57	00:01:14	00:01:13	00:00:00	175	424	12816	1628	0000

指定したキー項目の下限値
この値以上でないステップは表示しません。

OVER16 LOW LIMIT = 0.00 (KB)

SYSTEM = IIM1 (SP7.0.4 , SYSPLEX1) START = 04/03/31 WED TIME = 0800 END = 04/03/31 WED TIME = 1300 REPORTING = 06/10/16 MON 1733

Rpt 1.9.3 業務プログラム単位のジョブ・ステップ状況レポート (SW081VSM=1 使用時) の例

OVER16 16MB以上の仮想記憶域で下位アドレスと上位アドレスから使用した各々の最大値を合計した
大きさ(KB)

USER16 16MB以上の仮想記憶域で下位アドレスから使用した最大値の大きさ(KB)



富士通システムでは OVER16=USER16 となります。

1.10 特定日時の解析レポート (SW09)

システムを運用している際に、何らかの原因により問題が発生する場合があります。特定日時の解析レポートでは、そのような際の原因究明などのトラブルシューティングを目的としたジョブの洗い出しを支援するレポート群の作成を行います。

このレポートを出力するにはSNAPDT、SNAPTMパラメータの指定が必要です。

1.10.1. ジョブステップ・サマリー・レポート (SW091)

ジョブステップ・サマリー・レポートでは、特定時刻に実行していたジョブ群の中で、該当するジョブステップの実行状況出力します。出力順はSW09SORTの指定を基に決定されます。

(C) I I M CORP. 1987-2012 PSW=SW09, SW091			EXPERT SYSTEM / ONE ———— JOBSTEP SUMMARY REPORT (USING STEP TERMINATION) ————										JOBANLST 8 VER=09 LVL=99		
***** JOB/JOBGROUP ANALYSIS REPORTS *****															
①															
②															
③															
④															
⑤															
STEP	SERVICE	START DATE - TIME	QUEUE	ELAPSE	DELAY	SWAP	PROC	OTHER	(I/O)	* I/O COUNT *		REGION	COND	PROGRAM	
JOBNAME	NO	CLASS	YY/MM/DD:HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	TOTAL	DASD	(KB)	CODE	NAME
IIMUSERC	8	BATCH	08/12/03:17:13:51	00:00:00	00:00:00	5.71	5.71	11.43	77.14	95.0	934	854	3260	0000	CPESHELL
IIMUSERC	9	BATCH	08/12/03:17:13:51	00:00:00	00:00:01	1.09	1.09	41.85	55.98	50.2	2828	2592	4040	0000	CPESHELL
IIMUSERD	6	BATCH	08/12/03:17:13:50	00:00:00	00:00:03	0.84	0.28	56.02	42.86	26.4	2709	2422	3928	0000	CPESHELL
IIMUSERD	7	BATCH	08/12/03:17:13:54	00:00:00	00:00:01	1.77	1.77	31.86	64.60	68.6	2052	1788	3624	0000	CPESHELL
IIMUSERD	8	BATCH	08/12/03:17:13:55	00:00:00	00:00:00	6.67	6.67	13.33	73.33	110.1	933	854	3260	0000	CPESHELL
IIMUSERC	10	BATCH	08/12/03:17:13:53	00:00:00	00:00:03	0.56	0.56	56.78	42.09	26.9	2707	2422	3928	0000	CPESHELL
IIMUSERD	9	BATCH	08/12/03:17:13:55	00:00:00	00:00:01	1.11	1.11	42.78	55.00	51.4	2828	2592	4040	0000	CPESHELL
IIMUSERC	11	BATCH	08/12/03:17:13:57	00:00:00	00:00:01	1.77	1.77	31.86	64.60	65.7	2049	1788	3624	0000	CPESHELL
IIMUSERC	12	BATCH	08/12/03:17:13:58	00:00:00	00:00:00	9.09	3.03	12.12	75.76	100.9	935	854	3260	0000	CPESHELL
IIMUSERD	10	BATCH	08/12/03:17:13:57	00:00:00	00:00:03	0.67	0.33	67.00	32.00	31.3	2707	2422	3928	0000	CPESHELL
IIMUSER	1	TSO	08/12/03:16:27:08	00:00:00	00:51:40	0.00	99.50	0.03	0.47	0.4	9668	5751	1264	0622	IKJEFT01

SYSTEM = IIM1 (SP7.1.0 , LOCAL) TARGET DATE = 08/12/03 WED TIME = 1713

REPORTING = 08/12/04 THU 0800

Rpt 1.10.1 ジョブステップ・サマリー・レポートの例

ジョブステップ・サマリー・レポートは5つのセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。

① ジョブ識別情報部

JOBNAME	ジョブ名または TSO/TSS ユーザ ID
STEP NO	ステップ番号
PERF NO	パフォーマンス・グループ番号
JOB CLS	業務プログラムを使用したステップ名ジョブ・クラス タイプ 30 以外を使用した際には、次のように表示する。 JOB — タイプ 4 TSU — タイプ 34

IBM SP5以降でゴールモードで運用している場合は、[PERF NO]、[JOB CLS]の代わりに次の項目が出力されます。

SERVICE CLASS	サービス・クラス名
---------------	-----------

② 処理時間

START DATE-TIME	該当ジョブステップが開始した日時を示す (YY/MM/DD:HH:MM:SS 形式)
QUEUE	イニシエータ待ち時間 (HH:MM:SS 形式)
ELAPSE	ジョブステップの処理経過時間 (HH:MM:SS 形式)

③ ワークフロー

ジョブステップの実行効率を示すワークフロー%を次のように分類して表示する。

DELAY (%)	データセットの排他制御待ちや装置割当時間の合計値が処理経過時間に占める割合
SWAP (%)	スワップアウト時間が処理経過時間に占める割合
PROC (%)	プロセッサ使用時間が処理経過時間に占める割合
OTHER (%)	その他の時間の割合
I/O (%)	入出力動作時間が処理経過時間に占める割合。(参考値) この値はオペレーティング・システムの種別やリリースに依存する。

④ 入出力状況

TOTAL	ジョブステップで実行した総入出力回数
DASD	ディスク装置に対する入出力回数

⑤ その他

REGION (KB)	使用した仮想記憶域の大きさ (キロ・バイト)
COND CODE	ジョブステップの完了コード (16 進)
PROGRAM NAME	プログラム名

入出力状況レポートは2つのセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。

① ジョブ識別情報部

ADDR	ディスク装置のアドレス
TOTAL COUNT	各ジョブステップからのディスク装置への総入出力回数 ただし SW093=1 の時は、秒あたりの入出力回数
	$\text{秒あたりの入出力回数} = \frac{\text{各ジョブステップからの総入出力回数}}{\text{各ジョブステップの総常駐時間 (秒)}}$

DEVICE NAME 装置のモデル名。またはボリューム通番



対応する装置アドレスが登録されていない場合は、従来のモデル名表示となります。

② ジョブ情報

ディスク装置をアクセスしていたジョブの中で、使用頻度の高いジョブ情報を最大7つまで出力します。

JOBNAME	ジョブ名または TSO/TSS ユーザ ID
PERCT	ディスク装置への総負荷を 100%とした場合、各ジョブで使用した割合 (%)
#JOB	ディスク装置をアクセスした総ジョブステップ数

1.11 端末利用状況レポート (SW10)

端末利用状況レポートでは、解析時間帯に開始・終了したTSO/TSSユーザについて、端末を利用した時間帯をグラフ表示します。

(C) I I M CORP. 1987-1999		EXPERT SYSTEM / ONE		***** JOB/JOBSTEP ANALYSIS REPORTS *****		JOBANLST 44																									
PSW=SW10		-----		----- TERMINAL USAGE REPORT (98/11/02 - 98/11/03) -----		VER=09 LVL=99																									
				②																											
①	TERMINAL	START DATE-TIME	STOP DATE-TIME	COUNT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	TERM0001	98/11/02 13:03:22	00:29	6	*****																										
		98/11/02 14:20:21	01:16:58	0.38																											
	TERM0002	98/11/02 13:48:47	00:17	4	**		*																								
		98/11/02 15:58:26	02:09:39	0.13																											
	TERM0003	98/11/02 14:10:45	00:51	6	*****																										
		98/11/02 15:37:13	01:26:27	0.60																											
	TERM0004	98/11/02 12:53:18	00:11	4	*		*	*																							
		98/11/02 15:57:45	03:04:26	0.06																											
	TERM0005	98/11/02 14:18:28	00:49	1	****																										
		98/11/02 15:07:49	00:49:20	1.00																											
	TERM0006	98/11/02 13:02:40	02:25	1	*****																										
		98/11/02 15:27:52	02:25:11	1.00																											
	TERM0007	98/11/01 09:50:45	29:41	1	*****																										
		98/11/02 15:32:30	29:41:45	1.00																											
	TERM0008	98/10/31 20:08:38	42:53	3	*****	*																									
		98/11/02 15:48:28	43:39:50	0.98																											
	TERM0009	98/11/02 13:06:47	00:47	4	***	**	*																								
		98/11/02 15:48:34	02:41:46	0.29																											
	TERM0010	98/11/02 11:21:44	03:55	2	*****																										
		98/11/02 15:17:12	03:55:28	1.00																											
	TERM0011	98/11/02 13:07:45	01:22	2	*****																										
		98/11/02 14:40:11	01:32:26	0.89																											
	TERM0012	98/11/02 09:38:56	05:30	2	*****	*																									
		98/11/02 15:51:20	06:12:24	0.89																											
	TERM0013	98/11/02 14:03:36	01:07	1	*****																										
		98/11/02 15:11:06	01:07:30	1.00																											
	TERM0014	98/11/02 14:21:34	00:00	1	*																										
		98/11/02 14:22:05	00:00:30	1.00																											
	TERM0015	98/11/02 13:06:17	00:42	2	**	**																									
		98/11/02 14:59:11	01:52:53	0.38																											
	TERM0016	98/11/02 15:57:31	00:00	1	*																										
		98/11/02 15:57:50	00:00:19	1.00																											
	TERM0017	98/11/02 15:11:12																													
SYSTEM = IIM8(MSP) START = 98/11/02 MON TIME = 1300 END = 98/11/02 MON TIME = 1600 REPORTING = 99/03/04 THU 1609																															

SYSTEM = IIM8(MSP)

START = 98/11/02 MON TIME = 1300 END = 98/11/02 MON TIME = 1600 REPORTING = 99/03/04 THU 1609



(注)
日立システムでは
出力されません。

端末利用状況レポートは、2つのセクションにより構成されておりその内容は次のようになっています。

① データ部

TERMINAL	端末名
START DATE-TIME	1 行目は開始日時 端末を最初に使用したユーザが開始した日時
STOP DATE-TIME	2 行目は終了日時端末を最後に使用したユーザが終了した日時 3 行目は開始から終了までの時間間隔
TOTAL COUNT	1 行目は総使用時間 2 行目は使用したユーザ数 3 行目は占有率
$\text{占有率} = \frac{\text{総使用時間}}{\text{開始から終了までの時間間隔}}$	

② プロット部

“*” 利用されていた時間帯を示す。

1.12 例外レポート (SW11)

1.12.1. 例外サマリー・レポート (SW11)

例外サマリー・レポートでは、待ち時間の長いジョブをジョブクラス毎かあるいはサービスクラス毎にサマリーしてその要因と待ち時間の分布を示します。なお、分布値のスケールを変更する場合はセレクション・スイッチのSELIMITM、SELIMITQを使用してください。

(C) I I M CORP. 1987-1997
PSW-SW11

EXPERT SYSTEM / ONE
EXCEPTIONS SUMMARY REPORT

**** JOB/JOBGROUP ANALYSIS REPORTS ****
JOBANLST 68
VER-09 LVL-99

①

②

③

④

SRVCLASS	REASON	WAIT TIME (MINUTES)											ELAPSE TIME (MINUTES)										
		<1SEC	<1M	5	10	15	20	25	30	35	OVER	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	OVER	
BATCH1	LONG WAIT	0	0	13	0	0	0	0	0	10	0	13	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
		0.0	0.0	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	100	100	56.5	56.5	56.5	100	100	100	100	100	100	100	100	
TOTAL COUNT =		23 WAIT TIME = 05:43:43											TOTAL ELAPSED TIME = 05:47:26										
SRVCLS6	LONG WAIT	0	0	0	3	0	2	1	0	0	3	3	2	1	0	0	1	0	0	0	0	2	
		0.0	0.0	0.0	33.3	33.3	55.6	66.7	66.7	66.7	100	33.3	55.6	66.7	66.7	66.7	77.8	77.8	77.8	77.8	77.8	100	
TOTAL COUNT =		9 WAIT TIME = 49:45:30											TOTAL ELAPSED TIME = 51:22:21										

SYSTEM = I1MO (SP5.1.0 , SYSPLXNM) START = 95/03/28 TUE TIME = 0900 END = 95/03/28 TUE TIME = 1700 REPORTING = 98/07/07 TUE 1338

Rpt 1.12.1 例外サマリー・レポートの例

例外サマリー・レポートは4つのセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。

① 業務情報

JOBCLASS	ジョブクラス
あるいは	
SRVCLASS	サービスクラス

② 待ち要因

REASON	待ち要因
この待ち要因には次のものがある。	
ENQ WAIT	データセット排他制御待ち
ALLOCATION WAIT	
	装置割当て待ち
LONG WAIT	長時間の待ち
SWAP IN WAIT	スワップイン待ち（注）



（注）
日立システムでは
出力されません。

③ 待ち時間の分布

待ち要因に示された項目で待たされた時間の分布を示す。

TOTAL COUNT	ジョブクラスあるいはサービスクラスで処理されたジョブ数
WAIT TIME	ジョブクラスあるいはサービスクラス毎の合計待ち時間

④ 処理経過時間の分布

待ち要因に示された項目で待たされたジョブの処理経過時間の分布を示す。

TOTAL ELAPSED TIME	ジョブクラスあるいはサービスクラス毎の合計処理時間
--------------------	---------------------------

1.12.2. 例外詳細レポート (SW11, SW111)

例外詳細レポートでは、待ち時間の長いジョブについて、その要因と処理状況を示す項目を示します。このレポートは待ち時間が長い順番に表示されます。

(C) I I M CORP.1987-1997

EXPT SYSTEM / ONE

***** JOB/JOBGROUP ANALYSIS REPORTS *****

JOBANLST 69

PSW-SW11, SW111

----- EXCEPTIONS DETAIL REPORT -----

VER=09 LVL=99

①		②	③				④				⑤		⑥		⑦	
JOBNAME	SERVICE CLASS	REASON	WAITTIME HH:MM:SS	READER DATE-TIME YY/MM/DD:HH:MM:SS	QUEUE HH:MM:SS	ELAPSE HH:MM:SS	*- WORK FLOW (%) -* DELY SWAP PROC OTHR				TOTAL DASD EXCPS (%)		STOR PAGE (KB) INS		TAPE COMP DRVS CODE	
ALOGJLOG	SRVCLS6	LONG WAIT	24:24:35	95/03/27:10:36:30	00:00:01	24:35:02	0.0	99.3	0.0	0.6	648	61	528	19	0 0000	
ALOG	SRVCLS6	LONG WAIT	23:12:07	95/03/27:10:36:25	00:00:00	24:35:06	0.0	94.4	0.0	5.6	10039	99	1776	0	0 0000	
AUTOLCL8	SRVCLS6	LONG WAIT	00:53:07	95/03/28:14:56:53	00:00:01	00:53:55	0.1	98.5	0.3	1.1	920	80	2396	54	0 0000	
AUTOWA11	BATCH1	LONG WAIT	00:31:06	95/03/28:11:32:47	00:00:01	00:31:16	0.0	99.5	0.0	0.4	18	61	232	0	0 0522	
AUTOWA11	BATCH1	LONG WAIT	00:31:04	95/03/28:11:32:52	00:31:17	00:31:16	0.2	99.4	0.0	0.4	18	61	232	0	0 0522	
AUTOWA12	BATCH1	LONG WAIT	00:31:00	95/03/28:11:32:54	00:00:02	00:31:12	0.0	99.4	0.0	0.6	17	59	232	0	0 0522	
AUTOWA15	BATCH1	LONG WAIT	00:30:47	95/03/28:11:33:07	00:00:00	00:31:00	0.0	99.3	0.0	0.6	18	61	232	0	0 0522	
AUTOWA13	BATCH1	LONG WAIT	00:30:43	95/03/28:11:33:09	00:00:01	00:31:00	0.0	99.1	0.0	0.8	17	59	232	0	0 0522	
AUTOWA14	BATCH1	LONG WAIT	00:30:42	95/03/28:11:33:12	00:00:00	00:31:03	0.0	98.9	0.0	1.0	18	61	232	0	0 0522	
AUTOWA18	BATCH1	LONG WAIT	00:30:40	95/03/28:11:33:15	00:00:00	00:30:58	0.0	99.0	0.0	0.9	18	61	232	0	0 0522	
AUTOWA17	BATCH1	LONG WAIT	00:30:40	95/03/28:11:33:16	00:00:00	00:30:56	0.0	99.1	0.0	0.8	17	59	232	0	0 0522	
AUTOWA16	BATCH1	LONG WAIT	00:30:39	95/03/28:11:33:13	00:00:01	00:30:51	0.0	99.4	0.0	0.6	18	61	232	0	0 0522	
AUTOWA19	BATCH1	LONG WAIT	00:30:36	95/03/28:11:33:18	00:00:01	00:30:56	0.0	98.9	0.0	1.0	17	59	232	0	0 0522	
ALOGA1	SRVCLS6	LONG WAIT	00:20:09	95/03/28:11:12:16	00:00:00	00:21:30	0.2	93.8	0.2	5.8	321	62	1776	0	0 0000	
JLOGA1	SRVCLS6	LONG WAIT	00:18:59	95/03/28:11:12:41	00:00:01	00:19:07	0.0	99.3	0.1	0.5	113	65	384	0	0 0000	
JLOGA1	SRVCLS6	LONG WAIT	00:16:46	95/03/28:11:14:52	00:00:01	00:16:55	0.0	99.1	0.1	0.7	117	66	384	0	0 0000	
ALOGA1	SRVCLS6	LONG WAIT	00:08:20	95/03/28:11:44:32	00:00:01	00:09:12	0.4	90.7	0.4	8.5	302	62	1776	0	0 0000	
JLOGA1	SRVCLS6	LONG WAIT	00:05:44	95/03/28:11:47:44	00:00:00	00:05:48	0.2	98.9	0.3	0.6	109	63	384	0	0 0000	
JLOGA1	SRVCLS6	LONG WAIT	00:05:39	95/03/28:11:47:49	00:00:01	00:05:42	0.1	99.2	0.3	0.4	114	65	384	0	0 0000	
AUTOWA11	BATCH1	LONG WAIT	00:03:19	95/03/28:13:33:34	00:00:03	00:03:25	0.2	97.1	0.4	2.4	19	53	228	0	0 0000	
AUTOWA12	BATCH1	LONG WAIT	00:03:11	95/03/28:13:33:43	00:00:01	00:03:16	0.1	97.5	0.4	2.0	19	53	228	0	0 0000	
AUTOWA11	BATCH1	LONG WAIT	00:03:04	95/03/28:11:14:19	00:00:01	00:03:11	0.3	96.2	0.4	3.1	19	53	228	0	0 0000	
AUTOWA12	BATCH1	LONG WAIT	00:03:00	95/03/28:11:14:22	00:00:01	00:03:05	0.3	97.2	0.4	2.1	20	55	228	0	0 0000	
AUTOWA13	BATCH1	LONG WAIT	00:02:56	95/03/28:11:14:24	00:00:01	00:03:01	0.2	97.0	0.4	2.5	21	57	228	0	0 0000	
AUTOWA14	BATCH1	LONG WAIT	00:02:50	95/03/28:11:14:26	00:00:01	00:02:56	0.3	96.5	0.4	2.8	19	53	228	0	0 0000	
AUTOWA13	BATCH1	LONG WAIT	00:02:46	95/03/28:13:34:06	00:00:00	00:02:52	0.2	96.9	0.4	2.5	21	57	228	0	0 0000	
AUTOWA15	BATCH1	LONG WAIT	00:02:40	95/03/28:13:34:09	00:00:01	00:02:45	0.2	96.8	0.4	2.6	20	55	228	0	0 0000	
AUTOWA17	BATCH1	LONG WAIT	00:02:31	95/03/28:13:34:12	00:00:03	00:02:36	0.1	96.8	0.4	2.7	19	53	228	0	0 0000	
AUTOWA14	BATCH1	LONG WAIT	00:02:26	95/03/28:13:34:15	00:00:01	00:02:33	0.2	95.6	0.5	3.7	19	53	228	0	0 0000	
AUTOWA16	BATCH1	LONG WAIT	00:02:22	95/03/28:13:34:18	00:00:01	00:02:27	0.2	96.4	0.5	3.0	19	53	228	0	0 0000	
AUTOWA19	BATCH1	LONG WAIT	00:02:18	95/03/28:13:34:21	00:00:01	00:02:23	0.1	97.1	0.5	2.3	21	57	228	0	0 0000	
AUTOWA18	BATCH1	LONG WAIT	00:02:11	95/03/28:13:34:23	00:00:01	00:02:18	0.3	95.2	0.6	3.9	20	55	228	0	0 0000	

THRESHOLD (SECOND) : ELAPSE : 120 ENQWAIT : 120 ALOCWAIT : 120 LONGWAIT : 120 SWAPOUT : 120
SYSTEM = IIMO (SP5.1.0, SYSPLXNM) START = 95/03/28 TUE TIME = 0900 END = 95/03/28 TUE TIME = 1700 REPORTING = 98/07/07 TUE 1338

Rpt 1.12.2 例外詳細レポートの例

この例外詳細レポートは7つのセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。

① ジョブ情報

JOBNAME	ジョブ名
JOBCLASS	ジョブクラス
あるいは	
SERVICE CLASS	サービスクラス名

② 待ち要因

REASON	待ち要因
この待ち要因には次のものがある。	
ENQ WAIT	データセット排他制御待ち
ALLOCATION WAIT	
	装置割当て待ち
LONG WAIT	長時間の待ち
SWAP IN WAIT	
	スワップイン待ち (注)
WAITTIME	待ち時間 (HH:MM:SS 形式)



(注)
日立システムでは
出力されません。

③ 処理時間

READER DATE-TIME	ジョブの入力日時 (YY/MM/DD:HH:MM:SS 形式)
QUEUE	イニシエータ待ち時間 (HH:MM:SS 形式)
ELAPSE	イニシエータ待ち時間 (HH:MM:SS 形式)

④ ワークフロー

DELY	遅延時間が処理経過時間に占める割合 (%)
SWAP	スワップアウト時間が処理経過時間に占める割合 (%)
PROC	プロセッサ使用時間が処理経過時間に占める割合 (%)
OTHR	その他の割合 (%)

⑤ 入出力情報

TOTAL EXCPS	総入出力回数
DASD%	総入出力回数に占めるディスク装置への入出力回数の割合 (%)

⑥ ストレージ情報

STOR	仮想記憶域の大きさ
PAGE INS	ページイン回数

⑦ その他

TAPE DRVS	使用したテープ装置の台数
COMP CODE	完了コード (16 進)

1.13 印刷装置レポート (SW12, SW121, SW12SORT)

ジョブの実行結果として作成された帳票などを印刷装置に出力することがあります。

印刷装置レポートでは、ジョブ単位に印刷装置への出力状況を示します。

```

(C) I I M CORP. 1987-1998      EXPERT SYSTEM / ONE      ***** JOB/JOBGROUP ANALYSIS REPORTS *****
PSW=SW12                      ----- PRINTER ACTIVITY REPORT (SORTED BY OUTPUT CLASS) -----
                                                                    JOBANLST 6
                                                                    VER=09 LVL=99

  OUT PRINTER START  PRINT-TM WTR  PRINTER  PRINT  PRINT FORM  OVERLAY  FCB  *----- PSF DATA -----*
JOBNAME CLS YY/MM/DD:HH:MM:SS HH:MM:SS NAME  NAME    LINES  PAGES NUMBER  NAME    ID  FORMDEF PAGEDEF PRINTDEV
JOBPSFRR K  97/02/20:17:52:53 07:28:29 PSF  PRT1      274    8 STD      F1C10110 P1Z06063 PRT1
WTRPSFL1 K  97/02/21:01:21:22 00:06:26 PSF  PRT1      20    2 STD      F1C10110 P1Z06063 PRT1
WTRPSFL1 K  97/02/21:01:21:23 00:06:26 PSF  PRT1      34    1 STD      F1C10110 P1Z06063 PRT1
WTRPSFL1 K  97/02/21:01:21:23 00:07:12 PSF  PRT1      51    3 STD      F1C10110 P1Z06063 PRT1
WTRPSFL1 K  97/02/21:01:28:09 00:04:34 PSF  PRT1       7    3 STD      F1C10110 P1Z06063 PRT1
WTRPSFL1 K  97/02/21:01:28:33 00:04:09 PSF  PRT1      20    2 STD      F1C10110 P1Z06063 PRT1
WTRPSFL1 K  97/02/21:01:28:34 00:04:09 PSF  PRT1      34    1 STD      F1C10110 P1Z06063 PRT1
WTRPSFL1 K  97/02/21:01:28:34 00:04:09 PSF  PRT1      51    2 STD      F1C10110 P1Z06063 PRT1
JOBPSFRR K  97/02/21:01:52:00 00:04:09 PSF  PRT1      19    2 STD      F1C10110 P1Z06063 PRT1
JOBPSFRR K  97/02/21:01:52:00 00:04:09 PSF  PRT1      11    1 STD      F1C10110 P1Z06063 PRT1
JOBPSFRR K  97/02/21:01:52:00 00:04:09 PSF  PRT1      20    2 STD      F1C10110 P1Z06063 PRT1

TTL: 11                      08:18:06                      541    27

```

SYSTEM = IIM3 (SP6.0.2 , SYSPLEX) START = 97/02/20 THU TIME = 2200 END = 97/02/21 FRI TIME = 0400 REPORTING = 98/08/26 WED 1519

印刷装置レポートの内容は次のようになっています。

印刷情報

JOBNAME	ジョブ名
OUT CLS	出力クラス
PRINTER START	印刷開始日時 (YY/MM/DD:HH:MM:SS 形式)
PRINT-TM	印刷時間 (印刷開始から終了までの時間間隔) (HH:MM:SS 形式)
WTR NAME	ライター名
PRINTER NAME	印刷装置名
PRINT LINES	出力ライン数
PRINT PAGES	出力ページ数
FORM NUMBER	フォーム名 (出力書式番号)
OVERLAY NAME	書式オーバーレイの名前かあるいは日立システムではフィルム識別名。日立システムの場合、SW121=1 が設定されている際には、オーバーレイモジュール名
FCB ID	FCB イメージ識別

PSF 状況

このセクションは、IBM システムでPSF を利用している場合にのみ出力されます。

FORMDEF	FORMDEF 名
PAGEDEF	PAGEDEF 名
PRINTDEV	PRINTDEV 名

<留意点>

印刷時間について

プリンターの利用状況を示す SMF/SMSレコードとしてタイプ6と26がある。

タイプ6は、ジョブ出力処理が終了した時点で作成・出力される。このレコードには、出力装置名、ライン数などが記録されている。

通常はジョブ終了後に出力されるが、DD文でFREE=CLOSE指示がある際にはCLOSEされた時点で出力処理が開始される為、ジョブ終了レコードより先に出力される場合もある。

また、タイプ6に記録される印刷開始日時や終了日時が実際のプリンタの出力日時と異なる場合もある。例えば、IBMの3800プリンタ(ノンインパクトプリンター)を使用した場合、印刷開始日時はバッファに出力した日時を示し、終了日時はスタッカーに置かれた日時を示す。この為、開始日時と終了日時が重複する場合もある。次のレポートは実際にタイプ6を読み込んだもの。JOB02とJOB03、JOB03とJOB04で開始・終了時刻が重複している。

	----- START -----				*----- STOP -----*			
JOBNAME	YY/MM/DD	HH:MM:SS.	TH	YY/MM/DD	HH:MM:SS.	TH		
JOB01	97/12/01	08:00:19.	06	97/12/01	08:00:49.	24		
JOB02	97/12/01	08:03:08.	11	97/12/01	08:03:27.	08		
JOB03	97/12/01	08:03:23.	88	97/12/01	08:03:44.	04		
JOB04	97/12/01	08:03:32.	42	97/12/01	08:03:54.	70		

タイプ6の場合

OUTPDATE OUTPKEYT		COMPPATE COMPKEYT	
出力処理	QUE	PRINT TIME	PURGE
PURGSTM PURGSDT	PURGETM PURGEDT		PURGPTM PURGPD

タイプ26の場合

一方タイプ26はジョブページのレコードで、そのジョブに関する処理がすべて完了した時点で出力され、各事象の日時などが記録されている。

このプロセッサではタイプ6の印刷開始日時から印刷終了日時を基に印刷時間を算出している。その為、印刷時間については参考資料程度にすべきである。

1.14 UNIX サービスレポート (SW13)

IBMシステムでUNIXサービス機能を利用している場合に、ユーザ単位やコマンド単位での使用状況を示すレポート群を出力します。

1.14.1. ユーザ単位の使用状況

(C) I I M CORP. 1987-2012 EXPERT SYSTEM / ONE ***** JOB/JOBGROUP ANALYSIS REPORTS ***** JOBANLST 10
PSW=SW13 UNIX SERVICE SUMMARY REPORT (BY USER) VER=09 LVL=99

RAOF	PROCESS	CMD	EXEC	SERVICE	ELAPSE	TIME	CPU	SHARED	PAGE	*-FILE	SYSTEM*	*- LOOKUP	*- GENERATION*	MESSAGE	SYNC()
USER-ID	USER-ID	REQ	REQ	CALL	HH:MM:SS. TH	TIME	SIZE	IN	TOTAL	READ%	TOTAL	PHY%	TOTAL	PHY% BYTES	CALL
USSUSR01	00001446	2	48	00:00:00.52	0.00	0	0	12	100.0	6	66.7	0	0.0	0
USSUSR02	00001449	1	24	00:00:00.26	0.00	0	0	6	100.0	3	66.7	0	0.0	0
USSUSR03	0000144E	1	24	00:00:00.21	0.00	0	0	6	100.0	3	66.7	0	0.0	0
USSUSR04	00001474	63	26	3344	00:15:02.56	0.02	1869	0	32145	97.0	8950	83.9	148	78.4	0
USSUSR05	00001485	30	12	1320	00:15:54.90	0.00	1620	0	4049	91.0	1453	82.1	61	80.3	0
USSUSR06	00001487	3	72	00:00:07.07	0.00	0	0	18	100.0	9	66.7	0	0.0	0
USSUSR07	000014BE	22	10	962	00:05:36.39	0.00	2321	0	2349	88.3	812	75.7	46	78.3	0
USSUSR08	000013B9	16	7	702	00:05:50.02	0.00	2092	0	1964	83.9	648	78.5	30	76.7	0
USSUSR09	00001437	5	2	264	00:00:16.27	0.00	1098	0	879	96.7	422	80.8	3	33.3	0
USSUSR10	000014DD	100	44	4826	00:55:48.55	0.02	2354	0	14746	82.3	4106	82.2	269	83.6	0
USSUSR11	000014FC	13	6	621	00:05:26.03	0.00	1484	0	1601	92.2	609	79.0	27	77.8	0
USSUSR12	000015BD	5	2	290	00:05:33.09	0.00	1800	0	2491	67.7	371	88.1	13	84.6	0
USSUSR13	00000321	2	145	00:00:23.67	0.00	1	0	499	98.6	263	89.0	0	0.0	0
USSUSR14	00001474	1	69	00:00:08.95	0.00	0	0	251	99.2	134	88.8	0	0.0	0
USSUSR15	000014DD	1	69	00:00:10.30	0.00	0	0	253	99.2	134	88.8	0	0.0	0
USSUSR16	(SUPER)	30	4	382	00:00:53.96	0.00	36	0	2984	100.0	1174	93.2	0	0.0	0
USSUSR17	00000321	2	2	80	00:00:00.28	0.00	0	0	514	100.0	246	92.7	0	0.0	0
USSUSR18	000013B9	1	1	40	00:00:00.16	0.00	0	0	257	100.0	123	92.7	0	0.0	0
USSUSR19	00001485	3	3	120	00:00:00.52	0.00	0	0	770	100.0	369	92.7	0	0.0	0
USSUSR20	000014BE	1	1	40	00:00:00.20	0.00	0	0	257	100.0	123	92.7	0	0.0	0
USSUSR21	000014FC	1	1	40	00:00:00.12	0.00	0	0	257	100.0	123	92.7	0	0.0	0
USSUSR22	00001474	2	2	80	00:00:00.26	0.00	0	0	514	100.0	246	92.7	0	0.0	0
USSUSR23	000014DD	6	6	240	00:00:00.98	0.00	0	0	1543	100.0	738	92.7	0	0.0	0
USSUSR24	000015BD	1	1	40	00:00:00.15	0.00	0	0	256	100.0	123	92.7	0	0.0	0
USSUSR25	00001437	1	1	40	00:00:00.12	0.00	0	0	257	100.0	123	92.7	0	0.0	0
USSUSR26	00000321	335	141	41066	00:27:42.93	0.44	4222	0	1326533	100.0	653668	90.1	339	76.7	0
USSUSR27	0000032E	26	8796	05:54:53.78	0.11	526	0	2188831	98.3	1130271	88.8	3	66.7	0
TTL	27	674	272	63744	08:13:52.25	0.59	4222	0	3584242	98.8	1805250	89.2	939	79.2	0

SYSTEM = IIM1 (SP7.0.6 , LOCAL) START = 07/09/10 MON TIME = 0000 END = 07/09/10 MON TIME = 2400 REPORTING = 12/02/28 TUE 1129

UNIXサービスレポートの出力項目は次のようになっています。

RACF USER-ID	RACF ユーザ ID
PROCESS USER-ID	プロセスユーザ ID
CMD REQ	コマンド回数 (プロセス数)
EXEC REQ	EXEC 要求数 (サブステップ数)
SERVICE CALL	サービスコール数
ELAPSE TIME	総処理経過時間 (HH:MM:SS 形式)
CPU TIME	プロセッサ使用時間 (秒)
SHARED SIZE	共用ストレージの最大の大きさ (KB)
PAGE IN	共用ストレージでのページイン回数
FILE SYSTEM	ファイルシステムへのアクセス状況を示す。
TOTAL	総アクセス回数
READ%	総アクセス回数の中で読み込み回数の比率 (%)

このファイルシステムへのアクセス回数は、次のようなアクセスを含む。

- ディレクトリ読み込み回数
- REGULARファイルへの読み込み／書き込み回数
- PIPEやAF_UNIXソケットの読み込み／書き込み回数
- SPECIA ファイルへの読み込み／書き込み回数^(注1)
- ネットワークソケットへの読み込み／書き込み回数^(注1)

LOOKUP	LOOKUP コールの状況を示す。
TOTAL	総 LOOKUP コール数
PHY%	総 LOOKUP コール数の中でフィジカルファイルシステムに対するコール数の比率 (%)
GENERATION	GENERATION コールの状況を示す。
TOTAL	総 GENERATION コール数
PHY%	総 GENERATION コール数の中でフィジカルファイルシステムに対するコール数の比率 (%)
MESSAGE BYTES	メッセージの送受信バイト数 ^(注1)
SYNC () CALL	SYNC 機能のコール数



(注1) z/OS V1R11以降は常にゼロが出力されます。

1. 14. 2. コマンド単位の使用状況

UNIXサービス機能で利用したコマンド単位での使用状況を示します。

(C) I I M CORP.		1987-2012		EXPERT SYSTEM / ONE		***** JOB/JOBGROUP ANALYSIS REPORTS *****										JOBANLST 11	
PSW=SW13						----- UNIX SERVICE SUMMARY REPORT (BY COMMAND) -----										VER=09 LVL=99	
COMMAND NAME OR PROGRAM NAME		CMD REQ	EXEC REQ	SERVICE CALL	ELAPSE TIME HH:MM:SS. TH	CPU TIME	SHARED SIZE	PAGE IN	*FILE TOTAL	SYSTEM* READ% TOTAL	*- LOOKUP -*- PHY% TOTAL	*- GENERATION* PHY% TOTAL	MESSAGE BYTES	SYNC () CALL			
*UNKNOWN_EXECPGM1		26	8796	05:54:53.78	0.11	526	0	2188831	98.3	1130271	88.8	3 66.7	0 0			
*UNKNOWN_EXECPGM2		22	176	00:00:00.82	0.00	36	0	1948	100.0	682	93.5	0 0.0	0 0			
*UNKNOWN_EXECPGM3		2	48	00:00:06.61	0.00	0	12	100.0	6	66.7	0 0.0	0 0			
*UNKNOWN_EXECPGM4		5	120	00:00:01.45	0.00	0	0	30	100.0	15	66.7	0 0.0	0 0			
AWK		28	28	336	00:00:12.46	0.00	1	0	1512	100.0	0	0.0	0 0.0	0 0			
DIRNAME		14	14	182	00:00:03.63	0.00	1	0	56	100.0	0	0.0	0 0.0	0 0			
FOMTLINC		4	4	124	00:00:00.00	0.00	0	305	98.7	60	80.0	0 0.0	0 0			
FOMTLINP		8	140	00:00:00.54	0.00	0	362	100.0	100	68.0	12 66.7	0 0			
FOMTLOUT		1	1	30	00:00:00.00	0.00	0	99	99.0	22	77.3	3 66.7	0 0			
FTPDNS		185	22	7548	02:06:23.31	0.05	2354	0	21314	100.0	9078	90.3	0 0.0	0 0			
INETD		4	80	00:00:00.16	0.00	6	0	84	100.0	44	90.9	0 0.0	0 0			
JAVA		11	19893	00:03:03.26	0.22	760	0	1315424	100.0	642855	90.2	36 72.2	0 0			
OTELNETD		6	436	00:00:44.71	0.00	39	0	1445	99.1	772	88.6	0 0.0	0 0			
SH		291	140	24897	00:08:00.11	0.21	4222	0	52433	88.6	21333	81.8	885 79.8	0 0			
TTY		4	56	00:00:00.00	0.00	0	44	100.0	12	66.7	0 0.0	0 0			
UNAME		63	63	882	00:00:21.41	0.00	1	0	343	91.8	0	0.0	0 0.0	0 0			
TOTAL 16		674	272	63744	08:13:52.25	0.59	4222	0	3584242	98.8	1805250	89.2	939 79.2	0 0			

SYSTEM = IIM1 (SP7.0.6 , LOCAL) START = 07/09/10 MON TIME = 0000 END = 07/09/10 MON TIME = 2400 REPORTING = 12/02/28 TUE 1129

UNIXサービスレポートの出力項目は次のようになっています。

COMMAND NAME OR PROGRAM NAME	コマンド名あるいはプログラム名 名前が無効な際には、下記のようにする。 * UNKNWN_XXXXXX (BLANK) _XXXXXX XXXXXX は、EXEC 文の PGM 句に指定されたプログラム名
CMD REQ	コマンド回数（プロセス数）
EXEC REQ	EXEC 要求数（サブステップ数）
SERVICE CALL	サービスコール数
ELAPSE TIME	総処理経過時間（HH:MM:SS 形式）
CPU TIME	プロセッサ使用時間（秒）
SHARED SIZE	共用ストレージの最大の大きさ（KB）
PAGE IN	共用ストレージでのページイン回数
FILE SYSTEM	ファイルシステムへのアクセス状況を示す。
TOTAL	総アクセス回数
READ%	総アクセス回数の中で読み込み回数の比率（%）

このファイルシステムへのアクセス回数は、次のようなアクセスを含む。

- ディレクトリ読み込み回数
- REGULARファイルへの読み込み／書き込み回数
- PIPEやAF_UNIXソケットの読み込み／書き込み回数
- SPECIALファイルへの読み込み／書き込み回数^(注1)
- ネットワークソケットへの読み込み／書き込み回数^(注1)

LOOKUP	LOOKUP コールの状況を示す。
TOTAL	総 LOOKUP コール数
PHY%	総 LOOKUP コール数の中でフィジカルファイルシステムに対するコール数の比率（%）
GENERATION	GENERATION コールの状況を示す。
TOTAL	総 GENERATION コール数
PHY%	総 GENERATION コール数の中でフィジカルファイルシステムに対するコール数の比率（%）
MESSAGE BYTES	メッセージの送受信バイト数 ^(注1)
SYNC () CALL	SYNC 機能のコール数



（注1）z/OS V1R11以降は常にゼロが出力されます。

■富士通システム: パラレルジョブステップ機能

並列実行機能解析レポートの出力項目は次のようになっています。

JOBNAME	ジョブ名
JOB CLS	ジョブクラス
STEPS ALL	ジョブ全体のステップ数
PRL	パラレルジョブステップの数
READER DATE-TIME	
	ジョブ入力日時
JOB ELAPSE TIME	
	ジョブ終了レコードから算出した処理経過時間
PARALLEL STEP	
ELAPSE TIME	パラレルジョブステップの総処理経過時間
ACTIVE TIME	パラレルジョブステップの総アクティブ時間
PIPE DATASET ACTIVITY	
FULL TIME	フル時間
EMPTY/INPUT	空き時間と入力待ち時間の合計時間
USED TIME	使用時間
	最初の入出力日時から最終の入出力日時の時間間隔
SIZE	パイプデータセットの大きさ (キロバイト)
USE	最大使用率 (%)
COMP STATUS	
	完了状態
	NORMAL 正常終了
	ABEND 異常終了

【解説: 富士通パラレルジョブステップ機能】**■一般ジョブとパラレルジョブの違い**

一般のジョブは、システムに投入された後、入力処理を行ない対応するイニシエータによって実行処理を開始する。ジョブの実行は、先頭ステップから順番に実行し、各ステップ終了時にステップ終了レコードがSMFデータセットへ出力される。そして、最後のステップが終了した時点で最後のステップに対するステップ終了レコードとジョブ終了レコードが出力される。このジョブで使用したデータセットについては、各々CLOSE処理を実行した時点でクローズレコードが出力されている。

富士通のパラレルジョブステップ機能を利用するジョブの場合には、入力処理からイニシエータによりジョブが開始されるまでは一般のジョブと同様に処理される。パラレルジョブステップ機能を利用するステップ群については、同時に並列実行するように制御され、対象のステップ群に対するステップ終了レコードは、パラレルジョブステップ群が終了した時点で同時にSMFデータセットに出力されることとなる。その後、最終ステップを終了した時点でジョブ終了レコードが出力される。パラレルジョブステップで利用されたデータセットに対するクローズレコードについては、一般ジョブと同様に各々CLOSE時点で出力される。

■2つの処理経過時間

通常、処理経過時間はジョブ開始日時からジョブ終了日時の時間間隔を意味する。実際、ジョブ処理経過時間を求める際には、前述の時間間隔を算出している。この際、ジョブ終了レコードから算出した処理経過時間とステップ終了レコードからステップ処理経過時間を算出し全ステップを合計した処理経過時間は同じである。この前提条件は、ステップが順番に実行されている事であった。

パラレルジョブステップ機能を利用したジョブの場合には、複数ステップが同時に並列実行する為この前提条件を満足することができない。その為、ジョブ終了レコードから算出した処理経過時間は、ステップ終了レコードから算出した処理経過時間よりも短くなってしまうことになる。また、ジョブ終了レコードには、ジョブ全体の情報として、アクティブ時間、常駐時間やプロセッサ使用時間などが記録されているが、これらは、ステップ終了レコードの合計値となる為、ジョブのアクティブ時間や常駐時間がジョブの処理経過時間よりも長くなる現象が発生する。いずれも、複数ステップが並列実行することによる矛盾である為、課金処理の対象項目としている際にはステップ終了を使用するかあるいはジョブ終了レコードを使用するか注意が必要である。

■パイプデータセット状況

このレポートのパイプデータセットへのアクセス状況を示す主要な項目の意味は次のようになっている。フル時間(FULL TIME)は、入力側のジョブステップがパイプデータセット上のデータを読み込まない為に出力側のジョブステップが待たされた時間。空き時間(EMPTY/INPUT)は、出力側のジョブステップがパイプデータセットにデータを書き込まない為に入力側が待たされた時間。入力待ち時間(EMPTY/INPUT)は、入力側のジョブステップが複数の場合に、パイプデータセット上のデータの読み込みが同期していない為に待たされた時間。使用時間(USED TIME)は、最初のアクセスから最終アクセス日時までの時間間隔を示す。

■パラレルジョブステップ機能での追加情報

パラレルジョブステップ機能では、クローズレコードにステップ情報を記録するオプションが追加されている。このオプションは、SYS1. PARMLIBデータセットのXCLPRMxxメンバー(パラレルジョブステップ機能の動作環境定義)に次のパラメータが提供されている。

JOBSCH E SMFRECX1=NO | YES

SMFRECX1でYESを指定した際に、クローズレコード(タイプ14、15、64)にジョブステップ番号部が付加されるようになる。省略値はNOで記録されない。また、このパラメータの指定により、パイプデータセットへのアクセス状況を示すパイプデータセット部の長さが決定され、YESを指定した方がより詳細なデータが出力される。

ジョブステップやジョブ終了レコードについては、タイプ30にパイプ関連情報部が追加されている。この情報部は、SYS1. PARMLIB データセットのSMFPRMxxメンバーにPIPESECパラメータが指定されている際に出力され、パラレルジョブステップ機能で利用したパイプデータセットの大きさやアクセス状況が記録されている。タイプ30のインターバルレコードには、出力されない。また、タイプ4(ステップ終了)レコードにはジョブ種別、タイプ5(ジョブ終了)レコードには、完了(復帰)コードなどが追加・変更されているだけで、パイプデータセットへのアクセス状況は記録されていない。

パラレルジョブステップ機能を利用している際には、ステップやジョブ終了レコードとしてタイプ30の使用とパイプ関連情報部の取得(PIPESECの指定)をお勧めする。また、データセットレベルでの詳細情報を必要とする際にはSMFRECX1=YESの指定が必須条件となる。


■ 日立システム:ジョブステップ並列実行機能

並列実行機能解析レポートの出力項目は次のようになっています。

JOBNAME	ジョブ名
JOB CLS	ジョブクラス
STEPS ALL	ジョブ全体のステップ数
PRL	パラレルジョブステップの数
READER DATE-TIME	ジョブ入力日時 (YY/MM/DD:HH:MM:SS 形式)
JOB RELATED TIME	
ELAPSE TIME	ジョブ終了レコードから算出した処理経過時間
WAIT TIME	待ち時間の合計 (HH:MM:SS. TH 形式) メインジョブの処理経過時間とアクティブ時間の差分 (これはメインステップの合計値でサブステップは含まない)
ALL STEP	
ELAPSE TIME	ステップ終了レコードから算出した合計処理経過時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
MAX WAIT_TM	最大待ち時間 (HH:MM:SS. TH 形式) メインステップの最大待ち時間でステップ処理経過時間とアクティブ時間の差分
PARALLEL STEP	
ELAPSE TIME	サブステップの合計処理経過時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
ACTIVE TIME	サブステップの合計アクティブ時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
COMP STATUS	ジョブの完了状態

【解説: 日立ジョブステップ並列実行機能】

日立システムのジョブステップ並列実行機能(JSPEC: JobStep Parallel Execution Control Facility)では、ジョブ内のステップ群を並列実行させることでジョブの処理経過時間を短縮させることができる。この機能では、ジョブのジョブステップはメインステップ(main-step)とサブステップ(subordinate-step)に分類される。サブステップが並列実行したステップを意味する。



■一般ジョブとの違い

この機能を使用した際には、通常と同様にステップ終了レコード(タイプ4)とジョブ終了レコード(タイプ5)が出力される。通常のジョブと異なるのは並列実行したステップに対してもジョブ終了レコード(タイプ5)が出力されることである。このため、ジョブ終了レコード(タイプ5)の数と実行したジョブ数は異なる。

■2つの処理経過時間

通常、処理経過時間はジョブ開始日時からジョブ終了日時までの時間間隔を意味する。実際、ジョブ処理経過時間を求める際には、前述の時間間隔を算出している。この際、ジョブ終了レコードから算出した処理経過時間とステップ終了レコードからステップ処理経過時間を算出し全ステップを合計した処理経過時間は同じである。この前提条件は、ステップが順番に実行されている事であった。

ジョブステップ並列実行機能を利用したジョブの場合には、複数ステップが同時に並列実行する為この前提条件を満足することができない。その為、ジョブ終了レコードから算出した処理経過時間は、ステップ終了レコードから算出した処理経過時間よりも短くなってしまうことになる。

また、ジョブ終了レコードには、ジョブ全体の情報として、アクティブ時間やプロセッサ使用時間などが記録されている。これらのジョブ終了レコードでは、メインステップの合計はメインジョブ終了レコード、サブステップの合計はサブジョブ終了レコードに記録されるため、注意が必要である。



JOBANLSTプロセッサはステップ終了レコードを基本とする。

1.16 特殊プロセッサ使用状況レポート (SW15)

IBMシステムのzAAP(IFA)、zIIP(IIP)や日立システムのアクセラレートプロセッサ(ACP)が搭載されており、その情報が有効な際には、その使用状況をジョブ単位に確認することができます。

1.16.1. zAAP (IFA) 使用状況レポート

(C) I I M CORP. 1987-2005
PSW-SW15

EXPERT SYSTEM / ONE
—— ZAAP (IFA) PROCESSOR USAGE REPORT ——

***** JOB/JOBGROUP ANALYSIS REPORTS *****
JOBANLST 72
VER=09 LVL=99

②


①

③

④

⑤

ZAAP NORMALIZATION FACTOR = 2036 (/256 = 7.9531)											
NAME	JOB READER CLS YY/MM/DD:HH:MM:SS	DATE-TIME YY/MM/DD:HH:MM:SS	ELAPSE TIME HH:MM:SS. TH	CPUTIME HH:MM:SS. TH	IFA TIME HH:MM:SS. TH	IFA-DEP HH:MM:SS. TH	IFA-IND HH:MM:SS. TH	IFACP TIME HH:MM:SS. TH	IFACP-DEP HH:MM:SS. TH	IFACP-IND HH:MM:SS. TH	
IFAJOB01 A	05/06/16:06:30:02		00:20:11.34	00:04:33.04	00:00:00.00	00:00:00.00	00:00:00.00	00:00:14.00	00:00:00.00	00:00:00.00	
IFAJOB02 A	05/06/16:00:30:01		00:00:05.91	00:00:00.94	00:00:04.00	00:00:00.00	00:00:00.00	00:00:00.00	00:00:00.00	00:00:00.00	
TTL	2		00:20:17.25	00:04:33.98	00:00:04.00	00:00:00.00	00:00:00.00	00:00:14.00	00:00:00.00	00:00:00.00	



IBM システム専用です。
タイプ 30 の入力が必要です。

SYSTEM = ZAAP (SP7.0.6 , SYSPLEX) START = 05/06/16 THU TIME = 0000 END = 05/06/16 THU TIME = 1600 REPORTING = 05/06/21 TUE 1700

Rpt 1.16.1 IBM システムzAAP (IFA) 使用状況レポートの例

このzAAP(IFA)使用状況レポートは5つのセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。

① 環境

ZAAP NORMALIZATION FACTOR

標準 CP と zAAP (IFA) の性能が異なる際に、標準 CP の時間に換算する場合の正規化係数を示す。
この項目は有効な際にのみ出力される。

【例】 ZAAP NORMALIZATION FACTOR=2036 (/256 = 7.9531)

(a) (B)

(a) 正規化係数、 (B) 正規化係数 / 256

zAAP (IFA) プロセッサ時間を標準 CP 時間に換算するには下記の算出式を使用します。

zAAP プロセッサ時間 × 正規化係数 / 256

② ジョブ情報

NAME	ジョブ名
JOB CLS	ジョブクラス
READER DATE-TIME	入力日時

③ 稼働実績情報

ELAPSE TIME	処理経過時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
CPU TIME	総プロセッサ使用時間 (HH:MM:SS. TH 形式)

④ zAAP(IFA)使用時間

IFA TIME	zAAP を使用した時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
IFA-DEP	zAAP を従属エンクレーブが使用した時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
IFA-IND	zAAP を独立エンクレーブが使用した時間 (HH:MM:SS. TH 形式)

⑤ 標準CPの使用時間

zAAP(IFA)適格業務が標準CPを使用した時間を示す。

IFACP TIME	標準 CP を使用した時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
IFACP-DEP	標準 CP を従属エンクレーブが使用した時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
IFACP-IND	標準 CP を従属エンクレーブが使用した時間 (HH:MM:SS. TH 形式)

1. 16. 2. zIIP (IIP) 使用状況レポート

(C) I I M CORP. 1987-2008
PSW-SW15

EXPERT SYSTEM / ONE ***** JOB/JOBGROUP ANALYSIS REPORTS *****
—— ZIIP (IIP) PROCESSOR USAGE REPORT ——

JOBANLST 10
VER=09 LVL=99

①

②

ZIIP NORMALIZATION FACTOR = 256 / 256 = 1.0000)

③

④

⑤

NAME	JOB READER	DATE-TIME	ELAPSE TIME	CPUTIME	IIP TIME	IIP-DEP	IIP-IND	IIPCP TIME	IIPCP-DEP	IIPCP-IND
CLS	YY/MM/DD:HH:MM:SS	HH:MM:SS. TH	HH:MM:SS. TH	HH:MM:SS. TH	HH:MM:SS. TH	HH:MM:SS. TH	HH:MM:SS. TH	HH:MM:SS. TH	HH:MM:SS. TH	HH:MM:SS. TH
TS02JOB A	07/10/31:12:16:08	00:02:25.15	00:02:13.30	00:01:40.00	00:00:70.00	00:00:30.00	00:01:30.00	00:00:50.00	00:00:40.00	
TTL 1		00:02:25.15	00:02:13.30	00:01:40.00	00:00:70.00	00:00:30.00	00:01:30.00	00:00:50.00	00:00:40.00	



IBM システム専用です。
タイプ 30 の入力が必要
です。

SYSTEM = IIM6 (SP7.0.8, SYSPLEX) START = 07/10/31 WED TIME = 0000 END = 07/10/31 WED TIME = 2400 REPORTING = 07/11/16 FRI 1431

このzIIP(IIP)使用状況レポートは5つのセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。

① 環境

ZIIP NORMALIZATION FACTOR

標準 CP と zIIP (IIP) の性能が異なる際に、標準 CP の時間に換算する場合の正規化係数を示す。
この項目は有効な際にのみ出力される。

【例】 ZIIP NORMALIZATION FACTOR=2036 (/256=7.9531)

(a) (B)

(a) 正規化係数、 (B) 正規化係数/256

zIIP (IIP) プロセッサ時間を標準 CP 時間に換算する際には下記の算出式を使用します。

zIIP プロセッサ時間 × 正規化係数/256

② ジョブ情報

NAME	ジョブ名
JOB CLS	ジョブクラス
READER DATE-TIME	入力日時

③ 稼働実績情報

ELAPSE TIME	処理経過時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
CPU TIME	総プロセッサ使用時間 (HH:MM:SS. TH 形式)

④ zIIP(IIP)使用時間

IIP TIME	zIIP を使用した時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
IIP-DEP	zIIP を従属エンクレーブが使用した時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
IIP-IND	zIIP を独立エンクレーブが使用した時間 (HH:MM:SS. TH 形式)

⑤ 標準 CP の使用時間

zIIP(IIP)適格業務が標準CPを使用した時間を示す。

IIPCP TIME	標準 CP を使用した時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
IIPCP-DEP	標準 CP を従属エンクレーブが使用した時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
IIPCP-IND	標準 CP を独立エンクレーブが使用した時間 (HH:MM:SS. TH 形式)

<注意点>

IBMシステムzAAP(IFA)およびzIIP(IIP)に関して

IBMシステムでzAAP(IFA)やzIIP(IIP)プロセッサを使用する際には、SYS1.PARMLIB データセットの IEAOPTxxメンバーに各種のオプションが設定できます。以下にz/OS1.9レベルのオプションを示します。尚、これらのオプションは使用されているOSのリリースにより異なる場合がありますので、メーカー提供マニュアル「z/OS MVS初期設定およびチューニング解説書」を参照してください。

<IEAOPTxx メンバーのオプション例 (z/OS 1.9) >

[IFAHONORPRIORITY=YES | NO] 省略値: YES

[IIPHONORPRIORITY=YES | NO] 省略値: YES

[PROJECTCPU=YES | NO] 省略値: NO


[ZAAPAWMT=xxxxx]

[ZIIPAWMT=xxxxx]

IFAHONORPRIORITYやIIPHONORPRIORITYでは各々の適格業務の実行形態を設定します。

PROJECTCPU=YESの場合には、特殊プロセッサが未搭載の場合にも適格業務のCPでの使用時間が記録されます。

プロセッサモデルによっては、CPの速度とzAAP(IFA)やzIIP(IIP)の速度が異なることがあります。これは、zAAPやzIIPは基本的に最高性能で動作しますが、CPは制限されることがあるためです。そのため、CP速度に換算した使用時間を算出する際には、各々の正規化係数を使用する必要があります。このプロセッサでは、zAAPやzIIP使用時間を正規化係数によって補正する処理は行っておりませんので注意してください。下記の図にプロセッサ時間の内訳を示します。



1. 16. 3. アクセラレートプロセッサ使用状況レポート

(C) I I M CORP. 1987-2005
PSW=SW15

EXPERT SYSTEM / ONE
----- ACCELERATE PROCESSOR USAGE REPORT -----

***** JOB/JOBGROUP ANALYSIS REPORTS *****
JOBANLST 72
VER=09 LVL=99

①		②		③		④	
JOB READER DATE-TIME		ELAPSE TIME SWAP OUT		ACTIVE TIME		CP-TCBTIME CP-SRBTIME	
NAME	CLS YY/MM/DD:HH:MM:SS	HH:MM:SS. TH	HH:MM:SS. TH	HH:MM:SS. TH	HH:MM:SS. TH	HH:MM:SS. TH	HH:MM:SS. TH
ACPJOB01	A 05/06/06:14:13:43	00:14:00.15	00:00:00.00	00:14:00.08	00:00:15.62	00:00:04.87	00:00:04.00
ACPJOB02	A 05/06/06:14:28:58	01:19:59.76	00:00:00.08	01:19:59.62	00:11:20.55	00:03:25.10	00:00:04.00
TTL	2	01:33:59.91	00:00:00.08	01:33:59.70	00:11:36.17	00:03:29.97	00:00:08.00

SYSTEM = ACP1 (VOS3) START = 05/06/06 MON TIME = 0000 END = 05/06/06 MON TIME = 1600 REPORTING = 05/06/16 THU 1510



日立システム専用です。
タイプ123の入力が必須
です。

このアクセラレートプロセッサ使用状況レポートは4つのセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。

① ジョブ情報

NAME	ジョブ名
JOB CLS	ジョブクラス
READER DATE-TIME	入力日時

② 稼働実績情報

ELAPSE TIME	処理経過時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
SWAP OUT	スワップアウト時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
ACTIVE TIME	アクティブ時間 (HH:MM:SS. TH 形式)

③ 標準CP使用時間

CP-TCBTIME	命令プロセッサ (IP) を TCB モードで使用した時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
CP-SRBTIME	命令プロセッサ (IP) を SRB モードで使用した時間 (HH:MM:SS. TH 形式)

④ アクセラレートプロセッサ使用時間

ACP-TCBTIME	アクセラレートプロセッサ (ACP) を TCB モードで使用した時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
ACP-SRBTIME	アクセラレートプロセッサ (ACP) を SRB モードで使用した時間 (HH:MM:SS. TH 形式)

<注意点>

日立システムのアクセラレートプロセッサ (ACP) に関して

日立システムでは、特定業務がアクセラレートプロセッサを使用することができます。

この際、SYS1.PARMLIBデータセットのJAASYSxxメンバーでアクセラレートプロセッサの使用方法を指定できます。

ACP=USE | ALL

USE	:	アクセラレートプロセッサのみを使用 (省略値)
ALL	:	命令プロセッサ (IP) とアクセラレートプロセッサ (ACP) 両方を使用


また、この設定はOSコマンドのSETコマンドでも設定・変更できます。

1.17 ジョブ／ジョブグループ・スケジュール・マップ (ADV1, ADV11)

スケジュール・マップでは、解析時間帯に開始・終了したジョブについて、実行した時間帯をグラフ表示すると共に処理経過時間やCPU使用時間が出力されます。

1.17.1. ジョブグループ・スケジュール・マップ (ADV1, ADV11)

ジョブのグループ化は、グループ化指示 (GRPSW) とジョブ・グループ化 (JGRPDIM と JGRPNAME) により決定されます。グループ化指示でジョブクラス (GRPSW=0) を指定した際には、ジョブクラスを基にグループ化します。ジョブクラス以外の場合はジョブ・グループ化スイッチの指定に従ってグループ化を行います。



ジョブグループ・スケジュール・マップは、2つのセクションにより構成されておりその内容は次のようになっています。

① データ部


JOBGROUP	ジョブグループ名
START DATE-TIME	1 行目は開始日時 グループ内で最初に開始したジョブの日時
STOP DATE-TIME	2 行目は終了日時 グループ内で最後に終了したジョブの日時 3 行目は開始日時から終了日時までの時間間隔
TOTAL COUNT	1 行目はグループの総処理経過時間 2 行目はジョブ数 3 行目は多重度

② プロット部

“_”	ジョブの開始が保留されていたことを示す。
“*”	実行していた時間帯を示す。

1.17.2. ジョブ・スケジュール・マップ (ADV1, ADV11)

ジョブ・スケジュール・マップでは解析時間帯に開始・終了したジョブについて、実行した時間帯をグラフ表示すると共に処理経過時間やCPU使用時間が出力されます。



ジョブ・スケジュール・マップは、2つのセクションにより構成されておりその内容は次のようになっています。

① データ部

JOBNAME	ジョブ名
JOB CLS	ジョブクラス
START	ジョブの開始時刻 (HH:MM 形式)
STOP	ジョブの終了時刻 (HH:MM 形式)
ELAPSE	処理経過時間 (HH:MM:SS 形式)
CPU TIME	CPU 使用時間 (HH:MM:SS 形式)
COMP	完了状況
NORM	正常終了
ABEN	ABEND
PASS	ジョブステップは未完了
CODE	完了コード

② プロット部

“_”	ジョブの開始が保留されていたことを示す。
“*”	実行していた時間帯を示す。

1.18 ABEND コード・サマリー・レポート (ADV2)

ABENDコード・サマリー・レポートではABENDしたジョブ・ステップについて、ABENDコードの昇順にサマリー・リストを表示します。

```
(C) I I M CORP. 1987-1997      EXPERT SYSTEM / ONE      ***** ABEND SUMMARY REPORT *****
ES/1 NEO MF SERIES              REPORTED DATE = 90/03/01              JOBANLST 24
                                                                           VER=09 LVL=99

COMP JOBNAME  PGMNAME  CNT  COMMENT
-----
0013 RDRJCL   IEHGENER  1  THE ERROR OCCURRED DURING EXECUTION OF OPEN MACRO INSTRUCTION
0222 JOB00063 LISTSTEP  1  THE OPERATOR CANCELED JOB
0222 JOB00300 USERX999  1  THE OPERATOR CANCELED JOB
0222 JOB00310 IEWL      1  THE OPERATOR CANCELED JOB
0222 JOB00300 USERX999  1  THE OPERATOR CANCELED JOB
0222 JOB00300 USERX999  1  THE OPERATOR CANCELED JOB
0222 JOB00320 FORTRAN1  1  THE OPERATOR CANCELED JOB
0222 JOB00300 USERX999  1  THE OPERATOR CANCELED JOB
0222 JOB00300 USERX999  1  THE OPERATOR CANCELED JOB
0222 JOB00330 IEWL      1  THE OPERATOR CANCELED JOB
0222 JOB00340 IEWL      1  THE OPERATOR CANCELED JOB
0222 JOB00300 USERX999  1  THE OPERATOR CANCELED JOB
0222 JOB00300 USERX999  1  THE OPERATOR CANCELED JOB
0322 TS0USR07 IKJEFT01  1  THE JOB , JOB-STEP OR CATALOGED PROCEDURE EXCEEDED THE SPECIFIED TIME
0322 TS0USR07 IKJEFT01  1  THE JOB , JOB-STEP OR CATALOGED PROCEDURE EXCEEDED THE SPECIFIED TIME
0622 TS0USR35 IKJEFT01  1  A TASK ACTIVATED BY A TSO TERMINAL WAS NOT INITIATED
0622 TS0USR36 IKJEFT01  1  A TASK ACTIVATED BY A TSO TERMINAL WAS NOT INITIATED
0622 TS0USR36 IKJEFT01  1  A TASK ACTIVATED BY A TSO TERMINAL WAS NOT INITIATED
0622 TS0USR08 IKJEFT01  1  A TASK ACTIVATED BY A TSO TERMINAL WAS NOT INITIATED
0622 TS0USR37 IKJEFT01  1  A TASK ACTIVATED BY A TSO TERMINAL WAS NOT INITIATED
0622 TS0USR38 IKJEFT01  1  A TASK ACTIVATED BY A TSO TERMINAL WAS NOT INITIATED
0622 TS0USR70 IKJEFT01  1  A TASK ACTIVATED BY A TSO TERMINAL WAS NOT INITIATED
0622 TS0USR65 IKJEFT01  1  A TASK ACTIVATED BY A TSO TERMINAL WAS NOT INITIATED
0622 TS0USR64 IKJEFT01  1  A TASK ACTIVATED BY A TSO TERMINAL WAS NOT INITIATED
0622 TS0USR39 IKJEFT01  1  A TASK ACTIVATED BY A TSO TERMINAL WAS NOT INITIATED
0622 TS0USR38 IKJEFT01  1  A TASK ACTIVATED BY A TSO TERMINAL WAS NOT INITIATED
0622 TS0USR40 IKJEFT01  1  A TASK ACTIVATED BY A TSO TERMINAL WAS NOT INITIATED
0622 TS0USR41 IKJEFT01  1  A TASK ACTIVATED BY A TSO TERMINAL WAS NOT INITIATED
0622 TS0USR66 IKJEFT01  1  A TASK ACTIVATED BY A TSO TERMINAL WAS NOT INITIATED
0622 TS0USR52 IKJEFT01  1  A TASK ACTIVATED BY A TSO TERMINAL WAS NOT INITIATED
0622 TS0USR69 IKJEFT01  1  A TASK ACTIVATED BY A TSO TERMINAL WAS NOT INITIATED
0622 TS0USR66 IKJEFT01  1  A TASK ACTIVATED BY A TSO TERMINAL WAS NOT INITIATED
0622 TS0USR39 IKJEFT01  1  A TASK ACTIVATED BY A TSO TERMINAL WAS NOT INITIATED
0622 TS0USR42 IKJEFT01  1  A TASK ACTIVATED BY A TSO TERMINAL WAS NOT INITIATED
0622 TS0USR59 IKJEFT01  1  A TASK ACTIVATED BY A TSO TERMINAL WAS NOT INITIATED
0622 TS0USR43 IKJEFT01  1  A TASK ACTIVATED BY A TSO TERMINAL WAS NOT INITIATED
0622 TS0USR64 IKJEFT01  1  A TASK ACTIVATED BY A TSO TERMINAL WAS NOT INITIATED
0622 TS0USR44 IKJEFT01  1  A TASK ACTIVATED BY A TSO TERMINAL WAS NOT INITIATED
0622 TS0USR66 IKJEFT01  1  A TASK ACTIVATED BY A TSO TERMINAL WAS NOT INITIATED
0622 TS0USR58 IKJEFT01  1  A TASK ACTIVATED BY A TSO TERMINAL WAS NOT INITIATED
0622 TS0USR66 IKJEFT01  1  A TASK ACTIVATED BY A TSO TERMINAL WAS NOT INITIATED
0622 TS0USR44 IKJEFT01  1  A TASK ACTIVATED BY A TSO TERMINAL WAS NOT INITIATED
0622 TS0USR44 IKJEFT01  1  A TASK ACTIVATED BY A TSO TERMINAL WAS NOT INITIATED
0722 JOB00500 NASTRAN   1  THE SPECIFIED OUTPUT LIMIT WAS EXCEEDED
0722 JOB00500 NASTRAN   1  THE SPECIFIED OUTPUT LIMIT WAS EXCEEDED
0722 JOB00500 NASTRAN   1  THE SPECIFIED OUTPUT LIMIT WAS EXCEEDED
80F0 JOB00320 PGM=*..DD  1  THE ERROR SPECIFIED BY USER OCCURRED
80F0 JOB00510 USERPGM1  1  THE ERROR SPECIFIED BY USER OCCURRED
80F0 JOB00500 NASTRAN   1  THE ERROR SPECIFIED BY USER OCCURRED
```

SYSTEM = IIMO , START = 90/03/01 THU 0000 , END = 90/03/01 THU 2400 , REPORTING = 90/04/13 FRI 1711

COMP	ABEND コード (16進)
	ユーザABEND コードの場合は、“8xxx”で表示します。
JOBNAME	ジョブ名
PGMNAME	プログラム名
CNT	ABEND 回数
COMMENT	ABEND コードの意味を示す。

1.19 VECTOR 効率評価レポート (ADV3)

VECTOR効率評価レポートでは、VECTOR機構を使用したジョブ・ステップ毎のCPU時間とVECTOR時間の比率をVP率として数値表示すると共にグラフも表示します。このレポートはVP率の高いジョブ名とプログラム名の順に表示します。

(C) I I M CORP. 1987-1997 ES/1 NEO MF SERIES			EXPERT SYSTEM / ONE		***** VECTOR FACILITY ACTIVITY REPORT *****					JOBANLST 26 VER=09 LVL=99	
					—— V: VECTOR-USE% / A: VECTOR-AFFINITY% ——						
JOB NAME	PROGRAM NAME	CNT	CPU TIME (SEC)	VP TIME (SEC)	VP%	0	20	40	60	80	100
JOB00067	PGM=*.DD	2	02:44:48	02:41:55	98.25	I	W	W	W	W	I
JOB00600	PGM=*.DD	4	02:08:43	02:04:16	96.54	I	W	W	W	W	I
JOB00610	NASTRAN	1	00:03:15	00:00:47	24.28	I	W	W	W	W	I
JOB00320	NASTRAN	2	00:02:14	00:00:16	12.00	I	W	W	W	W	I
JOB00500	NASTRAN	8	00:16:31	00:01:52	11.39	I	W	W	W	W	I
JOB00620	NASTRAN	5	00:00:57	00:00:05	9.35	I	W	W	W	W	I
JOB00630	NASTRAN	1	00:01:59	00:00:08	7.26	I	W	W	W	W	I
JOB00640	NASTRAN	1	00:01:59	00:00:08	7.25	I	W	W	W	W	I
JOB00650	NASTRAN	1	00:01:59	00:00:08	7.24	I	W	W	W	W	I
JOB00061	NASTRAN	2	00:01:20	00:00:05	6.99	I	W	W	W	W	I
JOB00660	NASTRAN	1	00:00:40	00:00:02	6.70	I	W	W	W	W	I
JOB00057	NASTRAN	1	00:00:03	00:00:00	6.26	I	W	W	W	W	I
JOB00999	PCPGMX	8	00:00:35	00:00:02	6.07	I	W	W	W	W	I
JOB00670	NASTRAN	1	00:00:04	00:00:00	5.23	I	W	W	W	W	I
JOB00680	NASTRAN	1	00:00:14	00:00:00	3.53	I	W	W	W	W	I
JOB00340	NASTRAN	1	00:00:08	00:00:00	2.85	I	W	W	W	W	I
JOB00690	NASTRAN	1	00:00:14	00:00:00	1.02	I	W	W	W	W	I
JOB00330	NASTRAN	4	00:00:58	00:00:00	1.02	I	W	W	W	W	I
JOB00700	NASTRAN	1	00:00:04	00:00:00	0.22	I	W	W	W	W	I
AVERAGE		46	05:26:53	04:49:52	88.67	I	W	W	W	W	I

JOB NAME ジョブ名
PROGRAM NAME プログラム名
CNT 実行回数
CPU TIME (SEC) 当該ジョブ名とプログラム名で使した累積CPU 時間 (HH : MM : SS 形式)
VP TIME (SEC) 当該ジョブ名とプログラム名で使した累積VECTOR 機構使用時間 (HH : MM : SS 形式)
 IBMシステムの場合はVECTOR 機構の使用時間とアフィニティ時間の合計を示す。
VP% VP率
 VP率は次式によって求められる。

$$VP率 = \frac{VP \text{ TIME}}{CPU \text{ TIME}} \times 100$$

SYSTEM = IIMO , START = 90/03/01 THU 0000 , END = 90/03/01 THU 2400 , REPORTING = 90/04/13 FRI 1711

1.20 チューニング・ヒント・レポート

チューニング・ヒント・レポートでは、ジョブ解析の結果としてパフォーマンス管理者が実施すべきチューニング作業の項目をレポートします。この際のチューニング・ヒントはジョブグループ単位の評価結果を示します。また、このレポートはプログラム・スイッチ (MAKER) で指示された言語体系で作成されます。

(C) I I M CORP. 1987-1997
ES/1 NEO MF SERIES

レポート・システム / 1

***** パフォーマンス・チューニング・ヒント *****

JOBANLIST 70
VER=09 LVL=99

重要度 1

—— 業務が実行する際のイニシエータ待ちが長くなっています。 (*JOB011*)
イニシエータの割当を調査してください。
業務グループ名とその割合を次に示します。

A

94.05 % (00688:12)

重要度 4

——業務の処理時間が長くなっています。 (*JOB044*)
この原因としては、プログラムが実行不可能な長時間の待ちが考えられます。テープ装置のマウント待ちや入出力動作の完了待ち時間が含まれます。
業務グループ名とその割合を次に示します。

STC

37.09 % (00134:09)

重要度 5

—— パージ・レコードがありません。 (*JOB095*)
業務グループ名とその数を次に示します。

JOBCLASS/NAME: A
ENDED JOB COUNT = 918
PURGED JOB COUNT = 722

JOBCLASS/NAME: D
ENDED JOB COUNT = 12
PURGED JOB COUNT = 4

JOBCLASS/NAME: I
ENDED JOB COUNT = 2
PURGED JOB COUNT = 0

JOBCLASS/NAME: STC
ENDED JOB COUNT = 51
PURGED JOB COUNT = 19

JOBCLASS/NAME: T
ENDED JOB COUNT = 2
PURGED JOB COUNT = 1

JOBCLASS/NAME: TSU
ENDED JOB COUNT = 201
PURGED JOB COUNT = 198

システム =IIM0 , 解析開始 = 95/03/28 TUE 0900 , 解析終了 = 95/03/28 TUE 1700 , レポート作成 = 98/07/07 TUE 1338

チューニング・ヒントの項目は、重要度と本文および参照コードにより構成されています。

■ 重要度 (SEVERITY)

1から5の番号で、そのチューニング・ヒントの重要度と本文および参照コードにより構成されている。数字が小さいほど重要である。

■ 本文

チューニング・ヒントの内容を簡単な文章で説明する。

■ 参照コード

チューニング・ヒントに対応した詳細説明を参照する場合のキーワードを示す。

重要度 (SEVERITY) コードは、次の基準により決定されます。

重要度	説 明
1	業務プログラムの処理経過時間が特定の要因で遅延されているため、すぐにチューニングすべき項目である。
2	重要度1に次ぐもので出来る限りチューニングすべき項目である。
3	改善すべきパフォーマンス上の問題を発見した。重要度3で示された項目は継続的な監視を必要とする。
4	パフォーマンス向上のために実施すれば良いと考えられる項目である。
5	パフォーマンス管理上、参考となるであろう項目である。

図 1.20.1

第2章 JOBMONTH の使用方法

JOBMONTHプロセッサは、オペレーティング・システムが稼働実績として出力するSMF／SMSレコード群からジョブに関連するデータ群を抽出し、それらのジョブをグループ化して月次(複数日)の稼働実績を示すレポート群を作成・出力することができます。

また、このプロセッサを実行するにはMF-SCOPEとMF-MAGICの契約が必要となります。

このレポートで作成・出力される稼働実績としては次の項目があります。

- ジョブ／業務グループ
- 業務プログラム
- イニシエータ待ち時間
- ジョブクラス毎の実行状況
- 重要ジョブの実行状況
- 印刷装置の稼働状況

このプロセッサでは次のパフォーマンス・データを使用します。

(レコード番号はすべて ES/1 共通レコード形式)

ジョブ終了レコード	:	タイプ 5 と 35 または 30 サブタイプ 5
ジョブステップ終了レコード	:	タイプ 4 と 34 または 30 サブタイプ 4
印刷終了レコード	:	タイプ 6



IBM システムと富士通システムではジョブ／ジョブステップ終了レコードとして、タイプ 30 を使用されることをお勧めします。



このプロセッサは入力データ量、解析対象範囲、出力レポート数などにより大量の資源を使用する場合があります。

2.1 実行パラメータ

このJOBMONTHプロセッサ用のサンプル・ジョブ制御文は、2ステップで構成されています。

1. CPEDBAMS : プロセッサに必要なレコードの選択を行います。
2. CPESHELL : CPEDBAMS にて選択されたレコードを基に各種レポートを出力します。

```
//JOBMONTH JOB (ACCT),MSGLEVEL=(1,1),MSGCLASS=X,CLASS=A,NOTIFY=USERID
//JOBLIB DD DSN=CPE.LOAD,DISP=SHR
//*JOBCAT DD DSN=USER.CAT,DISP=SHR
//*****
/* プロダクト名 : MF-SCOPE / MF-MAGIC プロセッサ名 : JOBMONTH *
//*****
/* JCLの以下のデータセット名を変更してください。 *
/* ES/1 NEO LIBRARY *
/* - CPE.LOAD (ロードモジュールライブラリ) *
/* - CPE.PARM (ソースライブラリ) *
/* OSタイプを以下の中から選択してください。 *
/* - #OSTYPE *
/* (MVS/ESA,OS/390,Z/OS,MSP-AE,MSP-EX,VOS3/FS,VOS3/LS) *
/* INPUT - INPUT.DATABOX (ES/1 NEOでの圧縮済データ) *
/* SHELL - リージョンサイズを変更してください。 *
//***** SINCE V3L09 ***
//DBAMS EXEC PGM=CPEDBAMS,REGION=4096K
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSUDUMP DD SYSOUT=*
//INPUT DD DISP=SHR,DSN=INPUT.DATABOX
//OUTPUT DD DSN=&TEMP,UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(100,20),RLSE),
// DISP=(,PASS,DELETE)
//SYSIN DD *
* TIME HHMM,HHMM
* INTERVAL , HOUR
* EXPAND YES
* SELECT OUTPUT, 6
* SELECT OUTPUT, 4, 34
* SELECT OUTPUT, 5, 35
* SELECT OUTPUT, 30, 4
* SELECT OUTPUT, 30, 5
//*
//SHELL EXEC PGM=CPESHELL,REGION=1024M,PARM=PARM,COND=(4,LT)
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSUDUMP DD SYSOUT=*
//SYSUT1 DD UNIT=SYSDA,SPACE=(TRK,(10,10))
//CPEPARM DD *
* OVER16=SYMBOL
* OSTYPE=#OSTYPE
//INPUT DD DSN=&TEMP,DISP=(OLD,DELETE)
//PLATFORM DD *
*
* セレクション・スイッチ / コントロール・スイッチ
*
* DATESW = 1 日付制御スイッチ (0:YYDDDD 1:YYMMDD)
* SEL1 = 000000 解析開始日 (YYDDDD/YYMMDD)
* SEL2 = 0000 解析開始時刻 (HHMM)
* SEL3 = 099999 解析終了日 (YYDDDD/YYMMDD)
* SEL4 = 2400 解析終了時刻 (HHMM)
* TIMEBASE= 00 システムの開始時刻(HH)
* MAXHOUR = 24 1日の時間の長さ(HH)
* SYSID = ' ' システム識別コード
* OSTYPE = 1 OS(1:IBM 2:FUJII 3:HITC)
* SEL30 = 1 タイプ30の選択
* MERGESW = 1 ステップレコードのマージ制御(TYPE 4/34)
*
* GROUPING OPTION (FOR SW11,SW12) - SW10,SW11,SW12,SW121
* BYSUBSYS= 1 0:A-Z 1:SUBSYS 2:SELECT
*
* SW10 = 1 ジョブクラス・サマリー
* SW11 = 1 業務グループ・サマリー
* SW12 = 0 ジョブグループ時系列レポート
* SW121 = 0 業務グループサマリーレポート
* SW20 = 0 業務プログラム解析 (TOP 46)
* SW21 = 1 プロセッサ使用時間の長い順
* SW22 = 1 実行回数の多い順
* SW23 = 1 ABEND回数の多い順
* SW23OPT = 0 ABENDプログラム制御
* SW24 = 1 処理経過時間の長い順
* SW25 = 1 入出力回数の多い順
* SW26 = 1 ページイン回数の多い順
* SW30 = 1 イニシエータ待ち時間解析
* SW31 = 1 イニシエータスケジュールマップ
*
* MAIN JOBGROUP SCHEDULE MAP
* SW40 = 1 重要ジョブ・スケジュール・マップ
* SW40GRP = 0 同一業務名のマージ制御
```

```

SW31      = 1      イニシエータスケジュールマップ
* MAIN JOBGROUP SCHEDULE MAP
SW40      = 1      重要ジョブ・スケジュール・マップ
SW40GRP   = 0      同一業務名のマージ制御
DIM MJOB(10), MGRP(10)
MGRP(1)='MAIN1'    重要ジョブ群の業務名(1)
MJOB(1)='AB*'      ジョブ名による重要ジョブの選択(1)
MGRP(2)='MAIN2'    重要ジョブ群の業務名(2)
MJOB(2)='B*'       ジョブ名による重要ジョブの選択(2)
MJOB=2          グループの数

*
* PRINTER REPORT
SW50      = 1      印刷装置サマリー
SW51      = 1      印刷装置グループ・サマリー
SW53      = 1      印刷装置スケジュールマップ
SW54      = 1      印刷装置フォーム・サマリー
SW55      = 1      印刷装置出力クラス・サマリー
* 印刷装置のグループ化指定
PRGRPSW   = 1      グループ化指示
*                      0:NONE 1:TYPE 2:NAME 3:OUTGRP
*
* PRGRPSW = 2 ONLY
DIM PRGRPNM(100), PRGRPSL(100)
PRGRPNM(1)='GROUP1' グループ名(1)
PRGRPSL(1)='PRT*'   印刷装置名によるグループ定義(1)
PRGRPNM(2)='GROUP2' グループ名(2)
PRGRPSL(2)='RMT*'   印刷装置名によるグループ定義(2)
PRGRPNM(3)='OTHER'  グループ名(3)
PRGRPSL(3)='*'      印刷装置名によるグループ定義(3)
PRGRPNO   = 3      グループの数

*
* JOBGROUPING - SW10, SW11, BYSUBSYS=1/2
* ジョブ名によるグループ指定 - BATCH
DIM GJES(100)
GJES      = 5      バッチジョブグループの数
GJES(1)   = 'AB*'   バッチジョブグループ名(1)
GJES(2)   = 'L*'    バッチジョブグループ名(2)
GJES(3)   = 'G*'    バッチジョブグループ名(3)
GJES(4)   = 'T*'    バッチジョブグループ名(4)
GJES(5)   = '*'     バッチジョブグループ名(5)
* 日毎の業務グループレポートの選択 (SW12=1, BYSUBSYS=1, SW12JES=2 のみ)
SW12JES   = 0      バッチ (0:未出力 1:すべて 2:選択)
DIM GJESDAY(100)
GJESDAY(1)= 1      業務グループサマリー(グループ 1)
GJESDAY(2)= 1      業務グループサマリー(グループ 2)
GJESDAY(3)= 1      業務グループサマリー(グループ 3)
GJESDAY(4)= 1      業務グループサマリー(グループ 4)
GJESDAY(5)= 1      業務グループサマリー(グループ 5)
* ユーザIDによるグループ化指定 - TSO/TSS
DIM GTSU(100)
GTSU      = 5      TSO/TSSユーザグループの数
GTSU(1)   = 'A*'    TSO/TSSユーザグループ (1)
GTSU(2)   = 'B*'    TSO/TSSユーザグループ (2)
GTSU(3)   = 'SYS*'  TSO/TSSユーザグループ (3)
GTSU(4)   = 'IBM*'  TSO/TSSユーザグループ (4)
GTSU(5)   = '*'     TSO/TSSユーザグループ (5)
* 日毎の業務グループレポートの選択 (SW12=1, BYSUBSYS=1, SW12TSU=2 のみ)
SW12TSU   = 0      DAILY REPORT SW(0:NO 1:ALL 2:SELECT)
DIM GTSUDAY(100)
GTSUDAY(1)= 1      業務グループサマリー(グループ 1)
GTSUDAY(2)= 1      業務グループサマリー(グループ 2)
GTSUDAY(3)= 1      業務グループサマリー(グループ 3)
GTSUDAY(4)= 1      業務グループサマリー(グループ 4)
GTSUDAY(5)= 1      業務グループサマリー(グループ 5)
* ジョブ名によるグループ化指定 - STC
DIM GSTC(100)
GSTC      = 4      STCジョブグループの数
GSTC(1)   = 'AUTO*' STCジョブグループ (1)
GSTC(2)   = 'CICS*' STCジョブグループ (2)
GSTC(3)   = 'IMS*'  STCジョブグループ (3)
GSTC(4)   = '*'     STCジョブグループ (4)
* 日毎の業務グループレポートの選択 (SW12=1, BYSUBSYS=1, SW12STC=2 のみ)
SW12STC   = 0      DAILY REPORT SW(0:NO 1:ALL 2:SELECT)
DIM GSTCDAY(100)
GSTCDAY(1)= 1      業務グループサマリー(グループ 1)
GSTCDAY(2)= 1      業務グループサマリー(グループ 2)
GSTCDAY(3)= 1      業務グループサマリー(グループ 3)
GSTCDAY(4)= 1      業務グループサマリー(グループ 4)
* ジョブ名によるグループ化指定 - UNIX SERVICE
DIM GOMVS(100)
GOMVS     = 3      OMVSジョブグループの数
GOMVS(1)  = 'A*'    OMVSジョブグループ (1)
GOMVS(2)  = 'OMVS*' OMVSジョブグループ (2)
GOMVS(3)  = '*'     OMVSジョブグループ (3)
* DAILY REPORT CONTROL - SW12=1, BYSUBSYS=1 AND SW12OMVS=2
SW12OMVS  = 0      DAILY REPORT SW(0:NO 1:ALL 2:SELECT)

```

```

      GOMVS(1) = 'A*'      OMVSジョブグループ (1)
      GOMVS(2) = 'OMVS*'  OMVSジョブグループ (2)
      GOMVS(3) = '*'      OMVSジョブグループ (3)
*   DAILY REPORT CONTROL - SW12=1, BYSUBSYS=1 AND SW12OMVS=2
      SW12OMVS = 0        DAILY REPORT SW(0:NO 1:ALL 2:SELECT)
      DIM GOMVSDAY(100)
      GOMVSDAY(1)= 1      業務グループサマリー(グループ 1)
      GOMVSDAY(2)= 1      業務グループサマリー(グループ 2)
      GOMVSDAY(3)= 1      業務グループサマリー(グループ 3)
*
*   FOR SW30,SW31 (ELAPSE TIME AND INITIATOR WAIT TIME BUCKET)
*   ELAPSE TIME
      SELIMITM = 0        ELAPSE TIME BUCKET ACTIVATE SW
      DIM LIMELP(10)
      LIMELP(1)=30        処理経過時間の分布値 (1)
      LIMELP(2)=60        処理経過時間の分布値 (2)
      LIMELP(3)=90        処理経過時間の分布値 (3)
      LIMELP(4)=120       処理経過時間の分布値 (4)
      LIMELP(5)=150       処理経過時間の分布値 (5)
      LIMELP(6)=180       処理経過時間の分布値 (6)
      LIMELP(7)=210       処理経過時間の分布値 (7)
      LIMELP(8)=240       処理経過時間の分布値 (8)
      LIMELP(9)=270       処理経過時間の分布値 (9)
*   INITIATOR WAITTIME
      SELIMITQ = 0        INITIATOR WAITTIME ACTIVATE SW
      DIM LIMQUE(10)
      LIMQUE(1)=30        イニシエータ待ち時間の分布値 (1)
      LIMQUE(2)=60        イニシエータ待ち時間の分布値 (2)
      LIMQUE(3)=90        イニシエータ待ち時間の分布値 (3)
      LIMQUE(4)=120       イニシエータ待ち時間の分布値 (4)
      LIMQUE(5)=150       イニシエータ待ち時間の分布値 (5)
      LIMQUE(6)=180       イニシエータ待ち時間の分布値 (6)
      LIMQUE(7)=210       イニシエータ待ち時間の分布値 (7)
      LIMQUE(8)=240       イニシエータ待ち時間の分布値 (8)
      LIMQUE(9)=270       イニシエータ待ち時間の分布値 (9)
*
*   NOLIST
//   DD DSN=CPE. PARM(JOBMONTH), DISP=SHR

```

ステップ1

CPEDBAMS(データ選択)

DD名 'INPUT' でSMF/SMSデータを指定してください。

DD名 'SYSIN' では、解析対象のレコードと日時の範囲を指定します。

プロセッサ側のコントロールスイッチとSMF/SMSレコード番号との対応は次のようになっています。

SEL30=1のとき		SEL30 =0のとき
SW10	タイプ30. 5	タイプ5, 35
SW20	タイプ30. 4	タイプ4, 34
SW30	タイプ30. 5	タイプ5, 35
SW40	タイプ30. 5	タイプ5, 35
SW50	タイプ6	タイプ6



日立システムでは
タイプ 30 レコード
が存在しない為、
SEL=0 を必ず指定
してください。



SYSIN のパラメータに関しましては、「ES / 1 NEO MF - MAGIC 使用者の手引き」第2 章 プログラムの機能と実行方法、を参照してください。

ステップ2

CPESHELL(レポート出力)

DD名 'PLATFORM' ではプロセッサの実行パラメータ指定部とプロセッサ本体が連結データセットとして定義されています。実行パラメータ指定部では、プロセッサの評価領域や出力レポート群の選択を行います。この実行パラメータには、セレクション・スイッチとコントロール・スイッチがあります。

2.1.1. セレクション・スイッチ

セレクション・スイッチでは、処理対象とするべき時間帯や追跡するべきパフォーマンス・グループ番号などを指定します。

DATESW

日付形式

SEL1(開始日)とSEL3(終了日)で解析対象日を指定する際、DATESWを“1”に設定すると、SEL1とSEL3の日付をYYMMDD(グレゴリアン暦)で指定することができます。

SEL1～SEL4

入力データ・レンジ

解析対象とするべきSMF/SMSレコードの日時を指定します。

SEL1 開始日 (形式はYYMMDD)

SEL2 開始時刻 (形式はHHMM)

SEL3 終了日 (形式はYYMMDD)

SEL4 終了時刻 (形式はHHMM)

入力されたSMF/SMSレコード群の中から指定された時間帯に書き出されたレコードのみを抽出します。次のような指定の場合には、入力されたレコードすべてが対象になります。

DATESW = 0

SEL1 = 00000

SEL2 = 0000

SEL3 = 99999

SEL4 = 2400

【注】 レコードの日時による選択はステップ1のCPEDBAMSプログラムで行うことをお勧めします。

2000年以降の指定について

SEL1とSEL3で指定する日付は1900年代であっても2000年代であっても、下位2桁のみをYY部で指定します。この為、YY部が00～49の場合には2000～2049年、YY部が50～99の場合には1950～1999年の指定として評価を行います。開始時刻(SEL2)と終了時刻(SEL4)のみの指定はできません。時間指定をする場合は必ず日付を指定してください。

TIMEBASE MAXHOUR



MAXHOUR スイッチ
は日立システム専用
です。

システム開始と1日の時間の長さ

1日の開始時刻をTIMEBASEで1日の終了時刻をMAXHOURで指定します。MAXHOURは通常の1日24時間運用の場合は変更する必要はありませんが、日立システムにて日付更新抑止機能を使用している場合には、1日の終了時刻に指定を変更してください。MAXHOURの有効範囲は24～96です。各々の省略値は次のようになっています。

TIMEBASE=00

MAXHOUR=24

これらのスイッチで指定された値はスケジュール・マップ、日毎のレポートを作成・出力する際に利用されます。



本来24時間で運用されているシステムのデータを入力し、MAXHOURで24以上を指定した際には矛盾したレポートが作成・出力されることがあります。MAXHOURの指定は実データと一致した値を指定してください。

SYSID

システム識別コード

入力として指定されたデータセットの中に、複数システムの稼働実績データが記録されている場合があります。このような場合、どのシステムの評価を行うべきかを指定する必要があります。SYSIDに評価対象とするべきシステムのシステム識別コードを指定してください。SYSIDがブランク(' ')の場合、最初に読み込んだ稼働実績データのシステムが対象となります。

OSTYPEオペレーティング・システムの種別

入力されるSMF／SMSレコード群が収集されたオペレーティング・システムの種別を指定してください。

OSTYPE=1 : IBMシステムのSMFレコード群
 OSTYPE=2 : 富士通システムのSMFレコード群
 OSTYPE=3 : 日立システムのSMSレコード群

SEL30タイプ30の選択

入力されたSMF／SMSレコード群の中でタイプ30を解析対象にするかまたはタイプ4、5、34、35を解析対象にするかを指定します。

SEL30=1 ---> タイプ30を解析対象とする。
 SEL30=0 ---> タイプ4、5、34、35を解析対象とする。



日立システムでは
タイプ 30 レコード
が存在しない為、
SEL30=0 を必ず指
定してください。

MERGESWステップレコードのマージ制御

タイプ30以外 (SEL30=0) を処理対象とした際、ジョブ終了レコードだけでは必要な項目が記録されていない為、欠損値などが出力されます。これらを補う為に、ステップ終了レコードの項目をマージして処理することを指示します。

MERGESW=1 : ステップ終了レコードをマージします。(省略値)
 MERGESW=0 : ステップ終了レコードはマージしません。

このMERGESWで補足される項目には次の項目があります。

- ☐ 総入出力回数
- ☐ ディスク装置への入出力回数
- ☐ ページイン回数
- ☐ 仮想記憶域の大きさ



入力されたデータでジョブステップ数が膨大な場合、ステップ終了レコードをマージ処理すると大量の資源を必要としプロセスの処理時間が長くなる場合があります。

2.1.2. コントロール・スイッチ

コントロールスイッチでは、解析結果として出力する各種のレポートの選択や入力データ群の選択などを指定します。

BYSUBSYS

ジョブの分類方法指定

業務グループ・サマリー・レポート(SW10, SW11, BYSUBSYS)を作成する際のジョブの分類方法を指定します。BYSUBSYS=1/2の場合、グルーピングは業務グループ定義スイッチ(GJES, GTSU, GOMVS)で行います。

BYSUBSYS=0	:	ジョブを頭文字に応じて 27 グループ(A～Zまたはそれ以外の文字で始まるジョブ名)に分類し、ジョブ名単位の実行状況を報告します。
BYSUBSYS=1	:	ジョブを実行形態(サブシステム)に応じて分類し、業務グループ単位の実行状況を報告します。
BYSUBSYS=2	:	ジョブを業務グループに分類し、ジョブ名単位の実行状況を報告します。



BYSUBSYS=2は特定の業務グループに属するジョブの実行状況をジョブ名単位で確認する際に使用します。最も詳細に分類するため、全てのジョブを対象にするとページ数が膨大になることがあります。予めBYSUBSYS=1 で実行して業務グループに含まれるジョブ数等を確認し、詳細に調査したいグループだけを対象とされるようお勧めします。

GJES, GTSU
GSTC, GOMVS業務グループ定義

業務グループ・サマリー・レポート(SW10, SW11, BYSUBSYS)でBYSUBSYS=1/2を指定する際の業務グループを定義します。グルーピングは実行形態(サブシステム)毎にジョブ名を基に指示します。定義を簡略化させる為に、比較制御文字を利用した指定が可能です。(注)

この定義は業務グループ・サマリー・レポート(日付単位)(SW10, SW12, BYSUBSYS=1)でも有効です。



(注)
比較制御文字については、マニュアル末尾にある「比較制御文字について」をご参照ください。

バッチジョブ

GJES	:	バッチジョブの業務グループ数
GJES(n)	:	グループ化するバッチジョブ名を指定します。

TSOユーザ

GTSU	:	TSOユーザの業務グループ数
GTSU(n)	:	グループ化するTSOユーザIDを指定します。

STC

GSTC	:	STCの業務グループ数
GSTC(n)	:	グループ化するSTCのジョブ名(STCのプロセッサ名)を指定します。

OPEN MVS

GOMVS	:	OPEN MVSの業務グループ数
GOMVS(n)	:	グループ化するOPEN MVSのジョブ名を指定します。

【例】バッチジョブの業務グループを定義する場合はジョブ名で指定します。

DIM GJES(100)	配列の定義
GJES = 3	グループ数を定義
GJES(1) = 'A*'	グループ1 のジョブ名定義
GJES(2) = 'B*'	グループ2 のジョブ名定義
GJES(3) = '*'	グループ3 のジョブ名定義

SW10

ジョブクラス・サマリー・レポート

ジョブクラス毎の実行状況を把握する為のサマリー・レポートが作成されます。SW10が'1'に設定されていれば、このレポートが出力されます。

SW11

業務グループ・サマリー・レポート

業務グループ毎の実行状況を把握する為のサマリー・レポートが作成されます。SW10とSW11が'1'に設定されていれば、このレポートが出力されます。業務グループの定義は、セレクションスイッチの業務のグループ化(BYSUBSYSスイッチ他)を参照してください。

SW12, SW12JES 業務グループ・サマリー・レポート(日付単位)**SW12TSU****SW12STC****SW12OMVS**

業務グループ毎の実行状況を日単位に示すレポートが作成されます。SW10、BYSUBSYSとSW12が'1'に設定されていればこのレポートが出力されます。

この際、出力する業務グループの選択は次のスイッチ群で行ないます。

SW12JES = 0/1/2 バッチ業務の出力指示
 SW12TSU = 0/1/2 TSO/TSS業務の出力指示
 SW12STC = 0/1/2 STC業務の出力指示
 SW12OMVS = 0/1/2 UNIXサービスの出力指示

これらの値の意味は下記になります。

- 0 : このサブシステムは全く出力しません。
- 1 : このサブシステムはすべての業務グループを出力します。
- 2 : このサブシステムは出力する業務グループをGxxxDAYスイッチで選択します。

GJESDAY (m) = 0/1
 GTSUDAY (m) = 0/1
 GSTCDAY (m) = 0/1
 GOMVSDAY(m) = 0/1

- 0 : 出力しない
- 1 : 出力する

サブシステムの業務グループは業務グループ定義Gxxx(m)の添字変数mと一致させます。

GJESDAY(m) = 0/1:mは業務グループを定義した配列GJES(m)の添字変数m対応
 GTSUDAY(m) = 0/1 " GTSU(m) "
 GSTCDAY(m) = 0/1 " GSTC(m) "
 GOMVSDAY(m) = 0/1 " GOMVS(m) "

	グループ化	出力しない	全て出力	業務グループを選択
バッチ	GJES GJES (m)	SW12JES=0	SW12JES=1	SW12JES=2 GJESDAY (m)
TSO/SS	GTSU	SW12TSU=0	SW12TSU=1	SW12TSU=2 GTSUDAY(m)
STC	GSTC GSTC (m)	SW12STC=0	SW12STC=1	SW12STC=2 GSTCDAY (m)
UNIXサービス	GOMVS GOMVS (m)	SW12OMVS=0	SW12OMVS=1	SW12OMVS=2 GOMVSDAY (m)

【例】バッチ業務グループでジョブ名の先頭1桁がAで始まるジョブ群については、日毎のサマリーレポートを出力し、その他の2つの業務グループについては、日毎のサマリーレポートは出力しません。
 TSO/TSS業務については、すべてのグループで日毎のサマリーレポートを出力しますが、STCとUNIXサービスについては、出力しません。

SW10 = 1
 BYSUBSYS = 1
 SW12 = 1
 SW12JES = 2
 SW12TSU = 1
 SW12STC = 0
 SW12OMVS = 0
 GJES = 3
 GJES(1) = 'A*'
 GJES(2) = 'B*'
 GJES(3) = '*'
 GJESDAY(1) = 1
 GJESDAY(2) = 0
 GJESDAY(3) = 0

SW121

業務グループサマリーレポート(日付単位)

業務グループ単位で日付毎に最大資源使用量を記録したジョブ情報を出力します。この際、ジョブの詳細情報を示すレポートも出力されます。



タイプ30 以外を処理対象とした際には、一部の項目が欠損値で出力されることがあります。

SW20-26

SW23OPT

業務プログラム解析レポート

業務プログラムの中でシステム資源を最も多く使用するものや実行回数の多いものを示すレポートが作成されます。実際に作成されるレポートの種類は下記のスイッチにより制御されます。

SW21	: プロセッサ使用時間の長い順
SW22	: 実行回数の多い順
SW23	: ABEND 回数の多い順
SW24	: 処理経過時間の長い順
SW25	: 入出力回数の多い順
SW26	: ページイン回数の多い順

これらのレポートはSW20が'1'に設定されており、上記のSW21からSW26のいずれかが'1'に設定されている場合に出力されます。



これらのレポートを作成・出力するには、ジョブステップ終了レコードが必要となります。

SW23OPT : ABEND プログラム制御

このSW23OPTスイッチでは、業務プログラム解析レポートをABEND回数の多い順(SW23)に作成・出力する際に、ABENDした業務プログラムのみをレポート出力する場合に使用します。

SW23OPT=0	ABENDしていない業務プログラムも含みます。(省略値)
SW23OPT=1	ABENDした業務プログラムのみを対象としてレポートを作成・出力します。

SW30

イニシエータ待ち時間解析

ジョブクラス毎のイニシエータ待ち時間を解析する為のレポートが作成されます。SW30が'1'に設定されていれば、このレポートが出力されます。

SW31

イニシエータ・スケジュール・マップ

ジョブクラス単位に日毎の実行状況を示すレポートが作成されます。SW30とSW31が'1'に設定されていれば、このレポートが出力されます。

SW40, SW40GRP

重要ジョブスケジュール・マップ

重要ジョブの日毎の実行状況を示すレポートが作成されます。SW40が'1'に設定されていれば、このレポートが出力されます。この際、選択された重要ジョブ群につけられた業務名が同一の場合には、SW40GRPスイッチの設定により次のようになります。

SW40GRP=0	業務名によるマージは行いません。(省略値)
SW40GRP=1	同一の業務名が指定されている際には、業務名を基に1つのグループにマージします。

重要ジョブの定義は、セクション・スイッチの「重要ジョブの選択」を参照してください。

MJOB, MGRP

重要ジョブの選択

日々の運用の中で開始時刻や終了時刻を監視するジョブ群を指定します。ジョブ名の定義を簡略化させる為に、比較制御文字を利用した指定が可能です。(注)

MJOB	: 重要ジョブのグループ数
MJOB(n)	: ジョブ名
MGRP(n)	: 業務名(レポートのヘッダー部に表示します)



(注)
比較制御文字については、マニュアル末尾にある「比較制御文字について」をご参照ください。

SW50

印刷装置サマリー・レポート

印刷装置毎の稼働状況を示すサマリー・レポートが作成されます。SW50が'1'に設定されていれば、このレポートが出力されます。

SW51

印刷装置グループ・サマリー・レポート

印刷装置グループ単位に日毎の稼働状況を示すレポートが作成されます。SW50とSW51が'1'に設定されていれば、このレポートが出力されます。

印刷装置のグループ化方法についてはセレクションスイッチの印刷装置のグループ化 (PRGRPSW等) を参照してください。

SW53

印刷装置スケジュール・マップ

印刷装置単位で日毎の稼働状況を示すレポートが作成されます。SW50とSW53が'1'に設定されていれば、このレポートが出力されます。

SW54

印刷装置フォーム・サマリー・レポート

印刷装置で使用するフォーム名毎の使用状況を示すサマリー・レポートが作成されます。SW50とSW54が'1'に設定されていれば、このレポートが出力されます。

SW55

印刷装置出力クラス・サマリー・レポート

印刷装置で出力クラス単位に日毎の使用状況を示すサマリー・レポートが作成されます。SW50とSW55が'1'に設定されていれば、このレポートが出力されます。

PRGRPSW

印刷装置のグループ化

印刷装置の稼働状況を示すレポートを作成する際のグループ化方法を指示します。

PRGRPNO

PRGRPSW=0 : グループ化しません。

PRGRPNM

PRGRPSW=1 : 印刷装置のタイプ毎にグループ化します。

PRGRPSL

PRGRPSW=2 : 印刷装置名を基にグループ化します。

PRGRPSW=3 : IBMシステムのJES3、日立システムのJSS4で運用されている際の出力装置グループ名を基にグループ化します。



(注)

比較制御文字については、マニュアル末尾にある「比較制御文字について」をご参照ください。

印刷装置名を基にグループ化するには、次のスイッチ群を使用して定義します。印刷装置名の定義を簡略化させる為に、比較制御文字を利用した指定が可能です。(注)

PRGRPNO : グループの数

PRGRPSL(n) : 印刷装置名

PRGRPNM(n) : グループの名前

印刷装置名を基にグループ化する際に、グループ名が重複している場合には、対象とするすべての印刷装置が1つのグループになります。

【例】印刷装置名がPRTAとPRTBで始まる印刷装置を1つのグループ「GROUP1」にします。

PRGRPSW = 2

PRGRPNO = 2

PRGRPSL(1) = 'PRTA*'

PRGRPNM(1) = 'GROUP1'

PRGRPSL(2) = 'PRTB*'

PRGRPNM(2) = 'GROUP1'

SELIMITM

分散値の指示

SELIMITQ

イニシエータ待ち時間解析レポート (SW30) でイニシエータ待ち時間や処理経過時間の分布を作成する際に、分散値を指定することができます。

LIMELP

SELIMITM=0 : 処理経過時間の分散値は指定しない。

LIMQUE

SELIMITM=1 : 処理経過時間の分散値を指定する。

SELIMITQ=0 : イニシエータ待ち時間の分散値は指定しない。

SELIMITQ=1 : イニシエータ待ち時間の分散値を指定する。

DIM LIMELP(10),LIMQUE(10)

LIMELP(n) =m

LIMQUE(n) =m

nは1から9。 mは秒単位で指定。

2.1.3. その他のプログラム・スイッチ

ERRORCDE

リターン・コード

解析対象のパフォーマンス・データがない場合、もしくはプロセッサが出力すべきデータがない場合、以下のメッセージを出力します。このときのリターン・コードを、ERRORCDEに任意の値を指定することで変更できます。

指定できる値は0～4095の範囲の整数で、省略値は8です。

- ・解析対象のパフォーマンス・データがない場合のメッセージ

NO PERFORMANCE DATA IS FOUND.

- ・プロセッサが出力すべきデータがない場合のメッセージ

THERE WAS NO OUTPUT DATA.

¥PROCNM

プロセッサ名

各レポートのヘッダー部にはプロセッサ名が表示されるようになっています。このプロセッサ名を表示したくない場合、「¥PROCNM=_NULL_」を指定することにより表示が「PAGE」に変わります。

◆省略値(指定なし)

```
(C) I I M CORP. 1987-1997 EXPERT SYSTEM / ONE ***** MONTHLY JOB ACTIVITY REPORTS ***** JOBMONTH 9
PSW=SW10 ——— JOBCLASS ACTIVITY REPORT ——— VER=09 LVL=99
```

◆指定あり(¥PROCNM=_NULL_)

```
(C) I I M CORP. 1987-1997 EXPERT SYSTEM / ONE ***** MONTHLY JOB ACTIVITY REPORTS ***** PAGE 9
PSW=SW10 ——— JOBCLASS ACTIVITY REPORT ——— VER=09 LVL=99
```

ADJIWTSW

イニシエータ待ち時間補正

解析対象のパフォーマンスデータがない場合、リターンコードを8で返すようにしていますが、ERRORCDEに任意の数値をセットすることにより、リターンコードを変更することができます。(省略値は8です。)RJE(リモート・ジョブ・エントリー)でジョブの送り手と受け手の時計が合っていない場合、イニシエータ待ち時間がマイナス値で報告されることがあります。ADJIWTSWを”1”とすると、ジョブの「入力日時」ではなく「入力終了日時」を使用してイニシエータ待ち時間を計算します。



この機能は入力日時>開始日時のジョブが存在し、SMF レコードタイプ30 を入力とした場合のみ有効です。



この補正を行った場合には警告メッセージを出力します。

JSPECIGN

日立システムのジョブステップ並列実行機能(JSPEC)のサブジョブの扱い

ジョブステップ並列実行機能を利用した際には、並列実行したステップに対してサブジョブ終了レコードが各々出力されます。この為、1つのジョブが複数ジョブに分割されたようになります。

- JSPECIGN=0 サブジョブ終了レコードを認識してメインジョブにマージする(省略値)
- JSPECIGN=1 サブジョブ終了レコードも通常ジョブと同様に処理する



このスイッチの指定による違いはジョブ数と処理経過時間になります。ジョブ数は多くのレポートで平均値を算出する際に使用しています。

2.2 ジョブクラス・サマリー・レポート (SW10)

ジョブクラス・サマリー・レポートでは、膨大な数のジョブをジョブクラス単位にまとめて実行状況を報告します。

(C) I I M CORP. 1987-1997
PSW=SW10

EXPERT SYSTEM / ONE ***** MONTHLY JOB ACTIVITY REPORTS *****
————— JOBCCLASS ACTIVITY REPORT —————

JOBMONTH 4
VER=09 LVL=99

①				②				③				④						
JOBCLASS		JOB COUNT	ABEND (%)	JOB COUNT (%)	QUEUE HH:MM:SS	ELAPSE HH:MM:SS	TOTAL CPU HH:MM:SS	ABEND HH:MM:SS	EXCP COUNT TOTAL	COUNT DASD	ABEND (%)	PAGEINS COUNT	INS COUNT (%)	VIRT (KB)	REAL (KB)			
A	5244	31.0	8	0.2	07:18:25	31:37:00	04:22:41	4.8 00:00:04	0.0	6293243	86.2 7.4	19650	1.9	964	731			
B	868	5.1	29	3.3	05:34:24	32:55:26	05:09:15	5.7 00:00:55	0.0	9116792	90.3 10.7	4420	0.4	967	982			
C	188	1.1	0	0.0	04:17:09	04:24:13	00:23:02	0.4 00:00:00	0.0	440008	70.8 0.5	726	0.1	2664	1192			
I	613	3.6	0	0.0	02311:04	11:21:02	01:32:33	1.7 00:00:00	0.0	2627899	80.6 3.1	1600	0.2	894	973			
J	1272	7.5	0	0.0	02:34:21	07:45:20	00:47:05	0.9 00:00:00	0.0	2201119	73.4 2.6	1504	0.1	4295	849			
L	2935	17.3	1	0.0	01:01:24	02:29:24	00:16:42	0.3 00:00:00	0.0	614901	82.4 0.7	7257	0.7	1234	575			
M	402	2.4	25	6.2	39:59:38	41:19:22	13:35:46	15.0 00:58:03	1.1	26297002	97.1 30.8	2650	0.3	1275	1107			
N	1473	8.7	12	0.8	43:40:20	26:08:06	04:19:54	4.8 00:00:03	0.0	7087582	85.0 8.3	2146	0.2	1400	1182			
P	287	1.7	13	4.5	01:27:34	09:04:28	02:16:40	2.5 00:23:51	0.4	2556655	81.0 3.0	904	0.1	1127	1280			
R	72	0.4	0	0.0	00:00:42	00:54:16	00:03:22	0.1 00:00:00	0.0	311985	99.2 0.4	210	0.0	546	950			
S	700	4.1	0	0.0	01:36:58	00155:59	00:08:03	0.1 00:00:00	0.0	226574	41.1 0.3	3871	0.4	852	711			
STC	2350	13.9	18	0.8	01:23:04	18967:18	55:04:42	60.7 00:00:02	0.0	25066128	94.7 29.3	668941	65.8	362	432			
T	19	0.1	0	0.0	00:00:21	00138:54	00:29:43	0.5 00:00:00	0.0	202684	85.9 0.2	124073	12.2	7673	4134			
TSU	505	3.0	22	4.4	00:03:03	01197:32	02:15:14	2.5 00:04:55	0.1	2442375	65.8 2.9	179193	17.6	1114	881			
TTL:	14	16928	100	128	0.8	01822:06	20627:43	90:44:48	100	01:27:55	1.6	85484947	91.0	100	1017145	100	1248	764

(TIMEBASE = 00 MAXHOUR = 24)

SYSTEM = TIM2 (OS:SP6.0.2, LOCAL) START = 98/06/10 WED 0424 END = 98/06/19 FRI 0155

REPORTING DATE = 98/07/07 TUE 1707

ジョブクラス・サマリー・レポートは4つのセクションにより構成され、その内容は次のようになっています。

① ジョブクラス情報

JOBCLASS	ジョブクラス
JOB COUNT	ジョブクラスの終了ジョブ数
(%)	ジョブクラスの終了ジョブ数が全終了ジョブ数に占める割合 (%)
ABEND JOB	
COUNT	ジョブクラスの ABEND ジョブ数
(%)	ジョブクラスの ABEND ジョブ数がジョブクラスの終了ジョブ数に占める割合 (%)

② 処理時間

QUEUE	ジョブクラスの総イニシエータ待ち時間 (HH:MM:SS 形式)
ELAPSE	ジョブクラスの総処理経過時間 (HH:MM:SS 形式)
TOTAL CPU	
HH:MM:SS	ジョブクラスの総プロセッサ使用時間 (HH:MM:SS 形式)
(%)	ジョブクラスの総プロセッサ使用時間が全プロセッサ使用時間に占める割合 (%)
ABEND	
HH:MM:SS	ジョブクラスの ABEND ジョブで費やしたプロセッサ時間 (HH:MM:SS 形式)
(%)	ジョブクラスの ABEND ジョブで費やしたプロセッサ時間が全プロセッサ使用時間に占める割合 (%)

③ 入出力状況

EXCP COUNT	
TOTAL	ジョブクラスの総入出力回数
DASD	ジョブクラスの総入出力回数に占めるディスク装置への入出力回数の割合 (%)
(%)	ジョブクラスの総入出力回数が全入出力回数に占める割合 (%)

④ ストレージ情報

PAGEINS	
COUNT	ジョブクラスの総ページイン回数
(%)	ジョブクラスの総ページイン回数が全ページイン回数に占める割合 (%)
VIRT	平均仮想記憶域の大きさ (KB)
REAL	平均主記憶域の大きさ (KB)

2.3 業務グループ・サマリー・レポート (SW10, SW11, BYSUBSYS)

業務グループ・サマリー・レポートはBYSUBSYSスイッチの指定に応じて次のようにジョブを分類し、実行状況を報告します。膨大な数のジョブを分類して、実行状況を容易に把握することができます。BYSUBSYS=1/2の場合、グループピングは業務グループ定義スイッチ(GJES,GTSU,GSTC,GOMVS)で行います(第2章 コントロール・スイッチを参照してください)。

- ・BYSUBSYS=0 : ジョブ名の頭文字に応じて27グループ(A～Zまたはそれ以外の文字で始まるジョブ名)に分類し、ジョブ名毎に1行表示します。
- ・BYSUBSYS=1 : ジョブを実行形態(サブシステム)で分類し、業務グループ毎に1行表示します。
- ・BYSUBSYS=2 : ジョブを業務グループに分類し、ジョブ名毎に1行表示します。

2.3.1. 業務グループ・サマリー・レポート (SW10, SW11, BYSUBSYS=0)

業務グループ・サマリー・レポート(BYSUBSYS=0)はジョブを頭文字に応じて27グループ(A～Zまたはそれ以外の文字で始まるジョブ名)に分類し、ジョブ名単位の実行状況を報告します。

サブヘッダには「いずれの文字で始まるジョブ名のグループか」を表示します。同名のジョブを異なる形態で実行した場合はそれぞれ報告します。

(C) I I M CORP. 1987-1997 PSW=SW10, SW11, BYSUBSYS				EXPERT SYSTEM / ONE —— JOBGROUP ACTIVITY REPORT (GROUP = J*) ——				***** MONTHLY JOB ACTIVITY REPORTS *****				JOBMONTH 7 VER=09 LVL=99			
①		②		③		④									
JOBNAME	SUBS	JOB	ABEND	ELAPSE	TOTAL	EXCP	PAGE	VIRT	REAL	JOB	ABEND	ELAPSE	TOTAL	EXCP	PAGE
COUNT		COUNT	(%)	HH:MM:SS	HH:MM:SS	COUNT	COUNT	(KB)	(KB)	COUNT	(%)	HH:MM:SS	HH:MM:SS	COUNT	COUNT
JOB0100	JES2	1	0.1	0 00:00:00	00:00:52	00:00:04	0.0	00:00:00	0.0	2682	74.5	0.0	21	0.0	1992
JOB0200	JES2	1	0.1	0 00:00:00	00:01:18	00:00:04	0.0	00:00:00	0.0	7120	97.9	0.1	0	0.0	1988
JOB0300	JES2	7	0.6	1 14:30:00	00:01:37	00:00:00	0.0	00:00:00	14.3	141	16.3	0.0	25	0.0	621
JOB0400	STC	16	1.4	0 00:00:01	00:00:47	00:00:05	0.0	00:00:00	0.0	1778	8.1	0.0	22	0.0	320
JOB0500	STC	16	1.4	0 00:00:00	00:00:13	00:00:00	0.0	00:00:00	0.0	82	58.5	0.0	16	0.0	270
JOB0600	STC	8	0.7	0 00:00:00	00:00:02	00:00:00	0.0	00:00:00	0.0	40	60.0	0.0	0	0.0	276
JOB0700	JES2	180	15.7	1 06:00:09	01:01:53	00:06:51	0.2	00:00:00	0.2	600962	90.8	5.0	4530	1.0	1403
JOB0800	STC	17	1.5	0 00:00:00	00:00:07	00:00:49	7.8	00:00:00	0.0	1580724	99.2	13.1	124314	26.9	3784
JOB0900	JES2	16	1.4	0 00:00:00	00:00:34	00:01:20	0.0	00:00:00	0.0	65830	69.8	0.5	34	0.0	1064
JOB1000	JES2	18	1.6	0 00:00:00	00:00:08	00:03:07	0.0	00:00:00	0.0	1698	39.0	0.0	1	0.0	622
JOB1100	JES2	3	0.3	0 00:00:00	00:00:02	00:01:36	0.0	00:00:00	0.0	453	6.6	0.0	141	0.0	724
JOB1200	JES2	2	0.2	0 00:00:00	00:00:01	00:00:51	0.0	00:00:00	0.0	1237	12.1	0.0	9	0.0	984
JOB1300	STC	359	31.4	0 00:00:03	04:05:19	24:59:54	52.8	00:00:00	0.0	4039947	98.8	33.4	89983	19.4	180
JOB1400	STC	419	36.6	0 00:00:02	04:06:08	17:52:59	37.8	00:00:00	0.0	5438404	99.8	45.0	115741	25.0	154
JOB1500	JES2	1	0.1	0 00:00:00	00:00:00	00:01:21	0.0	00:00:00	0.0	32217	76.5	0.3	36	0.0	1960
JOB1600	JES2	2	0.2	0 00:00:00	00:00:18	00:02:06	0.1	00:00:00	0.0	51216	80.3	0.4	1	0.0	1960
JOB1700	JES2	2	0.2	0 00:00:00	00:00:00	00:06:53	0.0	00:00:00	0.0	12776	78.8	0.1	37	0.0	1960
JOB1800	JES2	1	0.1	0 00:00:00	00:00:01	12:05:40	0.0	00:00:00	0.0	6165	85.1	0.1	4432	1.0	8020
JOB1900	JES2	6	0.5	0 00:00:00	00:00:05	35:02:12	0.0	00:00:00	0.0	38243	76.2	0.3	32732	7.1	6737
JOB2000	JES2	1	0.1	0 00:00:00	00:00:02	10:45:43	0.0	00:00:00	0.0	7993	74.1	0.1	7655	1.7	8048
JOB2100	JES2	11	1.0	0 00:00:00	00:00:12	81:01:16	0.0	00:00:00	0.0	150283	89.0	1.2	79254	17.1	8118
JOB2200	JES2	9	0.8	0 00:00:00	00:00:04	00:00:33	0.0	00:00:00	0.0	2595	77.6	0.0	192	0.0	4388
JOB2300	JES2	34	3.0	1 29:00:01	00:10:44	00:01:38	0.1	00:00:00	0.3	49251	84.9	0.4	1022	0.2	4392
JOB2400	JES2	1	0.1	0 00:00:00	00:00:00	00:00:53	0.0	00:00:00	0.0	404	71.3	0.0	1	0.0	560
JOB2500	JES2	2	0.2	0 00:00:00	00:00:19	00:00:22	0.0	00:00:00	0.0	1346	89.0	0.0	0	0.0	4388
JOB2600	JES2	4	0.3	0 00:00:00	00:00:01	00:00:10	0.0	00:00:00	0.0	658	92.1	0.0	1	0.0	467
JOB2700	STC	8	0.7	0 00:00:00	00:00:02	00:11:40	0.0	00:00:00	0.0	152	0.0	0.0	2588	0.6	967
TTL: 27		1145	100	3 03:20:58	11783:18	47:19:38	100	00:00:01	0.0	12094397	98.2	100	462788	100	753
(TIMEBASE = 00 MAXHOUR = 24)															
SYSTEM = TIM2 (OS:SP6.0.2, LOCAL) START = 98/06/10 WED 0424 END = 98/06/19 FRI 0155															
REPORTING DATE = 98/07/07 TUE 1448															
Rpt 2.3.1 業務グループ・サマリー・レポート (SW10, SW11, BYSUBSYS=0) の例															

業務グループ・サマリー・レポート(BYSUBSYS=0)は4つのセクションにより構成され、その内容は次のようになっています。

① ジョブ情報

JOBNAME	ジョブ名
SUBS	実行形態を示すサブシステム名
JOBCOUNT	終了回数
(%)	終了回数がグループの総終了ジョブ数に占める割合 (%)
ABEND JOB	
COUNT	ABEND 回数
(%)	ABEND 回数が終了回数に占める割合 (%)

② 処理時間

QUEUE	総イニシエータ待ち時間 (HH:MM:SS 形式)
ELAPSE	総処理経過時間 (HH:MM:SS 形式)
TOTAL CPU	
HH:MM:SS	総プロセッサ使用時間 (HH:MM:SS 形式)
(%)	総プロセッサ使用時間がグループの総プロセッサ使用時間に占める割合 (%)
ABEND JOB	
HH:MM:SS	ABEND 時に費やしたプロセッサ使用時間 (HH:MM:SS 形式)
(%)	ABEND 時に費やしたプロセッサ使用時間が総プロセッサ使用時間に占める割合 (%)

③ 入出力状況

EXCP COUNT	
TOTAL	総入出力回数
DASD	総入出力回数に占めるディスク装置への入出力回数の割合 (%)
(%)	総入出力回数がグループの総入出力回数に占める割合 (%)。

④ ストレージ情報

PAGEINS	
COUNT	総ページイン回数
(%)	総ページイン回数がグループの総ページイン回数に占める割合 (%)
VIRT	平均仮想記憶域の大きさ (KB)
REAL	平均主記憶域の大きさ (KB)

2.3.2. 業務グループ・サマリー・レポート (SW10, SW11, BYSUBSYS=1)

業務グループ・サマリー・レポート(BYSUBSYS=1)はジョブを実行形態(サブシステム)に応じて分類し、業務グループ単位の実行状況を報告します。グルーピングはGJES,GTSU,GSTC,GOMVSスイッチで実行形態(サブシステム)毎に定義します(第2章コントロール・スイッチを参照してください)。

サブヘッダにはサブシステム名を表示します。同名のジョブを異なる形態で実行した場合は各サブシステムに報告します。

(C) I I M. CORP. 1987-1997
PSW=SW10, SW11, BYSUBSYS

EXPERT SYSTEM / ONE ***** MONTHLY JOB ACTIVITY REPORTS *****
—— JOBGROUP ACTIVITY REPORT (JES2) ——

JOBMONTH 5
VER=09 LVL=99

①		②				③				④								
JOBGROUP	JOB COUNT	ABEND COUNT (%)	JOB COUNT (%)	QUEUE HH:MM:SS	ELAPSE HH:MM:SS	TOTAL CPU TIME HH:MM:SS	ABEND COUNT (%)	JOB COUNT (%)	EXCP COUNT TOTAL	DA SD (%)	PAGEINS COUNT	VIRT (KB)	REAL (KB)					
*	2353	16.7	6	0.3	09:16:48	00174:59	03:04:07	9.2	00:00:05	0.0	5318515	78.2	9.2	8569	5.1	1135	806	
A*	78	0.6	0	0.0	01:04:13	01:30:50	00:04:58	0.2	00:00:00	0.0	182040	97.0	0.3	11	0.0	653	1019	
B*	166	1.2	0	0.0	00:10:43	13:40:21	02:15:11	6.7	00:00:00	0.0	2744905	87.8	4.7	2118	1.3	1447	1335	
C*	302	2.1	3	1.0	00:13:03	00141:14	00:44:58	2.2	00:00:01	0.0	1033270	86.8	1.8	130124	77.0	2149	1112	
D*	203	1.4	0	0.0	00:02:34	00:14:56	00:01:52	0.1	00:00:00	0.0	33188	71.5	0.1	695	0.4	897	498	
E*	45	0.3	0	0.0	00:02:29	00:26:02	00:01:03	0.1	00:00:00	0.0	53503	54.4	0.1	884	0.5	2002	1169	
F*	225	1.6	13	5.8	01:49:40	03:02:37	00:18:45	0.9	00:00:01	0.2	410608	87.5	0.7	921	0.5	1066	900	
G*	40	0.3	1	2.5	00:22:00	00:43:13	00:05:17	0.3	00:00:02	0.9	222366	89.3	0.4	241	0.1	1562	1500	
H*	1193	8.5	0	0.0	02305:58	04:30:28	00:28:10	1.4	00:00:00	0.0	539384	55.9	0.9	1518	0.9	1063	727	
I*	291	2.1	1	0.3	00:45:56	01:30:05	00:06:16	0.3	00:00:00	0.0	417289	92.5	0.7	1864	1.1	1435	871	
J*	5040	35.8	12	0.2	46:40:22	37:47:32	05:34:23	16.7	00:00:03	0.0	10528884	84.1	18.2	5018	3.0	1789	810	
K*	265	1.9	15	5.7	02:24:23	06:16:05	01:42:54	5.1	00:25:51	25.1	1972695	91.3	3.4	1464	0.9	1118	987	
L*	2733	19.4	0	0.0	03:22:20	20:01:25	01:13:15	3.7	00:00:00	0.0	2157350	82.4	3.7	9905	5.9	741	690	
U*	732	5.2	25	3.4	36:01:40	55:57:20	17:36:22	52.7	00:56:29	5.3	32139082	96.1	55.4	3088	1.8	1121	1086	
Y*	407	2.9	12	2.9	00:08:43	00:57:39	00:07:13	0.4	00:00:21	4.9	223365	66.8	0.4	2591	1.5	4114	922	
TTL:	15	14073	100	88	0.6	01823:33	00462:52	33:24:51	100	01:22:57	4.1	57976444	90.4	100	169011	100	1400	815

(TIMEBASE = 00 MAXHOUR = 24)
SYSTEM = IIM2 (OS:SP6.0.2, LOCAL) START = 98/06/10 WED 0424 END = 98/06/19 FRI 0155 REPORTING DATE = 98/07/07 TUE 1707

Rpt 2.3.2 業務グループ・サマリー・レポート (SW10, SW11, BYSUBSYS=1) の例

業務グループ・サマリー・レポート(BYSUBSYS=1)は最大5つのセクションで構成され、その内容は次のようになっています。

① 業務グループ情報

JOBGROUP	業務グループ名 (GJES, GTSU, GSTC, GOMVS スイッチで実行形態別に定義)
JOBCOUNT (%)	業務グループの終了ジョブ数 業務グループの終了ジョブ数が同じ実行形態 (サブシステム) の総終了ジョブ数に占める割合 (%)
ABEND JOB COUNT (%)	業務グループの ABEND ジョブ数 業務グループの ABEND ジョブ数が業務グループの終了ジョブ数に占める割合 (%)

② 処理時間

QUEUE	業務グループの総イニシエータ待ち時間 (HH:MM:SS 形式) 但し TSO/TSS の場合は表示しません。
ELAPSE	業務グループの総処理経過時間 (HH:MM:SS 形式)
TOTAL CPU TIME HH:MM:SS (%)	業務グループの総プロセッサ使用時間 (HH:MM:SS 形式) 業務グループの総プロセッサ使用時間が同じ実行形態 (サブシステム) の総プロセッサ使用時間に占める割合 (%)
ABEND JOB HH:MM:SS (%)	業務グループの ABEND ジョブで費やしたプロセッサ使用時間 (HH:MM:SS 形式) 業務グループの ABEND ジョブで費やしたプロセッサ使用時間が業務グループの総プロセッサ使用時間に占める割合 (%)

③ 入出力状況

EXCP COUNT	
TOTAL	業務グループの総入出力回数
DASD (%)	業務グループの総入出力回数に占めるディスク装置への入出力回数の割合 (%) 業務グループの総入出力回数が同じ実行形態 (サブシステム) の総入出力回数に占める割合 (%)

④ ストレージ情報

PAGEINS COUNT (%)	業務グループの総ページイン回数 業務グループの総ページイン回数が同じ実行形態 (サブシステム) の総ページイン回数に占める割合 (%)
VIRT	平均仮想記憶域の大きさ (KB)
REAL	平均主記憶域の大きさ (KB)

⑤ 端末入出力状況

TSO/TSSの場合のみ、②「QUEUE」に代えて末尾に表示します。	
TERMINAL IO COUNT	業務グループの総端末入出力回数 (TGET と TPUT の合計)

2.3.3. 業務グループ・サマリー・レポート (SW10, SW11, BYSUBSYS=2)

業務グループ・サマリー・レポート(BYSUBSYS=2)はジョブを指定した業務グループに分類し、ジョブ名単位の実行状況を報告します。グルーピングはGJES,GTSU,GSTC,GOMVSスイッチで実行形態(サブシステム)毎に定義します(第2章コントロール・スイッチを参照ください)。

サブヘッダにはサブシステム名と業務グループ名を表示します。同名のジョブを異なる形態で実行した場合は該当する各業務グループに報告します。

(C) I I M CORP. 1987-1999
PSW-SW10, SW11, BYSUBSYS

EXPERT SYSTEM / ONE ***** MONTHLY JOB ACTIVITY REPORTS *****
JOBGROUP ACTIVITY REPORT (JES2 : J*)

JOBMONTH 25
VER=09 LVL=99

①				②				③				④					
JOBGROUP	JOB	ABEND	JOB	QUEUE	ELAPSE	TOTAL	CPUTIME	ABEND	JOB	EXCP	COUNT		PAGEINS		VIRT	REAL	
	COUNT	(%)	COUNT	(%)	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	(%)	HH:MM:SS	(%)	TOTAL	DASD	(%)	COUNT	(%)	(KB)	(KB)
JOBX001	1	2.1	0	0.0	00:15:19	00:03:41	00:00:15	4.3	00:00:00	0.0	28728	95.9	4.4	0	0.0	1664	3049
JOBX002	1	2.1	0	0.0	00:05:57	00:14:38	00:00:21	5.9	00:00:00	0.0	15892	90.8	2.4	0	0.0	1272	2742
JOBX003	1	2.1	0	0.0	00:00:01	00:00:05	00:00:00	0.1	00:00:00	0.0	252	32.1	0.0	0	0.0	692	770
JOBX004	2	4.2	0	0.0	00:00:12	00:00:53	00:00:02	0.6	00:00:00	0.0	1108	31.4	0.2	0	0.0	1352	897
JOBX005	1	2.1	0	0.0	00:00:05	00:06:08	00:00:23	6.5	00:00:00	0.0	35805	94.3	5.5	0	0.0	1340	2768
JOBX006	1	2.1	0	0.0	00:00:02	00:00:56	00:00:02	0.7	00:00:00	0.0	3548	35.3	0.5	0	0.0	1408	1509
JOBX007	1	2.1	0	0.0	00:00:01	00:00:33	00:00:02	0.6	00:00:00	0.0	2184	66.7	0.3	0	0.0	1072	1301
JOBX008	1	2.1	0	0.0	00:00:00	00:01:15	00:00:04	1.2	00:00:00	0.0	243	32.1	0.0	0	0.0	692	1371
JOBX009	1	2.1	0	0.0	00:00:01	00:00:12	00:00:00	0.2	00:00:00	0.0	107	33.6	0.0	9	34.6	636	1232
JOBX010	2	4.2	0	0.0	00:00:02	00:00:38	00:00:01	0.5	00:00:00	0.0	216	36.1	0.0	0	0.0	640	1306
JOBX011	1	2.1	0	0.0	00:00:01	00:00:18	00:00:00	0.2	00:00:00	0.0	288	29.2	0.0	0	0.0	1336	863
JOBX012	1	2.1	0	0.0	00:00:01	00:00:14	00:00:00	0.2	00:00:00	0.0	294	28.9	0.0	0	0.0	1336	1016
JOBX013	1	2.1	0	0.0	00:00:05	00:07:48	00:00:08	2.4	00:00:00	0.0	14838	61.0	2.3	0	0.0	2488	1619
JOBX014	1	2.1	0	0.0	00:00:01	00:04:26	00:00:07	2.2	00:00:00	0.0	29524	86.9	4.5	0	0.0	1384	1876
JOBX015	1	2.1	0	0.0	00:00:04	00:04:35	00:00:04	1.3	00:00:00	0.0	9283	70.9	1.4	0	0.0	1452	1501
JOBX016	2	4.2	0	0.0	00:00:05	00:04:56	00:00:08	2.3	00:00:00	0.0	15597	40.1	2.4	0	0.0	1268	1694
JOBX017	1	2.1	0	0.0	00:00:04	00:12:10	00:00:51	14.2	00:00:00	0.0	104810	94.0	16.0	0	0.0	1476	2920
JOBX018	1	2.1	0	0.0	00:00:01	00:01:03	00:00:04	1.3	00:00:00	0.0	8754	91.2	1.3	0	0.0	3368	1776
JOBX019	1	2.1	0	0.0	00:00:01	00:00:30	00:00:01	0.5	00:00:00	0.0	2536	85.3	0.4	0	0.0	3356	1711
JOBX020	1	2.1	0	0.0	00:01:47	00:02:12	00:00:03	1.0	00:00:00	0.0	4152	80.3	0.6	0	0.0	1320	1575
JOBX021	1	2.1	0	0.0	00:02:06	00:00:49	00:00:01	0.4	00:00:00	0.0	1596	57.0	0.2	0	0.0	1308	1423
JOBX022	1	2.1	0	0.0	00:02:03	00:03:01	00:00:04	1.4	00:00:00	0.0	6582	49.9	1.0	0	0.0	3468	1557
JOBX023	1	2.1	0	0.0	00:00:01	00:02:02	00:00:02	0.6	00:00:00	0.0	2737	84.0	0.4	0	0.0	2368	1887
JOBX024	1	2.1	0	0.0	00:00:30	00:03:53	00:00:06	1.8	00:00:00	0.0	9628	80.1	1.5	0	0.0	3420	1940
JOBX025	1	2.1	0	0.0	00:00:01	00:00:31	00:00:00	0.2	00:00:00	0.0	914	47.0	0.1	0	0.0	1244	2199
JOBX026	1	2.1	0	0.0	00:07:48	00:00:14	00:00:01	0.4	00:00:00	0.0	1913	43.8	0.3	0	0.0	4464	1856
JOBX027	2	4.2	0	0.0	00:00:06	00:04:46	00:00:06	1.7	00:00:00	0.0	8679	52.6	1.3	0	0.0	1516	1492
JOBX028	2	4.2	0	0.0	00:00:09	00:08:22	00:00:14	3.9	00:00:00	0.0	23882	65.1	3.6	0	0.0	1524	1771
JOBX029	2	4.2	0	0.0	00:00:09	00:07:10	00:00:08	2.4	00:00:00	0.0	13260	61.2	2.0	0	0.0	1456	1410
JOBX030	1	2.1	0	0.0	00:00:03	00:00:42	00:00:02	0.7	00:00:00	0.0	2611	57.1	0.4	14	53.8	1416	1286
JOBX031	1	2.1	0	0.0	00:02:52	00:05:21	00:00:13	3.6	00:00:00	0.0	23546	85.9	3.6	0	0.0	1576	2423
JOBX032	1	2.1	0	0.0	00:00:07	00:20:47	00:01:11	19.8	00:00:00	0.0	141420	94.6	21.6	0	0.0	1772	2834
JOBX033	1	2.1	0	0.0	00:00:01	00:01:33	00:00:06	1.7	00:00:00	0.0	11586	95.8	1.8	0	0.0	1268	2817
JOBX034	1	2.1	0	0.0	00:00:01	00:01:02	00:00:04	1.2	00:00:00	0.0	8185	81.2	1.2	0	0.0	4416	2498
JOBX035	1	2.1	0	0.0	00:00:01	00:00:32	00:00:02	0.6	00:00:00	0.0	4275	76.0	0.7	0	0.0	3416	2153
JOBX036	1	2.1	0	0.0	00:00:45	00:03:05	00:00:04	1.2	00:00:00	0.0	5886	67.2	0.9	3	11.5	1496	1913
JOBX037	2	4.2	0	0.0	00:00:06	00:06:53	00:00:10	2.9	00:00:00	0.0	20566	41.8	3.1	0	0.0	1604	1719
JOBX038	2	4.2	0	0.0	00:00:08	00:10:14	00:00:27	7.5	00:00:00	0.0	79482	85.1	12.1	0	0.0	1432	1865
JOBX039	2	4.2	0	0.0	00:00:05	00:04:44	00:00:06	1.8	00:00:00	0.0	10916	37.5	1.7	0	0.0	1592	1637
TTL: 39	48	100	0	0.0	00:41:06	02:33:09	00:05:59	100	00:00:00	0.0	655823	82.8	100	26	100	1723	1749

(TIMEBASE = 00 MAXHOUR = 24)

SYSTEM = IIM3 (OS:SP6.0.3,LOCAL) START = 99/11/11 THU 0737 END = 99/11/12 FRI 0741

REPORTING DATE = 00/02/01 TUE 1542

業務グループ・サマリー・レポート(BYSUBSYS=2)は最大5つのセクションで構成され、その内容は次のようになっています。

① ジョブ情報

JOBGROUP	ジョブ名
JOBCOUNT	終了回数
(%)	終了回数がグループの総終了ジョブ数に占める割合 (%)
ABEND JOB	
COUNT	ABEND 回数
(%)	ABEND 回数が終了回数に占める割合 (%)

② 処理時間

QUEUE	総イニシエータ待ち時間 (HH:MM:SS 形式) 但し TSO/TSS の場合は表示しません。
ELAPSE	総処理経過時間 (HH:MM:SS 形式)
TOTAL CPU TIME	
HH:MM:SS	総プロセッサ使用時間 (HH:MM:SS 形式)
(%)	総プロセッサ使用時間がグループの総プロセッサ使用時間に占める割合 (%)
ABEND JOB	
HH:MM:SS	ABEND 時に費やしたプロセッサ使用時間 (HH:MM:SS 形式)
(%)	ABEND 時に費やしたプロセッサ使用時間が総プロセッサ使用時間に占める割合 (%)

③ 入出力状況

EXCP COUNT	
TOTAL	総入出力回数
DASD	総入出力回数に占めるディスク装置への入出力回数の割合 (%)
(%)	総入出力回数がグループの総入出力回数に占める割合 (%)

④ ストレージ情報

PAGEINS	
COUNT	総ページイン回数
(%)	総ページイン回数がグループの総ページイン回数に占める割合 (%)
VIRT	平均仮想記憶域の大きさ (KB)
REAL	平均主記憶域の大きさ (KB)

⑤ 端末入出力状況

TSO/TSS の場合のみ、②「QUEUE」に代えて末尾に表示します。

TERMINAL IO COUNT	
	業務グループの総端末入出力回数 (TGET と TPUT の合計)

2.4 業務グループ・サマリー・レポート（日付単位） （SW10, SW12, BYSUBSYS=1）

業務グループ・サマリー・レポート(日付単位)は、指定した業務グループ毎に日付単位の実行状況を報告します。サブヘッダにはサブシステム名と業務グループ名を表示します。

レポートの作成には出力指示(SW10,SW12)に加えて予め次の設定が必要です(第2章 コントロール・スイッチを参照してください)。

- ・BYSUBSYS=1を指定
 - ・GJES,GTSU,GSTC,GOMVSスイッチで業務グループを定義
 - ・SW12,JES,SW12TSU,SW12STC,SW12OMVSスイッチ他でレポート対象グループを指定
- 非出力／全グループ出力／特定グループのみ出力のいずれかを実行形態(サブシステム)毎に指定できます。

(C) I I M CORP. 1987-1999 PSN=SW10, SW12, BYSUBSYS				EXPERT SYSTEM / ONE ***** MONTHLY JOB ACTIVITY REPORTS ***** —— JOBGROUP DAILY ACTIVITY REPORT (JES2 : B*) ——								JOBMONTH 12 VER=09 LVL=99							
①				②				③				④							
DAY WEEK		JOB COUNT		ABEND JOB COUNT (%)		QUEUE HH:MM:SS		ELAPSE HH:MM:SS		TOTAL CPUTIME HH:MM:SS (%)		ABEND JOB HH:MM:SS (%)		EXCP COUNT TOTAL DASD (%)		PAGEINS COUNT (%)		VIRT REAL (KB) (KB)	
01																			
02																			
03																			
04																			
05																			
06																			
07																			
08																			
09																			
10																			
11 THU		711		87.6		0 0.0		20:57:24 17:59:16		02:07:37 63.9		00:00:00 0.0		799603 43.0		31.7		44 42.7 1330 1048	
12 FRI		101		12.4		0 0.0		00:18:00 13:22:08		01:12:06 36.1		00:00:00 0.0		1719316 22.4		68.3		59 57.3 1331 1414	
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			
31																			
TOTAL		812		100		0 0.0		21:15:25 31:21:25		03:19:44 100		00:00:00 0.0		2518919 28.9		100		103 100	
AVERAGE		406			0 0.0		10:37:42 15:40:42		01:39:52		00:00:00 0.0		1259460 14.5			52 1330 1094	

(TIMEBASE = 00 MAXHOUR = 24)
SYSTEM = IIM3 (OS:SP6.0.3,LOCAL) START = 99/11/11 THU 0737 END = 99/11/12 FRI 0741

REPORTING DATE = 99/11/26 FRI 1539

Rpt 2.4 業務グループ・サマリー・レポート（日付単位）の例

業務グループ・サマリー・レポート(日付単位)は最大5つのセクションで構成され、その内容は次のようになっています。

① 日付情報

DAY	日付
WEEK	曜日
JOB COUNT	終了ジョブ数
(%)	終了ジョブ数が業務グループの総終了ジョブ数に占める割合 (%)
ABEND JOB	
COUNT	ABEND ジョブ数
(%)	ABEND ジョブ数が終了ジョブ数に占める割合 (%)

② 処理時間

QUEUE	総イニシエータ待ち時間 (HH:MM:SS 形式) 但し TSO/TSS の場合は表示しません。
ELAPSE	総処理経過時間 (HH:MM:SS 形式)
TOTAL CPU TIME	
HH:MM:SS	総プロセッサ使用時間 (HH:MM:SS 形式)
(%)	総プロセッサ使用時間が業務グループの総プロセッサ使用時間に占める割合 (%)
ABEND JOB	
HH:MM:SS	ABEND ジョブで費やしたプロセッサ使用時間 (HH:MM:SS 形式)
(%)	ABEND ジョブで費やしたプロセッサ使用時間が総プロセッサ使用時間に占める割合 (%)

③ 入出力状況

EXCP COUNT	
TOTAL	総入出力回数
DASD	総入出力回数に占めるディスク装置への入出力回数の割合 (%)
(%)	総入出力回数が業務グループの総入出力回数に占める割合 (%)

④ ストレージ情報

PAGEINS	
COUNT	総ページイン回数
(%)	総ページイン回数が業務グループの総ページイン回数に占める割合 (%)
VIRT	平均仮想記憶域の大きさ (KB)
REAL	平均主記憶域の大きさ (KB)

⑤ 端末入出力状況

TSO/TSS の場合のみ、②「QUEUE」に代えて末尾に表示します。

TERMINAL IO COUNT	
	業務グループの総端末入出力回数 (TGET と TPUT の合計)

2.4.1. 最大資源使用レポート（日付単位）（SW10, SW12, SW121, BYSUBSYS）

最大資源使用レポート(日付単位)は、指定した業務グループ毎に日毎の資源使用量の最大値を持つジョブを報告します。この際の資源としては、次の項目を対象とします。

- プロセッサ使用時間
- 仮想記憶域
- 入出力回数
- 処理経過時間

(C) I I M CORP. 1987-1999
PSW=SW10, SW12, SW121, BYSUBSYS

EXPERT SYSTEM / ONE
HIGH RESOURCE WORKLOAD USAGE (JES2 : B*) BY DAY

***** MONTHLY JOB ACTIVITY REPORTS *****
JOBMONTH 13
VER=09 LVL=99

①

②

③

④

DAY WEEK	PROCESSOR USAGE			STORAGE USAGE			I/O USAGE			ELAPSE TIME		
	JOBNAME	CPUTIME	BURST	JOBNAME	VIRTUAL	PAGEINS	JOBNAME	EXCP	DASD TAPE	JOBNAME	ELAPSE	QUEUE
		HH:MM:SS	(MSEC)		(KB)	COUNT		COUNT	(%) (%)		HH:MM:SS	HH:MM:SS
01												
02												
03												
04												
05												
06												
07												
08												
09												
10												
11	THU BJOB0008	01:01:37	65.7	BJOB0241	4484		0 BJOB0241	103296	23 75	BJOB0008	02:20:48	00:00:02
12	FRI BJOB0007	00:27:21	83.0	BJOB0699	4864		6 BJOB0460	413816	27 73	BJOB0007	01:44:54	00:00:01
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												

(TIMEBASE = 00 MAXHOUR = 24)
SYSTEM = IIM3 (OS:SP6.0.3,LOCAL) START = 99/11/11 THU 0737 END = 99/11/12 FRI 0741

REPORTING DATE = 99/11/26 FRI 1539

Rpt 2.4.1 最大資源使用レポート（日付単位）の例

この最大資源使用レポートは 4 つのセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。

DAY	日付
WEEK	曜日

① プロセッサ情報

プロセッサ使用時間の最も長いジョブの情報を示します。

JOBNAME	ジョブ名
CPUTIME	プロセッサ使用時間 (HH:MM:SS 形式)
BURST	業務プログラムがプロセッサと入出力装置を交互に使用する際の理論的な 1 回の平均プロセッサ連続使用時間 (ミリ秒)

② ストレージ情報

仮想記憶域を最も多く使用したジョブの情報を示します。

JOBNAME	ジョブ名
VIRTUAL	仮想記憶域の大きさ (KB)
PAGEINS COUNT	ページイン回数

③ 入出力情報

入出力回数が最も多いジョブの情報を示します。

JOBNAME	ジョブ名
EXCP COUNT	総入出力回数
DASD	ディスク装置へのアクセスの割合 (%)
TAPE	ディスク装置へのアクセスの割合 (%)

④ 処理経過時間

処理経過時間が最も長いジョブの情報を示します。

JOBNAME	ジョブ名
ELASPE	処理経過時間単位 (HH:MM:SS 形式)
QUEUE	イニシエータ待ち時間 (HH:MM:SS 形式)

2.4.2. 最大資源使用ジョブ・サマリーレポート (SW10, SW12, SW121, BYSUBSYS)

最大資源使用ジョブ・サマリー・レポートは、最大資源使用レポート(日付単位)を補足するもので、最大値を記録したジョブの詳細情報を出力します。

(C) I I M. CORP. 1987-1999
PSW=SW10, SW12, SW121, BYSUBSYS

EXPERT SYSTEM / ONE ***** MONTHLY JOB ACTIVITY REPORTS *****
HIGH RESOURCE WORKLOAD USAGE (JES2 : B*)

JOBMONTH 14
VER=09 LVL=99

①		②		③		④									
DAY	WEEK	JOBNAME	READER DATE-TIME YY/MM/DD HH:MM:SS	QUEUE HH:MM:SS	STARTTIME HH:MM:SS	ELAPSE HH:MM:SS	CPUTIME HH:MM:SS	VIRTUAL (KB)	PAGEINS COUNT	EXCP-COUNT TOTAL	DASD%	TAPE%	RESOURCE NAME		
11	THU	BJOB0008	99/11/11 18:00:44	00:00:02	18:00:47	02:20:48	01:01:37	2404	5	56295	0.2	99.0	PROC	ELPS	
		BJOB0241	99/11/11 08:43:28	00:00:01	08:43:30	00:28:25	00:01:48	4484	0	103296	23.4	75.1	VIRT	EXCP	
12	FRI	BJOB0007	99/11/12 01:38:51	00:00:01	01:38:52	01:44:54	00:27:21	888	0	19772	0.4	98.4	PROC	ELPS	
		BJOB0699	99/11/12 00:28:49	00:00:03	00:28:53	00:05:19	00:00:11	4864	6	19903	97.3	0.0	VIRT		
		BJOB0460	99/11/12 04:02:11	00:00:01	04:02:13	00:32:55	00:01:13	1080	0	413816	27.4	72.5	EXCP		

(TIMEBASE = 00 MAXHOUR = 24)
SYSTEM = IIM3 (OS:SP6.0.3,LOCAL) START = 99/11/11 THU 0737 END = 99/11/12 FRI 0741

REPORTING DATE = 99/11/26 FRI 1539

この最大資源使用ジョブ・サマリー・レポートは4つのセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。

① ジョブ識別情報部

DAY	日付
WEEK	曜日
JOBNAME	ジョブ名
READER DATE-TIME	入力日時 (YY/MM/DD HH:MM:SS 形式)

② 処理時間

QUEUE	イニシエータ待ち時間 (HH:MM:SS 形式)
STARTIME	開始時刻 (HH:MM:SS 形式)
ELAPSE	処理経過時間 (HH:MM:SS 形式)
CPUTIME	プロセッサ使用時間 (HH:MM:SS 形式)

③ 仮想記憶

VIRTUAL (KB)	仮想記憶域の大きさ (KB)
PAGEINS COUNT	ページイン回数

④ 入出力状況

EXCP COUNT	入出力状況
TOTAL	総入出力回数
DASD%	ディスク装置へのアクセスの割合 (%)
TAPE%	テープ装置へのアクセスの割合 (%)
RESOURCE NAME	最大値を記録した資源名を表示
PROC	プロセッサ使用時間
VIRT	仮想記憶域
EXCP	入出力回数
ELPS	処理経過時間

2.5 業務プログラム解析レポート (SW20, SW21~26)

業務プログラム解析レポートは、システム資源使用量や実行/ABEND回数の多い業務プログラムの実行状況を報告します。指定した項目の値が多い順にプログラムをソートし、上位46本の実行状況をプログラム名単位に報告します。指定したソート項目はサブヘッダに表示します。

レポートを作成するには出力指示 (SW20) に加えてソート項目の指定をSW21~26で行います。異なる項目でソートしたレポートを同時に作成することもできます (第2章 コントロール・スイッチを参照してください)。



- ・ジョブステップ終了レコードが必要です。
- ・ステップ数が多いと資源を大量に消費します。

(C) I I M CORP. 1987-1997
PSW=SW20, SW21

EXPERT SYSTEM / ONE

***** MONTHLY JOB ACTIVITY REPORTS *****

JOBMONTH 5
VER=09 LVL=99

PROGRAM ACTIVITY REPORT (TOP 46 - SORTED BY CPUTIME)

①		②		③		④	
PROGRAM NAME	EXEC COUNT	ABEND STEP COUNT (%)	ELAPSE TOTAL CPUTIME ABEND STEP HH:MM:SS HH:MM:SS (%) HH:MM:SS (%)	EXCP COUNT TOTAL DASD (%)	VIRT (KB)	REAL (KB)	PAGEINS COUNT (%)
PPGM0100	136	1.4	0 0.0 01951:26 07:48:51 71.6 00:00:00 0.0	1853859 99.1 23.3	472	175	88400 56.4
PPGM0200	1943	20.7	0 0.0 06:02:30 01:12:20 11.1 00:00:00 0.0	1681550 84.4 21.2	1528	1203	610 0.4
PPGM0300	23	0.2	6 26.1 01:17:17 00:21:56 3.4 00:10:01 45.7	831408 99.3 10.5	1251	986	329 0.2
PPGM0400	108	1.1	4 3.7 00152:24 00:16:27 2.5 00:01:03 6.4	284125 61.5 3.6	817	647	27118 17.3
PPGM0500	6	0.1	0 0.0 82:39:26 00:15:21 2.3 00:00:00 0.0	1572685 99.8 19.8	1084	1168	5793 3.7
PPGM0600	1	0.0	0 0.0 21:01:19 00:12:52 2.0 00:00:00 0.0	163625 21.7 2.1	2072	2132	1931 1.2
PPGM0700	11	0.1	0 0.0 01:35:49 00:09:43 1.5 00:00:00 0.0	219204 84.2 2.8	1956	1471	234 0.1
PPGM0800	4	0.0	0 0.0 00:13:34 00:05:52 0.9 00:00:00 0.0	27303 96.2 0.3	1688	4372	5 0.0
PPGM0900	1	0.0	0 0.0 20:53:41 00:05:19 0.8 00:00:00 0.0	34 8.8 0.0	624	282	1124 0.7
PPGM1000	1178	12.5	0 0.0 00:47:34 00:03:34 0.5 00:00:00 0.0	108346 16.0 1.4	1520	962	367 0.2
PPGM1100	4	0.0	0 0.0 00:07:15 00:02:32 0.4 00:00:00 0.0	8909 92.3 0.1	1940	3674	41 0.0
PPGM1200	1	0.0	0 0.0 14:21:19 00:02:11 0.3 00:00:00 0.0	18224 0.0 0.2	664	274	727 0.5
PPGM1300	462	4.9	0 0.0 00:10:45 00:01:07 0.2 00:00:00 0.0	90102 93.7 1.1	331	416	11 0.0
PPGM1400	177	1.9	0 0.0 00:09:40 00:01:07 0.2 00:00:00 0.0	59347 92.3 0.7	363	606	1609 1.0
PPGM1500	122	1.3	0 0.0 00:08:32 00:00:51 0.1 00:00:00 0.0	72047 88.6 0.9	1973	579	9 0.0
PPGM1600	3	0.0	0 0.0 00:05:44 00:00:50 0.1 00:00:00 0.0	141648 99.9 1.8	784	962	0 0.0
PPGM1700	55	0.6	0 0.0 00:04:29 00:00:48 0.1 00:00:00 0.0	23516 75.9 0.3	4394	739	5 0.0
PPGM1800	163	1.7	0 0.0 00:04:21 00:00:40 0.1 00:00:00 0.0	18897 65.7 0.2	768	797	28 0.0
PPGM1900	589	6.3	0 0.0 00:12:39 00:00:40 0.1 00:00:00 0.0	24736 70.8 0.3	530	540	78 0.0
PPGM2000	1	0.0	0 0.0 21:00:43 00:00:36 0.1 00:00:00 0.0	10988 96.7 0.1	504	1861	3303 2.1
PPGM2100	69	0.7	0 0.0 00:07:30 00:00:33 0.1 00:00:00 0.0	38501 80.4 0.5	1002	1776	9 0.0
PPGM2200	1566	16.7	0 0.0 00:03:43 00:00:31 0.1 00:00:00 0.0	2995 0.0 0.0	338	317	25 0.0
PPGM2300	1	0.0	0 0.0 00:02:16 00:00:29 0.1 00:00:00 0.0	15992 99.8 0.2	1672	1891	0 0.0
PPGM2400	9	0.1	0 0.0 00:08:23 00:00:28 0.1 00:00:00 0.0	45044 99.3 0.6	546	951	18 0.0
PPGM2500	2	0.0	0 0.0 00:01:51 00:00:27 0.1 00:00:00 0.0	57197 99.5 0.7	2164	3229	0 0.0
PPGM2600	61	0.6	0 0.0 00:36:47 00:00:24 0.1 00:00:00 0.0	7262 24.1 0.1	1002	940	1407 0.9
PPGM2700	98	1.0	0 0.0 00:03:04 00:00:21 0.1 00:00:00 0.0	13403 77.5 0.2	3058	701	19 0.0
PPGM2800	1	0.0	0 0.0 00:01:00 00:00:21 0.1 00:00:00 0.0	17162 99.7 0.2	2256	3396	0 0.0
PPGM2900	6	0.1	0 0.0 00:08:22 00:00:19 0.0 00:00:00 0.0	45072 21.7 0.6	1313	809	6 0.0
PPGM3000	2	0.0	0 0.0 25:52:31 00:00:18 0.0 00:00:00 0.0	1942 76.9 0.0	396	2099	11382 7.3
PPGM3100	1	0.0	0 0.0 00:00:57 00:00:17 0.0 00:00:00 0.0	17069 99.7 0.2	2172	3166	0 0.0
PPGM3200	234	2.5	0 0.0 00:04:32 00:00:16 0.0 00:00:00 0.0	59562 83.0 0.8	447	500	70 0.0
PPGM3300	43	0.5	0 0.0 00:02:38 00:00:16 0.0 00:00:00 0.0	52897 97.1 0.7	1097	1095	0 0.0
PPGM3400	16	0.2	0 0.0 00:00:54 00:00:14 0.0 00:00:00 0.0	2447 57.6 0.0	777	1551	4 0.0
PPGM3500	172	1.8	0 0.0 00:02:10 00:00:13 0.0 00:00:00 0.0	3168 5.4 0.0	666	1059	0 0.0
PPGM3600	12	0.1	0 0.0 00:03:14 00:00:10 0.0 00:00:00 0.0	28770 98.8 0.4	711	1500	0 0.0
PPGM3700	1	0.0	0 0.0 00:00:44 00:00:08 0.0 00:00:00 0.0	9008 99.7 0.1	2012	3051	0 0.0
PPGM3800	6	0.1	0 0.0 00:00:16 00:00:07 0.0 00:00:00 0.0	4383 90.7 0.1	721	1576	0 0.0
PPGM3900	1	0.0	0 0.0 13:50:37 00:00:07 0.0 00:00:00 0.0	19 0.0 0.0	956	292	421 0.3
PPGM4000	2	0.0	0 0.0 20:53:13 00:00:06 0.0 00:00:00 0.0	628 0.0 0.0	376	241	462 0.3
PPGM4100	1	0.0	0 0.0 21:00:44 00:00:06 0.0 00:00:00 0.0	2345 0.6 0.0	296	243	99 0.1
PPGM4200	3	0.0	0 0.0 00:00:31 00:00:05 0.0 00:00:00 0.0	15359 99.2 0.2	788	1623	7 0.0
PPGM4300	4	0.0	0 0.0 00:00:21 00:00:05 0.0 00:00:00 0.0	3792 89.3 0.0	336	390	0 0.0
PPGM4400	493	5.2	0 0.0 00:21:15 00:00:04 0.0 00:00:00 0.0	3243 0.0 0.0	327	820	132 0.1
PPGM4500	1	0.0	0 0.0 00:00:19 00:00:04 0.0 00:00:00 0.0	9634 99.6 0.1	2092	3194	0 0.0
*OTHER	1603	17.1	0 0.0 00497:26 00:03:58 0.6 00:00:00 0.0	272838 82.1 3.4	796	1252	11089 7.1
TOTAL	9396	100	10 0.1 02855:42 10:54:28 100 00:11:05 1.7	7940285 89.5 100	942	863	156872 100

#PROGRAMS : 574

(TIMEBASE = 00 MAXHOUR = 24)

SYSTEM = IIM3 (OS:SP6.0.2,LOCAL) START = 98/06/10 WED 0424 END = 98/06/10 WED 2352

REPORTING DATE = 98/07/07 TUE 1633

業務プログラム解析レポートは4つのセクションにより構成され、その内容は次のようになっています。

① 業務プログラム情報

PROGRAM NAME	業務プログラム名 「*OTHER」は47位以下の業務プログラム全てをまとめたもの
EXEC COUNT (%)	実行回数 実行回数が全プログラムの総実行回数に占める割合 (%)
ABEND STEP COUNT (%)	ABEND 回数 ABEND 回数が実行回数に占める割合 (%)

② 処理時間

ELAPSE	総処理経過時間 (HH:MM:SS 形式)
TOTAL CPUTIME HH:MM:SS (%)	総プロセッサ使用時間 (HH:MM:SS 形式) 総プロセッサ使用時間が全プログラムの総プロセッサ使用時間に占める割合 (%)
ABEND STEP HH:MM:SS (%)	ABEND したジョブステップで費やしたプロセッサ使用時間 (HH:MM:SS 形式) ABEND したジョブステップで費やしたプロセッサ使用時間が総プロセッサ使用時間に占める割合 (%)

③ 入出力状況

EXCP COUNT	
TOTAL	総入出力回数
DASD (%)	総入出力回数に占めるディスク装置への入出力回数の割合 (%) 総入出力回数が全プログラムの総入出力回数に占める割合 (%)

④ ストレージ情報

VIRT	平均仮想記憶域の大きさ (KB)
REAL	平均主記憶域の大きさ
PAGEINS	ディスク装置へのアクセスの割合 (%)
COUNT (%)	総ページイン回数 総ページイン回数が全プログラムの総ページイン回数に占める割合 (%)

2.6 イニシエータ待ち時間解析レポート (SW30)

イニシエータ待ち時間解析レポートはジョブクラス単位のイニシエータ待ち時間を解析する為に使用します。
 なお、分布値のスケールを変更する場合はセクション・スイッチのSELIMITM、SELIMITQを使用してください。

(C) I I M CORP. 1987-1997
 PSW-SW30

EXPERT SYSTEM / ONE ***** MONTHLY JOB ACTIVITY REPORTS *****
 INITIATOR WAIT TIME ANALYSIS BY JOB CLASS

JOBMONTH 46
 VER=09 LVL=99

JOBCLASS	①													②												
	INITIATOR WAIT TIME (MINUTES)													ELAPSE TIME (MINUTES)												
	* <1SEC	* <1M	5	10	15	20	25	30	35	OVER	* HH:MM:SS		* 0	* 10	* 20	* 30	* 40	* 50	* 60	* 70	* 80	* 90	OVER	* HH:MM:SS		
A	3451	1723	66	4							5244	5211	28	3	1			1						5244		
B	65.8	98.7	99.9	100	100	100	100	100	100	100	07:18:25	99.4	99.9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	31:37:00			
C	644	177	30	5	6	5	1				868	821	20	10	2	2	7			6			868			
I	74.2	94.6	98.0	98.6	99.3	99.9	100	100	100	100	05:34:24	94.6	96.9	98.0	98.3	98.5	99.3	99.3	100	100	100	100	32:55:26			
J	81	52	45	6				1	3		188	185		3									188			
L	43.1	70.7	94.7	97.9	97.9	97.9	98.4	100	100	100	04:17:09	98.4	98.4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	04:24:13			
M	376	204	27	5			1				613	599	13			1							613			
N	61.3	94.6	99.0	99.8	99.8	99.8	100	100	100	100	02:31:04	97.7	99.8	99.8	99.8	100	100	100	100	100	100	100	11:21:02			
P	807	421	43	1							1272	1272											1272			
R	63.4	96.5	99.9	100	100	100	100	100	100	100	02:34:21	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	07:45:20			
S	2678	247	10								2935	2935											2935			
STC	91.2	99.7	100	100	100	100	100	100	100	100	01:01:24	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	02:29:24			
T	167	101	43	30	14	14	5	4	3	21	402	365	14	8	1	6	1					7	402			
TSU	41.5	66.7	77.4	84.8	88.3	91.8	93.0	94.0	94.8	100	39:59:38	90.8	94.3	96.3	96.5	98.0	98.3	98.3	98.3	98.3	100	41:19:22				
TTL: 14	556	462	297	76	58	13	5	4	1	1	1473	1461	4	3	5								1473			
	37.7	69.1	89.3	94.4	98.4	99.3	99.6	99.9	99.9	100	43:40:20	99.2	99.5	99.7	100	100	100	100	100	100	100	100	26:08:06			
	140	122	24	1							287	278	3	5	1								287			
	48.8	91.3	99.7	100	100	100	100	100	100	100	01:27:34	96.9	97.9	99.7	100	100	100	100	100	100	100	100	09:04:28			
	69	3									72	72											72			
	95.8	100	100	100	100	100	100	100	100	100	00:00:42	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	00:54:16			
	419	276	5								700	686											700			
	59.9	99.3	100	100	100	100	100	100	100	100	01:36:58	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	100	00:15:59				
	1767	583									2350	962	103	41	1	3	2	28	1			1209	2350			
	75.2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	01:23:04	40.9	45.3	47.1	47.1	47.2	47.3	48.5	48.6	48.6	100	1896:18				
	5	14									19	1							1				17			
	26.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	00:00:21	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	10.5	10.5	10.5	10.5	100	00:138:54				
	500	5									505	152	57	35	21	18	15	12	6	14	175	505				
	99.0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	00:03:03	30.1	41.4	48.3	52.5	56.0	59.0	61.4	62.6	65.3	100	01:19:32				
	11K	4390	590	128	78	32	12	9	7	22	16928	15K	242	108	32	30	26	41	13	14	1422	16928				
	68.9	94.8	98.3	99.1	99.5	99.7	99.8	99.8	99.9	100	01:822:06	88.6	90.0	90.7	90.9	91.0	91.2	91.4	91.5	91.6	100	20627:43				

(TIMEBASE = 00 MAXHOUR = 24)
 SYSTEM = IIM2 (OS:SP6.0.2,LOCAL) START = 98/06/10 WED 0424 END = 98/06/19 FRI 0155

REPORTING DATE = 98/07/07 TUE 1448

このイニシエータ待ち時間解析レポートは2つのセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。

① イニシエータ待ち時間の分布

ジョブクラス単位に2行で表示する。1行目はイニシエータ待ち時間の分布を示し、2行目は累積のパーセントを示す。分布の分散値については、入力スイッチの分散値の指示に従います。

TOTAL	1 行目はジョブ数
HH:MM:SS	2 行目は総イニシエータ待ち時間

② 処理経過時間の分布

ジョブクラス単位に2行で表示する。1行目は処理経過時間の分布を示し、2行目は累積のパーセントを示す。分布の分散値については、入力スイッチの分散値の指示に従います。

TOTAL	1 行目はジョブ数
HH:MM:SS	2 行目は総処理経過時間

2.7 イニシエータ・スケジュール・マップ (SW30, SW31)

イニシエータ・スケジュール・マップでは、ジョブクラス毎に1ヶ月の実行状況を示します。

(C) I I M CORP. 1987-1997
PSW-SW30, SW31

EXPERT SYSTEM / ONE ***** MONTHLY JOB ACTIVITY REPORTS *****
----- INITIATOR ACTIVITY (CLASS = A) -----

JOBMONTH 47
VER-09 LVL=99

①

②

ENDED JOB					ELAPSE																									
DD WEEK		COUNT	(%)	HH:MM	(%)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7
01	MON																													
02	TUE																													
03	WED																													
04	THU																													
05	FRI																													
06	SAT																													
07	SUN																													
08	MON																													
09	TUE																													
10	WED	735	14.0	04:00	12.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11	THU	737	14.1	03:53	12.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12	FRI	801	15.3	06:04	19.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13	SAT	96	1.8	01:20	4.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14	SUN	41	0.8	00:07	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
15	MON	780	14.9	04:11	13.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16	TUE	686	13.1	04:51	15.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17	WED	649	12.4	03:27	10.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18	THU	719	13.7	03:39	11.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19	FRI																													
20	SAT																													
21	SUN																													
22	MON																													
23	TUE																													
24	WED																													
25	THU																													
26	FRI																													
27	SAT																													
28	SUN																													
29	MON																													
30	TUE																													
31	WED																													
*TOTAL		5244	100	31:37	100																									

(TIMEBASE = 00 MAXHOUR = 24)
SYSTEM = IIM2 (OS:SP6.0.2, LOCAL) START = 98/06/10 WED 0424 END = 98/06/19 FRI 0155 REPORTING DATE = 98/07/07 TUE 1448

Rpt 2.7 イニシエータ・スケジュール・マップの例

イニシエータ・スケジュール・マップは2つのセクションにより構成されており、次のようになっています。

① データ部

DD	日付
WEK	曜日
ENDED JOB COUNT (%)	終了ジョブ数 終了ジョブ数が月内の総終了ジョブ数に占める割合 (%)
ELAPSE HH:MM (%)	総処理経過時間 (HH:MM 形式) 総処理経過時間が月内の総処理経過時間に占める割合 (%)

② プロット部

'*' 実行していた時間帯を示す。

2.8 重要ジョブスケジュール・マップ (SW40, MJOB)

重要ジョブスケジュール・マップでは、1ヶ月を通しての重要ジョブの実行状況を示します。

このレポートでは、選択された重要ジョブを1グループ毎に1ページで表示します。

グループ名は各ページのヘッダー部に表示されます。

(C) I I M CORP. 1987-1997
PSW-SW40, MJOB

EXPERT SYSTEM / ONE
MAIN JOBGROUP SCHEDULE MAP (GROUP = MAIN1)

***** MONTHLY JOB ACTIVITY REPORTS *****
JOBMONTH 8
VER=09 LVL=99

①					②																												
START STOP ELAPS JOB					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7				
DD	WEEK	HH:MM	HH:MM	HH:MM	COUNT																												
01	MON																																
02	TUE																																
03	WED																																
04	THU																																
05	FRI																																
06	SAT																																
07	SUN																																
08	MON																																
09	TUE																																
10	WED	22:08	22:39	00:30	4																***												
11	THU	22:08	22:39	00:30	4																***												
12	FRI	22:16	22:48	00:30	4																***												
13	SAT	22:06	22:36	00:30	4																***												
14	SUN																				***												
15	MON	22:08	22:36	00:28	4																***												
16	TUE	22:08	22:36	00:28	4																***												
17	WED	22:08	22:37	00:28	4																***												
18	THU	22:08	22:37	00:29	4																***												
19	FRI																				***												
20	SAT																																
21	SUN																																
22	MON																																
23	TUE																																
24	WED																																
25	THU																																
26	FRI																																
27	SAT																																
28	SUN																																
29	MON																																
30	TUE																																
31	WED																																

—— SUMMARY DATA ——

TOTAL ELAPSE TIME : 03:55:51

TOTAL CPU TIME : 00:42:11

TOTAL I/O COUNT : 778168

TOTAL JOB COUNT : 32

—— AVERAGE DATA ——

DAILY ELAPSE TIME : 00:29:28

DAILY CPU TIME : 00:05:16

DAILY I/O COUNT : 97271

DAILY JOB COUNT : 4

(TIMEBASE = 00 MAXHOUR = 24)

SYSTEM = IIM2 (OS:SP6.0.2,LOCAL) START = 98/06/10 WED 0424 END = 98/06/19 FRI 0155

REPORTING DATE = 98/07/07 TUE 1707

Rpt 2.8 重要ジョブスケジュール・マップの例

重要ジョブスケジュール・マップは3つのセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。

① データ部

DD	日付
WEK	曜日
START	選択されたジョブの中で最初に実行を開始した時刻 (HH:MM 形式)
STOP	選択されたジョブの中で最後に実行を終了した時刻 (HH:MM 形式)
(%)	終了ジョブ数が月内の総終了ジョブ数に占める割合 (%)
ELAPSE	総処理経過時間 (HH:MM 形式)
JOB COUNT	ジョブ数

② プロット部

' - '	ジョブの開始が保留されていたことを示す。
' * '	実行していた時間帯を示す。

③ 処理状況

入力された範囲内における選択されたジョブの合計値と平均値を示す。

<合計値>

TOTAL ELAPSE TIME

総処理経過時間 (HH:MM:SS 形式)

TOTAL CPU TIME

総プロセッサ使用時間 (HH:MM:SS 形式)

TOTAL I/O COUNT

総入出力回数

TOTAL JOB COUNT

総ジョブ数

<平均値>

DAILY ELAPSE TIME

日平均の処理経過時間 (HH:MM:SS 形式)

DAILY CPU TIME

日平均のプロセッサ使用時間 (HH:MM:SS 形式)

DAILY I/O COUNT

日平均の入出力回数

DAILY JOB COUNT

日平均のジョブ数

2.9 印刷装置サマリー・レポート (SW50)

印刷装置サマリー・レポートでは、印刷装置名毎にサマリー化した稼働状況を示します。

```

(C) I I M CORP. 1987-1997      EXPERT SYSTEM / ONE      ***** MONTHLY JOB ACTIVITY REPORTS *****
PSW=SW50                      PRINTER ACTIVITY SUMMARY REPORT
                                JOBMONTH      5
                                VER=09 LVL=99

PRINTER TYPE FORM NO  JOBCOUNT #LINES  #PAGES  TIME      GROUP
PRINTER1 NLP *ALL      249  225779  5862  01:27:42 GROUP1
                STD      249  225779  5862  01:27:42
PRINETR7 NLP *ALL      12   10386   269   00:03:34 GROUP1
                STD      12   10386   269   00:03:34
PRINTER9 NLP *ALL      72   125285  3137  00:26:13 GROUP1
                STD      72   125285  3137  00:26:13
RMT1. PRT PRT *ALL      26   121634  298   02:13:31 GROUP2
                FORM1     19   110363  199   01:50:08
                STD       7    11271   99    00:23:23
RMT2. PRT PRT *ALL     154  363514  2341  02:51:56 OTHER
                FORM1     40   96615   206   01:33:27
                STD     114  266899  2135  01:18:29
RMT5. PRT PRT *ALL      22   89782   48    01:47:35 OTHER
                FORM1     22   89782   48    01:47:35
TOTAL      6  *ALL      535  936380  11955 08:50:44
  
```

(TIMEBASE = 00 MAXHOUR = 24)
 SYSTEM = IIM1 (OS:MVS) START = 97/12/01 MON 0800 END = 97/12/02 TUE 0317

REPORTING DATE = 98/07/08 WED 1617

この印刷装置サマリー・レポートの内容は次のようになっています。


PRINTER	印刷装置名
TYPE	印刷装置のタイプ
NLP	ノンインパクトプリンター
PRT	上記以外のプリンター
FORM NO	フォーム名
	フォーム名が' * ALL' の場合は、印刷装置全体を示す。
JOB COUNT	総ジョブ数
# LINES	総ライン数
# PAGES	総ページ数
TIME	総印刷時間 (HH:MM:SS 形式)
GROUP	グループ名

<留意点>

印刷時間について

プリンターの利用状況を示すSMF/SMSレコードとしてタイプ6と26がある。
タイプ6は、ジョブ出力処理が終了した時点で作成・出力される。このレコードには、出力装置名、ライン数などが記録されている。
通常はジョブ終了後に出力されるが、DD文でFREE=CLOSE指示がある際にはCLOSEされた時点で出力処理が開始される為、ジョブ終了レコードより先に出力される場合もある。
また、タイプ6に記録される印刷開始日時や終了日時が実際のプリンタの出力日時と異なる場合もある。例えば、IBMの3800プリンタ(ノンインパクトプリンター)を使用した場合、印刷開始日時はバッファに出力した日時を示し、終了日時はスタッカーに置かれた日時を示す。この為、開始日時と終了日時が重複する場合もある。次のレポートは実際にタイプ6を読み込んだもの。JOB02とJOB03、JOB03とJOB04で開始・終了時刻が重複している。

	----- START -----				*----- STOP -----*			
JOBNAME	YY/MM/DD	HH:MM:SS.	TH		YY/MM/DD	HH:MM:SS.	TH	
JOB01	97/12/01	08:00:19.	06		97/12/01	08:00:49.	24	
JOB02	97/12/01	08:03:08.	11		97/12/01	08:03:27.	08	
JOB03	97/12/01	08:03:23.	88		97/12/01	08:03:44.	04	
JOB04	97/12/01	08:03:32.	42		97/12/01	08:03:54.	70	



一方タイプ26はジョブページのレコードで、そのジョブに関する処理がすべて完了した時点で出力され、各事象の日時などが記録されている。
このプロセッサではタイプ6の印刷開始日時から印刷終了日時を基に印刷時間を算出している。その為、印刷時間については参考資料程度にすべきである。

2.10 印刷装置グループ・サマリー・レポート (SW50, SW51)

印刷装置グループ・サマリー・レポートでは、グループ化された印刷装置の日々の稼働状況を示します。このレポートでは、1ページに最大3グループを表示します。

(C) I I M CORP. 1987-1997				EXPERT SYSTEM / ONE				***** MONTHLY JOB ACTIVITY REPORTS *****				JOBMONTH 7			
PSW-SW50, SW51				PRINTER GROUP SUMMARY REPORT								VER=09 LVL=99			
GROUP : GROUP1 SELECT : PR*					GROUP : GROUP2 SELECT : RMT1*					GROUP : OTHER SELECT : *					
DD WEEK	JOB	COUNT	#PAGES	#LINES	TIME	JOB	COUNT	#PAGES	#LINES	TIME	JOB	COUNT	#PAGES	#LINES	TIME
01 MON	333	9268	361450	01:57:30		26	298	121634	02:13:31		176	2389	453296	04:39:42	
02															
03															
04															
05															
06															
07															
08															
09															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
TOTAL	333	9268	361450	01:57:30		26	298	121634	02:13:31		176	2389	453296	04:39:42	
AVER	333	9268	361450	01:57:30		26	298	121634	02:13:31		176	2389	453296	04:39:42	

(TIMEBASE = 00 MAXHOUR = 24)
SYSTEM = IIM1 (OS:MVS) START = 97/12/01 MON 0800 END = 97/12/02 TUE 0317

REPORTING DATE = 98/07/08 WED 1617


Rpt 2.10 印刷装置グループ・サマリー・レポートの例

この印刷装置グループ・サマリー・レポートの内容は次のようになっています。

GROUP	グループ名
SELECT	グループ化する際の選択条件 複数の条件が設定されている場合には、「_MERGE_」を表示
DD	日付
WEK	曜日
JOB COUNT	ジョブ数
#PAGES	ページ数
#LINES	ライン数
TIME	印刷時間 (HH:MM:SS 形式)

2.11 印刷装置スケジュール・マップ (SW50, SW53)

印刷装置スケジュール・マップでは、印刷装置単位で日毎の稼働状況を示します。



この印刷装置スケジュール・マップ・レポートは2つのセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。

① データ部

DD	日付
WEK	曜日
#PAGES	ページ数
BUSY (%)	印刷装置が使用中であった割合 (%)
#JOBS	ジョブ数

② プロット部

'*'

印刷装置が使用中であった時間帯を示す。

2.12 印刷装置フォーム・サマリー・レポート (SW50, SW54)

印刷装置フォーム・サマリー・レポートでは、印刷装置で使用するフォーム名毎の使用状況を示します。

(C) I I M CORP. 1987-1997
PSW=SW50, SW54

EXPERT SYSTEM / ONE ***** MONTHLY JOB ACTIVITY REPORTS *****
PRINTER FORM SUMMARY REPORT

JOBMONTH 49
VER=09 LVL=99

FORM NO	PRINTER	JOB COUNT	# LINES	# PAGES
FORM1	RMT1. PRT	19	110363	199
	RMT2. PRT	40	96615	206
	RMT5. PRT	22	89782	48
	*ALL	81	296760	453
STD	PRINTER1	249	225779	5862
	PRINTER7	12	10386	269
	PRINTER9	72	125285	3137
	RMT1. PRT	7	11271	99
	RMT2. PRT	114	266899	2135
	*ALL	454	639620	11502
TTL:	2 *ALL	535	936380	11955

(TIMEBASE = 00 MAXHOUR = 24)
SYSTEM = IIM1 (OS:MVS) START = 97/12/01 MON 0800 END = 97/12/02 TUE 0317

REPORTING DATE = 98/07/08 WED 1617

この印刷装置フォーム・サマリー・レポートの内容は次のようになっています。

FORM NO	フォーム名
PRINTER	印刷装置名
	印刷装置名が ' *ALL ' の場合はフォーム名での合計値を示す。
JOBCOUNT	ジョブ数
#LINES	ライン数
#PAGES	ページ数

2.13 出力クラス・サマリー・レポート (SW50, SW55)

出力クラス・サマリー・レポートでは、印刷装置の出力クラス単位に日毎の使用状況を示します。
このレポートでは1ページに最大3個の出力クラスを表示します。

(C) I I M CORP. 1987-1998				EXPERT SYSTEM / ONE				***** MONTHLY JOB ACTIVITY REPORTS *****				JOBMONTH 37					
PSW-SW50, SW55				SYSOUT CLASS SUMMARY REPORT								VER=09 LVL=99					
SYSOUT CLASS : A						SYSOUT CLASS : J						SYSOUT CLASS : K					
DD	WEEK	JOB	COUNT	#PAGES	#LINES	TIME	JOB	COUNT	#PAGES	#LINES	TIME	JOB	COUNT	#PAGES	#LINES	TIME	
01	TUE																
02	WED																
03	THU																
04	FRI																
05	SAT																
06	SUN																
07	MON		442	3743	159997	00:51:10		274	6912	292185	01:00:10		385	2444	46320	00:58:58	
08	TUE		467	3209	131840	01:03:39		279	10761	424340	01:14:31		405	3468	68125	01:09:01	
09	WED		427	3008	133740	00:44:52		243	24358	936505	03:32:18		410	4036	77975	00:46:10	
10	THU		389	2851	125213	00:47:13		226	7249	238622	00:57:04		386	2545	47649	00:38:01	
11	FRI		508	4253	191354	01:14:40		312	19992	652230	02:20:11		427	4563	120047	01:03:23	
12	SAT																
13	SUN																
14	MON																
15	TUE																
16	WED																
17	THU																
18	FRI																
19	SAT																
20	SUN																
21	MON																
22	TUE																
23	WED																
24	THU																
25	FRI																
26	SAT																
27	SUN																
28	MON																
29	TUE																
30	WED																
31	THU																
TOTAL			2233	17064	742144	04:41:37		1334	69272	2543882	09:04:17		2013	17056	360116	04:35:34	
AVER			447	3413	148429	00:56:19		267	13854	508776	01:48:51		403	3411	72023	00:55:06	
(TIMEBASE = 08 MAXHOUR = 24)																	
SYSTEM = IIM3 (OS:VOS3) START = 94/11/07 MON 0805 END = 94/11/11 FRI 1759																	
REPORTING DATE = 98/12/21 MON 1437																	
Rpt 2.13 出力クラス・サマリー・レポートの例																	

この出力クラス・サマリー・レポートの内容は次のようになっています。

SYSOUT CLASS	出力クラス
DD	日付
WEK	曜日
JOB COUNT	ジョブ数
#PAGES	ページ数
#LINES	ライン数
TIME	印刷時間

第3章 JOBDTL10 の使用方法

JOBDTL10プロセッサは、オペレーティング・システムが稼働実績として出力するSMF/SMSレコード群から特定のジョブに関連したデータを抽出し、そのジョブの動作状況などをトレースすることができます。このJOBDTL10プロセッサでは問題発生時の原因究明などのトラブル・シューティングやプログラム単位の解析を目的とします。

このプロセッサでは次のパフォーマンス・データを使用します。

(レコード番号はすべて ES/1 共通形式)

■ ジョブ／ジョブ・ステップの情報

ジョブ終了レコード	: タイプ5と35 または 30サブタイプ5
ジョブステップ終了レコード	: タイプ4と34 または 30サブタイプ4
拡張記憶情報 または アクセラレートプロセッサ情報	: タイプ123 (日立システムのみ)

■ データセット使用状況

光ディスク・ボリュームのクローズ	: 13 (日立システムのみ)
VSAM以外の入力系のアクセス	: 14
VSAM以外の実出力系のアクセス	: 15
データセット毎のアクセス状況	: 42-6 (IBMシステムのみ)
VSAMへのアクセス	: 64

■ AIM情報 (富士通システムのみ)

リレーショナル・データベース	: 98
タスク状況	: 110
データベース	: 111
スキーマ	: 112
非VSAMデータセット	: 113
デッドロック	: 116
DBMS	: 117

■ パフォーマンス計測ツールのデータ

プロセッサ情報	: タイプ70 (IBMシステムのみ)
デバイス情報	: タイプ74 (IBMシステムのみ)



このプロセッサは入力データ量、解析対象範囲、出力レポート数などにより大量の資源を使用する場合があります。



日立システムでアクセラレートプロセッサの情報を取得する場合には、SYS1.PARMLIBデータセットのSMSパラメータの定義で下記の指定が必須となります。

SMSパラメータ(SMSPRMxx メンバー)

CTA=YES

アクセラレートプロセッサと通常プロセッサの両方のプロセッサ使用時間を個々にタイプ123 に記録します。アクセラレートプロセッサが導入されていない際には意味を持ちません。

3.1 実行パラメータ

JOBDTL10プロセッサ用のサンプル・ジョブ制御文のDD文“PLATFORM”では、プロセッサの実行パラメータ指定部とプロセッサ本体が連結データセットとして定義されています。実行パラメータでは、プロセッサの評価領域や出力レポート群の選択を行います。この実行パラメータには、セクション・スイッチとコントロール・スイッチがあります。

```
//JOBDTL10 JOB (ACCT), MSGLEVEL=(1,1), MSGCLASS=X, CLASS=A, NOTIFY=USERID
//JOBLIB DD DSN=CPE.LOAD, DISP=SHR
//*JOBCAT DD DSN=USER.CAT, DISP=SHR
//*****
//* プロダクト名 : MF-SCOPE プロセッサ名 : JOBDTL10 *
//*****
//* JCLの以下のデータセット名を変更してください。 *
//* ES/1 NEO LIBRARY *
//* - CPE.LOAD (ロードモジュールライブラリ) *
//* - CPE.PARM (ソースライブラリ) *
//* OSタイプを以下の中から選択してください。 *
//* - #OSTYPE *
//* (MVS/ESA, OS/390, Z/OS, MSP-AE, MSP-EX, VOS3/FS, VOS3/LS) *
//* INPUT - INPUT.DATA (解析対象のSMF/SMSフォーマットデータ) *
//* SHELL - リージョンサイズを変更してください。 *
//***** SINCE V5L11 ***
//SHELL EXEC PGM=CPESHELL, REGION=1024M, PARM=PARM
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSUDUMP DD SYSOUT=*
//SYSUT1 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(TRK, (10, 10))
//CPEPARM DD *
// OVER16=SYMBOL
// OSTYPE=#OSTYPE
//INPUT DD DISP=SHR, DSN=INPUT.DATA
//PLATFORM DD *

*
* セクション・スイッチ / コントロール・スイッチ
*
* MAKER = 1 漢字コード(0:ENG 1:IBM 2:FJ 3:HT)
* DATESW = 1 日付制御スイッチ(0:YYDD 1:YYMMDD)
* TIMESW = 0 時刻制御スイッチ(0:HHMM 1:HHMMSS 2:HH:MM:SS.TH)
* SEL1 = YYMMDD 解析対象ジョブの入力日付(YYDD/YYMMDD)
* SEL2 = HHMM 解析対象ジョブの入力時刻(HHMM/HHMMSS/HH:MM:SS.TH)
* SEL30 = 1 処理対象レコードの選択
* 0 : TYPE 4, 5, 34, 35
* 1 : TYPE 30
*
* OSTYPE = 1 オペレーティングシステムの種別(1:IBM 2:FJ 3:HT)
* SYSID = ' ' システム識別コード
*
* SELECT ANALYSIS LEVEL
* SELSTEP = 1 解析単位の選択(0:JOB 1:STEP)
* STEPSTA = 1 解析対象の先頭ステップ番号
* STEPEND = 999 解析対象の最終ステップ番号
* SEL123 = 0 タイプ123処理の指示
* SELRDB2 = 0 RDBレコード処理制御スイッチ
* SEL426 = 0 データセット・アクセス状況レコード処理制御スイッチ
*
* JOB = 'JOBNAME' 解析対象ジョブ名
* TJOBID = 'JOBnnnnn' JESジョブ識別名
* SW1 = 1 トレース・レポートSW
* SW2 = 1 詳細レポートSW
* SW3 = 1 データセット・レポートSW
* SW31 = 1 データセット・レポートSW
* 0 : 詳細
* 1 : サマリー
*
* SW4 = 1 ジョブステップ・サマリー・レポートSW
* ELPTMUNT = 300 処理時間の出力形式(SW4)
*
* FOR IBM
* SW5 = 0 UNIXサービスのプロセスレポートSW
* SW51 = 0 UNIXサービス詳細レポートSW
* CHILDJOB = 0 子プロセスの選択指示
* BPXJOBN = 'BPX_JOB' BPXジョブ名(SUPERUSER ONLY)
* SW5ELAPS = 05 CHILDジョブ読込範囲選択
* SW8 = 0 システム資源状況レポート
*
* FOR FUJITSU, HITACHI
* SW6 = 0 並列実行機能解析レポートSW
*
* FOR FUJITSU
* SW7 = 0 AIMタスク状況レポート
* SW71 = 1 AIMデータベース使用状況レポート
* SW72 = 1 AIMデータベースサマリースイッチ
* 0 : 詳細
* 1 : サマリー
```

```
*      SW72DS0  = 1          RDBのアクセス単位の指定
*                               0 : DS1単位
*                               1 : DS0単位
      SW73      = 1          データベーススペース状況レポート
      AIMHINT   = 1          AIM関連チューニングヒント出力制御
*
      NOLIST
//      DD      DSN=CPE. PARM(JOBDTL10), DISP=SHR
```

Jcl 3.1 サンプル・ジョブ制御文 (JCLDTL10)

3.1.1. セレクション・スイッチ

セレクション・スイッチでは、評価対象とするべき時間帯や追跡するべきパフォーマンス・グループ番号などを指定します。

MAKER

チューニング・ヒント

評価結果として、簡単な文章表現によるチューニング・ヒントが作成・出力されます。このチューニング・ヒントを英語または日本語で作成するかを指定してください。

なお、コンピュータ・メーカーにより漢字コードが異なる為、日本語で出力する際にはコンピュータ・メーカーの区別も指定してください。

MAKER=0	英語で出力
MAKER=1	日本語 (IBM コード) で出力
MAKER=2	日本語 (富士通コード) で出力
MAKER=3	日本語 (日立コード) で出力

DATESW

日付形式

DATESWを“1”に設定すると、SEL1の日付をYYMMDD (グレゴリアン暦) で指定することができます。

TIMESW

時刻制御スイッチ

SEL2で指定する時刻の形式を指定します。

TIMESW=0	HHMM形式 (省略値)
TIMESW=1	HHMMSS形式
TIMESW=2	HH:MM:SS.TH形式

SEL1～SEL2

入力データ・レンジ

解析対象とするべき特定のジョブ／ジョブ・ステップ名に対しての入力日付を指定します。SEL1で指定する日付は1900年代であっても2000年代であっても、下位2桁のみをYY部で指定します。この為、YY部が00～49の場合には2000～2049年、YY部が50～99の場合には1950～1999年の指定として解析を行います。

- SEL1 解析対象ジョブの入力日付 (形式はYYMMDD)
 SEL2 解析対象ジョブの入力時刻またはゼロ時刻の形式はTIMESWの指定に従います。



SEL1 ～ SEL2 には省略値はありません。必ず解析対象ジョブの入力日時を指定してください。



入力時刻 (SEL2) がゼロの場合、ジョブ名と入力日付でデータの選択を行う為、データセット・レポートで矛盾が発生することがあります。

SEL30

処理対象レコード選択

処理対象とするSMF／SMSレコードのタイプを選択します。



日立システムにはSMSレコードタイプ 30 が存在しませんので SEL30 = 0 を指定してください。

メーカー	SEL30=1	SEL30=0
IBM	タイプ30	タイプ4,5,34,35 を処理
富士通	タイプ30	
日立	—	

図 3.1.1

OSTYPE

オペレーティング・システムの種別

入力されるSMF／SMSレコードが収集されたオペレーティング・システムの種別を指定してください。

OSTYPE=1	IBM システムのSMFレコード
OSTYPE=2	富士通システムのSMFレコード
OSTYPE=3	日立システムのSMSレコード



入力データと指定したオペレーティング・システムの種別が一致しない場合は動作しません。必ず入力データのオペレーティング・システム種別を指定してください。

SELRDB2**RDBレコード処理制御スイッチ**

富士通リレーショナルデータベースの稼働実績を示すSMFレコードタイプ98の読み込みを指示します。SMFタイプ98の収集については、システムかあるいはジョブ単位のチューニングマクロの「SMFLOG」で指示します。

SELRDB2=0	タイプ98は読み込まない(省略値)
SELRDB2=1	タイプ98を読み込む



富士通システムでAIM やリレーショナルデータベースの稼働実績データを解析対象とした場合に大量のシステム資源を使用する場合があります。トレースするジョブがAIMやリレーショナルデータベースを使用しないことが明らかな場合はSELRDB2=0 を指定してください。

SEL426**データセット入出力状況レポート**

IBMシステムのデータセット毎のアクセス状況を示すSMFレコード42サブタイプ6の読み込みを指示します。

SEL426=0	タイプ42-6は読み込まない(省略値)
SEL426=1	タイプ42-6を読み込む

SYSID**システム識別コード**

入力として指定されたデータセットの中に、複数システムの稼働実績データが記録されている場合があります。このような場合、どのシステムの評価を行うべきかを指定する必要があります。SYSIDに評価対象とするべきシステムのシステム識別コードを指定してください。SYSIDがブランク(' ')の場合、最初に読み込んだ稼働実績データのシステムが対象となります。

3.1.2. コントロール・スイッチ

コントロール・スイッチでは、評価結果として出力する各種レポートの選択や入力データ群の選択などを指定します。

SELSTEP

解析単位の選択

ジョブ終了レコードを対象とするか、ジョブ・ステップ終了レコードを対象とするかを選択します。

- 0 ジョブ終了レコードを対象とします。
1 ジョブ・ステップ終了レコードを対象とします。

実際に処理対象となるレコードは、処理対象レコード選択 (SEL30) スwitchの指定により異なり、次のようになっています。

	SEL30=1	SEL30=0
SELSTEP=1	30-4のみ	4と34
SELSTEP=0	30-5のみ	5と35

図 3.1.2

日立システムのジョブステップ並列実行機能を使用したジョブを追跡する際にジョブ単位 (SELSTEP=0) を指定した場合には、下記のレポートでは、メインジョブのみが対象となります。

- SW1 トレースレポート
SW2 詳細レポート

STEPSTA

ステップ選択機能

STEPEND

大量のステップから構成されるジョブの場合に解析の対象とすべき先頭と最終ステップ番号を選択するものです。省略値の場合は、総てのステップを対象とします。

- STEPSTA 先頭ステップ番号(省略値は1)
STEPEND 終了ステップ番号(省略値は999)

SEL123

タイプ123処理の指示

ジョブステップ単位 (SELSTEP=1) の解析を行う場合に、日立のVOS3システムでタイプ123のレコード処理を行うか否かを指示します。SEL123=1の場合に、タイプ123の処理を行います。タイプ123入力することで、ページング/スワッピング情報の詳細データを取得・出力することができます。また、VOS3/LS 04-00以降でアクセラレートプロセッサを使用されている際には、アクセラレートプロセッサの使用時間を取得・出力することができます。

JOB

追跡ジョブ名の指定

追跡すべきジョブ名を指定します。このジョブ名を指定する場合、JOBANLSTの実行結果を利用すると容易にジョブ名を選択することができます。ジョブ名がブランク(' ')または、入力データ中に指定されたジョブ名がない場合、エラーメッセージを出力し、このプログラムは終了します。

TJOBID

追跡ジョブのJESジョブ識別名

ジョブ名と入力日時で追跡ジョブを識別することができない場合は、JESジョブ識別名を指定します。このパラメータはタイプ30 (SEL30=1) が指定され、かつJOBスイッチが指定されている際にのみ有効です。また、JESジョブ識別名に空白が含まれる際には、空白部をゼロに置き換えて指定してください。

- 'JOB 9701' => TJOBID='JOB09701'
'STC 8083' => TJOBID='STC08083'

SW1

トレース・レポート

トレース・レポートでは、SELSTEPで選択された単位 (ジョブまたはジョブ・ステップ) の実行効率を示すレポートを出力します。SW1が“1”に設定されていれば、このレポートが出力されます。

SW2

詳細レポート

詳細レポートでは、SELSTEPで選択された単位に使用した資源の利用状況をレポートします。SW2が“1”に設定されていれば、このレポートが出力されます。

SW3

データ・セット・レポート

データ・セット・レポートでは、SELSTEPで選択された単位でデータ・セットの使用状況をレポートします。SW3が“1”に設定されていれば、このレポートが出力されます。データセット・レポートは次のSMF/SMSレコードを使用します。

タイプ13	光ディスク・ボリュームのクローズ(日立システムのみ)
タイプ14	非VSAMの入力系のクローズ
タイプ15	非VSAMの出力系のクローズ
タイプ64	VSAMのクローズ

SW31

データ・セット・サマリーレポート

SW3のデータ・セット・レポートの出力形式を指定します。

SW31が“1”に設定されていますと、データセット情報をサマリー化されたレポートが出力されます。一方、SW31が“0”に設定されているときは、データセットのクローズ毎のレポートが出力されます。なお、このスイッチはSW3が“1”に設定されている場合にのみ有効です。

SW4

ジョブステップ・サマリー・レポート

ジョブステップ・サマリー・レポートでは、ジョブステップ単位(SELSTEP=1)が指定されている際に各ジョブステップの実行状況を示すレポートを出力します。SW4とSELSTEPが“1”に設定されている場合に、このレポートが出力されます。

ELPTMUNT

処理時間の出力形式

SW4(ジョブステップ・サマリー・レポート)の処理時間の出力形式を判定するしきい値を秒で指定します。指定された時間未満の場合には秒形式で、指定時間以上の場合にはHMS形式で出力されます。省略値は300秒です。

ELPTMUNT=300

SW5

UNIXサービスのプロセスレポート

IBMシステムでUNIXサービス機能を使用している場合に、プロセス毎の状況を示すレポートを出力します。SW5とSEL30が“1”に設定されている場合にこのレポートが出力されます。

SW51

UNIXサービス詳細レポート

トレース・レポートでは、SELSTEPで選択された単位(ジョブまたはジョブ・ステップ)の実行効率を示すレポートを出力します。SW1が“1”に設定されていれば、このレポートが出力されます。

CHILDJOB

BPXJOB

子プロセスの処理

IBMシステムでUNIXサービス機能を使用している際に、子プロセスの状況も同時に処理対象とSW5ELAPSする場合に指定します。CHILDJOBが“1”に設定されている場合には、BPXJOBに指定されたジョブ群も処理対象としてレポートします。ジョブ名の定義を簡略化する為に、比較制御文字を利用した指定が可能です。(注)

また、SW5ELAPSでは対象ジョブ(親プロセス)が終了後に子プロセスが開始する場合に、子プロセスの検索する時間を分(MM)で指定します。S5ELAPSの省略値は5分です。なお、これらの指定はSW5とSEL30が“1”に設定されている場合にのみ有効です。

< 注意点 >

IBMシステムのUNIXサービス機能を使用している際に、forkやexec要求をした場合、子プロセスが開始されます。この際、別のアドレス空間として実行することもあります。このようなジョブ名は、親プロセスのジョブ名に1から9の文字を付加した名前かあるいは__BPX__JOBNAMEに指定されたジョブ名になります。例えば、TSOユーザIIMOMVSがUNIXサービスを使用した際には、IIMOMVS1、IIMOMVS2といったジョブ名が起動されます。このような際に、すべてのジョブ群を処理対象とするには、次のように指定します。



(注)
比較制御文字については、マニュアル末尾にある「比較制御文字について」をご参照ください。

```

OSTYPE          = 1
SEL30           = 1
JOB             = 'IIMOMVS'
CHILDJOB        = 1
BPXJOB          = ' '  あるいは BPXJOB='IIMOMVS+'
SW5ELAPS        = 05

```

※BOXJOBが未指定／空白の場合には、プロセッサ側でBPXJOB='IIMOMVS+'をセットします。対象ジョブ名が8桁で子プロセスも同名を使用する際には、BPXJOBは空白を指定してください。



同様の業務が同一時間帯に複数実行している際には、子プロセスの選択ができない場合があります。この際には、警告メッセージとプロセスIDの選択機能のパラメータが提示されますので、その指定を行って再実行してください。

WARNING - CHILD PROCESS SELECTION FAILURE OCCURRED.

*PLEASE SET THE FOLLOWING INPUT PARAMETERS ;

DIM TUSSSID(2),TUSSPGID(2),TUSSPPID(2),TUSSPID(2)

TUSS = 1

TUSSSID (1) = '00011111'

TUSSPGID(1) = '00011111'

TUSSPPID(1) = '00000000'

TUSSPID (1) = '00011111'

TUSS

TUSSSID

TUSSPGID

TUSSPPID

TUSSPID

プロセスID選択機能

IBMシステムでUNIXサービス機能を利用しているジョブを対象とした際に、ジョブ名だけでは選択できない場合があります。この際には、対象とするプロセスIDなどを指定することができます。

TUSS	プロセスIDの数
TUSSSID (n)	セッションID
TUSSPGID (n)	プロセスグループID
TUSSPPID (n)	親プロセスID
TUSSPID (n)	プロセスID

この指定は、プロセッサ実行後に警告メッセージで提示された場合に使用します。

SW6

並列実行機能解析レポート

富士通システムのバラレルジョブステップ機能や日立システムのジョブステップ並列実行機能を利用している際にその実行状況を示すレポートが作成されます。SW6が“1”に設定されている場合にレポートが出力されます。富士通システムではタイプ30 (SEL30=1) が指定された場合にのみ有効となります。



富士通システムでタイプ5 / 35 (SEL30 = 0, SELSTEP = 0) を入力とした解析を行う際に、バラレルジョブステップ解析レポート (SW6) 指示により、出力されるワークフロー%が異なる事があります。これは、対象ジョブがバラレルジョブステップ機能を使用している際には、SW6 = 1 を設定してください。また、バラレルジョブステップ機能を使用していない際には、SW6 = 0 を設定してください。

SW7

AIMタスク状況レポート

富士通AIMサブシステムを利用している際に、タスク毎の状況を示すレポートを作成・出力します。SW7が“1”に設定されていればレポートが出力されます。また、これらのレポートはSELSTEPスイッチの指定に関係なく必ずステップ単位に出力されます。

SW7を“1”に設定した場合、入力データセットから下記のAIM関連SMFレコードを読み込み対象とします。

タイプ110	タスク状況
タイプ111	データベース
タイプ112	スキーマ
タイプ113	非VSAMデータセット
タイプ116	デッドロック
タイプ117	DBMS

また、SELRDB2が”1”に設定されている場合は、リレーショナルデータベースの稼働実績を示す下記のSMFレコードを読み込みの対象とします。

タイプ98 リレーショナルデータベース状況



(注) AIM やリレーショナルデータベースを使用していないジョブをトレースする際にSW7=1を指定すると、大量のシステム資源を使用し処理経過時間も長くなることがあります。これは、トレースするジョブに関係ないAIM やリレーショナルデータベースの稼働実績レコードを大量に読み込んでしまう為です。トレースするジョブがこれらの機能を使用しないことが明確な場合にはSW7 = 0 を指定してください。

SW71

AIMデータベース使用状況レポート

富士通AIMやリレーショナルデータベースを利用している際に、タスク毎のデータベースへのアクセス状況を示すレポートを作成・出力します。SW7とSW71が”1”に設定されていればレポートが出力されます。

SW72

AIMデータベース詳細レポート

AIMデータベース使用状況レポート(SW71)を出力する際に、出力する情報の出力形式を指定します。リレーショナルデータベースについてはSW72DSOスイッチを参照してください。

SW72=0 詳細情報を出力します。
SW72=1 サマリー化した情報を出力します。

SW72DSO

RDBのアクセス単位の指定

リレーショナルデータベースのアクセス状況データを作成・出力する際の単位を指示します。

SW72DSO=0 DSI単位
SW72DSO=1 DSO単位(省略値)

SW73

データベーススペース状況レポート

リレーショナルデータベースのDBSPACE毎の状況を示すレポートを作成・出力します。このレポートは、SW7、SW71とSW73が”1”に設定されていれば出力されます。

SW8

システム資源状況レポート

IBMシステムの場合に、入力データセットにパフォーマンス計測ツールのデータとジョブ稼働実績データが含まれている際には、対象ジョブが実行していた時間帯のシステム資源状況を示すレポートを作成・出力することができます。また、この際、データセット毎の入出力状況をレポートすることも可能です(SEL426スイッチ参照)。

このスイッチが”1”に設定されていれば、レポートが出力されます。

【対象パフォーマンスデータ】

タイプ70 (プロセッサ情報)
タイプ74-1 (デバイス情報)



システム資源状況レポートを作成する際に解析対象となる時間帯は下記のように決定しています。データの範囲は、対象ジョブの入力日時と終了日時を基に前後1時間を選択範囲としています。これは、パフォーマンス計測ツールのインターバル長がシステムによって異なっている為、ジョブの実行時間帯を必ずレポートできるようにとの判断からこのようにしています。
また、パフォーマンスデータと稼働実績データが別々のデータセットとして保存されている場合には、パフォーマンスデータ、稼働実績データの順で結合して入力する必要があります。

AIMHINT

AIM関連チューニングヒント出力制御

AIM関連のレポート群を出力しない場合(SW7=0)でも、AIM関連のチューニングヒントを出力することができます。(SW7=1の場合には無条件にチューニングヒントを出力します。)

AIMHINT=0 作成・出力しない(省略値)
AIMHINT=1 作成・出力する

3.1.3. その他のプログラム・スイッチ

前述のセレクション・スイッチおよびコントロール・スイッチ以外に、サンプル・ジョブ制御文では、次のスイッチを使用することができます。このスイッチは、プロダクト・テープで提供されるサンプル・ジョブ制御文には定義されておりません。

VOLNAMEボリューム通番表示の選択

VOLNAME=1の場合は、CARDINファイルからボリューム通番と装置アドレスの対応表を読み込みレポートに反映させます。CARDINファイルが未指定の場合は従来通りのレポートとなります。
添付資料Bに補足説明がありますので参照してください。

ERRORCDEリターン・コード

解析対象のパフォーマンス・データがない場合、もしくはプロセッサが出力すべきデータがない場合、以下のメッセージを出力します。このときのリターン・コードを、ERRORCDEに任意の値を指定することで変更できます。

指定できる値は0～4095の範囲の整数で、省略値は8です。

- ・解析対象のパフォーマンス・データがない場合のメッセージ

NO PERFORMANCE DATA IS FOUND.

- ・プロセッサが出力すべきデータがない場合のメッセージ

THERE WAS NO OUTPUT DATA.

¥PROCNMプロセッサ名

各レポートのヘッダー部にはプロセッサ名が表示されるようになっています。このプロセッサ名を表示したくない場合、「¥PROCNM=NULL」を指定することにより表示が「PAGE」に変わります。

◆省略値(指定なし)

(C) I I M CORP. 1987-1997
PSW=SW1

EXPERT SYSTEM / ONE ***** JOB/JOBSTEP ANALYSIS REPORTS *****
—— JOBSTEP TRACE REPORT (USING STEP TERMINATION) ——

JOBCTL10 3
VER=09 LVL=99

◆指定あり(¥PROCNM=NULL)

(C) I I M CORP. 1987-1997
PSW=SW1

EXPERT SYSTEM / ONE ***** JOB/JOBSTEP ANALYSIS REPORTS *****
—— JOBSTEP TRACE REPORT (USING STEP TERMINATION) ——

PAGE 3
VER=09 LVL=99

ADJIWTSWイニシエータ待ち時間補正

RJE(リモート・ジョブ・エントリー)でジョブの送り手と受け手の時計が合っていない場合、イニシエータ待ち時間がマイナス値で報告されることがあります。ADJIWTSWを”1”とすると、ジョブの「入力日時」ではなく「入力終了日時」を使用してイニシエータ待ち時間を計算します。



この機能は入力日時>開始日時のジョブが存在し、SMF レコードタイプ30 を入力とした場合のみ有効です。

CODCTLSWIBMシステムのCoD(Capacity On Demand)制御スイッチ

IBMシステムを解析する際にその対象時間帯でプロセッサ数が動的に変動する際に使用します。
CODCTLSW=1の際には、プロセッサの台数として、その区画に割り当てられたプロセッサ種別毎の最大数をCPU、IFA、IIPの台数とします。これは、システム全体のプロセッサ使用率や業務毎のプロセッサ使用率に影響します。

CODCTLSW=0 オンラインであったプロセッサ台数を元にプロセッサ使用率を算出(省略値)
CODCTLSW=1 区画で使用可能なプロセッサ台数(オフラインも含む)を元にプロセッサ使用率を算出



IBM システム
専用です。

NOCPUCHK



IBM システム
専用です。

IBMシステムでプロセッサ台数の変動を検査しない

IBMシステムでNOCPUCHK=1の場合には、プロセッサ種別毎のプロセッサ台数の変動を検査しません。このスイッチは、CODCTLSW=0または省略した場合に有効です。

ELPWFLOW

実行効率(ワークフロー%)を算出する際の最低処理経過時間

ジョブ関連レコードの事象発生時刻は1/100秒単位で記録されています。一方、資源管理プログラムにより記録されるアクティブ時間などは1.024ミリ秒単位で記録されます。非常に短い時間で完了したステップやジョブの場合、実行効率を算出すると矛盾した結果が出力される場合があります。これを制御する為にこのELPWFLOWで最低処理経過時間(秒)を指定します。省略値は20ミリ秒です。これ未満の処理経過時間の場合、実行効率は欠損値となります。設定可能な下限値は0.01(10ミリ秒)です。

ELPWFLOW=0.02

対象レポート

- | | |
|-----|-------------------|
| SW1 | トレースレポート |
| SW4 | ジョブステップ・サマリー・レポート |

3.2 トレース・レポート (SW1)

トレース・レポートでは、追跡対象ジョブまたはジョブ・ステップの実行効率を容易に判定することができます。解析単位は SELSTEPスイッチで指定します(第3章 コントロール・スイッチを参照してください)。



IBM システムでUNIX システムサービスをご利用の場合は子プロセスのジョブも同時に追跡することができます。
指定はCHILDJOB スイッチで行います(第3章 コントロール・スイッチを参照してください)。
指定した場合、レポートは親プロセスのジョブ/ジョブステップと子プロセスのジョブ/ジョブステップそれぞれに出力します。

(C) I I M CORP. 1987-2012 EXPERT SYSTEM / ONE ***** JOB/JOBSTEP ANALYSIS REPORTS ***** JOBDTL10 4
PSW-SW1 ——— JOBSTEP TRACE REPORT (USING STEP TERMINATION) ——— VER-09 LVL-99

① JOBNAME : JOB09999 STEP NO : 1 COMP : NORMAL STEPNAME : JOBSTEP1 PROGRAM : PROGRAM1

②

READ	START	ALLOC	LOAD	END
12/03/06 20:29:32	12/03/06 20:29:32	12/03/06 20:29:32	12/03/06 20:29:32	12/03/06 20:29:33

WAIT = 00:00:00.10 JOB STEP ELAPSE TIME = 00:00:00.83

CONVERSION	ENQ WAIT	ALLOC WAIT	STEP EXECUTE TIME
00:00:00.00	00:00:00.00	00:00:00.01	00:00:00.82

R/S AFFINITY	LONG WAIT	ACTIVE TIME
00:00:00.00	00:00:00.02	00:00:00.80

INELIGIBLE	SWAP IN WAIT	RESIDENT TIME
00:00:00.00	00:00:00.00	00:00:00.80

QUEUED	DELAY %	SWAP OUT %	CPU %	OTHER % (I/O %)
00:00:00.82	1.20	2.41	40.96	55.42 (126.86)

③

- PROCESSOR TIME -

TOTAL PROCESSOR TIME = 00:00:00.34

TCB	SRB	INIT-TCB	INIT-SRB	I/O SLIH	RCT	HIPER SPACE
00:00:00.22	00:00:00.00	00:00:00.12	00:00:00.00	00:00:00.00	00:00:00.00	00:00:00.00
64.71 %	0.00 %	35.29 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

④

STEP TERM	STEP INIT
INIT-TCB : 00:00:00.00	00:00:00.12
INIT-SRB : 00:00:00.00	00:00:00.00

⑤

- VECTOR PROCESSOR TIME -

USER-VECTOR	USER-AFFINITY	INIT-VECTOR	INIT-AFFINITY
00:00:00.00	00:00:00.00	00:00:00.00	00:00:00.00

⑧

- ENCLAVE AND CLIENT SRB -

CLIENT SRB CPUTM	DEPENDENT ENCLAVE CPUTM	INDEPENDENT ENCLAVE CPUTM
00:00:00.00	00:00:00.00	00:00:00.00

⑥

- I/O SUMMARY -

TOTAL EXCPS COUNT	DASD EXCPS COUNT	RESIDENT/EXCP (MS)
3362	3250	0

⑦

- DASD I/O SUMMARY -

I/O (SSCH) COUNT	AVERAGE SERVICE TIME (MS)	PENDING TIME (MS)	DISCONNECT TIME (MS)	CONNECT TIME (MS)
823	1.28	0.12	0.16	1.00

⑨

- INDEPENDENT ENCLAVES -

I/O (SSCH) COUNT	AVERAGE SERVICE TIME (MS)	PENDING TIME (MS)	DISCONNECT TIME (MS)	CONNECT TIME (MS)
0	0.00	0.00	0.00	0.00

TRANSACTION COUNT	ACTIVE TIME
0	00:00:00.00

SYSTEM = IIM9 (SP7.1.3, LOCAL) START = 12/03/06:20:29:32 TUE END = 12/03/06:20:29:33 TUE REPORTING = 12/03/13 TUE 1421

Rpt 3.2 トレース・レポートの例

このトレース・レポートは9つのセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。

① ヘッダー部

JOBNAME	ジョブ名または、TSO のユーザ ID
STEP NO	ジョブ・ステップ単位の場合は、ステップ番号。ジョブ単位の場合は、総ステップ数。
COMP	ジョブ／ジョブ・ステップの完了コード（16 進数）
STEPNAME	ジョブ・ステップ名（ジョブ・ステップ単位の場合のみ）
PROGRAM	プログラム名（ジョブ・ステップ単位の場合のみ）
■富士通システムの場合	
PARALLEL: YES	解析対象ジョブがパラレルジョブステップ機能を利用している際に表示される。



解析対象レコードがタイプ5 / 35 (SEL30 = 0, SELSTEP = 0) の場合には、SW6 の指示により決定され、SW6 = 1 が設定されている場合には、出力されます。

■日立システムの場合

PARALLEL: MAIN	ジョブステップ並列実行機能（JSPEC）を利用したジョブでメインステップかメインジョブを示す。
PARALLEL: SUB	ジョブステップ並列実行機能（JSPEC）を利用したジョブでサブステップを示す。
IBMシステムでUNIXサービス機能を使用しジョブステップ単位で要求した場合には、次の項目が表示される。	

JOBNAME : JOB00999	STEP NO : 1	COMP : NORMAL	STEPNAME : LOGONTSOP	PROGRAM : IKJEFT-1	SUBSTEP : 20	OE-PGM : SH
--------------------	-------------	---------------	----------------------	--------------------	--------------	-------------

SUBSTEP	サブステップ番号
OE-PGM	UNIX サービス機能のコマンドあるいはプログラム名 名前が無効な際には下記のようにする。 * UNKNWN_XXXXXXX (BLANK) _XXXXXXX XXXXXXX は EXEC 文の PGM 句に指定されたプログラム名

② プロット部

READ	ジョブの入力日付と時刻。この情報はジョブ単位の時と先頭のジョブ・ステップの時にのみ出力される。
START	ジョブ／ジョブ・ステップの開始時刻
ALLOC	装置割当時刻の開始日時
LOAD	プログラムのロード日時
END	ジョブ／ジョブ・ステップの終了日付と時刻
WAIT	そのジョブがジョブ・キューにいた時間（HH:MM:SS. TH 形式）入力時刻からジョブ開始時刻までの時間間隔
JOB STEP ELAPSE TIME	ジョブ／ジョブ・ステップの処理経過時間（HH:MM:SS. TH 形式）
ENQ WAIT	データセット待ち時間（HH:MM:SS. TH 形式）
ALLOC WAIT	装置割当時間（HH:MM:SS. TH 形式）
STEP EXECUTE TIME	実行時間（HH:MM:SS. TH 形式）
LONG WAIT	実行時間とアクティブ時間の差でスワップ・アウトでプログラムが実行不可能な状態を示し、“LONG WAIT”時間である。この要因としては、テープなどのマウント待ちや I/O の完了待ちなどが含まれる。
ACTIVE TIME	資源管理プログラムが計測した時間でスワップ・イン状態かまたはスワップ・アウトの実行可能状態を示す。



(注)
日立システムでは
ゼロになります。

SWAP IN WAIT	アクティブ時間と常駐時間との差がスワップ・アウトでプログラムは実行可能状態を示す。この原因としては、資源管理プログラムへのパラメータの制御に伴うものであり、ドメインによるプログラム多重度の制御システム資源が過負荷状態によるプログラム多重度の制御によるものが含まれる。(注)
RESIDENT TIME	資源管理プログラムが計測した時間でスワップ・イン状態でプロセッサ使用や入出力動作および何等の事象待ちかまたは実行待ち状態を示す。
DELAY%	遅延時間がジョブ処理経過時間に占める割合 (%)
SWAP OUT%	スワップ・アウト時間がジョブ処理経過時間に占める割合 (%)
CPU%	CPU 使用時間がジョブ処理経過時間に占める割合 (%)
OTHER%	その他の時間割合 (%)
(I/O%)	OTHER%に含まれる入出力時間の割合 (%) 入出力時間は、ディスク装置での総サービス時間がジョブ処理経過時間に占める割合を示す (IBM システムで SMF タイプ 30 を入力とした場合)

IBMシステムでゴールモード (V2R4以降) を運用し、かつSMFタイプ30を入力とした際には次のスケジューリング関連情報が出力されます。

- READ -	- START -
00/12/10	00/12/10
10:23:27	10:23:59

* WAIT = 00:00:32.14 *	

CONVERSION	ENQ WAIT
00:00:00.00	00:00:00.00
R/S AFFINITY	-----
00:00:00.00	
INELIGIBLE	
00:00:00.00	
QUEUED	
00:00:34.45	

CONVERSION	変換処理や変換処理時の待ち時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
R/S AFFINITY	リソースアフィニティスケジューリング機能による待ち時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
INELIGIBLE	オペレータコマンドによるホールド状態や JES のスケジューリングによる待ち時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
QUEUED	イニシエータ待ち時間 (HH:MM:SS. TH 形式)

③ プロセッサ時間

プロセッサを使用した時のモードや機能単位での使用時間を示す。これらの項目は、OSの種別やリリースによって出力されないものもあります。

PROCESSOR TIME	
TOTAL PROCESSOR TIME	総プロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
TCB	業務プログラムが TCB モードで使用したプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式) と総プロセッサ時間に占める割合 (%)
SRB	業務プログラムが SRB モードで使用したプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式) と総プロセッサ時間に占める割合 (%)
INIT-TCB	イニシエータが TCB モードで使用したプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式) と総プロセッサ時間に占める割合 (%)
INIT-SRB	イニシエータが SRB モードで使用したプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式) と総プロセッサ時間に占める割合 (%)
I/O SLIH	入出力動作の割り込みを処理した入出力割り込み処理時間 (HH:MM:SS. TH 形式) と総プロセッサ時間に占める割合 (%)
RCT	スワップ処理や入出力回復に要した RCT 使用時間 (HH:MM:SS. TH 形式) と総プロセッサ時間に占める割合 (%)
HIPER SPACE	ハイパー空間の処理に要したハイパー空間処理時間 (HH:MM:SS. TH 形式) と総プロセッサ時間に占める割合 (%)

④ イニシエータプロセッサ使用時間(z/OS環境のみ)

z/OS V1R12以降の場合、イニシエータが使用したプロセッサ時間が個別に計測されます。

INIT-TCB

STEP_TERM ジョブステップ終了処理中にイニシエータが TCB モードで使用したプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式)

STEP_INIT ジョブステップ初期設定処理中にイニシエータが TCB モードで使用したプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式)

INIT-SRB

STEP_TERM ジョブステップ終了処理中にイニシエータが SRB モードで使用したプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式)

STEP_INIT ジョブステップ初期設定処理中にイニシエータが SRB モードで使用したプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式)



これらの項目の値については、③プロセッサ時間のINIT-TCBとINIT-SRB項目に含まれます。

⑤ 特殊プロセッサ使用時間

システム的环境により下記の3種類に分類されます。

1. zAAP(IFA)および zIIP(IIP) プロセッサ使用時間

IBMシステムでzAAP(IFA)やzIIP(IIP)プロセッサを使用している際に、タイプ30を入力した場合には、下記の項目を示します。

- ZAAP(IFA) AND ZIIP(IIP) PROCESSOR TIME -

-----	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
IFA	IFA-DEP	IFA-IND	IFACP	IFACP-DEP	IFACP-IND
IIP	IIP-DEP	IIP-IND	IIPCP	IIPCP-DEP	IIPCP-IND
00:01:36.18	00:00:00.00	00:00:01.47	00:03:12.82	00:00:00.00	00:00:00.24
00:00:00.00	00:00:00.00	00:00:00.00	00:00:00.00	00:00:00.00	00:00:00.00
-----	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*

IFA	IFA プロセッサ使用時間 (HH:MM:SS. TH 形式) でエンクレーブでの使用時間も含む
IFA-DEP	従属エンクレーブが使用した IFA プロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
IFA-IND	独立エンクレーブが使用した IFA プロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
IFACP	IFA プロセッサを使用可能な業務が標準 CP を使用したプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式) でエンクレーブでの使用時間も含む (注1)
IFACP-DEP	IFA プロセッサを使用可能な従属エンクレーブが標準 CP を使用したプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式) (注1)
IFACP-IND	IFA プロセッサを使用可能な独立エンクレーブが標準 CP を使用したプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式) (注1)
IIP	IIP プロセッサ使用時間 (HH:MM:SS. TH 形式) でエンクレーブでの使用時間も含む
IIP-DEP	従属エンクレーブが使用した IIP プロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
IIP-IND	独立エンクレーブが使用した IIP プロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
IIPCP	IIP プロセッサを使用可能な業務が標準 CP を使用したプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式) でエンクレーブでの使用時間も含む (注1)
IIPCP-DEP	IIP プロセッサを使用可能な従属エンクレーブが標準 CP を使用したプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式) (注1)
IIPCP-IND	IIP プロセッサを使用可能な独立エンクレーブが標準 CP を使用したプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式) (注1)



(注1)

IFA やIIP 適格業務適格業務がCP 上で使用したプロセッサ時間は、TCB モードで使用したプロセッサ時間(③プロセッサ時間のTCB)に含まれる。

2. アクセラレートプロセッサ (ACP) 使用時間

日立システム(VOS3/LS 04-00)以降でアクセラレートプロセッサ(ACP)を使用している際に、タイプ123を入力した場合には、下記の項目を示します。

- ACCELERATE PROCESSOR TIME -

-----	*-----*	*-----*	*-----*
ACP TCB	ACP SRB	TCB (CP)	SRB (CP)
00:00:04.00	00:00:03.00	00:00:02.00	00:00:01.00
-----	*-----*	*-----*	*-----*

ACP アクセラレートプロセッサを TCB モードで使したプロセッサ使用時間
(HH:MM:SS. TH 形式) (注2)

ACP SRB アクセラレートプロセッサを SRB モードで使したプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH
形式)

TCB (CP) 命令プロセッサを TCB モードで使したプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式) (注2)

SRB (CP) 命令プロセッサを SRB モードで使したプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式) (注2)



(注2)

③プロセッサ時間のTCB やSRB に示されるプロセッサ時間はアクセラレートプロセッサ (ACP)と命令プロセッサ(IP)の両方を含んでいます。

3. VECTOR 使用時間

上記のzAAP(IFA)やアクセラレートプロセッサ(ACP)を使用していない場合には、VECTOR機構の使用時間を示します。

- VECTOR PROCESSOR TIME -

-----	*-----*	*-----*	*-----*
USER-VECTOR	USER-AFFINITY	INIT-VECTOR	INIT-AFFINITY
00:00:00.00	00:00:00.00	00:00:00.00	00:00:00.00
-----	*-----*	*-----*	*-----*

VECTOR PROCESSOR TIME

USER-VECTOR VECTOR 使用時間 (HH:MM:SS. TH 形式)

USER-AFFINITY VECTOR アフィニティ時間 (HH:MM:SS. TH 形式)

INIT-VECTOE イニシェータでの VECTOR 使用時間 (HH:MM:SS. TH 形式)

INIT-AFFINITY イニシェータでの VECTOR アフィニティ時間 (HH:MM:SS. TH 形式)

<注意点>

IBMシステムzAAP(IFA)およびzIIP(IIP)に関して


IBMシステムでzAAP(IFA)やzIIP(IIP)プロセッサを使用する際には、SYS1.PARMLIBデータセットの IEAOPTxxメンバーに各種のオプションが設定できます。以下にz/OS1.9レベルのオプションを示します。尚、これらのオプションは使用されているOSのリリースにより異なる場合がありますので、メーカ提供マニュアル「z/OS MVS初期設定およびチューニング解説書」を参照してください。

<IEAOPTxx メンバーのオプション例 (z/OS 1.9)>

```
[IFAHONORPRIORITY=YES | NO]      省略値: YES
[IIPHONORPRIORITY=YES | NO]      省略値: YES
[PROJECTCPU=YES | NO]            省略値: NO
[ZAAPAWMT=xxxxx]
[ZIIPAWMT=xxxxx]
```

IFAHONORPRIORITYやIIPHONORPRIORITYでは各々の適格業務の実行形態を設定します。PROJECTCPU=YESの場合には、特殊プロセッサが未搭載の場合にも適格業務のCPでの使用時間が記録されます。

プロセッサモデルによっては、CPの速度とzAAP(IFA)やzIIP(IIP)の速度が異なることがあります。これは、zAAPやzIIPは基本的に最高性能で動作しますが、CPは制限されることがあるためです。そのため、CP速度に換算した使用時間を算出する際には、各々の正規化係数を使用する必要があります。このプロセッサでは、zAAPやzIIP 使用時間を正規化係数によって補正する処理は行っておりませんので注意してください。下記の図にプロセッサ時間の内訳を示します。



＜注意点＞

日立システムのアクセラレートプロセッサ (ACP) に関して

日立システムでは、特定業務がアクセラレートプロセッサを使用することができます。この際、SYS1.PARMLIBデータセットのJAASYSxxメンバーでアクセラレートプロセッサの使用方法を指定できます。

ACP=USE | ALL

USE : アクセラレートプロセッサのみを使用 (省略値)

ALL : 標準 CP とアクセラレートプロセッサ両方を使用

また、この設定は OS コマンドのSETコマンドでも設定・変更できます。

⑥ 入出力状況サマリー

入出力状況を示す項目を出力します。

I/O SUMMARY

TOTAL EXCPS COUNT

総入出力回数

DASD EXCPS COUNT

ディスク装置への入出力回数

RESIDENT /EXCP (MS)

1 回の入出力動作に費やした平均処理時間 (ミリ秒)

この時間は次の計算式で求めます。

$$\text{時間} = \frac{\text{常駐時間}}{\text{総入出力回数}} \times 100$$

⑦ ディスクボリューム状況

アドレス空間と従属エンクレーブでアクセスしたディスクボリューム群への入出力状況を示します。

このセクションはOSの種類やリリースにより出力されないことがあります。

DASD I/O SUMMARY

I/O (SSCH) COUNT

総アクセス回数

AVERAGE SERVICE TIME (MS)

平均サービス時間 (ミリ秒)

PENDINGTIME (MS)

平均ペンディング時間 (ミリ秒)

DISCONNECTTIME (MS)

平均ディスコネクト時間 (ミリ秒)

CONNECT TIME (MS)

平均コネクト時間 (ミリ秒)

注: FICON 接続時には1 要求 1 ミリ秒

⑧ エンクレーブ・プロセッサ使用時間

IBMシステムでエンクレーブ関連のプロセッサ使用時間を示します。これらのプロセッサ時間は、TCBモードで使用したプロセッサ時間に含まれています。

ENCLAVE AND CLIENT SRB

CLIENT SRB CPUTM

クライアント SRB で使用したプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式)

DEPENDENT ENCLAVE CPUTM

従属エンクレーブで使用したプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式)

INDEPENDENT ENCLAVE CPUTM

独立エンクレーブで使用したプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式)

⑨ 独立エンクレーブ状況

IBMシステムで独立エンクレーブでアクセスしたディスクボリューム群への入出力状況を示します。

INDEPENDENT ENCLAVES

I/O (SSCH) COUNT

総アクセス回数

AVERAGE SERVICE TIME (MS)

平均サービス時総アクセス回数間 (ミリ秒)

PENDING TIME (MS)

平均ペンディング時間 (ミリ秒)

DISCONNECT TIME (MS)

平均ディスコネクト時間 (ミリ秒)

CONNECT TIME (MS)

平均コネクト時間 (ミリ秒)

注: FICON 接続時には1 要求1 ミリ秒

IBMシステムで独立エンクレーブを使用した際の状況を示します。

TRANSACTION COUNT

独立エンクレーブで処理したトランザクション数

ACTIVE TIME

独立エンクレーブのアクティブ時間 (HH:MM:SS. TH 形式)

<注意点>

入出力回数には、使用するデータ項目により下記の2種類があります。

- 入出力回数 (EXCP カウント)
- アクセス回数 (SSCH カウント)

通常、ジョブ関連のSMF/SMSのレコードから解析する際には、入出力回数としてEXCPカウントが記録されていますので、これを使用しています。一方、パフォーマンス計測ツールでは、アクセス回数としてSSCH/SIO命令の実行回数を計測しています。

この為、入出力回数としてのEXCPカウントとI/O (SSCH) カウントの違いがあります。EXCPカウントとは、アクセス方式にもよりますが、一般的にはブロック数を意味しており、JESなどが要求した特殊な入出力は含まれません。例えば、順編成データセットをアクセスする際に入出力効率を向上させる為に入出力用のバッファ数 (BUFNO) を指定し、実I/O回数を減らすことができます。一方、I/O (SSCH) カウントはパフォーマンス計測ツール (RMFなど) で計測されるもので実際にディスク装置に要求した入出力回数を意味します。その為、この2種類の入出力回数を比較することは無意味となります。

また、時間項目はジョブが使用したすべてのディスク装置群に対する累計値が記録され、ディスクボリューム毎には記録されていません。実際に記録されるデータ項目は、総ペンディング時間、総ディスコネクト時間、総コネクト時間と総I/O (SSCH) 回数です。これらの項目から平均値と平均サービス時間を計算することができます。残念ながら、アクセス待ち時間については、記録されておりません。これらの項目から、入出力処理に費やした時間やサービス時間の内訳から問題点を洗い出す為の資料とすることが可能となります。例えば、ディスコネクト時間が非常に長いようだと、キャッシュヒット率の低下などが考えられます。この場合は、そのジョブがアクセスしたディスクボリュームを洗い出し (詳細レポートで確認)、パフォーマンス計測ツールで個々のディスクボリュームの応答時間を調査し、対応することが可能となります。

【解説】

■プログラムの実行効率（ワークフロー％）

プログラムの実行効率を判定する方法にワークフロー％があります。これは、処理経過時間（応答時間）の内訳を各項目毎の比率で表すもので遅延理由やプログラム特性を判断する材料となります。この際の項目としては、遅延時間(DELAY), スワップ・アウト(SWAP OUT), プロセッサ使用時間 (CPU)とその他(OTHER)に分類できます。この中で、遅延時間はデータセット待ち時間と装置割当時間の合計値で通常は非常に短い時間です。その他の項目で、プロセッサ使用時間(CPU)は業務プログラムの特性、スワップ・アウト時間(SWAP OUT)は実行時のシステム資源の使用状況や資源管理プログラムのパラメータなどに左右されます。そして、その他(OTHER)には、入出力動作時間、ページング処理時間、排他制御による待ち時間や各システム資源の待ち時間が含まれます。従って、通常は業務プログラムの特性にもよりますが、プロセッサ使用時間(CPU)やその他(OTHER)の比率が高くなる傾向にあります。逆に、遅延時間(DELAY)やスワップ・アウト(SWAP OUT)の比率が高い場合は、問題があることを示していると言えます。また、この入出力動作時間については、その時間が実測されていない為参考値として装置との総コネクト時間から比率を求めることもできます。

ただし、この情報はOSの種別やリリースに依存します。



図 3.2.1




図 3.2.2

3.3 詳細レポート (SW2)

詳細レポートでは、追跡対象のジョブまたはジョブ・ステップが使用した各資源の使用量を詳細に確認することができます。解析単位はSELSTEPスイッチで指定します(第3章コントロール・スイッチを参照してください)。

■IBM/日立システムの場合



IBM システムでUNIX システムサービスをご利用の場合は子プロセスのジョブも同時に追跡することができます。
指定はCHILDJOB スイッチで行います(第3章 コントロール・スイッチを参照してください)。
指定した場合、レポートは親プロセスのジョブ/ジョブステップと子プロセスのジョブ/ジョブステップそれぞれに出力します。

(C) IIM CORP. 1987-2000
PSW-SW2

EXPERT SYSTEM / ONE

***** JOB/JOBSTEP ANALYSIS REPORTS *****

JOBDTL10 4

— JOBSTEP DETAIL REPORT (USING STEP TERMINATION) —

VER=09 LVL=99

<div>①</div> <div>- PROFILE -</div> <div>JOBNAME : JOB00999 PROGRAM : GIMSMP STEPNAME : STEP099 STEP NO. : 1 JOBCLASS : A JES NO : JOB00555 SRVCLS/WKLD : PRDBATHI BATCH RESOURCE GRP: RACF GRP/USR: RACFGRP RACFUSER PROGRAMMER : IIM ELAPSE TIME : 00:04:26.06 END WAIT : 00:00:00.00 ALLOC WAIT : 00:00:00.52 EXEC TIME : 00:04:25.54 COMP CODE : 0008 STATUS : NORMAL</div>	<div>⑤</div> <div>- I/O SUMMARY -</div> <div>TOTAL EXCPS : 32562 INPUT CARDS : 50 CONNECT TIME : 00:00:51 TGET (TSO/TSS) : 0 TPUT (TSO/TSS) : 0</div> <div>- MOUNT -</div> <div>DASD (SPECIFIC) : 0 (NON-SPEC) : 0 TAPE (SPECIFIC) : 0 (NON-SPEC) : 0 TAPE DRIVES : 0 MSS (TOTAL) : 0</div> <div>- PAGING/SWAPPING -</div> <div>PAGE IN : 2 PAGE OUT : 0 VIO PAGE IN : 0 VIO PAGE OUT : 0 VIO RECLAIM : 0 CSA PAGE IN : 17 LPA PAGE IN : 17 HIPER PAGE IN : 0 HIPER READ MISS : 0 HIPER PAGE OUT : 0 SWAP SEQ. : 0 SWAP IN : 0 SWAP OUT : 0 PAGE STOLEN : 0</div>	<div>⑩</div> <div>- I/O DETAIL -</div> <table><thead><tr><th>DDNAME</th><th>DEVICE (ADDR)</th><th>EXCPS</th><th>BLKSIZE</th><th>CWN/EXCP</th></tr></thead><tbody><tr><td>JOBCAT</td><td>3390 (0979)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>@01</td><td>3390 (08AA)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPCSI</td><td>3390 (0979)</td><td>233</td><td>0</td><td>0.77</td></tr><tr><td>SMPPTS</td><td>3390 (0979)</td><td>26185</td><td>6160</td><td>1.06</td></tr><tr><td>SMPPLTS</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPMTS</td><td>3390 (0979)</td><td>0</td><td>3120</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPSCDS</td><td>3390 (0979)</td><td>0</td><td>3120</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPSTS</td><td>3390 (0979)</td><td>0</td><td>3120</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPOUT</td><td>OTHER (0000)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPLOG</td><td>OTHER (0000)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPLOGA</td><td>OTHER (0000)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPRPT</td><td>OTHER (0000)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPLIST</td><td>OTHER (0000)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SYSPRINT</td><td>OTHER (0000)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPPTFIN</td><td>OTHER (0000)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPWRK1</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>6160</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPWRK2</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>6160</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPWRK3</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>3120</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPWRK4</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>3120</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPWRK6</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>3120</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SDSNCLST</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SDSNDBRM</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SDSNLOAD</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>32760</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SDSNMACS</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SDSNSAMP</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SDSNSPFM</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SDSNSPFP</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SDXRRESL</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SDXRSAAMP</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SYSLIB</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SYSLIB</td><td>3390 (08B0)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPONTL</td><td>OTHER (0000)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SYSUT1</td><td>3390 (0954)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SYSUT2</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SYSUT3</td><td>3390 (0954)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SYSUT4</td><td>3390 (0954)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMP00001</td><td>3390 (08B1)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMP00002</td><td>3390 (08B0)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SYS00005</td><td>3390 (0979)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SYS00006</td><td>3390 (08AA)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>DB2T510</td><td>3390 (0979)</td><td>3223</td><td>0</td><td>0.83</td></tr><tr><td>*TOTAL*</td><td></td><td>29641</td><td></td><td>00:00:30</td></tr></tbody></table>	DDNAME	DEVICE (ADDR)	EXCPS	BLKSIZE	CWN/EXCP	JOBCAT	3390 (0979)	0	0	0.00	@01	3390 (08AA)	0	0	0.00	SMPCSI	3390 (0979)	233	0	0.77	SMPPTS	3390 (0979)	26185	6160	1.06	SMPPLTS	3390 (0925)	0	0	0.00	SMPMTS	3390 (0979)	0	3120	0.00	SMPSCDS	3390 (0979)	0	3120	0.00	SMPSTS	3390 (0979)	0	3120	0.00	SMPOUT	OTHER (0000)	0	0	0.00	SMPLOG	OTHER (0000)	0	0	0.00	SMPLOGA	OTHER (0000)	0	0	0.00	SMPRPT	OTHER (0000)	0	0	0.00	SMPLIST	OTHER (0000)	0	0	0.00	SYSPRINT	OTHER (0000)	0	0	0.00	SMPPTFIN	OTHER (0000)	0	0	0.00	SMPWRK1	3390 (0925)	0	6160	0.00	SMPWRK2	3390 (0925)	0	6160	0.00	SMPWRK3	3390 (0925)	0	3120	0.00	SMPWRK4	3390 (0925)	0	3120	0.00	SMPWRK6	3390 (0925)	0	3120	0.00	SDSNCLST	3390 (0925)	0	0	0.00	SDSNDBRM	3390 (0925)	0	0	0.00	SDSNLOAD	3390 (0925)	0	32760	0.00	SDSNMACS	3390 (0925)	0	0	0.00	SDSNSAMP	3390 (0925)	0	0	0.00	SDSNSPFM	3390 (0925)	0	0	0.00	SDSNSPFP	3390 (0925)	0	0	0.00	SDXRRESL	3390 (0925)	0	0	0.00	SDXRSAAMP	3390 (0925)	0	0	0.00	SYSLIB	3390 (0925)	0	0	0.00	SYSLIB	3390 (08B0)	0	0	0.00	SMPONTL	OTHER (0000)	0	0	0.00	SYSUT1	3390 (0954)	0	0	0.00	SYSUT2	3390 (0925)	0	0	0.00	SYSUT3	3390 (0954)	0	0	0.00	SYSUT4	3390 (0954)	0	0	0.00	SMP00001	3390 (08B1)	0	0	0.00	SMP00002	3390 (08B0)	0	0	0.00	SYS00005	3390 (0979)	0	0	0.00	SYS00006	3390 (08AA)	0	0	0.00	DB2T510	3390 (0979)	3223	0	0.83	*TOTAL*		29641		00:00:30
DDNAME	DEVICE (ADDR)	EXCPS	BLKSIZE	CWN/EXCP																																																																																																																																																																																																																					
JOBCAT	3390 (0979)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
@01	3390 (08AA)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPCSI	3390 (0979)	233	0	0.77																																																																																																																																																																																																																					
SMPPTS	3390 (0979)	26185	6160	1.06																																																																																																																																																																																																																					
SMPPLTS	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPMTS	3390 (0979)	0	3120	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPSCDS	3390 (0979)	0	3120	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPSTS	3390 (0979)	0	3120	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPOUT	OTHER (0000)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPLOG	OTHER (0000)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPLOGA	OTHER (0000)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPRPT	OTHER (0000)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPLIST	OTHER (0000)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SYSPRINT	OTHER (0000)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPPTFIN	OTHER (0000)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPWRK1	3390 (0925)	0	6160	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPWRK2	3390 (0925)	0	6160	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPWRK3	3390 (0925)	0	3120	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPWRK4	3390 (0925)	0	3120	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPWRK6	3390 (0925)	0	3120	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SDSNCLST	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SDSNDBRM	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SDSNLOAD	3390 (0925)	0	32760	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SDSNMACS	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SDSNSAMP	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SDSNSPFM	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SDSNSPFP	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SDXRRESL	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SDXRSAAMP	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SYSLIB	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SYSLIB	3390 (08B0)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPONTL	OTHER (0000)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SYSUT1	3390 (0954)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SYSUT2	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SYSUT3	3390 (0954)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SYSUT4	3390 (0954)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMP00001	3390 (08B1)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMP00002	3390 (08B0)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SYS00005	3390 (0979)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SYS00006	3390 (08AA)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
DB2T510	3390 (0979)	3223	0	0.83																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL		29641		00:00:30																																																																																																																																																																																																																					
<div>②</div> <div>- PROCESSOR -</div> <div>TOTAL CPU : 00:00:14.88 TCB : 00:00:14.09 SRB : 00:00:00.49 INIT-TCB : 00:00:00.05 INIT-SRB : 00:00:00.00 I/O SLTH : 00:00:00.25 RCT : 00:00:00.00 HIPER : 00:00:00.00 VECTOR TIME : 0.00 VP (%) : 0.00 USAGE : 00:00:00.00 AFFINITY : 00:00:00.00</div>	<div>⑥</div> <div>- MOUNT -</div> <div>DASD (SPECIFIC) : 0 (NON-SPEC) : 0 TAPE (SPECIFIC) : 0 (NON-SPEC) : 0 TAPE DRIVES : 0 MSS (TOTAL) : 0</div> <div>- PAGING/SWAPPING -</div> <div>PAGE IN : 2 PAGE OUT : 0 VIO PAGE IN : 0 VIO PAGE OUT : 0 VIO RECLAIM : 0 CSA PAGE IN : 17 LPA PAGE IN : 17 HIPER PAGE IN : 0 HIPER READ MISS : 0 HIPER PAGE OUT : 0 SWAP SEQ. : 0 SWAP IN : 0 SWAP OUT : 0 PAGE STOLEN : 0</div>	<div>⑦</div> <div>- I/O DETAIL -</div> <table><thead><tr><th>DDNAME</th><th>DEVICE (ADDR)</th><th>EXCPS</th><th>BLKSIZE</th><th>CWN/EXCP</th></tr></thead><tbody><tr><td>JOBCAT</td><td>3390 (0979)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>@01</td><td>3390 (08AA)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPCSI</td><td>3390 (0979)</td><td>233</td><td>0</td><td>0.77</td></tr><tr><td>SMPPTS</td><td>3390 (0979)</td><td>26185</td><td>6160</td><td>1.06</td></tr><tr><td>SMPPLTS</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPMTS</td><td>3390 (0979)</td><td>0</td><td>3120</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPSCDS</td><td>3390 (0979)</td><td>0</td><td>3120</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPSTS</td><td>3390 (0979)</td><td>0</td><td>3120</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPOUT</td><td>OTHER (0000)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPLOG</td><td>OTHER (0000)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPLOGA</td><td>OTHER (0000)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPRPT</td><td>OTHER (0000)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPLIST</td><td>OTHER (0000)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SYSPRINT</td><td>OTHER (0000)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPPTFIN</td><td>OTHER (0000)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPWRK1</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>6160</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPWRK2</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>6160</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPWRK3</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>3120</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPWRK4</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>3120</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPWRK6</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>3120</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SDSNCLST</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SDSNDBRM</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SDSNLOAD</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>32760</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SDSNMACS</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SDSNSAMP</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SDSNSPFM</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SDSNSPFP</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SDXRRESL</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SDXRSAAMP</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SYSLIB</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SYSLIB</td><td>3390 (08B0)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPONTL</td><td>OTHER (0000)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SYSUT1</td><td>3390 (0954)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SYSUT2</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SYSUT3</td><td>3390 (0954)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SYSUT4</td><td>3390 (0954)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMP00001</td><td>3390 (08B1)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMP00002</td><td>3390 (08B0)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SYS00005</td><td>3390 (0979)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SYS00006</td><td>3390 (08AA)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>DB2T510</td><td>3390 (0979)</td><td>3223</td><td>0</td><td>0.83</td></tr><tr><td>*TOTAL*</td><td></td><td>29641</td><td></td><td>00:00:30</td></tr></tbody></table>	DDNAME	DEVICE (ADDR)	EXCPS	BLKSIZE	CWN/EXCP	JOBCAT	3390 (0979)	0	0	0.00	@01	3390 (08AA)	0	0	0.00	SMPCSI	3390 (0979)	233	0	0.77	SMPPTS	3390 (0979)	26185	6160	1.06	SMPPLTS	3390 (0925)	0	0	0.00	SMPMTS	3390 (0979)	0	3120	0.00	SMPSCDS	3390 (0979)	0	3120	0.00	SMPSTS	3390 (0979)	0	3120	0.00	SMPOUT	OTHER (0000)	0	0	0.00	SMPLOG	OTHER (0000)	0	0	0.00	SMPLOGA	OTHER (0000)	0	0	0.00	SMPRPT	OTHER (0000)	0	0	0.00	SMPLIST	OTHER (0000)	0	0	0.00	SYSPRINT	OTHER (0000)	0	0	0.00	SMPPTFIN	OTHER (0000)	0	0	0.00	SMPWRK1	3390 (0925)	0	6160	0.00	SMPWRK2	3390 (0925)	0	6160	0.00	SMPWRK3	3390 (0925)	0	3120	0.00	SMPWRK4	3390 (0925)	0	3120	0.00	SMPWRK6	3390 (0925)	0	3120	0.00	SDSNCLST	3390 (0925)	0	0	0.00	SDSNDBRM	3390 (0925)	0	0	0.00	SDSNLOAD	3390 (0925)	0	32760	0.00	SDSNMACS	3390 (0925)	0	0	0.00	SDSNSAMP	3390 (0925)	0	0	0.00	SDSNSPFM	3390 (0925)	0	0	0.00	SDSNSPFP	3390 (0925)	0	0	0.00	SDXRRESL	3390 (0925)	0	0	0.00	SDXRSAAMP	3390 (0925)	0	0	0.00	SYSLIB	3390 (0925)	0	0	0.00	SYSLIB	3390 (08B0)	0	0	0.00	SMPONTL	OTHER (0000)	0	0	0.00	SYSUT1	3390 (0954)	0	0	0.00	SYSUT2	3390 (0925)	0	0	0.00	SYSUT3	3390 (0954)	0	0	0.00	SYSUT4	3390 (0954)	0	0	0.00	SMP00001	3390 (08B1)	0	0	0.00	SMP00002	3390 (08B0)	0	0	0.00	SYS00005	3390 (0979)	0	0	0.00	SYS00006	3390 (08AA)	0	0	0.00	DB2T510	3390 (0979)	3223	0	0.83	*TOTAL*		29641		00:00:30
DDNAME	DEVICE (ADDR)	EXCPS	BLKSIZE	CWN/EXCP																																																																																																																																																																																																																					
JOBCAT	3390 (0979)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
@01	3390 (08AA)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPCSI	3390 (0979)	233	0	0.77																																																																																																																																																																																																																					
SMPPTS	3390 (0979)	26185	6160	1.06																																																																																																																																																																																																																					
SMPPLTS	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPMTS	3390 (0979)	0	3120	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPSCDS	3390 (0979)	0	3120	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPSTS	3390 (0979)	0	3120	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPOUT	OTHER (0000)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPLOG	OTHER (0000)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPLOGA	OTHER (0000)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPRPT	OTHER (0000)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPLIST	OTHER (0000)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SYSPRINT	OTHER (0000)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPPTFIN	OTHER (0000)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPWRK1	3390 (0925)	0	6160	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPWRK2	3390 (0925)	0	6160	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPWRK3	3390 (0925)	0	3120	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPWRK4	3390 (0925)	0	3120	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPWRK6	3390 (0925)	0	3120	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SDSNCLST	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SDSNDBRM	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SDSNLOAD	3390 (0925)	0	32760	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SDSNMACS	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SDSNSAMP	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SDSNSPFM	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SDSNSPFP	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SDXRRESL	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SDXRSAAMP	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SYSLIB	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SYSLIB	3390 (08B0)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPONTL	OTHER (0000)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SYSUT1	3390 (0954)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SYSUT2	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SYSUT3	3390 (0954)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SYSUT4	3390 (0954)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMP00001	3390 (08B1)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMP00002	3390 (08B0)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SYS00005	3390 (0979)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SYS00006	3390 (08AA)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
DB2T510	3390 (0979)	3223	0	0.83																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL		29641		00:00:30																																																																																																																																																																																																																					
<div>③</div> <div>- PERFORMANCE -</div> <div>TOTAL SU : 221358 PERCT CPU : 153398 69.30 SRB : 5309 2.40 IOC : 16272 7.35 MSO : 46379 20.95 WSS - CS/ES : 4842 0 (KB) ACTIVE : 00:03:12.86 RESIDENT : 00:03:12.86 # TRX : 0 SU / TRX : 0</div>	<div>⑧</div> <div>- BLOCK PAGING -</div> <div>UNBLK PAGE IN (ES) : 0 UNBLK PAGE OUT (ES) : 0 BLOCK PAGE IN (AUX) : 0 BLOCK PAGE OUT (AUX) : 0 BLOCK PAGE IN (ES) : 0 BLOCK PAGE OUT (ES) : 0 #BLOCKS FROM AUX : 0 #BLOCKS TO AUX : 0 #BLOCKS FROM ES : 0 #BLOCKS TO ES : 0</div>	<div>⑨</div> <div>- I/O DETAIL -</div> <table><thead><tr><th>DDNAME</th><th>DEVICE (ADDR)</th><th>EXCPS</th><th>BLKSIZE</th><th>CWN/EXCP</th></tr></thead><tbody><tr><td>JOBCAT</td><td>3390 (0979)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>@01</td><td>3390 (08AA)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPCSI</td><td>3390 (0979)</td><td>233</td><td>0</td><td>0.77</td></tr><tr><td>SMPPTS</td><td>3390 (0979)</td><td>26185</td><td>6160</td><td>1.06</td></tr><tr><td>SMPPLTS</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPMTS</td><td>3390 (0979)</td><td>0</td><td>3120</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPSCDS</td><td>3390 (0979)</td><td>0</td><td>3120</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPSTS</td><td>3390 (0979)</td><td>0</td><td>3120</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPOUT</td><td>OTHER (0000)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPLOG</td><td>OTHER (0000)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPLOGA</td><td>OTHER (0000)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPRPT</td><td>OTHER (0000)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPLIST</td><td>OTHER (0000)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SYSPRINT</td><td>OTHER (0000)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPPTFIN</td><td>OTHER (0000)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPWRK1</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>6160</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPWRK2</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>6160</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPWRK3</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>3120</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPWRK4</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>3120</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPWRK6</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>3120</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SDSNCLST</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SDSNDBRM</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SDSNLOAD</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>32760</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SDSNMACS</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SDSNSAMP</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SDSNSPFM</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SDSNSPFP</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SDXRRESL</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SDXRSAAMP</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SYSLIB</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SYSLIB</td><td>3390 (08B0)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPONTL</td><td>OTHER (0000)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SYSUT1</td><td>3390 (0954)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SYSUT2</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SYSUT3</td><td>3390 (0954)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SYSUT4</td><td>3390 (0954)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMP00001</td><td>3390 (08B1)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMP00002</td><td>3390 (08B0)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SYS00005</td><td>3390 (0979)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SYS00006</td><td>3390 (08AA)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>DB2T510</td><td>3390 (0979)</td><td>3223</td><td>0</td><td>0.83</td></tr><tr><td>*TOTAL*</td><td></td><td>29641</td><td></td><td>00:00:30</td></tr></tbody></table>	DDNAME	DEVICE (ADDR)	EXCPS	BLKSIZE	CWN/EXCP	JOBCAT	3390 (0979)	0	0	0.00	@01	3390 (08AA)	0	0	0.00	SMPCSI	3390 (0979)	233	0	0.77	SMPPTS	3390 (0979)	26185	6160	1.06	SMPPLTS	3390 (0925)	0	0	0.00	SMPMTS	3390 (0979)	0	3120	0.00	SMPSCDS	3390 (0979)	0	3120	0.00	SMPSTS	3390 (0979)	0	3120	0.00	SMPOUT	OTHER (0000)	0	0	0.00	SMPLOG	OTHER (0000)	0	0	0.00	SMPLOGA	OTHER (0000)	0	0	0.00	SMPRPT	OTHER (0000)	0	0	0.00	SMPLIST	OTHER (0000)	0	0	0.00	SYSPRINT	OTHER (0000)	0	0	0.00	SMPPTFIN	OTHER (0000)	0	0	0.00	SMPWRK1	3390 (0925)	0	6160	0.00	SMPWRK2	3390 (0925)	0	6160	0.00	SMPWRK3	3390 (0925)	0	3120	0.00	SMPWRK4	3390 (0925)	0	3120	0.00	SMPWRK6	3390 (0925)	0	3120	0.00	SDSNCLST	3390 (0925)	0	0	0.00	SDSNDBRM	3390 (0925)	0	0	0.00	SDSNLOAD	3390 (0925)	0	32760	0.00	SDSNMACS	3390 (0925)	0	0	0.00	SDSNSAMP	3390 (0925)	0	0	0.00	SDSNSPFM	3390 (0925)	0	0	0.00	SDSNSPFP	3390 (0925)	0	0	0.00	SDXRRESL	3390 (0925)	0	0	0.00	SDXRSAAMP	3390 (0925)	0	0	0.00	SYSLIB	3390 (0925)	0	0	0.00	SYSLIB	3390 (08B0)	0	0	0.00	SMPONTL	OTHER (0000)	0	0	0.00	SYSUT1	3390 (0954)	0	0	0.00	SYSUT2	3390 (0925)	0	0	0.00	SYSUT3	3390 (0954)	0	0	0.00	SYSUT4	3390 (0954)	0	0	0.00	SMP00001	3390 (08B1)	0	0	0.00	SMP00002	3390 (08B0)	0	0	0.00	SYS00005	3390 (0979)	0	0	0.00	SYS00006	3390 (08AA)	0	0	0.00	DB2T510	3390 (0979)	3223	0	0.83	*TOTAL*		29641		00:00:30
DDNAME	DEVICE (ADDR)	EXCPS	BLKSIZE	CWN/EXCP																																																																																																																																																																																																																					
JOBCAT	3390 (0979)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
@01	3390 (08AA)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPCSI	3390 (0979)	233	0	0.77																																																																																																																																																																																																																					
SMPPTS	3390 (0979)	26185	6160	1.06																																																																																																																																																																																																																					
SMPPLTS	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPMTS	3390 (0979)	0	3120	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPSCDS	3390 (0979)	0	3120	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPSTS	3390 (0979)	0	3120	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPOUT	OTHER (0000)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPLOG	OTHER (0000)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPLOGA	OTHER (0000)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPRPT	OTHER (0000)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPLIST	OTHER (0000)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SYSPRINT	OTHER (0000)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPPTFIN	OTHER (0000)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPWRK1	3390 (0925)	0	6160	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPWRK2	3390 (0925)	0	6160	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPWRK3	3390 (0925)	0	3120	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPWRK4	3390 (0925)	0	3120	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPWRK6	3390 (0925)	0	3120	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SDSNCLST	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SDSNDBRM	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SDSNLOAD	3390 (0925)	0	32760	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SDSNMACS	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SDSNSAMP	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SDSNSPFM	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SDSNSPFP	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SDXRRESL	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SDXRSAAMP	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SYSLIB	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SYSLIB	3390 (08B0)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPONTL	OTHER (0000)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SYSUT1	3390 (0954)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SYSUT2	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SYSUT3	3390 (0954)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SYSUT4	3390 (0954)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMP00001	3390 (08B1)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMP00002	3390 (08B0)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SYS00005	3390 (0979)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SYS00006	3390 (08AA)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
DB2T510	3390 (0979)	3223	0	0.83																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL		29641		00:00:30																																																																																																																																																																																																																					
<div>④</div> <div>- VIRTUAL -</div> <div>REGION (REQ) : 6500 (KB) BOTTOM/TOP : 4116 328 (KB)</div>	<div>⑤</div> <div>- DATA/HIPER SPACE -</div> <div>HIGH WATER MARK : 0</div>	<div>⑩</div> <div>- I/O DETAIL -</div> <table><thead><tr><th>DDNAME</th><th>DEVICE (ADDR)</th><th>EXCPS</th><th>BLKSIZE</th><th>CWN/EXCP</th></tr></thead><tbody><tr><td>JOBCAT</td><td>3390 (0979)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>@01</td><td>3390 (08AA)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPCSI</td><td>3390 (0979)</td><td>233</td><td>0</td><td>0.77</td></tr><tr><td>SMPPTS</td><td>3390 (0979)</td><td>26185</td><td>6160</td><td>1.06</td></tr><tr><td>SMPPLTS</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPMTS</td><td>3390 (0979)</td><td>0</td><td>3120</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPSCDS</td><td>3390 (0979)</td><td>0</td><td>3120</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPSTS</td><td>3390 (0979)</td><td>0</td><td>3120</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPOUT</td><td>OTHER (0000)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPLOG</td><td>OTHER (0000)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPLOGA</td><td>OTHER (0000)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPRPT</td><td>OTHER (0000)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPLIST</td><td>OTHER (0000)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SYSPRINT</td><td>OTHER (0000)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPPTFIN</td><td>OTHER (0000)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPWRK1</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>6160</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPWRK2</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>6160</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPWRK3</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>3120</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPWRK4</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>3120</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPWRK6</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>3120</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SDSNCLST</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SDSNDBRM</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SDSNLOAD</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>32760</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SDSNMACS</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SDSNSAMP</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SDSNSPFM</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SDSNSPFP</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SDXRRESL</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SDXRSAAMP</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SYSLIB</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SYSLIB</td><td>3390 (08B0)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMPONTL</td><td>OTHER (0000)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SYSUT1</td><td>3390 (0954)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SYSUT2</td><td>3390 (0925)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SYSUT3</td><td>3390 (0954)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SYSUT4</td><td>3390 (0954)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMP00001</td><td>3390 (08B1)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SMP00002</td><td>3390 (08B0)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SYS00005</td><td>3390 (0979)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>SYS00006</td><td>3390 (08AA)</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>DB2T510</td><td>3390 (0979)</td><td>3223</td><td>0</td><td>0.83</td></tr><tr><td>*TOTAL*</td><td></td><td>29641</td><td></td><td>00:00:30</td></tr></tbody></table>	DDNAME	DEVICE (ADDR)	EXCPS	BLKSIZE	CWN/EXCP	JOBCAT	3390 (0979)	0	0	0.00	@01	3390 (08AA)	0	0	0.00	SMPCSI	3390 (0979)	233	0	0.77	SMPPTS	3390 (0979)	26185	6160	1.06	SMPPLTS	3390 (0925)	0	0	0.00	SMPMTS	3390 (0979)	0	3120	0.00	SMPSCDS	3390 (0979)	0	3120	0.00	SMPSTS	3390 (0979)	0	3120	0.00	SMPOUT	OTHER (0000)	0	0	0.00	SMPLOG	OTHER (0000)	0	0	0.00	SMPLOGA	OTHER (0000)	0	0	0.00	SMPRPT	OTHER (0000)	0	0	0.00	SMPLIST	OTHER (0000)	0	0	0.00	SYSPRINT	OTHER (0000)	0	0	0.00	SMPPTFIN	OTHER (0000)	0	0	0.00	SMPWRK1	3390 (0925)	0	6160	0.00	SMPWRK2	3390 (0925)	0	6160	0.00	SMPWRK3	3390 (0925)	0	3120	0.00	SMPWRK4	3390 (0925)	0	3120	0.00	SMPWRK6	3390 (0925)	0	3120	0.00	SDSNCLST	3390 (0925)	0	0	0.00	SDSNDBRM	3390 (0925)	0	0	0.00	SDSNLOAD	3390 (0925)	0	32760	0.00	SDSNMACS	3390 (0925)	0	0	0.00	SDSNSAMP	3390 (0925)	0	0	0.00	SDSNSPFM	3390 (0925)	0	0	0.00	SDSNSPFP	3390 (0925)	0	0	0.00	SDXRRESL	3390 (0925)	0	0	0.00	SDXRSAAMP	3390 (0925)	0	0	0.00	SYSLIB	3390 (0925)	0	0	0.00	SYSLIB	3390 (08B0)	0	0	0.00	SMPONTL	OTHER (0000)	0	0	0.00	SYSUT1	3390 (0954)	0	0	0.00	SYSUT2	3390 (0925)	0	0	0.00	SYSUT3	3390 (0954)	0	0	0.00	SYSUT4	3390 (0954)	0	0	0.00	SMP00001	3390 (08B1)	0	0	0.00	SMP00002	3390 (08B0)	0	0	0.00	SYS00005	3390 (0979)	0	0	0.00	SYS00006	3390 (08AA)	0	0	0.00	DB2T510	3390 (0979)	3223	0	0.83	*TOTAL*		29641		00:00:30
DDNAME	DEVICE (ADDR)	EXCPS	BLKSIZE	CWN/EXCP																																																																																																																																																																																																																					
JOBCAT	3390 (0979)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
@01	3390 (08AA)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPCSI	3390 (0979)	233	0	0.77																																																																																																																																																																																																																					
SMPPTS	3390 (0979)	26185	6160	1.06																																																																																																																																																																																																																					
SMPPLTS	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPMTS	3390 (0979)	0	3120	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPSCDS	3390 (0979)	0	3120	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPSTS	3390 (0979)	0	3120	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPOUT	OTHER (0000)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPLOG	OTHER (0000)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPLOGA	OTHER (0000)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPRPT	OTHER (0000)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPLIST	OTHER (0000)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SYSPRINT	OTHER (0000)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPPTFIN	OTHER (0000)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPWRK1	3390 (0925)	0	6160	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPWRK2	3390 (0925)	0	6160	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPWRK3	3390 (0925)	0	3120	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPWRK4	3390 (0925)	0	3120	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPWRK6	3390 (0925)	0	3120	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SDSNCLST	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SDSNDBRM	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SDSNLOAD	3390 (0925)	0	32760	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SDSNMACS	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SDSNSAMP	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SDSNSPFM	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SDSNSPFP	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SDXRRESL	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SDXRSAAMP	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SYSLIB	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SYSLIB	3390 (08B0)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMPONTL	OTHER (0000)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SYSUT1	3390 (0954)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SYSUT2	3390 (0925)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SYSUT3	3390 (0954)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SYSUT4	3390 (0954)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMP00001	3390 (08B1)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SMP00002	3390 (08B0)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SYS00005	3390 (0979)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
SYS00006	3390 (08AA)	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																					
DB2T510	3390 (0979)	3223	0	0.83																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL		29641		00:00:30																																																																																																																																																																																																																					

⑧⑨は日立システムでは表示されません。

SYSTEM = IIM9 (SP6.1.0, IIMPLEX) START = 01/09/07:12:49:59 FRI END = 01/09/07:12:54:25 FRI REPORTING = 01/09/20 THU 1143

■富士通システムの場合

(C) I I M CORP. 1987-2006
PSW-SW2EXPERT SYSTEM / ONE ***** JOB/JOBSTEP ANALYSIS REPORTS *****
— JOBSTEP DETAIL REPORT (USING STEP TERMINATION) —JOBDTL10 5
VER=09 LVL=99

① - PROFILE -

JOBNAME : JOB01000
PROGRAM : SUPFACP1
STEP NO. : 60
STEP NO. : 1
JOBCLASS : STC
JES NO : STC 7813
PERF. NO. : 112
DPRTY : 107
RACF GRP/USR :
PROGRAMMER :
ELAPSE TIME : 21:10:25.76
ENQ WAIT : 00:00:00.00
ALLOC WAIT : 00:00:00.17
EXEC TIME : 21:10:25.59
COMP CODE : 0000
STATUS : NORMAL

- PROCESSOR -

TOTAL CPU : 00:09:31.48
TCB : 00:09:26.57
SRB : 00:00:04.90
INIT-TCB : 00:00:00.01
INIT-SRB : 00:00:00.00
I/O SLTH : 00:00:00.00
RCT : 00:00:00.00
HIPER : 00:00:00.00
VECTOR TIME :
VP (%) : 0.00
USAGE : 00:00:00.00
AFFINITY : 00:00:00.00

- PERFORMANCE -

TOTAL SU : 41331817 PERCT
CPU : 8266111 20.00
SRB : 71425 0.17
IOC : 506057 1.22
MSO : 32488224 78.60
WSS - CS/ES : 23582 0 (KB)
ACTIVE : 21:10:25.54
RESIDENT : 21:10:25.54
TRX : 1
SU / TRX : 41331817

- VIRTUAL -

REGION (REQ) : 5564 (KB)
BOTTOM/TOP : 1216 920 (KB)

⑤ - I/O SUMMARY -

TOTAL EXCPS : 496365
INPUT CARDS : 0
CONNECT TIME : 00:00:00
TGET (TSO/TSS) : 0
TPUT (TSO/TSS) : 0

- MOUNT -

DASD (SPECIFIC) : 0
(NON-SPEC) : 0
TAPE (SPECIFIC) : 0
(NON-SPEC) : 0
TAPE DRIVES : 0
MSS (TOTAL) : 0

- PAGING/SWAPPING -

PAGE IN : 0
PAGE OUT : 0
VIO PAGE IN : 0
VIO PAGE OUT : 0
VIO RECLAIM : 0
CSA PAGE IN : 0
LPA PAGE IN : 0
COMMON RECLAIMS : 1
TOTAL RECLAIMS : 0
LPA RECLAIMS : 1
SWAP SEQ. : 0
SWAP IN : 0
SWAP OUT : 0
PAGE STOLEN : 0

- DATA/SS DATA SPACE -

PAGE IN : 0
PAGE OUT : 0
PAGE RECLAIM : 0
PAGE STOLEN : 0
PAGE IN (SS DATA) : 0
PAGE OUT (SS DATA) : 0
READ MISS (SS DATA) : 0
DATA SPACE SIZE : 0
SS DATA SPACE SIZE : 0

- SSU FILE -

SSU FILE (KB) : 1428480 1428480
TEMPORARY FILE (KB) : 0 0

⑩ - I/O DETAIL -

DDNAME	DEVICE (ADDR)	EXCPS	BLKSIZE	CNN/EXCP
STEPLIB	6425 (0500)	268	32760	0.00
STEPLIB	6425 (0501)	1222	32760	0.00
STEPLIB	6425 (0600)	615	32760	0.00
STEPLIB	6425 (0401)	45	32760	0.00
STEPLIB	6425 (0601)	12	32760	0.00
STEPLIB	6425 (050B)	7	32760	0.00
STEPLIB	6425 (060A)	182	32760	0.00
STEPLIB	6425 (040D)	0	32760	0.00
STEPLIB	6425 (080D)	12	32760	0.00
ATMPED00	OTHER (0000)	0	0	0.00
FFSIL099	6425 (060A)	3	624	0.00
FFAIC099	6425 (080E)	9	3120	0.00
ERRMSGFO	6425 (0607)	14737	4200	0.00
BATKINFO	6425 (0507)	0	6480	0.00
BATTENFO	6425 (0507)	0	11200	0.00
DDIDXTBO	6425 (050B)	3	6144	0.00
DDMSGTBO	6425 (050B)	1	256	0.00
SYSOUT	OTHER (0000)	0	0	0.00
SYSCOUNT	OTHER (0000)	0	0	0.00
ATMDB001	6425 (2A92)	0	644	0.00
ATMDB001	6425 (2252)	0	644	0.00
ATMDB002	6425 (2252)	0	308	0.00
ATMDB002	6425 (2A92)	0	308	0.00
ATMDB003	6425 (2252)	0	852	0.00
ATMDB003	6425 (2A92)	0	852	0.00
ATMDB004	6425 (0208)	0	5492	0.00
ATMDB004	6425 (0248)	4	5492	0.00
ATMDB004	6425 (0A40)	0	5492	0.00
ATMDB004	6425 (020C)	0	5492	0.00
ATMDB004	6425 (0A28)	0	5492	0.00
ATMDB004	6425 (0260)	0	5492	0.00
ATMDB004	6425 (0264)	0	5492	0.00
ATMDB004	6425 (0448)	0	5492	0.00
ATMDB004	6425 (026C)	0	5492	0.00
ATMDB004	6425 (0244)	0	5492	0.00
ATMDB004	6425 (044B)	0	5492	0.00
ATMDB004	6425 (0240)	0	5492	0.00
ATMDB004	6425 (040A)	3	5492	0.00
ATMDB004	6425 (0200)	24	5492	0.00
ATMDB004	6425 (0204)	0	5492	0.00

SYSTEM = IIM9 (MSP)

START = 98/11/02:00:01:07 MON END = 98/11/02:21:11:32 MON

REPORTING = 06/07/28 FRI 1626

この詳細レポートは、10のセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。

① 識別情報

JOBNAME	ジョブ名または、TSO のユーザ ID
PROGRAM	プログラム名
STEPNAME	ジョブ・ステップ名
STEP NO.	ジョブ・ステップの場合はステップ番号、ジョブの場合は総ステップ数
JOBCLASS	ジョブ・クラス
JES NO	JES ジョブ識別名 (ジョブ番号)
PERF. NO.	コントロール・パフォーマンス・グループ番号
DPRTY	ディスパッチング優先順位
RACF GRP/USR	RACF 使用時のグループ ID/ユーザ ID
PROGRAMER	処理経過時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
ELAPSE TIME	ジョブの入力日付と時刻。この情報はジョブ単位の時と先頭のジョブ・ステップの時にのみ出力される。
ENQ WAIT	データセット待ち時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
ALLOC WAIT	装置割当時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
EXEC TIME	実行時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
COMP CODE	完了コード (16 進数)
STATUS	完了状況
NORMAL	正常。
CANCELEX	SMF/SMS 出口ルーチンでキャンセル
ABEND	異常終了
RESTART	再び実行させる。
FLUSH	実行されなかった。

解析対象がTSO/TSSユーザの際には、「JOBCLASS」の代わりに次の項目が出力されます。

TERMINAL 端末名/ RACF 端末装置 ID

IBM SP5以降でゴールモードで運用している場合は、「PERF. NO」「DPRTY」の代わりに次の項目が出力されます。

SRVCLS/WKLD サービスクラス名/ワークロード名
RESOURCE GRP リソースグループ名

IBMシステムのUNIXサービス機能を使用している際には、識別情報部の下記の項目の表示方法が変更されます。

PROGRAM/OE プログラム名と UNIX サービス機能のコマンド名/プログラム名
名前が無効な際には、次のように表示される。
* UNKNWN_
(BLANK) _
STEP/SUBSTEP ステップ番号とサブステップ番号
STATUS 完了状況と UNIX サービス機能で EXEC 要求による終了の場合には、「*EXECREQ」が表示されます。

```

- PROFILE -
JOBNAME      : JOBAAAA1
PROGRAM/OE   : BPXPRFC FOMTLINP
STEPNAME     : STEP1
STEP NO.     : 1 0
JOBCLASS     : A00
JES NO       : A0002948
PERF. NO.    : 25
DPRTY        : 9
RACF GRP/USR : UNIXGRP1 JOBAAAA
PROGRAMER    :
ELAPSE TIME  : 00:00:02. 15
ENQ WAIT     : 00:00:00. 01
ALLOC WAIT   : 00:00:00. 00
EXEC TIME    : 00:00:02. 14
COMP CODE    : 0000
STATUS       : NORMAL *EXECREQ

```

② プロセッサ情報

TOTAL CPU	総プロセッサ使用時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
TCB	業務プログラムが TCB モードで使したプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
SRB	業務プログラムが SRB モードで使したプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
INIT-TCB	イニシェータが TCB モードで使したプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
INIT-SRB	イニシェータが SRB モードで使したプロセッサ時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
I/O SLIH	入出力動作の割り込みを処理した入出力割り込み処理時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
RCT	スワップ処理や入出力回復に要した RCT 使用時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
HIPER	ハイパー空間の処理に要したハイパー空間処理時間 (HH:MM:SS. TH 形式)

システムの環境により下記の3種類に分類されます。

1. zAAP および zIIP

IBMシステムでzAAP(IFA)やzIIP(IIP)プロセッサを使用している際に、タイプ30を入力した場合には、下記の項目を示します。

ZAAP/ZIIP		
IFA/IIP	:	96.18 0.00
IFACP/IIPCP	:	192.82 0.00
NFFI/NFFS	:	256 0

ZAAP/ZIIP

IFA	IFA プロセッサ使用時間 (SSSSSS. TT 形式) でエンクレーブでの使用時間も含む
IFACP	IFA プロセッサ使用可能な業務が標準 CP を使用したプロセッサ時間 (SSSSSS. TT 形式) でエンクレーブでの使用時間も含む
NFFI	IFA プロセッサ時間を標準 CP 時間に換算する際の正規化係数 (項目が有効な際のみ出力される) 実際に IFA プロセッサ時間を標準 CP 時間に換算するには下記の式を使用する。 IFA プロセッサ時間 X NFFI / 256
IIP	IIP プロセッサ使用時間 (SSSSSS. TT 形式) でエンクレーブでの使用時間も含む
IIPCP	IIP プロセッサ使用可能な業務が標準 CP を使用したプロセッサ時間 (SSSSSS. TT 形式) でエンクレーブでの使用時間も含む
NFFS	IIP プロセッサ時間を標準 CP 時間に換算する際の正規化係数 (項目が有効な際のみ出力される) 実際に IIP プロセッサ時間を標準 CP 時間に換算するには下記の式を使用する。 IIP プロセッサ時間 X NFFS / 256

2. アクセラレートプロセッサ (ACP)

日立システム(VOS3/LS 04-00)以降でアクセラレートプロセッサ(ACP)を使用している際に、タイプ123を入力した場合には下記の項目を示します。

ACP TIME		
TCB	:	00:00:00.00
SRB	:	00:00:00.00

ACP TIME

TCB	アクセラレートプロセッサを TCB モードで使したプロセッサ使用時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
SRB	アクセラレートプロセッサを SRB モードで使したプロセッサ使用時間 (HH:MM:SS. TH 形式)

3. VECTOR 機構

上記の zAAP (IFA) やアクセラレートプロセッサ (ACP) 以外の場合には、VECTOR 機構の使用時間 を示します。

VECTOR TIME	:	
VP (%)	:	0.00
USAGE	:	00:00:00.00
AFFINITY	:	00:00:00.00

VECTOR TIME

VP (%)

VP 率を示し、次の計算式で求める。

$$\text{VP 率 (\%)} = \frac{\text{VP 使用時間}}{\text{総プロセッサ時間}} \times 100$$

USAGE

VECTOR 使用時間 (HH:MM:SS. TH 形式)

AFFINITY

VECTOR アフィニティ時間 (HH:MM:SS. TH 形式)

③ 資源管理プログラム情報

IBMシステムのzAAP(IFA)を使用している際には、CPU サービスユニット量に標準CP とzAAP (IFA)の両方が含まれます。

TOTAL SU	総サービス・ユニット量
CPU	CPU サービス・ユニット量と総サービス・ユニット量に占める割合 (%)
SRB	SRB サービス・ユニット量と総サービス・ユニット量に占める割合 (%)
IOC	I/O サービス・ユニット量と総サービス・ユニット量に占める割合 (%)
MSO	MSO サービス・ユニット量と総サービス・ユニット量に占める割合 (%)
WSS-CS/ES	ワーキング・セット・サイズを主記憶と拡張記憶に分割して出力 (キロ・バイト) なお、拡張記憶については OS の種類やリリースにより表示されない (ゼロ) ことがあります。
ACTIVE	アクティブ時間 (HH:MM:SS. TH の形式)
RESIDENT	常駐時間 (HH:MM:SS. TH の形式)
#TRX	TSO/TSS ユーザの終了トランザクション数
SU/TRX	TSO/TSS ユーザにおけるトランザクション当りのサービス・ユニット量

④ 仮想記憶情報

REGION (REQ)	要求された仮想記憶域の大きさ (キロ・バイト)
BOTTOM/TOP	実際に使用された仮想記憶域の大きさを私有域の低アドレスから使用した大きさと高アドレスから使用した大きさに分割して出力。単位はキロ・バイト。

⑤ 入出力情報

TOTAL EXCPS	総入出力回数
INPUT CARDS	入力されたカード・イメージ・レコードの数
CONNECT TIME	このアドレス空間に関する総コネクト時間 (HH:MM:SS 形式) これは、OS の種類やリリースに依存し、総コネクト時間かあるいはディスク装置群への総サービス時間を示します。
TGET (TSO/TSS)	TGET の数
TPUT (TSO/TSS)	TPUT の数

⑥ マウント情報

DASD (SPECIFIC)	特定 DASD のマウント回数
(NON-SPEC)	不特定 DASD のマウント回数
TAPE (SPECIFIC)	特定テープのマウント回数
(NON-SPEC)	不特定テープのマウント回数
TAPE DRIVES	使用したテープ装置の数
MSS (TOTAL)	MSS ボリュームのマウント回数

⑦ ページング/スワッピング情報

PAGE IN	ページ・イン回数
PAGE OUT	ページ・アウト回数
VIO PAGE IN	VIO ページ・イン回数
VIO PAGE OUT	VIO ページ・アウト回数
VIO RECLAIM	VIO ページ・リクレーン回数
CSA PAGE IN	共通域 (LPA と CSA) のページイン回数
LPA PAGE IN	LPA のページ・イン回数
HIPER PAGE IN	ハイパー空間のページ・イン回数
HIPER READ MISS	拡張記憶域のみのハイパー空間からのリードが失敗した回数
HIPER PAGE OUT	ハイパー空間のページ・アウト回数
SWAP SEQ.	スワップの回数
SWAP IN	スワップ・インされたページ数
SWAP OUT	スワップ・アウトされたページ数
PAGE STOLEN	スティールされたページ数

オペレーティング・システムの種別やリリースによってハイパー空間の項目の代わりに次の項目が出力される場合があります。

COMMON RECLAIMS	共通域のページ・リクレーン回数
TOTAL RECLAIMS	総リクレーン回数
LPA RECLAIMS	LPA のページ・リクレーン回数

日立システムでSEL123=1が指定された場合、ハイパー空間の代わりに次の項目が出力されます。

SUPER SPACE PAGE IN	スーパー空間のページイン回数
SUPER SPACE PAGE OUT	スーパー空間のページアウト回数

日立システムで SEL123 = 1 が指定された場合、次の項目が出力されます。

<ES ページデータセットの使用状況>

ESページデータセットが使用可能な場合に、ESページデータセットに対するページング状況を示す。

PAGE IN	ES ページデータセットからのページイン回数
PAGE OUT	ES ページデータセットへのページアウト回数
VIO PAGE IN	仮想入出力で ES ページデータセットからのページイン回数
VIO PAGE OUT	仮想入出力で ES ページデータセットへのページアウト回数
SWAP IN	ES ページデータセットからスワップインされたページ数
SWAP OUT	ES ページデータセットへスワップアウトされたページ数
SUPER SPACE PAGE IN	スーパー空間で ES ページデータセットからのページイン回数
SUPER SPACE PAGE OUT	スーパー空間で ES ページデータセットへのページアウト回数
ESF DATASET (MB)	拡張記憶装置に確保された一時的 ESF データセットの最大容量と使用可能容量単位はメガバイト

<データ空間、スーパー空間の使用状況>

DATA SPACE (4KB)	データ空間として使用した最大容量と使用可能容量。単位は 4 メガバイト
SUPER SPACE (4KB)	スーパー空間として使用した最大容量と使用可能容量。単位は 4 メガバイト

⑧ ブロック・ページング情報 (IBM システムのみ)

この情報はオペレーティング・システムの種別やリリースによって出力されない事もあります。

UNBLK PAGE IN (ES)
 拡張記憶からページ・インした非ブロック化ページの数
 UNBLK PAGE OUT (ES)
 拡張記憶からページ・アウトした非ブロック化ページの数
 BLOCK PAGE IN (AUX)
 外部記憶からのページ・インしたブロック化ページの数
 BLOCK PAGE OUT (AUX)
 外部記憶からのページ・アウトしたブロック化ページの数
 BLOCK PAGE IN (ES)
 拡張記憶からページ・インしたブロック化ページの数
 BLOCK PAGE OUT (ES)
 拡張記憶からページ・アウトしたブロック化ページの数
 #BLOCKS FROM AUX
 外部記憶からページ・インしたブロック数
 #BLOCKS TO AUX
 外部記憶へページ・アウトしたブロック数
 #BLOCKS FROM ES
 拡張記憶からページ・インしたブロック数
 #BLOCKS TO ES
 拡張記憶へページ・アウトしたブロック数

⑧ データ空間／SS データ空間情報 (富士通システムのみ)

富士通システムの場合には、次の項目が出力されます。

PAGE IN データ空間のページイン回数
 PAGE OUT データ空間のページアウト回数
 PAGE RECLAIM データ空間のページアウト回数
 PAGE STOLEN データ空間のスティールされたページ数
 PAGE IN (SS DATA)
 SS データ空間のページイン回数
 PAGE OUT (SS DATA)
 SS データ空間のページアウト回数
 READ MISS (SS DATA)
 キャッシュタイプの SS データ空間からのリードが失敗した（見つからなかった）回数
 DATA SPACE SIZE
 データ空間の最大使用ページ数
 SS DATA SPACE SIZE
 SS データ空間の最大使用ページ数

⑨ データ／ハイパー空間 (IBMシステムのみ)

HIGH WATER MARK
 最大使用量

⑨ システム記憶ファイルの使用状況 (富士通システムのみ)

富士通システムの場合には、次の項目が出力されます。

SSU FILE (KB) システム記憶ファイルの要求量と使用量
 TEMPORARY FILE (KB)
 スーパ空間で ES ページデータセットへのページアウト回数
 一時的システム記憶ファイルの最大要求量と最大使用量
 (パイプデータセットも含む)



一時的システム記憶ファイルは、システム記憶ファイル割当用の DD 文で DSNAMES オペランドが未指定かあるいは '&& DSNAMES' 指定されたファイルを示す (VP ジョブのムーブアウトファイルは含まない)。

⑩ 入出力詳細情報

DD文単位での入出力状況を示します。タイプ30以外のレコードを使用した際は、動的割振り解除されたデータセット情報は含まれません。

DDNAME DD 名
DD 名にバイナリが含まれている際には、次のように変換して出力します。
SMF 上の DD 名の形式 : @ nnnn (nnnn がバイナリデータ)
出力表示形式 : @ xxxx (nnnn を 16 進文字列に変換)
IBM システムの場合、システム側の逐次化処理で DD 名毎の情報を更新できなかった時に、その更新内容を DD 名「_MISSED_」として別途出力することがあります。
DD 名「_MISSED_」は、先頭の DD 名として出力され、EXCPS 項目と CNN/EXCP 項目のみ有効です。

DDNAME	DEVICE (ADDR)	EXCPS	BLKSIZE	CNN/EXCP
MISSED	UNKNOWN (0000)	2000	0	0.08

DEVICE (ADDR) 装置モデル名（装置アドレス）または、ボリューム通番（装置アドレス）



対応する装置アドレスが登録されていない場合は、従来のモデル名表示となります。

EXCPS 入出力回数
BLKSIZE データセットの最大ブロック・サイズ（バイト）ブロック・サイズが変更された際には、数値の右端に“*”が表示される
CNN/EXCP 1 回の入出力要求に対する平均コネクト時間（ミリ秒）
最下位ラインの DD 名が「*TOTAL*」の部分は、合計値を示し、「EXCPS」項目は総入出力回数、「CNN/EXCP」項目は総コネクト時間を示します。

IBM システムの場合、下記の項目が出力されることがあります。

- I/O DETAIL - SUPPRESSED = 1				
DDNAME	DEVICE (ADDR)	EXCPS	BLKSIZE	CNN/EXCP

SUPPRESSED 業務プログラム側の指示により DD 文毎の情報を抑止した数
この数が 1 以上の場合のみ出力されます。
詳細は【DD 文毎の情報の出力抑止】を参照してください。

【注意点】

タイプ30には、空間としての総EXCP回数や総コネクト時間がありますが、この値はDD毎の情報を合計した値より大きくなる場合があります。その理由としては、次のEXCP回数が含まれる為です。

- LINKLIST ライブラリーのサーチ
- スプール・データセット
- カタログ
- OPEN/CLOSE

ここでEXCP回数とは、順位アクセス方式(BSAM, QSAM, BPAM)で通常スケジュールの場合は、処理ブロック数を示します。他のアクセス方式(BDAM, ISAM, VSAM)では入出力起動命令(SIO/SSCH)数を示します。実際の入出力回数や応答時間についてはパフォーマンス計測ツールでなければ把握できません。

【DD文毎の情報の出力抑止】

IBMシステムのz/OS V1R12からDD文毎の情報の出力抑止機能が提供されています。これは、大量の動的割当てでデータセットを割当てた場合、その業務プログラムの終了処理時間を短縮する目的があります。

システムパラメータライブラリ(SYS1.PARMLIB)のALLOCxxメンバーにデータセットのENQ管理の手法を指定するオプションとしてMEMDSENQMGMT句が追加されています。

MEMDSENQMGMT (ENABLE | DISABLE)

ジョブやサブシステムが動的に割り振ったデータセットのENQ管理の手法を指定します。

従来は SWA(SCHEDULER WORK AREA)でデータセットの排他管理を実施していました。

これをSWAベースのデータセットENQ管理と呼びます。

このMEMDSENQMGMT句の省略値はDISABLEです。

MEMDSENQMGMT (ENABLE)

メモリベースのデータセットENQ管理を使用します。

MEMDSENQMGMT (DISABLE)

SWA ベースのデータセットENQ管理を使用します。(省略値)

メモリベースとSWAベースの違いは、メモリベースの方が高速処理ができるとしている点です。この機能を使用するジョブやサブシステムはIEFDDSRVサービスを使用してメモリベースを使用可能にする必要があります。

また、この機能に関連した拡張として動的割り振り(DYNALLOC)サービスにS99DASUPが追加されています。

このS99DASUPはDDレベルのアカウンティングを抑止することを意味します。これにより、SMFデータセットに記録される下記のSMFレコードへの影響がでます。

- ・タイプ30のEXCPセクション
- ・タイプ40(動的割り振り)
- ・タイプ14 のSMF14NTRとSMF14NER項目

これらの機能を使用する代表的な製品としてDB2 V10があります。具体的には次の手順になります。

- ① ALLOCxx メンバーで MEMDSENQMGMT(ENABLE)を指定
- ② DB2 は IEFDDSRV マクロを使用
- ③ MEMDSENQMGMT の指定に従い動的割り振り(DYNALLOC)を実行
- ④ DB2 終了時の SMF レコード作成で動的割り振り情報を抑止

また、この機能を使用した際にタイプ30に出力を抑止したDD数を記録するように拡張しています。

このデータ・セット・レポートの出力項目は次のようになっています。

① ヘッダー部

JOBNAME	ジョブ名または、TSO のユーザ ID
STEP NO	ジョブ・ステップ単位の場合は、ステップ番号。ジョブ単位の場合は、総ステップ数。
COMP	ジョブ／ジョブ・ステップの完了コード（16 進数）
STEPNAME	ジョブ・ステップ名（ジョブ・ステップ単位の場合のみ）
PROGRAM	プログラム名（ジョブ・ステップ単位の場合のみ）

② データセット使用状況

DDNAME	DD 名 DD 名にバイナリが含まれている際には、次のように変換して出力します。 SMF 上の DD 名の形式 : @nnnn (nnnn がバイナリデータ) 出力表示形式 : @xxxx (nnnn を 16 進文字列に変換) IBM システムの場合、システム側の逐次化処理で DD 名毎の情報を更新できなかった時に、その更新内容を DD 名「_MISSED_」として別途出力することがあります。 DD 名「_MISSED_」は、先頭の DD 名として出力され、EXCPS 項目と CNN/EXCP 項目のみ有効です。
DEVICE (ADDR)	装置の名称（アドレス）
EXCPS	入出力回数
BLKSIZE	データセットの最大ブロック・サイズ。(バイト) ブロック・サイズが変更された際には、数 値の右端に“*”が表示される。
CNN/EXCP	1 回の入出力要求に対する平均コネクト時間（ミリ秒）
DATASET NAME	データセット名 連結データセットの場合、2 番目以降のデータセット名は次のように出力されます。 “nnnn. * CONCATENATED FILE *” (nnnn は 0001 から開始する連番)
VOLSER	ボリューム通番
OPENTIME (注)	データセットをオープンした時刻 (HH:MM:SS 形式)
CLOSTIME	データセットをクローズした時刻 (HH:MM:SS 形式)
#OPEN	データセットをオープンした回数 (SW31=1 指定時)
READ%	データセットをアクセスした際のリード率 (%) (SW31=0 指定時) 「*TOTAL*」行には合計リード回数を表示します。
BUF	VSAM の場合 : 使用したバッファ数 VSAM 以外の場合 : JCL で指定された BUFNO の値 (未指定の場合はゼロ)



(注)
日立システムの時
は常にゼロ。VSAM
データセットの場
合、IBM システム
では、リリースによ
り表示されること
もある。

【注意点】

このレポートはジョブ／ジョブ・ステップ終了レコードとデータセット・クローズレコードをマージして作成します。マージはそれぞれが持つDDエントリー情報とエクステント情報とを照合して行います。

次の場合にはDDエントリー情報が無いためマージできません。

- ・ジョブ／ジョブ・ステップが完了していない場合
- ・ジョブ／ジョブ・ステップにDDエントリーが無い場合

このような場合には次のメッセージを出力します。

NO DATA AVAILABLE. BECAUSE THIS STEP WAS FLUSHED.

次の場合にはエクステント情報が無いためマージできません。

- ・データセット・クローズレコードが無い場合

このような場合には次のメッセージを出力します。

WARNING NO DATASET CLOSE RECORD IS FOUND.

データセットを動的に割り当てた場合はDDエントリー情報とエクステント情報が一致しないことがあります。このような場合には次のメッセージを出力し、それ以降のラインに不一致のデータセット情報を出力します。

----- THE FOLLOWING LINES ARE NONMATCHED DATASET ACTIVITY -----

【解説】パラレルジョブステップ機能を使用しているジョブの解析(富士通システム)

業務プログラムは、データセットをアクセスする為にOPENマクロやCLOSEマクロを使用してアクセス開始と終了をOSに指示します。一般的には、業務プログラムが開始された時点で必要なデータセットをオープンし、そのデータセットをアクセス(読み込みや書き込み)します。その後、業務プログラムの終了時点でデータセットをクローズしています。業務プログラムによっては、必要とした時点でオープン／クローズを繰り返すこともあります。

SMFデータセットへ出力されるクローズレコードは、業務プログラムがCLOSEマクロを実行した時点でデータセットへのアクセス状況を示すデータとして出力されます。業務プログラムが、複数のオープン／クローズを繰り返した際には、複数のクローズレコードが出力され、VSAM以外のデータセットについては入出力回数が累積された回数を持っています。この為、複数のオープン／クローズを繰り返したデータセットへのアクセス回数を求めるには、最後にクローズした時点のレコードを判別しなければなりません。また、クローズレコードには、ジョブ名やジョブの入力日時などの情報は記録されますが、ステップに関する情報は記録されていません。これは、IBMシステムや日立システムも同様です。

業務プログラムが使用したデータセット情報を取得するには、ステップ終了レコードに記録されているDD名毎のアクセス状況とクローズレコードをマージしなければなりません。このマージ処理では、クローズレコードにステップ情報が記録されていない為ジョブ名、ジョブ入力日時、DD名や装置アドレスをキーとし、ステップの開始日時から終了日時の範囲内にクローズされたデータセットのクローズレコードを対象とする方法を採用しています。この場合、タイプ30を使用した際にはDD名も取得できる為マージできますがタイプ4や5の際にはマージ処理できません。パラレルジョブステップ機能を利用したジョブでは、複数ステップが同時に並列処理される為この方法は採用できません。

富士通システムのパラレルジョブステップ機能では、クローズレコードにステップ情報を記録するオプションが追加されています。このオプションは、SYS1. PARMLIBデータセットのXCLPRMxx メンバー(パラレルジョブステップ機能の動作環境定義)に次のパラメータが提供されています。

JOBSCHE SMFRECX1 = NO | YES

SMFRECX1 で YES を指定した際に、クローズレコード（タイプ 14、15、64）にジョブステップ番号部が付加されるようになります。省略値は NO で記録されません。また、このパラメータの指定により、パイプデータセットへのアクセス状況を示すパイプデータセット部の長さが決定され、YES を指定した方がより詳細なデータが出力されます。

ジョブステップやジョブ終了レコードについては、タイプ 30 にパイプ関連情報部が追加されています。この情報部は、SYS1. PARMLIB データセットの SMFPRMxx メンバーに PIPESEC パラメータが指定されている際に出力され、パラレルジョブステップ機能で使ったパイプデータセットの大きさやアクセス状況が記録されています。タイプ 30 のインターバルレコードには、出力されません。また、タイプ 4（ステップ終了）レコードにはジョブ種別、タイプ 5（ジョブ終了）レコードには、完了（復帰）コードなどが追加・変更されているだけで、パイプデータセットへのアクセス状況は記録されていません。

パラレルジョブステップ機能を利用している際には、ステップやジョブ終了レコードとしてタイプ 30 の使用とパイプ関連情報部の取得（PIPESEC の指定）をお勧めします。また、データセットレベルでの詳細情報を必要とする際には SMFRECX1 = YES の指定が必須条件となります。

富士通システムでパラレルジョブステップ機能を使用しているジョブの場合には、下記の条件を満足した際にのみマージ処理と同一ステップでの複数回の OPEN/CLOSE 回数を検査します。クローズレコードにジョブステップ情報が記録されていない際には、そのジョブで使ったクローズレコードの情報をそのまま出力します。この際、同一ステップでの複数回の OPEN/CLOSE についての検査やステップ情報とのマージ処理は行なわれず、レポートのヘッダー部に 'NOMERGE' が出力されます。

<条件>

タイプ 30 - 4（ジョブステップ終了レコード）

SEL30 = 1

SELSTEP = 1

クローズレコードにジョブステップ情報が記録されている場合。

XCLPRMxx メンバー

JOBSCHS SMFRECX1 = YES

3.5 ハイパーバッチ利用状況レポート (SW3, SW31)

ハイパーバッチ利用状況レポートは、IBMシステムでハイパーバッチ機能を使用するジョブの場合に、追跡対象ジョブまたはジョブステップのハイパーバッチ利用状況を容易に確認することができます。解析単位はSELSTEPスイッチで指定します(第3章 コントロール・スイッチを参照してください)。

```
(C) I I M CORP. 1987-1993      EXPERT SYSTEM / ONE      ***** JOB/JOBSTEP ANALYSIS REPORTS *****      JOBCTL10 6
PSW=SW3, SW31                  ----- HIPERBATCH ACTIVITY REPORT -----      VER=09 LVL=99

DDNAME ACCESS ----- DATASET NAME ----- REQUESTS   HITS SUSPENDS DASD I/O   COPIED HIT(%)
INDD    VSAM  VSAMTEST. INPUT. DATA          4611     1280         0    3331         0  27.76
```

SYSTEM ID = IIMO OS-NAME = MVS/SP 4 START = 93/10/13:20:58:28 END = 93/10/13:21:01:06 REPORTING = 94/01/14 FRI 1909

このレポートの出力項目は次のようになっています。

DDNAME DD 名



DD名にバイナリが含まれている際には、次のように変換して出力します。

DD名の形式: @nnnn (nnnnがバイナリデータ)

出力表示形式: @xxxx (nnnnを16進文字列に変換)

ACCESS	アクセス方式
	QSAM
	VSAM
DATASET NAME	データセット名
REQUESTS	総アクセス数
HITS	拡張記憶で検出されたブロック数
SUSPENDS	他のジョブによって待たされた回数
DASDI/O	直接ディスク装置からロードされた回数
COPIED	ディスク装置をアクセスした際に、拡張記憶へコピーされたブロック数
HIT (%)	ヒット率



IBM システム
専用です。

【解説】

ハイパー・バッチ機能は、IBMシステムMVS/SP3.1.1とMVS/DFP3.1.0及び、ページムーブ機能をサポートする拡張記憶機構が必要となります。この様な条件下でハイパー・バッチをサポートする機構としてDLF(DATA LOOKASIDE FACILITY)を使用します。DLFはハイパー・バッチで拡張記憶にロードされるデータをオブジェクトとして管理します。

DLFがハイパー・バッチ用に使用する拡張記憶の容量は、SYS1.PARMLIBのメンバー“CONFDFLXX”で指定します。また、ハイパー・バッチとするべきジョブ名とデータセット名はRACF1.9もしくはユーザ出口ルーチン(COFXDLF1)で指定します。これらのパラメータを設定すれば、後はDLFを起動することで自動的にハイパー・バッチ機能を利用できます。

ハイパー・バッチ機能は、VSAMやQSAMでアクセスされるデータセットのデータを拡張記憶にロードし、入出力動作回数を削減されてそのアクセス時間の高速化を図ろうとするものです。このハイパー・バッチ機能を効果的に使用方法には、NONRETAINとRETAINの2種類があります。

NONRETAINは、一つのデータセットを多くのジョブで同時にアクセスする際に使用します。通常、同時に複数のジョブが同一のデータセットをアクセスすると、アクセスの競合によるアクセス待ち時間(IOSQ時間)が生じます。このアクセス待ち時間を無くすために、最初にレコードが読み出された際に、そのレコードの内容を拡張記憶にロードし、以降のアクセスでは、拡張記憶内のデータを使用します。この様な機能がNONRETAINのハイパー・バッチです。但し、NONRETAINで拡張記憶にロードされたデータは、そのデータセットをオープンしているジョブが無くなった時点で自動的に削除されることに注意する必要があります。そして、NONRETAINのハイパー・バッチでサポートされるアクセスモードにも注意すべきです。NONRETAINのハイパー・バッチではシーケンシャル・モードのQSAMデータセットもしくはNSR(NON SHARED RESOURCE)のVSAMデータセットのみがサポート対象となっています。

一方、RETAINのハイパー・バッチは、今までのVIOデータセットに似た機能を提供します。つまり、ジョブの最初のステップでRETAINモードでデータセットを拡張記憶内に作成し、以降のジョブステップでそのデータセットをNONRETAINモードでアクセスするものです。VIOデータセットとの相違点としては、拡張記憶内に作成されたデータセットを削除するには、ハイパー・バッチのユーティリティ・プログラム(COFMSTCN)を実行する必要があります。通常、最後に使用するジョブにこのユーティリティを使用するステップを追加すべきです。これにより、確保していた拡張記憶域を解放し他の目的で使用可能となります。このRETAINのハイパー・バッチは、アウトプット属性でオープンされたQSAMデータセットもしくはロードモードのVSAMデータセットのみがサポート対象となります。但し、RETAINのハイパー・バッチでは、シーケンシャルなデータセット作成が必須条件です。

ハイパー・バッチ機能を効率的に使用するためには次の事を考慮する必要があります。例えば、「ハイパー・バッチとしてデータセットアクセスを同時に行なうジョブ群の同期性をいかにして確保するか」を考えることも重要です。この際には、これらのジョブのディスパッチング優先順位が同時であることが望まれます。もし特定ジョブの優先順位が高ければプロセッサの使用率が高いシステムでは、そのジョブの実行が先行し、同期性が確保できづらくなります。同期性が失われると、ヒット率が低下するかもしくは使用する拡張記憶容量が増加します。

また、データセットをアクセスする際のバッファ数についても考慮する必要があります。当然ですが、拡張記憶にデータをロードするときに、一気に多くのデータをロードする方が効率的です。このため、DCB = BUFNO = XX のパラメータで、大きなバッファ数を指定されることをお勧めします



図 3.5.1




図 3.5.2

NONRETAINのハイパー・バッチでは、対象のデータセットをオープンしているジョブが無くなると、DLFはそのデータセットのオブジェクトを削除します。この条件を回避するには、ダミーのジョブを作成し、データセットを拡張記憶に常駐させたい時間帯、常にそのデータセットをオープン状態に保つ必要があります。

このジョブステップ・サマリー・レポートは6つのセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。

① 識別情報

PROGRAM NAME	プログラム名
STEP NO	ステップ番号

② 処理時間

START DATE-TIME	ステップが開始された日時
ELAPSE	ステップの処理経過時間 (HH:MM:SS 形式あるいは秒)
RESIDENT	ステップの常駐時間 (HH:MM:SS 形式あるいは秒)
CPUTIME	ステップの総プロセッサ時間 (HH:MM:SS 形式あるいは秒)



上記の3項目は、処理経過時間の最大値がELPTMUNT 値未満の際には秒単位で出力されます。

③ ワークフロー

DELAY	遅延時間が処理経過時間に占める割合 (%)
SWAP	スワップ・アウト時間が処理経過時間に占める割合 (%)
PROC	プロセッサ使用時間が処理経過時間に占める割合 (%)
OTHER	遅延時間、スワップ・アウト時間およびプロセッサ使用時間以外の時間が処理経過時間に占める割合 (%)
(I/O)	入出力動作時間が処理経過時間に占める割合 (%) この値は、オペレーティング・システムの種別やリリースに依存する。

④ 入出力情報

TOTAL	ステップが開始された日時
DASD	ステップの処理経過時間 (HH:MM:SS 形式あるいは秒)
CYCLE	ステップの常駐時間 (HH:MM:SS 形式あるいは秒)

⑤ 仮想記憶

TOTAL	仮想記憶域を使用した大きさ (キロ・バイト)
BOTTM	私有域の低アドレスから使用した大きさ (キロ・バイト)

⑥ 完了情報

COND CODE	ステップの完了コード (16 進)
-----------	-------------------

その他

対象ステップが未実行の際には、次のメッセージが出力される。
 "THIS STEP WAS FLUSHED BECAUSE OF AN ERROR DURING ALLOCATION OR IN A PRECEDING JOBSTEP."

3.7 UNIX サービスのプロセス・レポート (SW5, SEL30)

UNIXサービスのプロセス・レポートでは、IBMシステムでUNIXシステムサービスを使用するジョブの場合に、追跡対象ジョブのプロセス毎の実行状況を容易に確認することができます。



- ・IBM システム専用です。
 - ・子プロセスのジョブも同時に追跡することができます。
- 指定はCHILDJOB スイッチで行います(第3章 コントロール・スイッチを参照してください)。
指定した場合、レポートには親プロセスと子プロセスを全て表示します。

■ 通常の場合

(C) I I M CORP. 1987-2010 EXPERT SYSTEM / ONE ***** JOB/JOBSTEP ANALYSIS REPORTS ***** JOBDTL10 23
PSW=SW5, SEL30 ——— UNIX SERVICE PROCESS REPORT ——— VER=09 LVL=99

JOBNAME	STP NO	SUB STP	COMMAND NAME OR PROGRAM NAME	ELAPSE TIME HH:MM:SS.TH	PROCCES USER-ID	SERVICE CALL	CPU TIME	*FILE TOTAL	SYSTEM* READ%	*LOOKUP TOTAL	*GENERATION* PHY% TOTAL	MESSAGE PHY% (BYTES)	SYNC CALL
ETCINIT1	1	0	INIT	00:00:00.02	(SUPER)		0 0.00	4	100.0	3	66.7	0 0.0	0 0
ETCINIT4	1	0	SH	00:00:00.06	(SUPER)		0 0.00	21	90.5	12	66.7	0 0.0	0 0
ETCINIT1	1	1	SH	00:00:05.89	(SUPER)		0 0.00	439	75.4	187	77.0	1 0.0	0 0
ETCINIT	1	0	INIT	00:00:07.71	(SUPER)		0 0.00	149	97.3	67	80.6	0 0.0	0 0
*TOTAL	4	1		00:00:13.68			0 0.00	613	81.4	269	77.3	1 0.0	0 0

SYSTEM = IIMA(SP7.1.0, LOCAL) READER DATE = 10/06/20 SUN TIME = 1649 TARGET JOB = ETCINIT REPORTING = 10/08/04 WED 1544

このUNIXサービスのプロセス・レポートは2つのセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。

① 識別情報

このセクションでは、ジョブ／ジョブステップ情報を示します。複数のプロセスが実行された際には、最初のプロセス情報を示す行だけ出力されます。

JOBNAME	ジョブ名
STP NO	ステップ番号
SUB STP	サブステップ番号
COMMAND NAME OR PROGRAM NAME	UNIX サービスのコマンド名かあるいはプログラム名 名前が無効な際には、下記のようにする。 * UNKNWN_XXXXXXX (BLANK) _XXXXXXX XXXXXXX は、EXEC 文の PGM 句に指定されたプログラム名
ELAPSE TIME	処理経過時間 (HH:MM:SS.TH 形式)

② プロセス情報

このセクションはプロセス毎の状況を示します。

PROCESS USER-ID	プロセスユーザ ID スーパーユーザの場合には「(SUPER)」が表示されます。
SERVICE CALL	UNIX サービス機能のコール数
CPU TIME	プロセッサ時間 (秒)
FILE SYSTEM	
TOTAL	総アクセス回数
READ%	総アクセス回数の中で読み込み回数の比率 (%)
このファイルシステムへのアクセス回数は、次のようなアクセスを含む。	
○ ディレクトリ読み込み回数	
○ REGULAR ファイルへの読み込み／書き込み回数	
○ PIPE や AF_UNIX ソケットへの読み込み／書き込み回数	
○ SPECIAL ファイルへの読み込み／書き込み回数 (注1)	
○ ネットワークソケットへの読み込み／書き込み回数 (注1)	
LOOKUP	
TOTAL	総 LOOKUP コール数
PHY%	総 LOOKUP コール数の中でフィジカルファイルシステムに対するコール数の比率 (%)
GENERATION	
TOTAL	総 GENERATION コール数
PHY%	総 GENERATION コール数の中でフィジカルファイルシステムに対するコール数の比率 (%)
MESSAGE (BYTES)	メッセージの送受信バイト数 (注1)
SYNC () CALL	SYNC 機能のコール数



(注1) z/OS V1R11 以降は常にゼロが出力されます。

3.8 UNIX サービス詳細レポート (SW5, SW51)

UNIXサービス詳細レポートでは、IBMシステムでUNIXシステムサービスを使用するジョブの場合に、追跡対象ジョブまたはジョブステップの各プロセス実行状況を詳細に確認することができます。解析単位はSELSTEPスイッチで指定します(第 3章 コントロール・スイッチを参照してください)。



- ・IBM システム専用です。
 - ・子プロセスのジョブも同時に追跡することができます。
- 指定はCHILDJOB スイッチで行います(第3 章 コントロール・スイッチを参照してください)。
指定した場合、レポートは親プロセスのジョブ/ジョブステップと子プロセスのジョブ/ジョブステップそれぞれに出力します。

■ 通常の場合

(C) I I M CORP. 1987-2011 PSW-SW5, SW51, SEL30 EXPERT SYSTEM / ONE ***** JOB/JOBSTEP ANALYSIS REPORTS ***** JOBDTL10 17
— UNIX SERVICE PROCESS DETAIL REPORT — VER=09 LVL=99

①
— JOB/JOBSTEP PROFILE —
JOBNAME : IIMUNIX1 RACF GRP : OMVSGRP RACF USER : OMVSKERN PROGRAM NAME : MVS : BPXPRECP OE : SH
STEP NO. : 1 SUBSTEP : 1 SHARED STORAGE : SIZE (KB) : 14 PAGE IN (AUX) : 0 PAGE IN (ES) : 0

②
— PROCESS : 1 — — SERVICES REQUEST — — FILE SYSTEM ACTIVITY —
PROCESS ID : 00000003 SERVICES CALL : 0 DIRECTORY : READ : 292
GROUP ID : 00000002 TOTAL CPU TIME : 0 REGULAR FILE : READ : 39 WRITE : 108
USER ID : 00000000 PIPE, AF UNIX SOCKET : READ : 0 WRITE : 0
USER GRP ID : 00000001 SPECIAL FILE : READ : 0 WRITE : 0
SESSION ID : 00000002 NETWORK SOCKET : READ : 0 WRITE : 0
PARENT ID : 00000002 TOTAL I/O COUNT : READ : 331 WRITE : 108 TTL : 439
PATHNAME LOOKUP : LOGICAL : 43 PHYSICAL : 144
PATHNAME GENERATION : LOGICAL : 1 PHYSICAL : 0
MESSAGE QUEUE (BYTES) : SENT : 0 RECEIVED : 0
SYNC() FUNCTION : CALL : 0

SYSTEM = IIMA (SP7.1.0 , LOCAL) READER DATE = 10/06/20 SUN TIME = 1649 TARGET JOB = ETCINIT REPORTING = 10/08/04 WED 1544

このUNIXサービス詳細レポートは2つのセクションから構成されており、その内容は次のようになっております。

① ジョブステップ情報

JOB/JOBSTEP PROFILE

このセクションはジョブ／ジョブステップで1回表示されます。

JOBNAME	ジョブ名
RACF GRP	RACF グループ ID
RACF USER	RACF ユーザ ID
PROGRAM NAME	
MVS	ロードモジュール名
OE	UNIX サービスのコマンド名あるいはプログラム名 名前が無効な際には、下記のようにする。 * UNKNWN_XXXXXXX (BLANK) _XXXXXXX XXXXXXX は、EXEC 文の PGM 句に指定されたプログラム名
STEP NO	ステップ番号
SUBSTEP	サブステップ番号
SHARED STORAGE	
SIZE (KB)	シェアードストレージの大きさ (キロバイト)
PAGE IN (AUX)	外部記憶からのページイン回数
PAGE IN (ES)	拡張記憶からのページイン回数

以下の項目はプロセス毎に出力されます。

② プロセス情報

PROCESS:	順序番号
PROCESS ID	プロセス ID
GROUP ID	プロセスグループ ID
USER ID	プロセスユーザ ID
USER GRP ID	プロセスユーザグループ ID
SESSION ID	プロセスセッション ID
PARENT ID	親プロセス ID
SERVICES REQUEST	
SERVICES CALL	サービスコール数
TOTAL CPU TIME	プロセッサ時間 (1/100 秒)
FILE SYSTEM ACTIVITY	
DIRECTORY	
READ	ディレクトリの読み込み回数
REGULAR FILE	
READ	読み込み回数
WRITE	書き込み回数
PIPE, AF_UNIX SOCKET	
READ	読み込み回数
WRITE	書き込み回数
SPECIAL FILE (注1)	
READ	読み込み回数
WRITE	書き込み回数
NETWORK SOCKET (注1)	
READ	読み込み回数
WRITE	書き込み回数

TOTAL I/O COUNT

READ 読み込み回数

WRITE 書き込み回数

TTL 総読み込み回数と総書き込み回数の合計

この項目では、ディレクトリ、REGULAR ファイル、PIPEやAF_UNIXソケット、SPECIALファイルとネットワークへの総アクセス回数を示します。

このアクセス回数は、ジョブ/ジョブステップでの総EXCPカウントにカウントされる項目です。

PATHNAME LOOKUP

LOGICAL ロジカルファイルシステムへの LOOKUP コール数

PHYSICAL フィジカルファイルシステムへの LOOKUP コール数

PATHNAME GENERATION

LOGICAL ロジカルファイルシステムへの GENERATION コール数

PHYSICAL フィジカルファイルシステムへの GENERATION コール数

MESSAGE QUEUE (注1)

SENT メッセージ送信バイト数

RECEIVED メッセージ受信バイト数

SYNC () FUNCTION

CALL SYNC 機能コール数



(注1) z/OS V1R11 以降は常にゼロが出力されます。

3.9 並列実行機能解析レポート (SW6)

並列実行機能解析レポートでは、富士通システムでパラレル・ジョブステップ機能や日立システムのジョブステップ並列実行機能を使用しているジョブの場合に、追跡対象ジョブの実行状況を容易に確認することができます。

■ 富士通システム: パラレルジョブステップ機能

STP NO	DDNAME	SIZE (KB)	MAX (%)	AVG (%)	IN/ OUT	EMPTY/FULL HH:MM:SS	INPUT WAIT TH HH:MM:SS	1ST ACCESS TH HH:MM:SS	USED TIME TH HH:MM:SS	EXEC TIME TH HH:MM:SS	ACTIVE TIME TH HH:MM:SS	TOTAL TH	PIPE COUNT	PIPE ACCESS	PIPE TYPE
1	SORTOUT	128	100	97	OUT	00:05:07.30	—	13:05:43.52	00:08:26.57	00:09:14.50	00:03:13.24		3593	3300	PIPE
2	SORTOUT	128	100	0	OUT	00:00:09.42	—	13:11:39.22	00:02:31.10	00:09:14.52	00:09:07.61		82617	69921	PIPE
3	DATAIN01	128	100	86	IN	00:00:00.00	00:00:00.00	13:11:38.77	00:02:31.40	00:09:14.49	00:02:36.94		73932	3300	PIPE
3	DATAIN02	128	100	49	IN	00:01:12.37	00:00:00.00	13:11:39.22	00:02:31.10	00:09:14.49	00:02:36.94		73932	69921	PIPE
3	DATAOUT1	256	9	0	OUT	00:00:00.00	—	13:11:41.43	00:02:28.94	00:09:14.49	00:02:36.94		73932	502	PIPE
4	SORTIN	256	9	0	IN	00:01:20.68	00:00:10.42	13:11:39.40	00:02:30.97	00:09:14.56	00:02:32.30		1049	502	PIPE
5	SORTIN	256	9	0	IN	00:01:10.86	00:00:20.23	13:11:41.44	00:02:28.93	00:09:14.59	00:02:32.18		1066	502	PIPE
6	SORTIN	256	9	0	IN	00:00:50.32	00:00:40.92	13:11:39.42	00:02:30.95	00:09:14.64	00:02:32.15		1058	502	PIPE

②

JOB STARTED DATE : 99/03/29
 JOB STARTED TIME : 13:04:59.29
 JOB ELAPSED TIME : 00:09:18.74
 CUMULATIVE STEP ELAPSED TIME : 00:55:39.23
 TOTAL NO. OF STEPS : 6
 TOTAL NO. OF PARALLEL STEPS :

SYSTEM = IIMF(MSP) READER DATE = 99/03/29 MON TIME = 0000 TARGET JOB = PRLL0001 REPORTING = 10/10/04 MON 1310

■ 日立システム: ジョブステップ並列実行機能

STEP NO	START DATE - TIME YY/MM/DD:HH:MM:SS	ELAPSE HH:MM:SS	ACTIVE HH:MM:SS	WAITTIME HH:MM:SS	TCBTIME HH:MM:SS	SRBTIME TH HH:MM:SS	JSPEC-ID TH
3	10/08/02:21:59:26	00:13:41	00:13:41	00:00:00	00:00:48.39	00:00:23.00	SUBSTEP
2	10/08/02:21:59:26	00:15:38	00:15:38	00:00:00	00:00:53.83	00:00:25.06	SUBSTEP
6	10/08/02:21:59:26	00:15:51	00:15:51	00:00:00	00:00:58.28	00:00:25.26	SUBSTEP
5	10/08/02:21:59:26	00:16:27	00:16:27	00:00:00	00:00:59.81	00:00:27.95	SUBSTEP
4	10/08/02:21:59:26	00:17:09	00:17:08	00:00:00	00:01:03.20	00:00:30.05	SUBSTEP
7	10/08/02:21:59:26	00:18:27	00:18:27	00:00:00	00:01:07.38	00:00:31.69	SUBSTEP
8	10/08/02:21:59:26	00:18:28	00:13:58	00:04:29	00:00:44.72	00:00:22.08	MAINSTEP
10	10/08/02:22:20:19	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00.12	00:00:00.00	SUBSTEP
9	10/08/02:22:20:19	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00.13	00:00:00.00	SUBSTEP
11	10/08/02:22:20:19	00:00:01	00:00:00	00:00:00	00:00:00.12	00:00:00.00	MAINSTEP
15	10/08/02:21:57:57	00:22:25	00:16:51	00:05:33	00:00:50.95	00:00:26.54	MAINJOB

②

JOB STARTED DATE : 10/08/02
 JOB STARTED TIME : 21:57:57.73
 JOB ELAPSED TIME : 00:22:25.49
 JOB WAIT TIME : 00:05:33.67
 MAINSTEP MAX WAIT TIME : 00:04:29.42 , STEP NUMBER = 8
 CUMULATIVE STEP ELAPSED TIME : 02:37:51.81
 PARALLEL STEP ELAPSED TIME : 02:15:26.69
 TOTAL NO. OF STEPS : 15
 TOTAL NO. OF PARALLEL STEPS : 8

SYSTEM = VOS3(VOS3) READER DATE = 10/08/02 MON TIME = 0000 TARGET JOB = JSPECJOB REPORTING = 10/10/04 MON 1310

■富士通システム: パラレルジョブステップ機能

この並列実行機能解析レポートの内容は、次のようになっています。

① ジョブステップ情報

STP NO	ステップ番号
DDNAME	DD 名
SIZE	パイプデータセットの大きさ (キロバイト)
MAX	パイプデータセットを使用した最大量 (%)
AVG	パイプデータセットを使用した平均量 (%)
IN/OUT	入力側 (IN) かあるいは出力側 (OUT)
EMPTY/FULL	空き時間かあるいはフル時間
INPUT WAIT	入力待ち時間
1ST ACCESS	最初にアクセスした時刻
USED TIME	使用時間 (最初のアクセスから最終アクセスまでの時間間隔)
EXEC TIME	ジョブステップの実行時間
ACTIVE	ジョブステップのアクティブ時間
TOTAL IOCOUNT	ジョブステップの総入出力回数
PIPE ACCESS	パイプデータセットへのアクセス回数
PIPE TYPE	パイプ種別
	PIPE パイプデータセット
	XPIPE クラスタ間パイプデータセット

② ジョブ実行状況

JOB STARTED DATE	ジョブ開始日
JOB STARTED TIME	ジョブ開始時刻
JOB ELAPSED TIME	ジョブの処理経過時間
CUMULATIVE STEP	ジョブステップの合計処理経過時間
ELAPSED TIME	
TOTAL NO. OF STEPS	ジョブの総ステップ数
TOTAL NO. OF PARALLEL STEPS	パラレルジョブステップの数

【解説】

フル時間 :	入力側のジョブステップがパイプデータセット上のデータを読み込まない為に出力側のジョブステップが待たされた時間。
空き時間 :	出力側のジョブステップがパイプデータセットにデータを書き込まない為に入力側が待たされた時間。
入力待ち時間 :	入力側のジョブステップが複数の場合に、パイプデータセット上のデータの読み込みが同期していない為に待たされた時間。

■ 日立システム:ジョブステップ並列実行機能

この並列実行機能解析レポートの内容は、次のようになっています。このレポートで「MAINSTEP」として出力されるステップは、並列実行したステップ「SUBSTEP」と同期を取るためのステップを出力します。

① 並列実行の状況

STP NO	ステップ番号／総ステップ数 (MAINJOB の場合)
START DATE - TIME	開始日時 (YY/MM/DD:HH:MM:SS 形式)
ELAPSE	処理経過時間 (HH:MM:SS 形式)
ACTIVE	アクティブ時間 (HH:MM:SS 形式)
WAITTIME	待ち時間 (HH:MM:SS 形式) ステップ／ジョブの処理経過時間とアクティブ時間の差
TCBTIME	TCB モードでのプロセッサ使用時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
SRBTIME	SRB モードでのプロセッサ使用時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
JSPEC-ID	ステップ／ジョブ種別 ステップ要求の場合 SUBSTEP 並列実行したステップ MAINSTEP 通常のステップ MAINJOB ジョブの終了 ジョブ要求の場合 SUBJOB 並列実行したステップのサブジョブ終了 MAINJOB ジョブの終了




MAINJOB/SUBJOB とMAINSTEP/SUBSTEP の関係については、次項の【解説】を参照ください。

② ジョブ実行状況

JOB STARTED DATE	ジョブ開始日 (YY/MM/DD 形式)
JOB STARTED TIME	ジョブ開始時刻 (HH:MM:SS. TH 形式)
JOB ELAPSED TIME	ジョブの処理経過時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
JOB WAIT TIME	ジョブの待ち時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
MAINSTEP MAX WAIT TIME	メインステップでの待ち時間の最大値 (HH:MM:SS. TH 形式)
STEP NUMBER	最大値を記録したステップ番号 (注) ジョブ単位の場合は欠損値となる
CUMULATIVE STEP ELAPSED TIME	ジョブステップの合計処理経過時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
PARALLEL STEP ELAPSED TIME	並列実行したステップの合計処理経過時間 (HH:MM:SS. TH 形式)
TOTAL NO. OF STEPS	総ステップ数
TOTAL NO. OF PARALLEL STEPS	並列実行したステップ数

【解説:ジョブステップ並列実行機能】

日立システムのジョブステップ並列実行機能(JSPEC:JobStep Parallel Execution Control Facility)では、ジョブ内のステップ群を並列実行させることでジョブの処理経過時間を短縮させることができる。この機能では、ジョブのジョブステップはメインステップ(main-step)とサブステップ(subordinate-step)に分類される。サブステップが並列実行したステップを意味する。



■一般ジョブとの違い

この機能を使用した際には、通常と同様にステップ終了記録(タイプ4)とジョブ終了記録(タイプ5)が出力される。通常のジョブと異なるのは並列実行したステップに対してもジョブ終了記録(タイプ5)が出力されることである。この為、ジョブ終了記録(タイプ5)の数と実行したジョブ数は異なる。

■2つの処理経過時間

通常、処理経過時間はジョブ開始日時からジョブ終了日時までの時間間隔を意味する。実際、ジョブ処理経過時間を求める際には、前述の時間間隔を算出している。この際、ジョブ終了記録から算出した処理経過時間とステップ終了記録からステップ処理経過時間を算出し全ステップを合計した処理経過時間は同じである。この前提条件は、ステップが順番に実行されていることであった。

ジョブステップ並列機能を利用したジョブの場合には、複数ステップが同時に並列実行する為この前提条件を満足することができない。その為、ジョブ終了記録から算出した処理経過時間は、ステップ終了記録から算出した処理経過時間よりも短くなってしまうことになる。

また、ジョブ終了記録には、ジョブ全体の情報としてのアクティブ時間やプロセッサ使用時間などが記録されている。ジョブステップ並列実行機能では、複数のジョブ終了記録が出力される。これらのジョブ終了記録では、メインステップの合計はメインジョブ終了記録、サブステップの合計はサブジョブ終了記録に記録される為、注意が必要である。

3.10 AIM タスク状況レポート (SW7)

AIMタスク状況レポートでは、富士通のAIMサブシステムを利用しているジョブ(ステップ)のタスクの処理トランザクション件数やデータベースに対するアクセスの概要をレポートします。レポートのヘッダー部にはタスクを識別するタスク識別番号を表示します。また、このレポートはSELSTEPスイッチの指定に関係なく必ずステップ単位に出力されます。

(C) I I M CORP. 1987-2010 PSW=SW7		EXPERT SYSTEM / ONE — AIM TASK ACTIVITY REPORT (TASKID = 1) —		***** JOB/JOBSTEP ANALYSIS REPORTS ***** JOBCTL10 100 VER=09 LVL=99																																																							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ① JOBNAME : AIMJOBA STEP NO : 1 STEPNAME : AIMJOBA MODULE : AIMMDL01 DIRID : 00 </div> </div>																																																											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ② — AIM TASK ACTIVITY — </div> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">TASKID</td> <td style="width: 10%;">5</td> <td style="width: 30%;">BOF WRITE (BOF BUFFER FULL)</td> <td style="width: 10%;">28</td> <td style="width: 20%;">TRD BUFFER FULL</td> <td style="width: 10%;">0</td> </tr> <tr> <td>ENDED TRANSACTION</td> <td>75800</td> <td>BOF WRITE (PAGE BUFFER FULL)</td> <td>1</td> <td>TRD HLF WRITE</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>CONTENTION WAIT TIME</td> <td>00:00:03.68</td> <td>HLF WRITE</td> <td>75824</td> <td>TRD BUFFER LENGTH</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>OCCUPATION LIMIT (MAX)</td> <td>13</td> <td>BOF BUFFER USED</td> <td>87</td> <td>TRD TASK LOG BUFFER LENGTH</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>BOF BUFFER LENGTH</td> <td>12288</td> <td>TRD BUFFER LENGTH (2)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>BOF BUFFER BLOCK</td> <td>100</td> <td>TRD BUFFER FULL (2)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>TASK LOG BUFFER LENGTH</td> <td>9390</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>BI DATA LOG (MAX)</td> <td>36706</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>WITHOUT BI DATA LOG (MAX)</td> <td>8370</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div>						TASKID	5	BOF WRITE (BOF BUFFER FULL)	28	TRD BUFFER FULL	0	ENDED TRANSACTION	75800	BOF WRITE (PAGE BUFFER FULL)	1	TRD HLF WRITE	0	CONTENTION WAIT TIME	00:00:03.68	HLF WRITE	75824	TRD BUFFER LENGTH	0	OCCUPATION LIMIT (MAX)	13	BOF BUFFER USED	87	TRD TASK LOG BUFFER LENGTH	0			BOF BUFFER LENGTH	12288	TRD BUFFER LENGTH (2)	0			BOF BUFFER BLOCK	100	TRD BUFFER FULL (2)	0			TASK LOG BUFFER LENGTH	9390					BI DATA LOG (MAX)	36706					WITHOUT BI DATA LOG (MAX)	8370		
TASKID	5	BOF WRITE (BOF BUFFER FULL)	28	TRD BUFFER FULL	0																																																						
ENDED TRANSACTION	75800	BOF WRITE (PAGE BUFFER FULL)	1	TRD HLF WRITE	0																																																						
CONTENTION WAIT TIME	00:00:03.68	HLF WRITE	75824	TRD BUFFER LENGTH	0																																																						
OCCUPATION LIMIT (MAX)	13	BOF BUFFER USED	87	TRD TASK LOG BUFFER LENGTH	0																																																						
		BOF BUFFER LENGTH	12288	TRD BUFFER LENGTH (2)	0																																																						
		BOF BUFFER BLOCK	100	TRD BUFFER FULL (2)	0																																																						
		TASK LOG BUFFER LENGTH	9390																																																								
		BI DATA LOG (MAX)	36706																																																								
		WITHOUT BI DATA LOG (MAX)	8370																																																								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ③ — DEADLOCK INFORMATION — </div> <p>DATE : 01/04/02 TIME : 13:10</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">* CANCELED TASK *</td> <td style="width: 30%;">* RELATED TASK *</td> </tr> <tr> <td>JOBNAME STEPNAME MODULE TASK SYSTEM APLNAME APGNAME PEDNAME DIR AIMNAME SYSTEM APLNAME PEDNAME2 MODULE STATUS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AIMJOBA AIMJOBA AIMMDL01 5</td> <td>APGNAME1 PEDNAME1 00 AIM01</td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ④ — DEADLOCK RELATED RESOURCE — </div> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>OWNER</td> <td>STATUS</td> <td>IOC</td> <td>SCHEMA</td> <td>ATTR</td> <td>MODE</td> <td>TYPE</td> <td>AREANAME</td> <td>COUNT</td> <td>RANGE NAME</td> <td>SUBRANGE</td> <td>PAGENO</td> <td>DESTNAME</td> </tr> <tr> <td>CANCELED</td> <td>NONE</td> <td>DB</td> <td>SCHEMAXO</td> <td>MLS</td> <td>UPDATE</td> <td>PAGE</td> <td>PRIME</td> <td>1</td> <td>RANGEX01</td> <td>SUBRANGEX001</td> <td>12327</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RELATED</td> <td>NONE</td> <td>DB</td> <td>SCHEMAYO</td> <td>MLS</td> <td>UPDATE</td> <td>PAGE</td> <td>PRIME</td> <td>1</td> <td>RANGEX01</td> <td>SUBRANGEX001</td> <td>11575</td> <td></td> </tr> </table> </div>						* CANCELED TASK *	* RELATED TASK *	JOBNAME STEPNAME MODULE TASK SYSTEM APLNAME APGNAME PEDNAME DIR AIMNAME SYSTEM APLNAME PEDNAME2 MODULE STATUS		AIMJOBA AIMJOBA AIMMDL01 5	APGNAME1 PEDNAME1 00 AIM01	OWNER	STATUS	IOC	SCHEMA	ATTR	MODE	TYPE	AREANAME	COUNT	RANGE NAME	SUBRANGE	PAGENO	DESTNAME	CANCELED	NONE	DB	SCHEMAXO	MLS	UPDATE	PAGE	PRIME	1	RANGEX01	SUBRANGEX001	12327		RELATED	NONE	DB	SCHEMAYO	MLS	UPDATE	PAGE	PRIME	1	RANGEX01	SUBRANGEX001	11575										
* CANCELED TASK *	* RELATED TASK *																																																										
JOBNAME STEPNAME MODULE TASK SYSTEM APLNAME APGNAME PEDNAME DIR AIMNAME SYSTEM APLNAME PEDNAME2 MODULE STATUS																																																											
AIMJOBA AIMJOBA AIMMDL01 5	APGNAME1 PEDNAME1 00 AIM01																																																										
OWNER	STATUS	IOC	SCHEMA	ATTR	MODE	TYPE	AREANAME	COUNT	RANGE NAME	SUBRANGE	PAGENO	DESTNAME																																															
CANCELED	NONE	DB	SCHEMAXO	MLS	UPDATE	PAGE	PRIME	1	RANGEX01	SUBRANGEX001	12327																																																
RELATED	NONE	DB	SCHEMAYO	MLS	UPDATE	PAGE	PRIME	1	RANGEX01	SUBRANGEX001	11575																																																
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ⑤ — DB/XIF ALARM POINT — </div> <p>NO ALARM POINT EXCEEDED OR NO DATA AVAILABLE</p> </div>																																																											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ⑥ — DATABASE ACTIVITY — </div> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">SUBSCHEMA</td> <td style="width: 10%;">SUBSCH01</td> <td style="width: 30%;">PAGE BUFFER UPDATE</td> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 20%;">RECORD COUNT</td> <td style="width: 10%;">236</td> </tr> <tr> <td>DB UPDATE</td> <td>27808</td> <td>PRIME PAGE BUFFER UPDATE</td> <td></td> <td>INDEX COUNT</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>DB MULTI WRITE</td> <td>27791</td> <td>DATASET COUNT</td> <td>183</td> <td>SET COUNT</td> <td>139</td> </tr> <tr> <td>DB READ</td> <td>282085</td> <td>IOB INSUFFICIENT</td> <td>0</td> <td>RANGE COUNT</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>DB WRITE</td> <td>80639</td> <td>PAGE BUFFER</td> <td>SHARED</td> <td>SUBRANGE COUNT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SCHEMA COUNT</td> <td>64</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div>						SUBSCHEMA	SUBSCH01	PAGE BUFFER UPDATE	1	RECORD COUNT	236	DB UPDATE	27808	PRIME PAGE BUFFER UPDATE		INDEX COUNT	9	DB MULTI WRITE	27791	DATASET COUNT	183	SET COUNT	139	DB READ	282085	IOB INSUFFICIENT	0	RANGE COUNT	0	DB WRITE	80639	PAGE BUFFER	SHARED	SUBRANGE COUNT		SCHEMA COUNT	64																						
SUBSCHEMA	SUBSCH01	PAGE BUFFER UPDATE	1	RECORD COUNT	236																																																						
DB UPDATE	27808	PRIME PAGE BUFFER UPDATE		INDEX COUNT	9																																																						
DB MULTI WRITE	27791	DATASET COUNT	183	SET COUNT	139																																																						
DB READ	282085	IOB INSUFFICIENT	0	RANGE COUNT	0																																																						
DB WRITE	80639	PAGE BUFFER	SHARED	SUBRANGE COUNT																																																							
SCHEMA COUNT	64																																																										
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ⑦ — XIF ACTIVITY — </div> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">SUBSCHEMA</td> <td style="width: 10%;">SUBSCH01</td> <td style="width: 30%;">REFERENCE</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 20%;">ADD</td> <td style="width: 10%;">0</td> </tr> <tr> <td>SCHEMA COUNT</td> <td>1</td> <td>DELETE</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>XIF INDEX COUNT</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RANGE COUNT</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUBRANGE COUNT</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div>						SUBSCHEMA	SUBSCH01	REFERENCE	0	ADD	0	SCHEMA COUNT	1	DELETE	0			XIF INDEX COUNT	2					RANGE COUNT	2					SUBRANGE COUNT	3																												
SUBSCHEMA	SUBSCH01	REFERENCE	0	ADD	0																																																						
SCHEMA COUNT	1	DELETE	0																																																								
XIF INDEX COUNT	2																																																										
RANGE COUNT	2																																																										
SUBRANGE COUNT	3																																																										
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ⑧ — NONVSAM DATASET ACTIVITY — </div> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">UPDATE</td> <td style="width: 10%;">75798</td> <td style="width: 30%;">MACRO CALL</td> <td style="width: 10%;">570264</td> <td style="width: 20%;">TOTAL REAL READ</td> <td style="width: 10%;">175658</td> </tr> <tr> <td>UPDATE WRITE</td> <td>0</td> <td>TOTAL REAL WRITE</td> <td>75927</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL READ (REQUEST)</td> <td>209205</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL WRITE (REQUEST)</td> <td>75927</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SCHEMA COUNT</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div>						UPDATE	75798	MACRO CALL	570264	TOTAL REAL READ	175658	UPDATE WRITE	0	TOTAL REAL WRITE	75927			TOTAL READ (REQUEST)	209205					TOTAL WRITE (REQUEST)	75927					SCHEMA COUNT	6																												
UPDATE	75798	MACRO CALL	570264	TOTAL REAL READ	175658																																																						
UPDATE WRITE	0	TOTAL REAL WRITE	75927																																																								
TOTAL READ (REQUEST)	209205																																																										
TOTAL WRITE (REQUEST)	75927																																																										
SCHEMA COUNT	6																																																										
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> SYSTEM = IIMO (MSP) START = 01/04/02:00:01:07 MON END = 01/04/02:21:11:32 MON SYSTEM = IIMO (MSP) START = 01/04/02:00:01:07 MON END = 01/04/02:21:11:32 MON REPORTING = 10/01/19 TUE 1338 </div> <div style="text-align: right;"> 富士通システム専用です。 </div> </div>																																																											

このAIMタスク状況レポートは次の10個のセクションで構成されます。3つのセクションは必ず表示されますが、その他のセクションはアクセス状況に応じて表示されます。

セクション名	固定部	出力条件
① ジョブ識別情報	○	必ず出力
② タスク状況	○	必ず出力
③ デッドロック状況	○	必ず出力
④ DB/XIFアラームポイント超過情報	×	AIM DB使用時
⑤ データベース使用状況	×	AIM DBアクセス時
⑥ XIF使用状況	×	XIFを使用時
⑦ 非VSAMデータセット使用状況	×	非VSAMデータセット使用時
⑧ RDBセッション情報	×	RDB使用時
⑨ RDB索引ファイル使用状況	×	索引ファイルアクセス時
⑩ RDBデータベース使用状況	×	表などをアクセス時

① ジョブ識別情報

JOBNAME ジョブ名
STEP NO ステップ番号
STEPNAME ステップ名
MODULE モジュール名 (AIM に対して最初に OPEN マクロ命令を発行したロードモジュール名)
DIRID AIM ディレクトリ ID
RDB2 タスクが RDB2 を使用している場合に表示されます。
AIM JOB AIM ジョブ
NO AIM AIM 非適用ジョブ
AT EOF 入力データを処理した結果、AIM 情報と DB 情報がマージできなかった場合に出力されます。

② タスク状況

タスクが起動されてから終了するまでの状況を示します。

TASK ID タスク識別番号
ENDED TRANSACTION 終了トランザクション件数
CONTENSION WAIT TIME 排他待ちになった最大時間
OCCUPATION LIMIT (MAX) 占有した排他制御領域の最大個数
BOF WRITE (BOF BUFFER FULL) BOF ページ満杯による BOF ファイル書き出し回数
BOF WRITE (PAGE BUFFER FULL) ページバッファやデータセットバッファ満杯による BOF ファイルへの書き出し回数 (途中実更新による BI データの書き出し)
HLF WRITE タスクログバッファから HLF バッファへの書き出し回数。次の時点でカウントする。
・トランザクション終了時
・タスクログバッファ満杯時
・途中実更新時
・LOGWRITE マクロ
BOF BUFFERUSED 使用した BOF ブロックの数
BOF BUFFERLENGTH BOF バッファ長。PED コマンドの BOF BUFFER 句のバッファ数に SIS コマンドの BOF ブロック長を掛けた値
BOF BUFFER BLOCK BOF ブロック数。PED コマンドの BOF。BUFFER 句のスペース量
TASK LOG BUFFER LENGTH タスクログバッファ長。PED コマンドの LOG BUFFER 句の値
BI DATA LOG (MAX) BI ログのデータ量の最大値 (バイト)

WITHOUT BI DATA LOG(MAX)

BI ログ以外のデータ量の最大値 (バイト)

TRD BUFFERFULL

TRD 組み立てバッファの満杯回数

HLF WRITE

TRD 用タスクログバッファから HLF バッファへの書き出し回数。次の回数でカウントする。

- ・トランザクション終了時
- ・TRD タスクログバッファ満杯時
- ・TRD 組み立てバッファ満杯時
- ・LOGWRITE マクロ

TRD BUFFER LENGTH

TRD 組み立てバッファ長。PED コマンドの TRD、BUFFER 句の値。

TRD TASK LOG BUFFER LENGTH

TRD 用タスクログバッファ長。PED コマンドの TRD BUFFER 句の値。

TRD BUFFER LENGTH (2)

TRD 組み立てバッファ長 (2)

TRD BUFFER FULL (2)

TRD 組み立てバッファの満杯回数 (2)

TRD 組み立てバッファ長と満杯回数について

TRD組み立てバッファの情報は、入力データ元のTJNLジョブ起動カタログドプロシージャの指定により、以下のよう出力されます。

	SYSIN DD 文に TJNL 制御文を指定	ABKPARM DD 文で TRD 取得対象支店リストを指定	両方を指定
TRD BUFFER FULL TRD BUFFER LENGTH	TJNL 用の情報	BKUP 用の情報	TJNL 用の情報
TRD BUFFER FULL (2) TRD BUFFER LENGTH (2)	—	—	BKUP 用の情報

TJNL : TJNL または PowerAIM/TJNL

BKUP : AIM/BKUP

③ デッドロック状況

```

--- DEADLOCK INFORMATION ---
DATE : 01/05/29 TIME : 09:52
*----- CANCELED TASK -----*----- RELATED TASK -----*
JOBNAME  PROGRAM  MODULE  TASK  SYSTEM  APLNAME  APGNAME  PEDNAME  DIR  AIMNAME  SYSTEM  APLNAME  PEDNAME  MODULE  STATUS
AIMJOB50 PROGRAM2 MODULE20  2  .....  .....  APGNAME2 PEDNAME2 00  AIM      .....  .....  PEDNAME9 MODULE90 NORMAL

```

デッドロックが発生していない際には、下記のメッセージが出力されます。

NO DEADLOCK OCCURRED

デッドロックが発生した際の状況を示します。

DATE デッドロック検出日付 (YY/MM/DD 形式)

TIME デッドロック検出時刻 (HH:MM 形式)

<キャンセルタスク情報>

JOBNAME ジョブ名

STEPNAME ステップ名

MODULE モジュール名

TASK タスク識別番号

SYSTEM クライアントシステム名。分散データベースのサーバトランザクションのみ

APLNAME B クライアント APL 名。分散データベースのサーバトランザクションのみ

APGNAME APG 名

PEDNAME PED 名

DIR ディレクトリ ID

<デッドロック関与タスク情報>

AIMNAME AIM システム名

SYSTEM クライアントシステム名。分散データベースのサーバトランザクションのみ

APLNAME クライアント APL 名。分散データベースのサーバトランザクションのみ

PEDNAME クライアント APL 名。分散データベースのサーバトランザクションのみ

MODULE モジュール名

STATUS デッドロック関与タスク状況

NORMAL 関与タスク情報有り

NO DATA 関与タスク情報が完備していない

INVALID 関与タスク情報に不当な情報有り

<デッドロック資源情報>

この部分はIOC種別により3種類の形式に分類されます。

形式1：DS/DB/XIF/DCMS/RDB の場合

--- DEADLOCK RELATED RESOURCE ---											
OWNER	STATUS	IOC	SCHEMA	ATTR	MODE	TYPE	AREANAME	COUNT	RANGE NAME	SUBRANGE	PAGENO DESTNAME
CANCELED	NONE	DB	SCHEMA50	SLS	UPDATE	PAGE	PRIME	1	RANGENAME5		1493
RELATED	NONE	DB	SCHEMA50	SLS	UPDATE	PAGE	PRIME	1	RANGENAME5		1495

形式2：VSAM の場合

--- DEADLOCK RELATED RESOURCE ---									
OWNER	STATUS	IOC	SCHEMA	ATTR	MODE	TYPE	CA_NUM	CI_NUM	
CANCELED	NONE	VSAM	SCHEMA50	ALTERIDX	EXC-READ	CA	10	10	
RELATED	NONE	VSAM	SCHEMA50	ALTERIDX	UPDATE	CA	0	0	

形式3：RDB2 の場合

--- DEADLOCK RELATED RESOURCE ---											
OWNER	STATUS	IOC	SCHEMA	ATTR	MODE	TYPE	MD NAME	AREACODE	SEGMENT	TABLE NAME/INDEX NAME/DSI NAME/DSNAME	
CANCELED	NONE	RDB2	NDS0 (IX)	EXC-READ	PAGE	RDBIIM05			1 65548	TABLE_NAME INDEX_NAME SCHEMANM DBSPACE_DATASET_NAME	
RELATED	NONE	RDB2	NDS0 (IX)	UPDATE	PAGE	RDBIIM05			1 65544	TABLE_NAME INDEX_NAME SCHEMANM DBSPACE_DATASET_NAME	

OWNER	資源の所有者	
	CANCELED	キャンセルタスク
	RELATED	関与タスク
STATUS	資源状況	
	NONE	有効
	LOCAL	他システムの固有資源の為、詳細情報なし
	GLOBAL	他システムの共用資源の為、詳細情報なし
IOC	IOC 種別	
	DS	非 VSAM 一般データセット
	DB	データベース
	XIF	XIF
	DCMS	DCMS
	VSAM	VSAM
	RDB	RDB
	RDB2	RDB II
SCHEMA	スキーマ名	
ATTR	スキーマ属性/データセット種別/格納の形態	
	形式1：スキーマ属性	
	SLS	SLS スキーマ
	MLS	MLS スキーマ
	形式2：データセット種別	
	BASE	ベースクラス
	ALTERIDX	代替インデックス番号
	形式3：格納の形態	
	DSO (TBL)	DSO タイプ (表)
	DSO (IDX)	DSO タイプ (インデックス)
	NDSO (TB)	非 DSO タイプ (表)
	NDSO (IX)	非 DSO タイプ (インデックス)
MODE	アクセスモード	
	EXCREAD EXCLUSIVE-READ	
	COMPLETE	COMPLETELY EXCLUSIVE-READ
	MODIFY	MODIFY
	UPDATE	UPDATE

TYPE	アクセスタイプ
	RANGE レンジ占有
	SUBRANGE サブレレンジ占有
	PAGE ページ占有
	TRACK トラックアクセス
	CYLINDER シリンダアクセス
	DATASET データセット
	BLOCK ブロック／レコード
	CA コントロールエリア
	CI コントロールインターバル
	TABLE/DS 表／データセット占有
AREANAME	占有領域種別
	PRIME プライム領域
	SRNGOVFL サブレレンジオーバーフロー領域
	RNGOVFL レンジオーバーフロー領域
COUNT	占有物理ページ数
RANGE NAME	占有レンジ名
SUBRANGE	占有サブレレンジ名
PAGENO	占有物理／論理ページ番号
DESTNAME	メッセージ二次キューノード名
CA_NUM	コントロールエリア番号
CI_NUM	コントロールインターバル番号
MD NAME	メタデータベース名
AREACODE	エリアコード
SEGMENT	セグメント番号／ページ番号
TABLE NAME	表名
INDEX NAME	インデックス名
DSINAME	DSI 名／スキーマ名
DSNAME	データベーススペースのデータセット名

形式3の場合、ATTR欄に示される内容により「TABLE NAME」欄の内容が次のようになります。

ATTR 欄	詳細	DSI 名／スキーマ名	表名	インデックス名
DSO (TBL)	DSO (表)	DSI 名	無効	無効
DSO (IDX)	DSO (インデックス)	DSI 名	無効	無効
NDSO (TB)	非 DSO (表)	スキーマ名	表名	無効
NDSO (TB)	システムエリア	' SYSTEM'	' AREA'	無効
NDSO (TB)	システムテーブル (表)	' SYSTEM'	' Tnn'	無効
NDSO (IX)	非 DSO (インデックス)	スキーマ名	表名	インデックス名
NDSO (IX)	システムテーブル (インデックス)	' SYSTEM'	' Tnn'	' Tnn'

このデッドロック資源情報は次のように IOC 種別によって出力項目が異なります。

項目	DS	DB	XIF	DCMS	VSAM	RDB	RDB2
OWNER	○	○	○	○	○	○	○
STATUS	○	○	○	○	○	○	○
IOC	○	○	○	○	○	○	○
SCHEMA	○	○	○	○	○	○	
ATTR		○			○		○
MODE	○	○	○	○	○	○	
TYPE	○	○	○		○		○
AREANAME		○					
COUNT	○	○	○				
RANGE NAME		○	○				
SUBRNGE		○	○				
PAGENO		○	○				
DESTNAME				○			
CA_NUM					○		
CI_NUM					○		
MD NAME							○
AREANAME							○
SEGMENT							○
TABLE NAME							○
INDEX NAME							○
DSINAME							○
DSNAME							○

④ DB / XIF アラームポイント超過情報

スキーマやXIFスキーマ定義時に設定するアラームポイントを超過した際の状況を示します。
 なお、AIM DBにアクセスしていない場合、下記のメッセージを出すことがあります。

--- DB/XIF ALARM POINT ---
 NO ALARM POINT EXCEEDED OR NO DATA AVAILABLE



SCHEMAコマンドまたはXIFSCHEMAコマンドで、RANGEエントリ／
 SUBRANGEエントリのALARM POINT 句

SUBSCHMA	サブスキーマ名。拡張インデックスの場合は「XIF」固定
SCHEMA	スキーマ名
RANGE NAME	レンジ名
SUBRANGE	サブレンジ名
AREA TYPE IN SUBRANGE	領域種別
	DB RANGE PRIME サブレンジ分割をしていないレンジのプライム領域
	DB RANGE OVERFLOW レンジオーバーフロー領域
	DB SUBRANGE PRIME サブレンジプライム領域
	SUBRANGE OVERFLOW サブレンジオーバーフロー領域
	XIF RANGE PRIME 拡張インデックスのプライム領域
	XIF SUBRANGE PRIME 拡張インデックスのサブレンジプライム領域
PAGE NO	アラームポイントを超えたページ番号

⑤ データベース使用状況

AIM DBにアクセスしていない場合、下記のメッセージを出すことがあります。

```
--- DATABASE ACTIVITY ---
NO ACTIVITY
```

SUBSCHEMA	サブスキーマ名
DB UPDATE	データベース実更新契機発生回数
DB MULTI	データベース実更新多重処理回数
WRITE	
DB READ	データベース実 READ 回数
DB WRITE	データベース実 WRITE 回数
SCHEMA COUNT	スキーマの数
PAGE BUFFER UPDATE	ページバッファ途中実更新回数
PRIME PAGE BUFFER UPDATE	プライムページ用ページバッファ実更新回数
	この値が欠損値の場合はページバッファのプライム／オーバフロー分割機能を利用していない。
DATASET COUNT	データセットの総数
IOB INSUFFICIENT	IOB 不足回数
PAGE BUFFER	ページバッファの共有状態
	SHARED 全スキーマ間でページバッファを共有
	MIXED いくつかのスキーマ間で共用
	NONE 非共用
RECORD COUNT	レコード数
INDEX COUNT	インデックス数
SET COUNT	セット数
RANGE COUNT	レンジ数
SUBRANGE COUNT	サブレンジ数

⑥ XIF 使用状況

XIFを使用していない場合、下記のメッセージを出すことがあります。

```
--- XIF ACTIVITY ---
NO ACTIVITY
```

SUBSCHMA	サブスキーマ名
SCHEMA COUNT	XIF スキーマの数
XIF INDEX COUNT	
	拡張インデックスの数
RANGE COUNT	レンジの総数
SUBRANGE COUNT	
	サブレンジの総数
REFERENCE	レコードの参照回数
ADD	レコードの追加回数
DELETE	レコードの削除回数

⑦ 非 VSAM データセット使用状況

非VSAMデータセットを使用していない場合、下記のメッセージを出すことがあります。

```
--- NONVSAM DATASET ACTIVITY ---
NO ACTIVITY
```

UPDATE	全スキーマでの更新契機発生回数（途中実更新と一括実更新の合計）
UPDATE WRITE	AIMが行った実書き出し契機回数（途中実更新の回数）
TOTAL READ (REQUEST)	
	拡張インデックスの数

TOTAL WRITE (REQUEST)

利用者からの書き出し依頼回数

SCHEMA COUNT

スキーマの数

MACRO CALL

利用者からのマクロ発行回数

TOTAL REAL READ

AIM が行った実読み込み回数

・ 利用者の READ マクロによる実 I/O

・ 利用者からの WRITE マクロによる BI データの取得の為の実 I/O

TOTAL REAL WRITE

AIM が行った実書き出し回数 (途中実更新と一括実更新の合計)

⑧ RDB セッション情報

リレーショナルデータベースの使用状況を報告します。

— SYMFWARE/RDB SESSION ACTIVITY —									
START	: 01/05/29 10:03:18.84	STOP	: 01/05/29 10:04:15.11	SESSION	: 00:00:56.27				
ENDED TRANSACTION	: 2	CANCELED TRANSACTION	: 0	SET TRANSACTION	:	0			
COMMIT	: 0	ROLLBACK	: 0	SET ROLE	:	0			
— SQL COUNT —									
SELECT	: 16	ALLOCATE DESCRIPTOR	: 0	LOAD	:	0			
DELETE (SEARCH)	: 0	DEALLOCATE DESCRIPTOR	: 0	UNLOAD	:	0			
INSERT	: 1	DESCRIPTOR (GET)	: 0	TUNE	:	0			
UPDATE (SEARCH)	: 0	DESCRIPTOR (SET)	: 0	PRINT	:	0			
OPEN	: 4	PREPARE	: 0	GENERATE	:	0			
CLOSE	: 4	DEALLOCATE PREPARE	: 0	DOCTOR	:	0			
FETCH	: 110	DESCRIBE	: 0	INITIALIZE	:	0			
DELETE (POINT)	: 0	EXECUTE	: 0						
UPDATE (POINT)	: 0	EXECUTE IMMEDIATE	: 0						
— ACTIVITY —									
CONCURRENT OPEN	: 2	— SORT PROCESS —			— WORKFILE ACCESS —				
TEMP. TABLE USE	: 1	SORT	: 1	WORKFILE I/O COUNT	:	0			
TEMP. TABLE USE (MAX)	: 1	SORT WORKFILE USE	: 0	WORKFILE I/O (MAX)	:	0			
TEMP. TABLE PAGE (MAX)	: 0	MAX RECORD LENGTH	: 60						
DBA SQL	: 0								
— SQL SHARED WORK AREA —									
COPY PRIVATE TO SHARED	: 0	— SECURITY —			— MAINTENANCE —				
COPY SHARED TO PRIVATE	: 0	GRANT	: 0	CREATE		DROP		ALTER	
SHORTAGE (SIZE) PURGE	: 0	REVOKE	: 0	SCHEMA	: 0	0	0	N/A	
SHORTAGE (NUM) PURGE	: 0	GRANT ROLE	: 0	TABLE	: 0	0	0	0	
TOTAL PURGE COUNT	: 0	REVOKE ROLE	: 0	VIEW	: 0	0	0	N/A	
CREATE COUNT	: 20				INDEX	: 0	0	N/A	
PURGE COUNT	: 0				FILE	: 0	0	N/A	

セッション情報

START	セッション開始日時
STOP	セッション終了日時
SESSION	セッション時間
ENDED TRANSACTION	終了トランザクション数
CANCELED TRANSACTION	取り消しトランザクション数
SET TRANSACTION	SET TRANSACTION 文使用回数
COMMIT	COMMIT 文使用回数
ROLLBACK	ROLLBACK 文使用回数
SET ROLE	SET ROLE 文使用回数

SQL 文の使用回数

a) 非カーソル系データ操作

SELECT	単一行 SELECT 文
DELETE (SEARCH)	DELETE 文 (検索)
INSERT	INSERT 文
UPDATE (SEARCH)	UPDATE 文 (検索)

b) カーソル系データ操作

OPEN	OPEN 文
CLOSE	CLOSE 文
FETCH	FETCH 文
DELETE (POINT)	DELETE 文 (位置付け)
UPDATE (POINT)	UPDATE 文 (位置付け)

c) 動的 SQL

ALLOCATE DESCRIPTOR	ALLOCATE DESCRIPTOR 文
DEALLOCATE DESCRIPTOR	DEALLOCATE DESCRIPTOR 文
DESCRIPTOR (GET)	DESCRIPTOR 取得文
DESCRIPTOR (SET)	DESCRIPTOR 設定文
PREPARE	PREPARE 文
DEALLOCATE PREPARE	DEALLOCATE PREPARE 文
DESCRIBE	DESCRIBE 文
EXECUTE	EXECUTE 文
EXECUTE IMMEDIATE	EXECUTE IMMEDIATE 文

d) ユーティリティ制御文

LOAD	LOAD 文
UNLOAD	UNLOAD 文
TUNE	TUNE 文
PRINT	PRINT 文
GENERATE	GENERATE 文
DOCTOR	DOCTOR 文
INITIALIZE	INITIALIZE 文

実行状況

CONCURRENT OPEN	同時にオープンした SQL 文の最大数 (カーソル系と非カーソル系)
TEMP. TABLE USE	中間テーブルを使用した SQL 文の数 (カーソル系と非カーソル系)
TEMP. TABLE USE (MAX)	中間テーブルを使用した SQL 文の最大数 (カーソル系と非カーソル系)
TEMP. TABLE PAGE (MAX)	中間テーブルの最大使用ページ数
DBA SQL	DBA を利用した SQL 文の数

ソート処理

SORT	ソート処理の使用回数
SORT WORKFILE USE	ソート処理用の作業用ファイルを使用した回数
MAX RECORD LENGTH	ソート処理用の総レコード長の最大値

ワークファイル使用状況

WORKFILE I/O COUNT	作業用データセットに対するセッション内での総入出力回数
WORKFILE I/O (MAX)	作業用データセットに対するトランザクション当りの最大入出力回数

SQL 文実行環境

COPY PRIVATE TO SHARED	タスク固有域から共有域へのコピー回数
COPY SHARED TO PRIVATE	共有域からタスク固有域へのコピー回数
SHORTAGE (SIZE) PURGE	領域不足による SQL 文実行環境のページ回数 (共有域)
SHORTAGE (NUM) PURGE	共有域で管理する SQL 文実行環境の数を越えた為にページした回数
TOTAL PURGE COUNT	共有域での SQL 文実行環境の総ページ回数
CREATE COUNT	SQL 文実行環境の作成回数
PURGE COUNT	SQL 文実行環境のページ回数

<補足>SQL 文の実行環境

SQL文の実行環境は共有域とタスク固有域に存在します。ジョブ内の複数タスク間で共用するのが共有域で、共有することで必要なメモリサイズを削減することができます。一方、タスク固有域はタスク毎に専有する領域です。同一のSQL文を再実行する場合は残っている実行環境を再利用します。

ジョブ内のタスク間で実行環境を共用する場合、RDBは次の順に検索します。

1. タスク固有域を検索し、見つかったらそれを使用する。
2. 共有域を検索し、見つかったら共有域からタスク固有域へコピー。
3. 共有域でも見つからなかった時はタスク固有域に新規に作成し、共有域へ登録。

RDBは管理数や使用率を基に、共有域を使用頻度の低いものから削除します。したがって共有域を使用して管理数や領域が不足した場合には、共有域に関するチューニングパラメータの変更を検討する必要があります。これらのパラメータはシステム(JYPZSTUN)/ジョブ(JYPZJTUN)チューニングマクロで設定します。詳細はメーカ提供のマニュアルを参照してください。

<関連するチューニングパラメータ>

- GOPLFRE、GOPLNUM、GOPLSIZ、GOPLUSE
- MXOPLSZ

機密保護

GRANT GRANT 文の使用回数
 REVOKE REVOKE 文の使用回数
 GRANT ROLE GRANT ROLE 文の使用回数
 REVOKE ROLE REVOKE ROLE 文の使用回数

保守用

データベースに対して定義(CREATE)、削除(DROP)と変更(ALTER)を実施した際の回数を示します。

	CREATE (定義)	DROP (削除)	ALTER (変更)
SCHEMA	○	○	N/A
TABE	○	○	○
VIEW	○	○	N/A
INDEX	○	○	N/A
FILE	○	○	N/A
DBSPACE	○	○	○
DSO	○	○	N/A
DSI	○	○	○
ROLE	○	○	N/A

⑨ **RDB 索引ファイル使用状況**

このタスクでアクセスした索引ファイルへのアクセス状況を示します。

--- SYMFWARE/RDB INDEX FILE ACTIVITY ---						
MD DATASET		: RW. INDEX. DATASET1			FILE COUNT : 1	
GET	:	0	CHECK	:	0	ERASE : 0
ADD	:	0	POINT	:	0	VERIFY : 0
UPDATE	:	0	ENDREQ	:	0	DEADLOCK : 0

MD DATASET メタデータベースのデータセット名
 FILE COUNT 作業用データセットに対するセッション内での総入出力回数

次の項目は、アクセスした索引ファイルすべての合計値を示します。

GET GET 命令
 ADD PUT (追加) 命令
 UPDATE PUT (更新) 命令
 CHECK CHECK 命令
 POINT POINT 命令
 ENDREQ ENDREQ 命
 ERASE ERASE 命令
 VERIFY VERIFY 命令
 DEADLOCK デッドロック回数

⑩ RDB データベース使用状況

このタスクでアクセスした表とデータベーススペースについて、アクセスの概要を示します。

— SYMFWARE/RDB DATABASE ACTIVITY —															
MD NAME : RDBIINN															
SCHEMA NAME	TABLE NAME	#DSI	DB MACRO							* *		BLOB MACRO			
			GETDB	PUTDB	POINT	ENDREQ	ERASE	WRTBFR	INVBFR	STPATH	GET	PUT	END	DELETE	
SCHEMA00	KANJI_TBL_0001	1	107	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	KANJI_TBL_0002	20	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
	KANJI_TBL_0003	20	2	0	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	
	KANJI_TBL_0004	20	2	0	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	
	KANJI_TBL_0005	20	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
	KANJI_TBL_0006	21	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	KANJI_TBL_0007	200	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	KANJI_TBL_0008	20	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
	KANJI_TBL_0009	20	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
	KANJI_TBL_000A	1	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
SCHEMA01	KANJI_TBL_000B	20	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	KANJI_TBL_000C	1	0	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	
	KANJI_TBL_000D	20	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	KANJI_TBL_000E	20	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
	KANJI_TBL_000F	20	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
	KANJI_TBL_0010	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
	KANJI_TBL_0011	1	2	0	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	
	#SCHEMA	4	#TABLE	17	426	127	1	20	14	0	0	0	21	0	0
— DBSPACE SUMMARY —															
SCHEMA NAME	DBSPACE NAME	#CNT	LOCK	LOCK	LOCK	DEAD	*-BI	ACCESS-*	*-AI	ACCESS-*	UPDATE	EXTENT	SEGMENT		
			REQ	WAIT	WAIT TIME	LOCK	REQ	EXEC	REQ	EXEC	COUNT	EXTD	OUTPUT		
SCHEMA00	RDBSCH00DBSPACE50	2	3	0	00:00:00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	RDBSCH00DBSPACE51	6	3	0	00:00:00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	RDBSCH00DBSPACE52	1	2	0	00:00:00.00	0	2	2	2	2	0	0	0	0	
SCHEMA01	NO DATA TO REPORT (ALL ZERO)														
SCHEMA02	NO DATA TO REPORT (ALL ZERO)														
SCHEMA03	NO DATA TO REPORT (ALL ZERO)														
#SCHEMA	#DBSPACE	4	628	9	8	0	00:00:00.00	0	2	2	2	2	0	0	0

データベース使用状況

MD NAME メタデータベース名

SCHEMA NAME スキーマ名

TABLE NAME 表名

【注】表名が漢字コードの場合にはプロセッサが生成した表の名前が出力されます。また、MAKER スイッチが 1 かあるいは 2 の際には、漢字で出力されます。

#DSI 表を構成する DSI の数

各マクロの受付回数を示します。

GETDB GETDB マクロ

PUTDB PUTDB マクロ

POINT POINTDB マクロ

ENDREQ ENDREQ マクロ

ERASE ERASEDB マクロ

WRTBFR WRTBFRDB マクロ

INVBFR INVBFRDB マクロ

STPATH STPATHDB マクロ

BLOB関連のマクロの受付回数を示します。

GET GETBLOB マクロ

PUT PUTBLOB マクロ

END ENDBLOB マクロ

DELETE DELBLOB マクロ

データベーススペース・サマリー

SCHEMA NAME	スキーマ名
DBSPCE NAME	データベーススペース名
#CNT	このデータベーススペースを使用した回数
LOCKREQ	占有要求回数（累積）
LOCKWAIT	占有待ち回数（累積）
LOCKWAIT TIME	占有待ち時間（累積）（HH:MM:SS.TH 形式）
DEADLOCK	デッドロック発生回数
BI ACCESS	
REQ	BI 収集要求回数
EXEC	BI 収集実行回数
AI ACCESS	
REQ	AI 収集要求回数
EXEC	AI 収集実行回数
UPDATE COUNT	途中実更新通知回数
EXTENT EXT	エクステンツ拡張回数
SEGMENT OUTPUT	セグメント切り出し回数

3.11 AIM データベース使用状況レポート (SW7, SW71, SW72)

AIMデータベース使用状況レポートでは、富士通システムのAIMを利用しているジョブ(ステップ)のデータベースへの詳細なアクセス状況をレポートします。ここではアクセスのあった項目群のみが出力されます。レポートのヘッダ部にはタスクを識別するタスク識別番号を表示します。また、レポートはSELSTEPスイッチの指定に関係なく必ずステップ単位に出力されます。

(C) I I M CORP. 1987-2000		EXPERT SYSTEM / ONE		***** JOB/JOBSTEP ANALYSIS REPORTS *****		JOBCTL10 101																																																																																																																																																																																																																									
PSW=SW7, SW71, SW72		— AIM DATABASE ACTIVITY REPORT (TASKID = 1) —				VER=09 LVL=99																																																																																																																																																																																																																									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ① JOBNAME : AIMJOBA STEP NO : 1 STEPNAME : AIMJOBA MODULE : AIMDLO1 DIRID : 00 </div> </div>																																																																																																																																																																																																																															
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> — DATABASE ACTIVITY — ② </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DB</th> <th>MULTI</th> <th>PAGE</th> <th>PAGE</th> <th>PRIME</th> <th>IOB</th> </tr> <tr> <th>SUBSCHMA</th> <th>UPDATE</th> <th>WRITE</th> <th>DBREAD</th> <th>DBWRITE</th> <th>SCHEMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUBSCH01</td> <td>27808</td> <td>27791</td> <td>282085</td> <td>80639</td> <td>#SCH 64</td> </tr> </tbody> </table> </div>								DB	MULTI	PAGE	PAGE	PRIME	IOB	SUBSCHMA	UPDATE	WRITE	DBREAD	DBWRITE	SCHEMA	SUBSCH01	27808	27791	282085	80639	#SCH 64																																																																																																																																																																																																						
DB	MULTI	PAGE	PAGE	PRIME	IOB																																																																																																																																																																																																																										
SUBSCHMA	UPDATE	WRITE	DBREAD	DBWRITE	SCHEMA																																																																																																																																																																																																																										
SUBSCH01	27808	27791	282085	80639	#SCH 64																																																																																																																																																																																																																										
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> — SCHEMA ACTIVITY — ③ </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SCHEMA</th> <th>NO</th> <th>UPDATE</th> <th>PRIME</th> <th>IOB</th> <th>ACCESS</th> <th>READ</th> <th>RECORD</th> <th>DATA</th> <th>INDEX</th> <th>SET</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SCHMA00</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>1826</td><td>843</td><td>#REC</td><td>1</td><td>1826</td><td>0</td><td>#IDX</td></tr> <tr><td>SCHMA01</td><td>1</td><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>56</td><td>28</td><td>#REC</td><td>3</td><td>56</td><td>0</td><td>#IDX</td></tr> <tr><td>SCHMA02</td><td>1</td><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>52</td><td>31</td><td>#REC</td><td>2</td><td>52</td><td>0</td><td>#IDX</td></tr> <tr><td>SCHMA03</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>10892</td><td>5501</td><td>#REC</td><td>1</td><td>10892</td><td>0</td><td>#IDX</td></tr> <tr><td>SCHMA04</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>1146</td><td>573</td><td>#REC</td><td>1</td><td>1146</td><td>0</td><td>#IDX</td></tr> <tr><td>SCHMA05</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>11463</td><td>5806</td><td>#REC</td><td>1</td><td>11463</td><td>0</td><td>#IDX</td></tr> <tr><td>SCHMA06</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>1419</td><td>717</td><td>#REC</td><td>1</td><td>1419</td><td>0</td><td>#IDX</td></tr> <tr><td>SCHMA07</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>480</td><td>22</td><td>#REC</td><td>3</td><td>458</td><td>0</td><td>#IDX</td></tr> <tr><td>SCHMAA0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>799</td><td>14</td><td>#REC</td><td>2</td><td>818</td><td>0</td><td>#IDX</td></tr> <tr><td>SCHMAB0</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>505</td><td>26</td><td>#REC</td><td>2</td><td>505</td><td>0</td><td>#IDX</td></tr> <tr><td>SCHMAC0</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>2197</td><td>1311</td><td>#REC</td><td>1</td><td>2197</td><td>0</td><td>#IDX</td></tr> <tr><td>SCHMAD0</td><td>1</td><td>0</td><td>6</td><td>0</td><td>252</td><td>76</td><td>#REC</td><td>2</td><td>103</td><td>18</td><td>#IDX</td></tr> <tr><td>SCHMAE0</td><td>1</td><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>95</td><td>41</td><td>#REC</td><td>4</td><td>84</td><td>3</td><td>#IDX</td></tr> <tr><td>SCHMAF0</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>708</td><td>708</td><td>#REC</td><td>1</td><td>708</td><td>0</td><td>#IDX</td></tr> <tr><td>SCHMAG0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>134</td><td>134</td><td>#REC</td><td>1</td><td>99</td><td>0</td><td>#IDX</td></tr> <tr><td>#SCH 64</td><td>64</td><td>1</td><td>183</td><td>0</td><td>1007916</td><td>282100</td><td>#REC</td><td>236</td><td>695848</td><td>27663</td><td>#IDX</td></tr> </tbody> </table> </div>								SCHEMA	NO	UPDATE	PRIME	IOB	ACCESS	READ	RECORD	DATA	INDEX	SET	DATA													SCHMA00	1	1	2	0	1826	843	#REC	1	1826	0	#IDX	SCHMA01	1	0	4	0	56	28	#REC	3	56	0	#IDX	SCHMA02	1	0	3	0	52	31	#REC	2	52	0	#IDX	SCHMA03	1	0	2	0	10892	5501	#REC	1	10892	0	#IDX	SCHMA04	1	0	2	0	1146	573	#REC	1	1146	0	#IDX	SCHMA05	1	0	2	0	11463	5806	#REC	1	11463	0	#IDX	SCHMA06	1	0	2	0	1419	717	#REC	1	1419	0	#IDX	SCHMA07	1	0	2	0	480	22	#REC	3	458	0	#IDX	SCHMAA0	1	0	1	0	799	14	#REC	2	818	0	#IDX	SCHMAB0	1	0	2	0	505	26	#REC	2	505	0	#IDX	SCHMAC0	1	0	2	0	2197	1311	#REC	1	2197	0	#IDX	SCHMAD0	1	0	6	0	252	76	#REC	2	103	18	#IDX	SCHMAE0	1	0	4	0	95	41	#REC	4	84	3	#IDX	SCHMAF0	1	0	2	0	708	708	#REC	1	708	0	#IDX	SCHMAG0	1	0	1	0	134	134	#REC	1	99	0	#IDX	#SCH 64	64	1	183	0	1007916	282100	#REC	236	695848	27663	#IDX
SCHEMA	NO	UPDATE	PRIME	IOB	ACCESS	READ	RECORD	DATA	INDEX	SET	DATA																																																																																																																																																																																																																				
SCHMA00	1	1	2	0	1826	843	#REC	1	1826	0	#IDX																																																																																																																																																																																																																				
SCHMA01	1	0	4	0	56	28	#REC	3	56	0	#IDX																																																																																																																																																																																																																				
SCHMA02	1	0	3	0	52	31	#REC	2	52	0	#IDX																																																																																																																																																																																																																				
SCHMA03	1	0	2	0	10892	5501	#REC	1	10892	0	#IDX																																																																																																																																																																																																																				
SCHMA04	1	0	2	0	1146	573	#REC	1	1146	0	#IDX																																																																																																																																																																																																																				
SCHMA05	1	0	2	0	11463	5806	#REC	1	11463	0	#IDX																																																																																																																																																																																																																				
SCHMA06	1	0	2	0	1419	717	#REC	1	1419	0	#IDX																																																																																																																																																																																																																				
SCHMA07	1	0	2	0	480	22	#REC	3	458	0	#IDX																																																																																																																																																																																																																				
SCHMAA0	1	0	1	0	799	14	#REC	2	818	0	#IDX																																																																																																																																																																																																																				
SCHMAB0	1	0	2	0	505	26	#REC	2	505	0	#IDX																																																																																																																																																																																																																				
SCHMAC0	1	0	2	0	2197	1311	#REC	1	2197	0	#IDX																																																																																																																																																																																																																				
SCHMAD0	1	0	6	0	252	76	#REC	2	103	18	#IDX																																																																																																																																																																																																																				
SCHMAE0	1	0	4	0	95	41	#REC	4	84	3	#IDX																																																																																																																																																																																																																				
SCHMAF0	1	0	2	0	708	708	#REC	1	708	0	#IDX																																																																																																																																																																																																																				
SCHMAG0	1	0	1	0	134	134	#REC	1	99	0	#IDX																																																																																																																																																																																																																				
#SCH 64	64	1	183	0	1007916	282100	#REC	236	695848	27663	#IDX																																																																																																																																																																																																																				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> — XIF ACTIVITY — ⑤ </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SUBSCHMA</th> <th>SCHEMA</th> <th>INDEX NAME</th> <th>KEY-REF</th> <th>KEY-ADD</th> <th>KEY-DEL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUBSCH01</td> <td>XIFSCH00</td> <td>#XIF</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>XIFIDX01</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>XIFIDX02</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> </div>								SUBSCHMA	SCHEMA	INDEX NAME	KEY-REF	KEY-ADD	KEY-DEL	SUBSCH01	XIFSCH00	#XIF	2	0	0		XIFIDX01		0	0	0		XIFIDX02		0	0	0																																																																																																																																																																																																
SUBSCHMA	SCHEMA	INDEX NAME	KEY-REF	KEY-ADD	KEY-DEL																																																																																																																																																																																																																										
SUBSCH01	XIFSCH00	#XIF	2	0	0																																																																																																																																																																																																																										
	XIFIDX01		0	0	0																																																																																																																																																																																																																										
	XIFIDX02		0	0	0																																																																																																																																																																																																																										
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> — XIF RANGE AND SUBRANGE ACTIVITY — ⑥ </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SUBSCHMA</th> <th>SCHEMA</th> <th>RANGE NAME</th> <th>RANGE</th> <th>REFER</th> <th>READ</th> <th>WRITE</th> <th>LEVEL</th> <th>SPLIT</th> <th>REDUCTION</th> <th>RESIDENT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUBSCH01</td> <td>XIFSCH00</td> <td>XIFRANGE1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>XIFRANGE2</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>*TOTAL</td> <td>#SCH 1</td> <td>#RNG</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> </div>								SUBSCHMA	SCHEMA	RANGE NAME	RANGE	REFER	READ	WRITE	LEVEL	SPLIT	REDUCTION	RESIDENT	SUBSCH01	XIFSCH00	XIFRANGE1	2	3	0	0	1	0	0	0			XIFRANGE2	1	3	0	0	1	0	0	0	*TOTAL	#SCH 1	#RNG	2	3	6	0	2	0	0	0																																																																																																																																																																												
SUBSCHMA	SCHEMA	RANGE NAME	RANGE	REFER	READ	WRITE	LEVEL	SPLIT	REDUCTION	RESIDENT																																																																																																																																																																																																																					
SUBSCH01	XIFSCH00	XIFRANGE1	2	3	0	0	1	0	0	0																																																																																																																																																																																																																					
		XIFRANGE2	1	3	0	0	1	0	0	0																																																																																																																																																																																																																					
*TOTAL	#SCH 1	#RNG	2	3	6	0	2	0	0	0																																																																																																																																																																																																																					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> — NONVSAM DATASET ACTIVITY — ⑦ </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SUBSCHMA</th> <th>UPDATE</th> <th>SCHEMA</th> <th>REQUEST</th> <th>REAL I/O</th> <th>REQUEST</th> <th>REAL I/O</th> <th>MACRO CALL</th> <th>UPDATE WRITE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NONVSAM</td> <td>75798</td> <td>#SCH 6</td> <td>209205</td> <td>175658</td> <td>75927</td> <td>75927</td> <td>570264</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>SCHMAZ1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>SCHMAZ2</td> <td>119694</td> <td>86150</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>239388</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>SCHMAZ3</td> <td>82520</td> <td>82517</td> <td>75876</td> <td>75876</td> <td>316792</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>SCHMAZ4</td> <td>2130</td> <td>2130</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4260</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>SCHMAZ5</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>24</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>SCHMAZ6</td> <td>4848</td> <td>4848</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>9798</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> </div>								SUBSCHMA	UPDATE	SCHEMA	REQUEST	REAL I/O	REQUEST	REAL I/O	MACRO CALL	UPDATE WRITE	NONVSAM	75798	#SCH 6	209205	175658	75927	75927	570264	0			SCHMAZ1	1	1	0	0	2	0			SCHMAZ2	119694	86150	0	0	239388	0			SCHMAZ3	82520	82517	75876	75876	316792	0			SCHMAZ4	2130	2130	0	0	4260	0			SCHMAZ5	12	12	0	0	24	0			SCHMAZ6	4848	4848	51	51	9798	0																																																																																																																																																
SUBSCHMA	UPDATE	SCHEMA	REQUEST	REAL I/O	REQUEST	REAL I/O	MACRO CALL	UPDATE WRITE																																																																																																																																																																																																																							
NONVSAM	75798	#SCH 6	209205	175658	75927	75927	570264	0																																																																																																																																																																																																																							
		SCHMAZ1	1	1	0	0	2	0																																																																																																																																																																																																																							
		SCHMAZ2	119694	86150	0	0	239388	0																																																																																																																																																																																																																							
		SCHMAZ3	82520	82517	75876	75876	316792	0																																																																																																																																																																																																																							
		SCHMAZ4	2130	2130	0	0	4260	0																																																																																																																																																																																																																							
		SCHMAZ5	12	12	0	0	24	0																																																																																																																																																																																																																							
		SCHMAZ6	4848	4848	51	51	9798	0																																																																																																																																																																																																																							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> SYSTEM = IIMO(MSP) START = 01/04/02:00:01:07 MON END = 01/04/02:21:11:32 MON REPORTING = 01/04/25 WED 1338 </div> </div>																																																																																																																																																																																																																															



富士通システム専用です。

このレポートはAIM タスク状況レポート(SW7)で出力される各セクションの詳細情報を示すもので、次の9つのセクションで構成されます。ジョブ(ステップ)のデータベースアクセス状況に応じて対応するセクションのみが出力されます。

セクション名	出力条件
① ジョブ識別情報	必ず出力
② データベースアクセス状況	A I M D Bアクセス時
③ スキーマアクセス状況	A I M D Bアクセス時
④ レンジ、サブレンジアクセス状況	レンジ、サブレンジアクセス時
⑤ X I Fアクセス状況	X I Fアクセス時
⑥ X I Fレンジアクセス状況	X I Fレンジアクセス時
⑦ 非V S A Mデータセットアクセス状況	非V S A Mデータセット使用時
⑧ R D B索引ファイルアクセス状況	索引ファイルアクセス時
⑨ R D Bデータベースアクセス状況	表などをアクセス時

① ジョブ識別情報

JOBNAME	ジョブ名
STEP NO	ステップ番号
STEPNAME	ステップ名
MODULE	モジュール名
DIRID	ディレクトリ ID

② データベースアクセス状況

データベースへのアクセス状況を示します。タイプ112が入力された場合はサブスキーマ単位の情報を出力し、個々のスキーマ情報はスキーマアクセス状況に表示します。一方タイプ112が入力されない場合はスキーマ単位に情報を出力します。

SUBSCHIMA	サブスキーマ名
DB UPDATE	データベース実更新契機発生回数
MULTI WRITE	データベース実更新多重処理回数
DBREAD	データベース実 READ 回数
DBWRITE	データベース実 WRITE 回数
SCHEMA	スキーマ名かあるいはスキーマの総数
PAGE BUFFNO	ページバッファの共有状態
	SHARED 全スキーマ間でページバッファを共有
	MIXED いくつかのスキーマ間で共用
	NONE 非共用
PAGE UPDATE	ページバッファ途中実更新回数
PRIME BUFFER	プライムページ用ページバッファ実更新回数 この値が欠損値の場合はページバッファのプライム／オーバーフロー分割機能を利用していない。
#DS	データセットの数
IOB SHORT	IOB 不足回数

③ スキーマアクセス状況

各スキーマへのアクセス状況を示します。

SCHEMA	スキーマ名
BUFF NO	ページバッファ番号
PAGE UPDATE	ページバッファ途中実更新回数
PRIME BUFFER	プライムページ用ページバッファ実更新回数 この値が欠損値の場合はページバッファのプライム／オーバーフロー分割機能を利用していない。
#DS	データセット数
IOB SHORT	IOB 不足回数
ACCESS COUNT	データベースへのアクセス回数
READ MACRO	READ 命令発行回数。ページバッファに該当するレコードやページが存在しない為 READ 命令を発行した数。

次のレコード、インデックスおよびセット情報はSW72の指定によって出力形式が異なります。

SW72=0	個々のレコード、インデックスとセット単位の情報も出力されます。
SW72=1	スキーマ単位にサマリー化した情報が出力されます。

<レコード>

RECORD NAME	レコード名
MACRO	DML マクロ命令の数
ADDDEL	レコードオカレンス数の増減数

<インデックス>

INDEX NAME	インデックスエントリーレコード名
ENTRY	インデックステーブルへエントリした回数
READ	インデックスブロックの実読み込み回数

<セット>

SET NAME	セット名
FDGET	SET 指定の DBFIND/DBGET マクロ命令の発行回数

④ レンジ、サブレンジアクセス状況

レンジを定義している場合はレンジへのアクセス状況を報告します。



レンジへのアクセス状況は、PEDコマンドに「STATISTICS IS RANGE」句を指定した場合のみSMFレコードに収集されます。

--- RANGE AND SUBRANGE ACTIVITY ---												
SUBSCHMA	SCHEMA	RANGE NAME	SUB RANGE	*-- PRIME	---*--	*-- OVERFLOW	---*--	*-- SRG	OVERFLOW	*-- RRG	OVERFLOW	*
				READ	WRITE	READ	WRITE	OUTPUT	RETURN	OUTPUT	RETURN	
SUBSCH90	SCHEMAR0	DBRANGE01	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SCHEMAR1	DBRANGE02	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		DBRANGE03	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		DBRANGE04	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		DBRANGE05	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SCHEMAR2	DBRANGE06	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SCHEMAR3	DBRANGE07	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SCHEMAR4	DBRANGE08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SCHEMAR5	DBRANGE09	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SCHEMAR6	DBRANGE10	1	746	0	0	0	0	0	0	0	0
	SCHEMAR7	DBRANGE11	1	746	0	0	0	0	0	0	0	0
*TOTAL	#SCH 8	#RNG 11	256	1492	0	0	0	0	0	0	0	0

SUBSCHIMA	サブスキーマ名
SCHEMA	スキーマ名
RANGE NAME	レンジ名

次の項目は SW72 の指定によって出力形式が異なります。

SW72=0	各サブレンジ毎に表示
SW72=1	レンジ毎に表示
SUB RANGE	サブレンジコードかあるいは個数

<サブレンジのプライム領域>

READ	実 READ 回数
WRITE	実 WRITE 回数

<オーバフロー領域>

READ	実 READ 回数
WRITE	実 WRITE 回数

<サブレンジのオーバフロー領域>

OUTPUT	ページの切り出し回数
RETURN	ページの返却回数

<レンジのオーバフロー領域>

OUTPUT	ページの切り出し回数
RETURN	ページの返却回数

⑤ XIF アクセス状況

XIFスキーマへのアクセス状況を示します。

SUBSCHIMA	サブスキーマ名
SCHEMA	XIF スキーマ名
INDEX NAME	拡張インデックスタイプ名
KEY-REF	レコードの参照回数
KEY-ADD	レコードの追加回数
KEY-DEL	レコードの削除回数

⑥ XIF レンジアクセス状況

レンジを定義している場合はレンジへのアクセス状況を報告します。



レンジへのアクセス状況は、PEDコマンドに「STATISTICS IS RANGE」句を指定した場合のみSMFレコードに収集されます。

SUBSCHIMA	サブスキーマ名
SCHEMA	XIF スキーマ名
RANGE NAME	レンジ名

次の項目はSW72の指定によって出力形式が異なります。

SW72=0	各サブレンジ毎に表示
SW72=1	レンジ毎に表示
SUB RANGE	サブレンジコード
REFER	ページ参照回数
READ	ページ実読み込み回数
WRITE	ページ実書き出し回数
LEVEL	ルートページインデックスレベル ID
SPLIT	ページ分裂回数
REDUCTION	ページ縮退回数
RESIDENT	常駐ページ参照回数

⑦ 非 VSAM データセットアクセス状況

非VSAMデータセットへのアクセス状況を示します。

SUBSCHMA 「NONVSAM」固定
 UPDATE 全スキーマでの更新契機発生回数（途中実更新と一括実更新の合計）
 SCHEMA スキーマ名

<入力系>

REQUEST 利用者からの読み込み依頼回数
 REAL I/O AIM が行った実読み込み回数
 ・ 利用者の READ マクロによる実 I/O
 ・ 利用者からの WRITE マクロによる BI データの取得の為の実 I/O

<出力系>

REQUEST 利用者からの書き出し依頼回数
 REAL I/O AIM が行った実書き出し回数（途中実更新と一括実更新の合計）

MACRO CALL 利用者からのマクロ発行回数
 UPDATE WRITE AIM が行った実書き出し契機回数（途中実更新の回数）

⑧ RDB 索引ファイルアクセス状況

```

--- SYMFWARE/RDB INDEX FILE ACTIVITY ---
MD DATASET NAME   : RW. INDEX. DATASET1
DDNAME            : RWDNAME
FILENAME          : RW. INDEX. DATASET1. FILE001
DSI NAME          : RWD$IFILE001
OPEN DATE AND TIME : 01/05/29 08:32:54.82   CLOSE DATE AND TIME : 01/05/29 09:09:35.56
ACTIVITY          : GET      ADD      UPDATE  CHECK    POINT    ENDREQ   ERASE    VERIFY   DEADLOCK
                   0        0        0        0        0        0        0        0        0
  
```

MD DATASET NAME

メタデータセット名

DDNAME

DD 名

FILENAME

ファイル名

DSI NAME

DSI 名

OPEN DATE AND TIME

ファイルのオープン日時（YY/MM/DD HH:MM:SS. TH 形式）

CLOSE DATE AND TIME

ファイルのクローズ日時（YY/MM/DD HH:MM:SS. TH 形式）

ACTIVITY

GET GET 命令受付回数
 ADD PUT（追加）命令受付回数
 UPDATE PUT（更新）命令受付回数
 CHECK CHECK 命令受付回数
 POINT POINT 命令受付回数
 ENDREQ ENDREQ 命令受付回数
 ERASE ERASE 命令受付回数
 VERIFY VERIFY 命令受付回数
 DEADLOCK デッドロック回数

このセクションでは、表、DSI、バッファとエリア毎の詳細なアクセス状況を示します。

```

--- SYMFORE/RDB DATABASE ACTIVITY ---
--- TABLE ACCESS ---
OPEN          : 01/05/29 10:03:20.23 CLOSE : 01/05/29 10:04:15.11
DSOTYPE       : DSO
DBTYPE        : PUBLIC
MD NAME       : RDBIINN
SCHEMA        : SCHEMA00
TABLE         : KANJI_TBL_0001      漢字コードテーブル名 1
#DSI          : 1
ACTIVITY      : GETDB      PUTDB      POINTDB  ENDREQ  ERASEDB  WRTBFRDB INVBFDB STPATHDB GETBLOB  PUTBLOB  ENDBLOB  DELBLOB
                107          0          1          0          0          0          0          1          0          0          0          0
--- DSI ACCESS ---
DSOID TYPE #AREA *- PAGE ACCESS *- PAGE *- CONDITIONAL *- PAGE OVERFLOW *- PAGE ACCESS *-
1 TABLE 1 *- EXCLUSIVE SHARE 5 OUTPUT GET HIT GET MISS NORMALIZ OUTPUT PRIME OVERFLOW
                0          0          0          0          0          0          0          0
DSOID TYPE #AREA *- PAGE ACCESS *- PAGE *- CONDITIONAL *- PAGE PAGE FETCH DELETE INSERT
2 INDEX 1 *- EXCLUSIVE SHARE 2 OUTPUT GET HIT GET MISS SPLIT REDUCTION COUNT COUNT COUNT
                0          0          0          0          0          0          1          0          0
--- BUFFER ACCESS ---
DSOID TYPE BUF GSBNAME * SHARED BUFFER SIZE * PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE ROUND PAGE REUSE SCMP SCMP
1 TABLE LSB 32 IXL 256 0 28 SEARCH FREE OUTPUT WRITE INVALD READ UPDATE UPDATE REUSE MISS REUSE MISS
2 INDEX LSB 32 IXL 256 0 28 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0
                0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
--- AREA ACCESS ---
*----- ISOLATION -----* *----- BI -----* *----- AI -----* ROUND EXTENDED SEGMENT
DSOID TYPE LOCKREQ LOCKWAIT LOCKWAITIME DEADLOCK REQUESTS EXECUTE REQUESTS EXECUTE UPDATE COUNT OUTPUT
1 TABLE 0 0 00:00:00.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 INDEX 0 0 00:00:00.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

```

OPEN 日付 年 月 日 時刻 (YY/MM/DD HH:MM:SS 形式)

[illegible]

DOCTYDE 结构性能

NOND20 11/1/2020 11/1/2020

D00 D00 = / °

PRIMARY 1. 年 一 種別

115

CHAPTER 11

MI) NAME 姓タテ一タヘ一ス名

SCHEMA	スキーマ名
SCHEMATA	スキーマ名

TABLE 衣石

#DSI	衣を構成する DSI の数
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

ACTIVITY

GETDB マックロ受付回数

FUTDB FUTDB マッシュアップ回数

POINTDB マニュアル 目次

ENDREQ マクロ受付回数

ERASEDD マシロ受付回数

WRTD1 RDD WRTD1 RDD ヌノ口支付回数

INVDI RDB INVDI RDB ヌノ口支付回数

[illegible]

RETRIEVED FROM THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

ENRPLD3 = 1 - 1/11 = 0.0909

REF ID: A61111

DSI へのアクセス状況

DSOID	DSO 識別番号
TYPE	DSI 種別
	BLOB BLOB
	INDEX インデックス
	TABLE 表
#AREA	DSI を構成する物理エリアの数
PAGE ACCESS	
EXCLUSIVE	ページアクセス回数 (排他)
SHARE	ページアクセス回数 (共用)
PAGE OUTPUT	ページ切り出し回数
CONDETIONAL	表を構成する DSI の数
GET HIT	条件付 GET のヒット回数
GET MISS	条件付 GET の誤ヒット回数
PAGE ACCESS	PUTDB マクロ受付回数
<DSI 種別が「BLOB」と「TABLE」の場合>	
PAGE NORMALIZ	ページ正規化回数
OVERFLOW OUTPUT	
	オーバフローページ切り出し回数
PRIME	プライムページアクセス回数 (RANDOM)
OVERFLOW	INVBFRDB オーバフローページアクセス回数 (RANDOM)
<DSI 種別が「INDEX」の場合>	
PAGE SPLIT	ページ分割回数
PAGE REDUCTION	
	ページ縮退回数
FETCH COUNT	FETCH 回数
DELETE COUNT	
	DELBLOB マクロ受付回数
INSERT COUNT	
	INSERT 回数

バッファ使用状況

DSOID	DSO 識別番号
TYPE	DSI 種別
	BLOB BLOB
	INDEX インデックス
	ABLE 表
BUF	バッファタイプ
	GSB ジョブ間共用バッファ LSB ジョブ内共用バッファ
GSBNAME	GSB 識別子
SHARED BUFFER SIZE	
LN	ページ長
PRC	バッファ種別
	REF 参照優先取り上げ
	LRU LRU 優先取り上げ
	UPD 更新優先取り上げ
	IXL リーフ部優先取り上げ
BUFSZ	全体のバッファサイズ (32KB 単位)
OVER	オーバフロー領域の大きさ (32KB 単位)
CURR	ページ長 (LN) で示されるバッファの大きさ (32KB 単位)
PAGE SEARCH	ページ検索回数
PAGE FREE	ページ解放回数
PAGE OUTPUT	ページ切り出し回数
PAGE WRITE	ページ書き出し回数
PAGE INVALID	ページ不当回数
PAGE READ	ページ読み込み回数
PAGE UPDATE	ページ実更新回数 (一括更新と途中実更新)
ROUND UPDATE	ページ途中実更新回数
PAGE REUSE	ページ再利用回数
REUSE MISS	ページ再利用失敗回数
SCMP REUSE	SCMP 環境でページ再利用回数


<解説>RDB のバッファ管理方法

データベースバッファにはジョブ間共用バッファ (GSB) とジョブ内共用バッファ (LSB) が用意されています。これらの違いはその名前の通り複数のジョブで共有するのがジョブ間共用バッファ、単一ジョブだけが占有するのがジョブ内共用バッファです。

ジョブ間共有バッファ (GSB) の管理方法

ジョブ間共用バッファは、DSOタイプのパブリックデータベースでは表およびインデックスのDSI単位、非DSOタイプのパブリックデータベースでは表およびインデックスが対象となります。ジョブ間共用バッファの開設／閉鎖は、AIM操作コマンド「START／STOP GSB コマンド」で行います。この際共用バッファを識別する為の GSB識別子、またバッファ全体のサイズと各バッファサイズ毎のバッファ数を指定します。バッファサイズには 1KB、2KB、4KB、8KB、16KB、32KBの6種類があり、各バッファサイズ毎に指定された個数で初期化され固定域として管理されます。

バッファ全体のサイズと固定域の差分はオーバフロー領域として管理されます。これらの領域とジョブ間共用バッファの結合／切離は、AIM操作コマンド「VARYコマンド」で行います。



(注) 実際に指定するバッファ数は 32KB 単位の個数を指定する。

バッファが枯渇した場合はバッファ取り上げモードの指示に従って処理を行います。このモードは4種類用意されています。

REF (参照優先制御)

取り上げ可能なバッファの中で更新していないバッファを LRU 制御により取り上げる。

LRU (LRU 制御)

取り上げ可能なバッファの中で、バッファの状態に関係なく最も古いバッファを取り上げる。

UPD (更新優先制御)

取り上げ可能なバッファの中で、トランザクションが更新したすべてのバッファ (実更新保留中) を途中実更新し、必要とするバッファだけを取り上げ残りをバッファプールに返却する。

IXL (インデックスリーフ部優先取り上げ制御)

取り上げ可能なバッファの中で、バッファの状態に関係なく表が読み込まれているバッファもしくはインデックスの下位層が読み込まれているバッファの最も古いものを取り上げる。

ジョブ内共用バッファ (LSB) の管理方法

ジョブ内共用バッファの管理もジョブ間共用バッファと同じで、バッファ数などをシステム／ジョブチューニングマクロで指定します。この際、メタデータベースのI/Oバッファをジョブ毎に使用するよう指定した場合、メタデータベースでは4KBと32KBバッファを使用します。その為最低値が決められており、不足時には4KBバッファを8個、32KBバッファを8個確保します。

DBBUFSZ : ジョブ内共用バッファの総量

DBBUFNM : 各バッファサイズ毎の個数

MDBUFTY : GLOBAL/LOCAL

応用プログラムではデータベースのページ長に対応したバッファサイズの固定域バッファを使用します。オーバフロー域は、固定域が不足した際の予備域となります。

エリアアクセス状況

DSOID	DSO 識別番号	
TYPE	DSI 種別	
	BLOB	BLOB
	INDEX	インデックス
	TABLE	表
ISOLATION		
LOCKREQ	占有要求回数	
LOCKWAIT	占有待回数	
LOCKWAITIME	占有待ち時間（累積）（HH:MM:SS.TH 形式）	
DEADLOCK	デッドロック発生回数	
BI		
REQUESTS	BI 収集要求回数	
EXECUTE	BI 収集実行回数	
AI		
REQUESTS	AI 収集要求回数	
EXECUTE	AI 収集実行回数	
ROUNT UPDATE	途中実更新通知回数	
EXTENDED COUNT	エクステント拡張回数	
SEGMENT OUTPUT	セグメント切り出し回数	

3.12 データベーススペース状況レポート (SW7、SW73)

データベーススペース状況レポートでは、ステップで実行したタスク群がアクセスしたデータベーススペースについて、その状況を示します。これにより同ステップ内のタスク間のデータベーススペースの競合状況を確認することができます。

(C) I I M CORP. 1987-2000
PSW=SW7, SW73

EXPERT SYSTEM / ONE
—— SYMFONWARE/RDB DBSPACE REPORT ——

***** JOB/JOBSTEP ANALYSIS REPORTS *****
JOBBDTL10 34
VER=09 LVL=99

①

JOBNAME : MSPAIM00 STEP NO : 3 STEPNAME : STEPNNNN MODULE : MODULE01 DIRID : 00 RDB2 : AIM JOB


②

DBSID	TYPE	STEP NO	TASK ID	* LOCKREQ	ISOLATION LOCKWAIT	* LOCKWAITIME	DEADLOCK	* REQUESTS	BI EXECUTE	* REQUESTS	AI EXECUTE	* ROUND UPDATE	EXTENDED COUNT	SEGMENT OUTPUT
215	TABLE	3	1	3	0	00:00:00.00	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	2	3	0	00:00:00.00	0	0	0	0	0	0	0	0
315	INDEX	3	1	3	0	00:00:00.00	0	0	0	0	0	0	0	0
525	TABLE	3	1	2	0	00:00:00.00	0	2	2	2	2	0	0	0

SYSTEM = IIMF (MSP)

START = 01/05/29:10:03:17 TUE END = 01/05/29:10:04:41 TUE

REPORTING = 01/09/13 THU 1152

 富士通システム専用です。

Rpt 3.12 データベーススペース状況レポートの例

このデータベーススペース状況レポートは2つのセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。値はすべてデータベーススペース毎の合計値です。

① ジョブ識別情報

JOBNAME	ジョブ名
STEPNAME	ステップ名
MODULE	モジュール名
DIRID	ディレクトリ ID
RDB2	ジョブ属性
	AIM JOB AIM ジョブ
	NO AIM AIM 非適用ジョブ

② スペース使用状況

DBSID	データベーススペース識別番号
TYPE	DSI 種別
	BLOB BLOB
	INDEX インデックス TABLE 表
STEP NO	ステップ番号
TASK ID	タスク識別番号
ISOLATION	
LOCKREQ	占有要求回数
LOCKWAIT	占有待回数
LOCKWAITIME	占有待ち時間（累積）（HH:MM:SS. TH 形式）
DEADLOCK	デッドロック発生回数
BI REQUESTS	BI 収集要求回数
BI EXECUTE	BI 収集実行回数
AI REQUESTS	AI 収集要求回数
AI EXECUTE	AI 収集実行回数
ROUND UPDATE	途中実更新通知回数
EXTENDED COUNT	
	エクステンント拡張回数
SEGMENT OUTPUT	
	セグメント切り出し回数

3.13 RDB 名前一覧レポート (SW7, SELRDB2)

リレーショナルデータベース関連のレポートには表名の一部にプロセッサが生成した名前を表示しています。このRDB名前一覧ではそれらレポート上の表記と実際のテーブル名との対応を示します。

(C) I I M CORP. 1987-2010
 PSW=SW7, SELRDB2

EXPERT SYSTEM / ONE ***** JOB/JOBSTEP ANALYSIS REPORTS *****
 — SYMFWARE/RDB NAME TABLE REPORT —

JOBDTL10 49
 VER=09 LVL=99

①

POOL #ENTRIES

TABLE COUNT :	17
SCHEMA COUNT :	3
DSO COUNT :	54
DSI COUNT :	0
DBSPACE COUNT :	628

②

TABLE COUNT = 17

TBLID	MD NAME	SCHEMA NAME	#DSI	DSOTYPE	DBTYPE	KANJI_TBL_NNNN	ORIGINAL TABLE NAME
1	RDBIINN	SCHEMA00	1	DSO	PUBLIC	KANJI_TBL_0001	漢字コードテーブル1
2	RDBIINN	SCHEMA00	20	DSO	PUBLIC	KANJI_TBL_0002	漢字コードテーブル2
3	RDBIINN	SCHEMA00	20	DSO	PUBLIC	KANJI_TBL_0003	漢字コードテーブル3
4	RDBIINN	SCHEMA00	20	DSO	PUBLIC	KANJI_TBL_0004	漢字コードテーブル4
5	RDBIINN	SCHEMA00	20	DSO	PUBLIC	KANJI_TBL_0005	漢字コードテーブル5
6	RDBIINN	SCHEMA00	21	DSO	PUBLIC	KANJI_TBL_0006	漢字コードテーブル6
7	RDBIINN	SCHEMA00	200	DSO	PUBLIC	KANJI_TBL_0007	漢字コードテーブル7
8	RDBIINN	SCHEMA00	20	DSO	PUBLIC	KANJI_TBL_0008	漢字コードテーブル8
9	RDBIINN	SCHEMA00	20	DSO	PUBLIC	KANJI_TBL_0009	漢字コードテーブル9
10	RDBIINN	SCHEMA00	1	DSO	PUBLIC	KANJI_TBL_000A	漢字コードテーブル10
11	RDBIINN	SCHEMA00	20	DSO	PUBLIC	KANJI_TBL_000B	漢字コードテーブル11
12	RDBIINN	SCHEMA00	1	DSO	PUBLIC	KANJI_TBL_000C	漢字コードテーブル12
13	RDBIINN	SCHEMA00	20	DSO	PUBLIC	KANJI_TBL_000D	漢字コードテーブル13
14	RDBIINN	SCHEMA10	20	DSO	PUBLIC	KANJI_TBL_000E	漢字コードテーブル14
15	RDBIINN	SCHEMA00	20	DSO	PUBLIC	KANJI_TBL_000F	漢字コードテーブル15
16	RDBIINN	SCHEMA00	1	DSO	PUBLIC	KANJI_TBL_0010	漢字コードテーブル16
17	RDBIINN	SCHEMA20	1	DSO	PUBLIC	KANJI_TBL_0011	漢字コードテーブル17

SYSTEM = IIMF(MSP)

READER DATE = 01/05/29 TUE TIME = 0000 TARGET JOB = MSPAIM00

REPORTING = 10/01/19 TUE 1152

富士通システム専用です。

Rpt 3.13 RDB 名前一覧の例

このRDB名前一覧レポートは2つのセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。

① 定義情報

POOL #ENTRIES	
TABLE COUNT	表の数
SCHEMA COUNT	スキーマの数
DSO COUNT	DSO の数
DSI COUNT	DSI の数
	SW42DSO=1 の際には、常にゼロ
DBSPACE COUNT	データベーススペースの数

② テーブル情報

TABLE COUNT	表の数
TBLID	表の識別番号
MD NAME	メタデータベース名
SCHEMA NAME	スキーマ名
#DSI	表を構成する DSI の数
DSOTYPE	格納構造形態
	NONDSO 非 DSO タイプ
	DSO DSO タイプ
DBTYPE	データベース種別
	MD メタデータベース
	PUBLIC パブリックデータベース
	STRACT STRACT 専用データベース
KANJI_TBL_NNNN	プロセッサ内部で生成した表名
ORIGINAL TABLE NAME	本来の表名



表名が漢字コードの際には、MAKERスイッチが1かあるいは2の場合にのみ漢字で出力します。

3.14 RDB 名前一覧詳細レポート (SW7, SELRDB2)

リレーショナルデータベース関連のレポートでは、DSO名、D名、データベース名の代わりにプロセッサが生成した識別番号を表示しています。この名前一覧の詳細では、前ページのリストにある「表」以外の資源名について、レポート上の識別番号と実際の資源名との対応を示します。

(C) I I M CORP. 1987-2010
PSW=SW7, SELRDB2

EXPERT SYSTEM / ONE ***** JOB/JOBSTEP ANALYSIS REPORTS *****
SYMFOWARE/RDB NAME TABLE REPORT

JOBDTL10 50
VER=09 LVL=99

NAMEID MD NAME NAME

NAMEID MD NAME NAME

NAMEID MD NAME NAME

① SCHEMA COUNT = 3

1 RDBIINN SCHEMA00
2 RDBIINN SCHEMA10
3 RDBIINN SCHEMA20

② DSO COUNT = 54

1 RDBIINN DSOTBLA0027
2 RDBIINN DSOIDXA0027
3 RDBIINN DSOTBLA0001
4 RDBIINN DSOIDXA0001
5 RDBIINN DSOTBLX0001
6 RDBIINN DSOTBLX0101
7 RDBIINN DSOTBLX0201
8 RDBIINN DSOTBLX0301
9 RDBIINN DSOTBLA0007
10 RDBIINN DSOIDXA0007
11 RDBIINN DSOTBLA0008
12 RDBIINN DSOIDXA0008
13 RDBIINN DSOTBLA0002
14 RDBIINN DSOIDXA0002
15 RDBIINN DSOTBLA0087
16 RDBIINN DSOIDXA0087
17 RDBIINN DSOTBLA0004
18 RDBIINN DSOIDXA0004
19 RDBIINN DSOTBLX0004
20 RDBIINN DSOTBLX0104
21 RDBIINN DSOTBLA0003
22 RDBIINN DSOIDXA0003
23 RDBIINN DSOTBLX0003
24 RDBIINN DSOTBLA0009
25 RDBIINN DSOIDXA0009
26 RDBIINN DSOTBLX0009
27 RDBIINN DSOTBLA0036
28 RDBIINN DSOIDXA0036
29 RDBIINN DSOTBLA0016
30 RDBIINN DSOIDXA0016
31 RDBIINN DSOTBLX0016
32 RDBIINN DSOTBLX0116
33 RDBIINN DSOTBLX0216
34 RDBIINN DSOTBLX0316
35 RDBIINN DSOTBLA0077
36 RDBIINN DSOTBLA0030
37 RDBIINN DSOIDXA0030
38 RDBIINN DSOTBLX0004
39 RDBIINN DSOIDXA0004
40 RDBIINN DSOTBLX0004
41 RDBIINN DSOTBLA0015
42 RDBIINN DSOIDXA0015
43 RDBIINN DSOTBLX0015
44 RDBIINN DSOTBLX0115
45 RDBIINN DSOTBLA0026

46 RDBIINN DSOIDXA0026
47 RDBIINN DSOTBLASP22
48 RDBIINN DSOIDXASP22
49 RDBIINN DSOTBLT1002
50 RDBIINN DSOTBLTSP22
51 RDBIINN DSOTBLT3002
52 RDBIINN DSOTBLTSP42
53 RDBIINN DSOTBLT5002
54 RDBIINN DSOTBLT6002

④ DBSPACE COUNT = 628

1 RDBIINN RDBDBSPACES3SP200
2 RDBIINN RDBDBSPACE10SP101
3 RDBIINN RDBDBSPACE10SP108
4 RDBIINN RDBDBSPACE10SP117
5 RDBIINN RDBDBSPACE10SP102
6 RDBIINN RDBDBSPACE10SP119
7 RDBIINN RDBDBSPACE10SP112
8 RDBIINN RDBDBSPACE10SP106
9 RDBIINN RDBDBSPACE10SP104
10 RDBIINN RDBDBSPACE10SP116
11 RDBIINN RDBDBSPACE10SP114
12 RDBIINN RDBDBSPACE10SP105
13 RDBIINN RDBDBSPACE10SP111
14 RDBIINN RDBDBSPACE10SP115
15 RDBIINN RDBDBSPACE10SP118
16 RDBIINN RDBDBSPACE10SP107
17 RDBIINN RDBDBSPACE10SP120
18 RDBIINN RDBDBSPACE10SP103
19 RDBIINN RDBDBSPACE10SP110
20 RDBIINN RDBDBSPACE10SP109
21 RDBIINN RDBDBSPACE10SP113
22 RDBIINN RDBDBSPCIX10SP401
23 RDBIINN RDBDBSPCIX10SP408
24 RDBIINN RDBDBSPCIX10SP417
25 RDBIINN RDBDBSPCIX10SP402
26 RDBIINN RDBDBSPCIX10SP419
27 RDBIINN RDBDBSPCIX10SP412
28 RDBIINN RDBDBSPCIX10SP406
29 RDBIINN RDBDBSPCIX10SP404
30 RDBIINN RDBDBSPCIX10SP416
31 RDBIINN RDBDBSPCIX10SP414
32 RDBIINN RDBDBSPCIX10SP405
33 RDBIINN RDBDBSPCIX10SP411
34 RDBIINN RDBDBSPCIX10SP415
35 RDBIINN RDBDBSPCIX10SP418
36 RDBIINN RDBDBSPCIX10SP407
37 RDBIINN RDBDBSPCIX10SP420
38 RDBIINN RDBDBSPCIX10SP403
39 RDBIINN RDBDBSPCIX10SP410
40 RDBIINN RDBDBSPCIX10SP409

41 RDBIINN RDBDBSPCIX10SP413
42 RDBIINN RDBDBSPACE70SP103
43 RDBIINN RDBDBSPACE70SP107
44 RDBIINN RDBDBSPACE70SP113
45 RDBIINN RDBDBSPACE70SP101
46 RDBIINN RDBDBSPACE70SP111
47 RDBIINN RDBDBSPACE70SP115
48 RDBIINN RDBDBSPACE70SP117
49 RDBIINN RDBDBSPACE70SP119
50 RDBIINN RDBDBSPACE70SP118
51 RDBIINN RDBDBSPACE70SP116
52 RDBIINN RDBDBSPACE70SP120
53 RDBIINN RDBDBSPACE70SP109
54 RDBIINN RDBDBSPACE70SP112
55 RDBIINN RDBDBSPACE70SP105
56 RDBIINN RDBDBSPACE70SP108
57 RDBIINN RDBDBSPACE70SP114
58 RDBIINN RDBDBSPACE70SP102
59 RDBIINN RDBDBSPACE70SP106
60 RDBIINN RDBDBSPACE70SP104
61 RDBIINN RDBDBSPACE70SP110
62 RDBIINN RDBDBSPCIX70SP203
63 RDBIINN RDBDBSPCIX70SP207
64 RDBIINN RDBDBSPCIX70SP213
65 RDBIINN RDBDBSPCIX70SP201
66 RDBIINN RDBDBSPCIX70SP211
67 RDBIINN RDBDBSPCIX70SP215
68 RDBIINN RDBDBSPCIX70SP217
69 RDBIINN RDBDBSPCIX70SP219
70 RDBIINN RDBDBSPACE70SP218
71 RDBIINN RDBDBSPCIX70SP216
72 RDBIINN RDBDBSPCIX70SP220
73 RDBIINN RDBDBSPCIX70SP209
74 RDBIINN RDBDBSPCIX70SP212
75 RDBIINN RDBDBSPCIX70SP205
76 RDBIINN RDBDBSPCIX70SP208
77 RDBIINN RDBDBSPCIX70SP214
78 RDBIINN RDBDBSPCIX70SP202
79 RDBIINN RDBDBSPCIX70SP206
80 RDBIINN RDBDBSPCIX70SP204
81 RDBIINN RDBDBSPCIX70SP210
82 RDBIINN RDBDBSPACE80SP101
83 RDBIINN RDBDBSPACE80SP105
84 RDBIINN RDBDBSPACE80SP117
85 RDBIINN RDBDBSPACE80SP107
86 RDBIINN RDBDBSPACE80SP119
87 RDBIINN RDBDBSPACE80SP103
88 RDBIINN RDBDBSPACE80SP109
89 RDBIINN RDBDBSPACE80SP111
90 RDBIINN RDBDBSPACE80SP113

SYSTEM = IIMF(MSP)

READER DATE = 01/05/29 TUE TIME = 0000 TARGET JOB = MSPAIM00

REPORTING = 10/01/19 TUE 1152

富士通システム専用です。

Rpt 3.14 RDB 名前一覧の例

このRDB名前一覧詳細レポートは 3 つのセクションより構成されており、その内容は次のようになっています。

① スキーマ名一覧

SCHEMA COUNT	スキーマ数
NAMEID	識別番号
MD NAME	メタデータベース名
NAME	本来の名前

② DSO名一覧

DSO COUNT	DSO の数
NAME ID	識別番号
MD NAME	メタデータベース名
NAME	本来の名前

非 DSO タイプの際には「_NONDSO_」を表示

③ DSI名一覧(この一覧は SW72DSO = 1 の際は出力されません)

DSI COUNT	DSI の数
NAME ID	識別番号
MD NAME	メタデータベース名
NAME	本来の名前

④ データベーススペース名一覧

DBSPACE COUNT	データベーススペースの数
NAME ID	識別番号
MD NAME	メタデータベース名
NAME	本来の名前


3.15 AIM タスク・サマリー・レポート (SW7)

AIMタスク・サマリー・レポートはジョブ全体でのAIMタスク実行状況を把握できるサマリー情報を示します。

(C) I I M CORP. 1987-2010 EXPERT SYSTEM / ONE ***** JOB/JOBSTEP ANALYSIS REPORTS ***** JOBCTL10 53
PSW=SW7 — AIM TASK SUMMARY REPORT — VER=09 LVL=99

①				②										③														
MODULE		STEP	TASK	DIR	DEAD		WAITTIME		EXCEEDED		*—		ACCESS DATA		*—		SESSION		*—		MACRO		*—		INDEX		LOCKWAIT	
NAME	NO	ID	ID	TRANSACTION	LOCK	HH:MM:SS	TH	DB	XIF	DB-ACC	XIF-ACC	NONVSAM	HH:MM:SS	DB	BLOB	DDLK	HH:MM:SS	TH										
AIMMDL01	3	1	00		2	NONE	00:00:00.00	9		2	00:00:56	127	0	00:00:00.00											
AIMMDL02	4	1	00		1	NONE	00:00:04.86	8																		

SYSTEM = IIMF(MSP) READER DATE = 01/05/29 TUE TIME = 0000 TARGET JOB = MSPAIM00 REPORTING = 10/01/19 TUE 1152

 富士通システム専用です。

Rpt 3.15 AIM タスク・サマリー・レポートの例

このAIMタスク・サマリー・レポートは3つのセクションにより構成されており、その内容は次のようになっています。この際、欠損値(. . . .)で出力された項目はアクセスがなかったことを示します。

① プログラム識別情報

MODULE NAME	モジュール名
STEP NO	実行した際のステップ番号
TASK ID	タスク ID
DIR ID	AIM ディレクトリ ID

② タスク使用状況

TRANSACT	終了トランザクション件数
DEADLOCK	デッドロック発生状況 NONE 発生していない nnnn デッドロックが発生した回数
WAITTIME	タスクが待たされた排他待ち時間の最大値
EXCEEDED DB	DB アラームポイント超過回数
EXCEEDED XIF	XIF アラームポイント超過回数
ACCESS DATA	
DB-ACC	データベースへの実読み込みと実書き込み回数の合計値
XIF-ACC	XIF のレコード参照、追加、削除回数の合計値
NONVSAM	非 VSAM データセットに対する実読み込みと実書き込み回数の合計値

③ RDB 使用状況

リレーショナルデータベースを使用した際の状況を示す。

SESSION	RDB セッション時間
MACRO DB	GETDB マクロの受付回数
MACRO BLOB	GETBLOB マクロの受付回数
INDEX DDLK	索引ファイルでのデッドロック回数
LOCKWAIT	占有待ち時間 (HH:MM:SS. TH 形式)

3.16 システム資源状況レポート (SW8)

システム資源状況レポートでは、追跡対象ジョブを実行していた時間帯のプロセッサ使用状況(システム全体)やディスクボリューム稼働状況(対象ジョブがアクセスしたボリュームのみ)を確認できます。解析対象範囲はジョブ開始時刻の1時間前～終了時刻の1時間後で、サブヘッダに表示します。レポートの作成にはパフォーマンス計測ツールのデータ(タイプ70と74)が必要です。



IBM システムでUNIX システムサービスをご利用の場合は子プロセスのジョブも同時に追跡することができます。

指定はCHILDJOB スイッチで行います(第3章 コントロール・スイッチを参照してください)。

指定した場合でも解析対象範囲は親プロセスの開始/終了時刻に基づきますが、ディスクボリューム稼働状況には子プロセスがアクセスしたボリュームも報告します。

・解析対象範囲＝ 親プロセス(追跡対象ジョブ)開始時刻の1 時間前～終了時刻の1 時間後

・解析対象ボリューム＝ 親または子プロセスがアクセスしたボリューム全て

(C) I I M CORP. 1987-2008
PSW=SW8

EXPERT SYSTEM / ONE ***** JOB/JOBSTEP ANALYSIS REPORTS *****
SYSTEM RESOURCE SUMMARY REPORT (01/11/30 1557 01/11/30 1937)

JOBCTL10 11
VER=09 LVL=99

YY/MM/DD HHMM	CPUSBY (%)	IFABSY (%)	IIPBSY (%)	IN READY	OUT READY	LOGICAL READY	IORATE (/SEC)	PR/SM TTL (%)	PR/SM IFA (%)	PR/SM IIP (%)
01/11/30 1600	2.76	1.09	0.00	0.00	14.41	72.74
01/11/30 1630	1.51	1.02	0.00	0.00	9.51	70.93
01/11/30 1700	2.10	1.05	0.00	0.00	11.41	73.32
01/11/30 1730	1.14	1.02	0.00	0.00	4.41	59.05
01/11/30 1800	1.21	1.01	0.00	0.00	5.81	59.65
01/11/30 1830	2.05	1.07	0.00	0.00	9.57	45.91
01/11/30 1900	1.34	1.02	0.00	0.00	9.19	52.84
01/11/30 1930	1.84	1.05	0.00	0.00	15.14	63.91

TARGET DASD : 2665 (8) 4015 (6) 4016 (1) 401C (5) 401D (6) 4207 (14) 4208 (12) 4383 (15) 4384 (10) 4385 (4)
4391 (10)
DASD COUNT : 11

YY/MM/DD HHMM	—DEVICE— VOLSER (ADDR)	LOAD (%)	ACCESS (/SEC)	RESP (MS)	QUEUE (MS)	PEND (MS)	DVBDLY (MS)	CUBDLY (MS)	DPBDLY (MS)	DISC (MS)	CONN (MS)
01/11/30 1600	VL4015 (4015)	0.23	0.06	1.32	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.04	1.08
	VL4016 (4016)	0.63	0.20	1.01	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.06	0.76
	VL401C (401C)	0.20	0.04	1.60	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.03	1.38
	VL401D (401D)	1.72	0.19	2.96	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.05	2.71
	VL4207 (4207)	19.40	2.49	2.51	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.10	2.20
	VL4208 (4208)	6.36	1.06	1.93	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.14	1.60
	VL4383 (4383)	0.36	0.13	0.90	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.06	0.60
	VL4385 (4385)	13.44	3.24	1.34	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.05	1.09
01/11/30 1630	VL4391 (4391)	0.01	0.00	2.75	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.06	2.50
	VL2665 (2665)	1.09	0.11	1.92	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.42	0.92
	VL4015 (4015)	0.18	0.03	1.34	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.04	1.10
	VL4016 (4016)	1.03	0.20	0.99	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.03	0.76
	VL401C (401C)	1.81	0.18	1.89	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.83	0.86
	VL401D (401D)	3.82	0.24	3.09	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.15	2.75
	VL4207 (4207)	15.56	1.29	2.31	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.14	1.97
	VL4208 (4208)	10.61	1.04	1.95	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.15	1.61
01/11/30 1700	VL4383 (4383)	1.44	0.23	1.18	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.32	0.68
	VL4384 (4384)	0.20	0.02	1.69	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.96	0.55
	VL4385 (4385)	9.31	1.30	1.37	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.07	1.10
	VL4391 (4391)	0.65	0.11	1.15	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.29	0.65
	VL4015 (4015)	0.24	0.03	1.60	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.03	1.38
	VL4016 (4016)	0.83	0.20	0.97	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.03	0.75
	VL401C (401C)	0.22	0.03	1.60	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.45	0.96
	VL401D (401D)	5.27	0.48	2.58	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.29	2.10
01/11/30 1730	VL4207 (4207)	14.38	1.54	2.17	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.14	1.83
	VL4208 (4208)	8.56	1.01	1.98	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.14	1.65
	VL4383 (4383)	0.63	0.11	1.32	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.45	0.64
	VL4385 (4385)	9.93	1.56	1.48	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.07	1.20
	VL4391 (4391)	0.01	0.00	2.30	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18
	VL2665 (2665)	0.60	0.03	2.21	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.67	0.97
	VL4015 (4015)	0.04	0.00	0.90	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.08	0.61
	VL4016 (4016)	1.79	0.20	0.95	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.03	0.73
01/11/30 1730	VL401C (401C)	0.11	0.01	0.98	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.03	0.76
	VL401D (401D)	0.05	0.00	1.28	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.03	1.06

SYSTEM = IIM1 (SP6.1.0, SYSPLEX1) READER DATE = 01/11/30 FRI TIME = 1657 TARGET JOB = IIMB09

REPORTING = 08/04/10 THU 1117



IBM システム専用
です。

このシステム資源状況レポートはこの3つのセクションに分類されており、その内容は次のようになっています。

① システム状況

プロセッサ状況、実行中のアドレス空間数や入出力状況を示す指標をインターバル毎に出力します。

YY/MM/DD	日付
HHMM	時刻
GPBSY (%)	プロセッサ使用率 (%)
IFBSY (%)	zAAP(IFA) プロセッサ使用率 (%)
IIPBSY (%)	zIIP(IIP) プロセッサ使用率 (%)
IN READY	イン・レディ状態の平均空間数
OUT READY	アウト・レディ状態の平均空間数
LOGICAL READY	論理スワップアウト・レディ状態の平均空間数
IORATE (/SEC)	全ディスクボリュームの秒当たりのアクセス回数
PR/SM TTL (%)	PR/SM 環境の場合には、筐体全体でのプロセッサ使用率 (%)
PR/SM IFA (%)	PR/SM 環境の場合には、筐体全体での zAAP(IFA) プロセッサ使用率 (%)
PR/SM IIP (%)	PR/SM 環境の場合には、筐体全体での zIIP(IIP) プロセッサ使用率 (%)



zAAP(IFA)とzIIP(IIP)の項目は、システムに導入されている際に有効な値が出力されます。

② 対象ディスクボリューム群

対象ジョブがアクセスしたディスクボリュームを示します。この情報は、ジョブ稼働実績レコードに記録されているデータを基にしています。

装置アドレス（使用回数）の形式

装置アドレス	ディスクボリュームの装置アドレス
使用回数	DD 文の数
DASD COUNT	対象ジョブがアクセスしたディスクボリューム数

③ 対象ディスクボリュームのインターバル毎の状況

対象ジョブがアクセスしたボリュームのアクセス状況をインターバル毎に示します。

YY/MM/DD	日付
HHMM	時刻
VOLSER (ADDR)	ボリューム通番（装置アドレス）
LOAD (%)	負荷率 (%)
ACCESS (/SEC)	秒当たりのアクセス回数
RESP (MS)	平均応答時間（ミリ秒）
QUEUE (MS)	平均アクセス待ち時間（ミリ秒）
PEND (MS)	平均ペンディング時間（ミリ秒）
DVBDLY (MS)	平均デバイス待ち時間（ミリ秒）
CUBDLY (MS)	平均制御装置待ち時間（ミリ秒）
DPBDLY (MS)	平均ディレクターポートビジー時間（ミリ秒）
DISC (MS)	平均ディスコネクト時間（ミリ秒）
CONN (MS)	平均コネクト時間（ミリ秒）

IBMシステムでコマンド起動時間が有効な際には、CUBDLY(MS)とDPBDLY(MS)項目の代わりに次の項目が出力されます。

CMR-TM (MS)	コマンド起動時間（ミリ秒）
IOP-TM (MS)	チャンネル・パス待ち時間（ミリ秒）

3.17 データセット入出力統計レポート (SW8, SEL426)

データセット入出力統計レポートでは、IBMシステムのSMFタイプ42サブタイプ6を基に、追跡対象ジョブのデータセットへのアクセス状況を詳細に確認することができます。レポートを作成するには SMFタイプ42サブタイプ6(ジョブがアクセスしたデータセットの入出力統計情報)を入力し、SEL426=1を指定します(第3章 セレクション・スイッチを参照してください)。



- ・IBM システム専用です。
- ・UNIX システムサービスをご利用の場合は子プロセスのジョブも同時に追跡することができます。
指定はCHILDJOB スイッチで行います(第3章 コントロール・スイッチを参照してください)。
- 指定した場合、レポートでは親プロセスと子プロセスの情報を連続してジョブステップ毎に表示します。

(C) I I M CORP. 1987-2009		EXPERT SYSTEM / ONE		***** JOB/JOBSTEP ANALYSIS REPORTS *****						JOBCTL10 12			
PSW=SW8, SEL426		DATASET I/O STATISTICS REPORT								VER=09 LVL=99			
①		②-1		②-2									
DATA SET NAME		TYPE	VOLSER (ADDR)	SSCH	RESPTM	IOSQTM	SERVITM	PENDTM	CUDLY	DISCTM	CONNTM	HIT%	WHT%
(JOB = TARGETA , STEP NUMBER = 1)		FLAG	BLOCK	SEQ-RO	SEQ-WT	DIR-RO	DIR-WT	PDS-RO	PRD-WT			CND%	WCN%
TARGETA.DATASET1		PDS	VL3621 (3621)	4	0.38	0.13	0.26	0.13	0.00	0.00	0.13
OPEN : 09:00:55.78 CLOSE : 09:00:55.78		(08)	BLOCK :	20	20	0	0	0	0	0			
DURTM: 00:00:00.00 BLKSZ : 256			DELAY :		0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TARGETA.DATASET1		PDS	VL3621 (3621)	46	0.13	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	100
OPEN : 09:00:55.78 CLOSE : 09:00:55.81		(08)	BLOCK :	37	37	0	0	0	0	0			
DURTM: 00:00:00.02 BLKSZ : 3120			DELAY :		0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SYS09147.T090055.RA000.TARGETA.DDNAME01.H01		PS	VL3613 (3613)	1	0.38	0.13	0.26	0.13	0.00	0.00	0.13
OPEN : 09:00:55.78 CLOSE : 09:00:55.81		(08)	BLOCK :	2	0	2	0	0	0	0			
DURTM: 00:00:00.02 BLKSZ : 8000			DELAY :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TARGETA.LIB.LIBRARY1		PDS	VL3621 (3621)	1	0.26	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00
OPEN : 09:00:55.76 CLOSE : 09:00:55.81		(14)	BLOCK :										
DURTM: 00:00:00.04 BLKSZ : 17600			DELAY :										
TARGETA.LIB.LIBRARY2		PDS	VL3621 (3621)	4	1.28	0.13	1.15	0.13	0.00	0.00	1.02
OPEN : 09:00:55.76 CLOSE : 09:00:55.81		(14)	BLOCK :										
DURTM: 00:00:00.04 BLKSZ : 17600			DELAY :										
(JOB = TARGETA , STEP NUMBER = 2)													
TARGETA.DATASET2		PS	VL3622 (3622)	12	0.26	0.00	0.26	0.13	0.00	0.00	0.13
OPEN : 09:00:55.87 CLOSE : 09:00:55.89		(08)	BLOCK :	50	50	0	0	0	0	0			
DURTM: 00:00:00.01 BLKSZ : 8000			DELAY :		0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SYS09147.T090055.RA000.TARGETA.DDNAME01.H01		PS	VL3613 (3613)	1	0.51	0.26	0.26	0.13	0.00	0.00	0.13
OPEN : 09:00:55.87 CLOSE : 09:00:55.89		(08)	BLOCK :	2	2	0	0	0	0	0			
DURTM: 00:00:00.01 BLKSZ : 8000			DELAY :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SYS09147.T090055.RA000.TARGETA.R0104559		PS	VL3611 (3611)	12	0.38	0.13	0.26	0.13	0.00	0.00	0.13
OPEN : 09:00:55.87 CLOSE : 09:00:55.90		(08)	BLOCK :	51	0	51	0	0	0	0			
DURTM: 00:00:00.02 BLKSZ : 4080			DELAY :		0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00			
SYS09147.T090055.RA000.TARGETA.R0104559		PS	VL3611 (3611)	12	0.38	0.13	0.26	0.13	0.00	0.00	0.13
OPEN : 09:00:55.90 CLOSE : 09:00:55.90		(08)	BLOCK :	51	51	0	0	0	0	0			
DURTM: 00:00:00.00 BLKSZ : 4080			DELAY :		0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TARGETA.DATASET3		PS	VL3628 (3628)	398	13.31	12.80	0.51	0.13	0.00	0.00	0.38
OPEN : 09:00:55.91 CLOSE : 09:01:04.02		(00)	BLOCK :	1702	1702	0	0	0	0	0			
DURTM: 00:00:08.10 BLKSZ : 23476			DELAY :		3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TARGETA.DATASET3		PS	VL3633 (3633)	35	1.66	1.28	0.38	0.13	0.00	0.00	0.26
OPEN : 09:00:55.91 CLOSE : 09:01:04.02		(00)	BLOCK :	171	0	171	0	0	0	0			
DURTM: 00:00:08.11 BLKSZ : 4004			DELAY :		0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00			
TARGETA.DATASET4		PS	VL3633 (3633)	5	0.38	0.13	0.26	0.13	0.00	0.00	0.13
OPEN : 09:00:55.87 CLOSE : 09:01:04.02		(08)	BLOCK :	23	0	23	0	0	0	0			
DURTM: 00:00:08.15 BLKSZ : 1310			DELAY :		0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00			
TARGETA.LIB.LIBRARY1		PDS	VL3621 (3621)	1	0.26	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00
OPEN : 09:00:55.83 CLOSE : 09:01:04.03		(14)	BLOCK :										
DURTM: 00:00:08.19 BLKSZ : 17600			DELAY :										
TARGETA.LIB.LIBRARY2		PDS	VL3621 (3621)	25	1.02	0.00	1.02	0.13	0.00	0.00	0.90
OPEN : 09:00:55.83 CLOSE : 09:01:04.03		(14)	BLOCK :										
DURTM: 00:00:08.19 BLKSZ : 17600			DELAY :										
#DATASET : 14			#SSCH :	557									
			#BLOCK :	2109									

SYSTEM = ZOSX (SP7.1.0 , LOCAL) READER DATE = 09/05/27 WED TIME = 0900 TARGET JOB = TARGETA REPORTING = 09/07/23 THU 1044

このデータセット入出力統計レポートは2つのセクションに大別されており、ジョブステップ毎に区切りの行が挿入されています。

① データセット情報

DATASET NAME	データセット名
OPEN	データセットのオープン時刻 (HH:MM:SS. TH 形式)
CLOSE	データセットのクローズ時刻 (HH:MM:SS. TH 形式)
DURTM	データセットを使用していた時間間隔 (HH:MM:SS. TH 形式)
BLKSZ	ブロックサイズ
TYPE	データセット種別
	' PS' 順編成
	' PDS' 区分編成
	' PDSE' PDSE
	' DAM' 直接編成
	' ISAM' 索引順次編成
	' EXCP' EXCP アクセス
	' EXT'D' 拡張形式データセット
	' HFS' HFS
	' KSDS' KSDS のデータ/インデックス
	' RRDS' 可変長 RRDS のデータ/インデックスあるいは固定長 RRDS
	' LDS' 線形データセット
	' ESDS' ESDS
	' OTHR' 上記以外
FLAG	データセット属性 (16進)
	ビット 0 と 1 は VSAM パッファ種別
	11 GSR
	10 LSR
	01 RLS
	00 NSR
	X' 10' EXCP レベルでオープン
	X' 08' 非 VSAM 固定長レコード
	X' 04' プログラムライブラリー
	X' 02' 拡張形式
	X' 01' 圧縮形式

② アクセス状況

データセットをアクセスした際の応答時間やその内訳、アクセス方式レベルの情報を示します。平均アクセス待ち時間がマイナスとなる場合は欠損値で出力します。

<②-1 入出力状況>

VOLSER (ADDR)	ボリューム通番 (装置アドレス)
SSCH	総入出力回数
RESPTM	平均応答時間 (ミリ秒)
IOSQTM	平均アクセス待ち時間 (ミリ秒)
SERVTM	平均サービス時間 (ミリ秒)
PENDTM	平均ペンディング時間 (ミリ秒)
CUBDLY	平均制御装置待ち時間 (ミリ秒)
DISCTM	平均ディスクコネクト時間 (ミリ秒)
CONNTM	平均コネクト時間 (ミリ秒)

下記の項目は、対象ディスクボリュームがキャッシュを搭載している装置の場合にのみ有効です。

HIT%	キャッシュヒット率 (%)
WHT%	ライトヒット率 (%)
CND%	総入出力回数に占めるキャッシュ経由の入出力要求回数の割合 (%)
WCN%	総入出力回数に占めるキャッシュ経由のライト系入出力要求回数の割合 (%)

<②-2 アクセス方式レベルの状況>

データセットを使用する際のアクセス方式レベルでの状況をBLOCKとDELAYの行で示しています。アクセス方式によってはすべて欠損値で出力される場合もあります。

BLOCK行はアクセスしたブロック数をアクセス方式毎に示します。

BLOCK	総ブロック数
SEQ-RD	順次読み込みブロック数
SEQ-WT	順次書き込みブロック数
DIR-RD	直接読み込みブロック数
DIR-WT	直接書き込みブロック数
PDS-RD	ディレクトリ読み込みの数
PDS-WT	ディレクトリ書き込みの数

DELAY行は、アクセス方式で入出力の完了待ち状態になった時から完了するまでの時間間隔で各々平均値を示します。

SEQ-RD	順次読み込み時の時間（ミリ秒）
SEQ-WT	順次書き込み時の時間（ミリ秒）
DIR-RD	直接読み込み時の時間（ミリ秒）
DIR-WT	直接書き込み時の時間（ミリ秒）
PDS-RD	ディレクトリ読み込みの時の時間（ミリ秒）
PDS-WT	ディレクトリ書き込みの時の時間（ミリ秒）

<注意点>

入力されたデータ量が膨大な際には、全てのデータを正常に処理できない場合があります。このような際には、次のメッセージが出力されます。

“*WARNING * - DATASET TABLE OVERFLOW. LOST COUNT = XXXX”

3.18 チューニング・ヒント・レポート

チューニング・ヒント・レポートでは、ジョブ解析の結果としてパフォーマンス管理者が実施すべきチューニング作業の項目をレポートします。この際のチューニング・ヒントはジョブステップ単位の評価結果を示します。また、このレポートはプログラム・スイッチ (MAKER) で指示された言語体系で作成されます。

(C) I I M CORP. 1987-2000
ES/1 NEO MF SERIES

レポート・システム / 1

***** パフォーマンス・チューニング・ヒント *****

JOBCTL10 7
VER=09 LVL=99

重要度 5 —— 業務プログラムの処理経過時間が長くなっています。 (*JOB045*)
この原因としては、プログラムが実行不可能な長時間の待ちが考えられます。テープのマウント待ちや入出力動作の完了待ち時間が含まれます。
プログラム名とその割合を次に示します。

GIMSMP 27.32 %

重要度 5 —— 同一ジョブステップ内で同じDD名に複数回のオープンが出されています。 (*JOB065*)
これは、プログラム GIMSMP で 591 回、同一DD名に出されています。その妥当性を確認してください。

システム = IIM9 , 入力日時 = 01/09/07 FRI 1250 , 解析対象ジョブ名 = JOB00999 , レポート作成 = 01/09/20 THU 1143

Rpt 3.18 チューニング・ヒント・レポートの例

チューニング・ヒントの項目は、重要度と本文および参照コードにより構成されています。

■ 重要度 (SEVERITY)

1から5の番号で、そのチューニング・ヒントの重要度と本文および参照コードにより構成されている。

■ 本文

チューニング・ヒントの内容を簡単な文章で説明する。

■ 参照コード

チューニング・ヒントに対応した詳細説明を参照する場合のキィ・ワードを示す。

重要度 (SEVERITY) コードは、次の基準により決定されます。

重要度	説明
1	業務プログラムの処理経過時間が特定の要因で遅延されているため、すぐにチューニングすべき項目である。
2	重要度1に次ぐもので出来る限りチューニングすべき項目である。
3	改善すべきパフォーマンス上の問題を発見した。重要度3で示された項目は継続的な監視を必要とする。
4	パフォーマンス向上のために実施すれば良いと考えれる項目である。
5	パフォーマンス管理上、参考となるであろう項目である。

図 3.16.1

第4章 AUDITPRT の使用方法

AUDITPRTプロセッサは、セキュリティツールのログ情報を基に、システムや資源に対するアクセス状況を示すレポート群を作成・出力します。

このアクセス状況には、

- 不正アクセス
- 未定義ユーザ
- 警告
- 正常アクセス

などが含まれます。

また、このプロセッサを実行するにはMF-AUDIT あるいはMF-SCOPE の契約が必要となります。

このプロセッサでは、下記に示すセキュリティツールのログ情報やジョブ情報を処理対象としています。

IBM	: RACF	SMFタイプ80
		SMFタイプ20, SMFタイプ30サブタイプ1と5
富士通	: RACF	SMFタイプ80
		SMFタイプ20, SMFタイプ30サブタイプ1と5
日立	: TRUST E2	SMSタイプ118



各システムでは、セキュリティツールのログ情報やジョブ情報を基にしたレポート機能を提供しています。この機能では、SMF/SMSデータセットに書き出されたログ情報を変換したレコードを入力としています。

このAUDITPRTプロセッサでは、SMF/SMSデータセットに書き出されたログ情報を入力としていますので注意してください。メーカーツールにより変換されたデータは入力できません。



注意

このプロセッサは入力データ量、解析対象範囲、出力レポート数などにより大量の資源を使用する場合があります。

4.1 実行パラメータ

AUDITPRTプロセッサ用のサンプル・ジョブ制御文のDD名“PLATFORM”では、プロセッサの実行パラメータ指定部とプロセッサ本体が連結データセットとして定義されてます。実行パラメータでは、入力データの選択や出力レポート群の選択を行います。この実行パラメータには、セクション・スイッチとコントロール・スイッチがあります。

```
//AUDITPRT JOB (ACCT),MSGLEVEL=(1,1),MSGCLASS=X,CLASS=A,NOTIFY=USERID
//JOB LIB DD DSN=CPE.LOAD,DISP=SHR
//*JOB CAT DD DSN=USER.CAT,DISP=SHR
//*****
//* プロダクト名 : MF-SCOPE / AUDIT プロセッサ名 : AUDITPRT *
```

```
//* JCLの以下のデータセット名を変更してください。 *
```

```
//* ES/1 NEO LIBRARY *
```

```
//* - CPE.LOAD (ロードモジュールライブラリ) *
```

```
//* - CPE.PARM (ソースライブラリ) *
```

```
//* INPUT - INPUT.DATA (解析対象のSMF(SMS)データ) *
```

```
//***** SINCE V3L26 *****
```

```
//SHELL EXEC PGM=CPESHELL,REGION=4096K
//SYS PRINT DD SYSOUT=*
//SYS DUMP DD SYSOUT=*
//SYS UT1 DD UNIT=SYSDA,SPACE=(TRK,(10,10))
//INPUT DD DISP=SHR,DSN=INPUT.DATA
//PLATFORM DD *
```

```
*
* セクション・スイッチ / コントロール・スイッチ
*
* DATESW = 0 日付制御 (0:YYDDD 1:YYMMDD)
* SEL1 = 0000 解析開始日 (YYDD/YYMMDD)
* SEL2 = 0000 解析開始時刻 (HHMM)
* SEL3 = 99999 解析終了日 (YYDD/YYMMDD)
* SEL4 = 2400 解析終了時刻 (HHMM)
* OSTYPE = 1 オペレーティングシステムの種別 (1:IBM 2:FUJI 3:HITC)
*
* SW10 = 1 処理レコード・サマリー・レポート
* SW20 = 1 ジョブ開始・終了:不正アクセス・レポート
* SW21 = 1 ジョブ開始・終了:未定義ユーザ・レポート
* SW22 = 1 ジョブ開始・終了:警告レポート
* SW30 = 1 リソース・アクセス・エラー・レポート
* SW40 = 1 リソース・アクセス状況サマリー・レポート
* SW50 = 1 コマンド処理レポート
* SW51 = 1 未定義ユーザのコマンド処理レポート
* SW60 = 1 特権ユーザ利用状況レポート
* SW70 = 1 ユーザ毎の最終アクセス・レポート
* SW80 = 1 特定ユーザのトレース・レポート
* SW80OPT = 0 ジョブ開始/終了レコードを含める
* FOR SW30,SW50,SW60,SW80
* SELDSNSW = 0 データセット名の出力指示
* 1:出力
* FOR SW50
* SELCMDSW = 2 コマンド選択
* 0:正常 1:エラー 2:両方
* FOR SW60
* TRUSTOPT = 0 リソース・アクセス情報の処理選択 (日立のみ)
* 0:失敗したアクセスのみ 1:全てのアクセス
* FOR SW70
* SELRSCSW = 1 レコード選択
* SELNMCHK = 1 ユーザ名をキーとする (IBMのみ)
* FOR SW80
* DIM TUID(100)
* TUID = 2
* TUID(1) = 'ユーザID' トレースするユーザID
* TUID(2) = 'ユーザID' トレースするユーザID
* OTHER
* SYSID = ' ' システム識別コード
* ERRORCODE = 8 エラー完了コード
* NOLIST
// DD DSN=CPE.PARM(AUDITPRT),DISP=SHR
```

4.1.1. セレクション・スイッチ

セレクション・スイッチでは、評価対象とするべき時間帯や追跡するべきパフォーマンス・グループ番号などを指定します。

DATESW

日付形式

SEL1やSEL3のセレクション・スイッチで指定する解析対象日の形式を指定します。DATESWがオフ(“0”)の場合はジュリアン暦(cYYDDD), オン(“1”)の場合はグレゴリアン暦(cYYMMDD)であることを指示します。日付部の年を示すcYYは、c=0が1900年代、c=1が2000年代を意味します。これらの指定を簡略化するために、日付部の年が50未満の場合には、2000年代として認識します。ジュリアン暦は0年から99年の1日から366日を指定します。この際、日付部のチェックを行っていない為、00000から99999までの指定が可能です。しかし、グレゴリアン暦の場合、月および日をチェックしている為、矛盾のある指定を行いますとプログラムは異常終了します。この点に留意して使用してください。

SEL1～SEL4

入力データ・レンジ

解析対象とするべきSMF/SMSレコードの日時の範囲を指定します。SEL1とSEL3で指定する日付は1900年代であっても2000年代であっても、下位2桁のみをYY部で指定することも可能です。この際、YY部が00～49の場合には2000～2049年、YY部が50～99の場合には1950～1999年の指定として解析・評価を行います。

SEL1	開始日	(形式は YYMMDD)
SEL2	開始時刻	(形式は HHMM)
SEL3	終了日	(形式は YYMMDD)
SEL4	終了時刻	(形式は HHMM)

これらのスイッチの省略値は、次のようになっています。この際、最初に読み込んだレコードの日時から24時間を解析対象とします。

SEL1=00000
SEL2=0000
SEL3=99999
SEL4=2400

OSTYPE

オペレーティング・システムの種別

入力されるSMF/SMSレコード群が収集されたオペレーティング・システムの種別を指定してください。

OSTYPE=1 : IBMシステムのSMFレコード群
OSTYPE=2 : 富士通システムのSMFレコード群
OSTYPE=3 : 日立システムのSMSレコード群

4.1.2. コントロール・スイッチ

コントロール・スイッチでは、評価結果として出力する各種レポートの選択や入力データ群の選択などを指定します。

SW10 処理レコード・サマリー・レポート

入力されたSMF/SMSレコードの中で処理対象となったデータをサマリーしたレポートが作成されます。SW10が“1”に設定されていれば、このレポートが出力されます。

SW20 サマリー・レポート**SW21****SW22**

解析したデータの中でジョブ開始・終了(TSO/TSSおよびSTC含む)時の状況を示すレポートを作成・出力します。このレポートには3種類があり、対応するスイッチが“1”に設定されていればレポートが出力されます。

SW30 リソース・アクセス・エラー・レポート

解析したデータの詳細なレポートを作成します。詳細レポートには3種類があり、条件にあったデータを基にレポートを作成し、対応するスイッチが“1”に設定されていればレポートが出力されます。

SW40 リソース・アクセス状況サマリー・レポート

資源をアクセスした際の状況を示すレポートが作成されます。SW40が“1”に設定されていれば、レポートが出力されます。

SW50 コマンド処理レポート**SW51 (注)****SELCMDSW**

(注)
日立システムでは
出力できません。

コマンド実行した際の状況を整理したレポートが作成されます。このコマンド処理レポートには、定義済ユーザと未定義ユーザに分類してレポートが作成・出力されます。SW50が“1”に設定されていれば定義済ユーザのコマンド処理レポートが出力されます。SW50とSW51が共に“1”に設定されていれば未定義ユーザのコマンド処理レポートが出力されます。この際、定義済ユーザではコマンドの実行結果で選択することもできます。

SELCMDSW=0 : 正常
SELCMDSW=1 : エラー
SELCMDSW=2 : 両方

SW60**TRUSTOPT (注)**

(注)
日立システム専用
です。

特権ユーザ利用状況レポート

特権ユーザが行なった操作を整理したレポートが作成されます。SW60が“1”に設定されていればレポートが出力されます。日立システムではTRUSTOPTスイッチが“1”に設定されていれば、全てのリソース・アクセス情報を報告します(大量のシステム資源を使用することがあります)。

TRUSTOPT=0 : 失敗したリソース・アクセス情報のみ報告する
TRUSTOPT=1 : 全てのリソース・アクセス情報を報告する

SW70**SELRSCSW****SELMCHK**

(注)
日立システムでは
動作しません。

ユーザ毎の最終アクセス・レポート

ユーザ毎にシステムをアクセスした最終日時を示すレポートが作成されます。SW70が“1”に設定されていればレポートが出力されます。セキュリティツールのログ収集方法によっては正常なアクセスのログが収集されないことがある為、SELRSCSWで解析対象ログの選択が可能となっています。

SELRSCSW=0 : 開始・終了のみを対象
SELRSCSW=1 : 全ての事象を対象
SELRSCSW=2 : 全ての事象に加えてSMFタイプ20も対象(注)
SELRSCSW=3 : 全ての事象に加えてSMFタイプ30サブタイプ1と5を対象(注)

IBMシステムの場合は、ユーザ名をレポート作成時のキーとすることができます。

SELMCHK=0 : ユーザ名はキーとしない
SELMCHK=1 : ユーザ名をキーとする(省略値)

**【留意点】**

RACF のログ設定でエラーのみを記録するように指定されている場合、ジョブ開始・終了レコードを解析対象とすると、報告される多くの項目が欠損値となることがあります。また、ジョブ開始・終了レコードを解析対象とする際には、RACF レコードとマージする時に大量の資源を使用することがありますので注意してください。タイプ20(SELRSCSW=2)では、仮想記憶域、タイプ30(SELRSCSW=3)ではプロセッサ時間が増加する可能性があります。いずれも入力されるレコード数に依存します。

SW80, TUID**SW80OPT**

(注)
比較制御文字については、マニュアル
末尾にある「比較制
御文字について」を
ご参照ください。

特定ユーザのトレース・レポート

特定ユーザのアクセス状況を示すトレース・レポートが作成されます。SW80が“1”に設定されていればレポートが出力されます。この際、トレースするユーザIDはTUID配列変数で指定します。ユーザIDの定義を簡略化させる為に比較制御文字を利用した指定が可能です(注)

DIM TUID(m) 配列の定義
TUID(n)='ユーザID' トレースするユーザID

IBMと富士通システムの場合、ジョブ開始・終了レコードを解析対象ログとして含めることができます。これはSELRSCSW/スイッチで指示します。SW80OPTではトレースレポートにジョブ開始・終了レコードを含める際に指定します。

SW80OPT=0 : ジョブ開始・終了レコードは含めない(省略値)
SW80OPT=1 : ジョブ開始・終了レコードを含める

SELDSNSW**データセット名出力指示**

次のレポートでデータセット名の出力を制御します。SELDSNSWに“1”が設定されており、レポート出力指示がある際には、データセット名を出力します。

- リソース・アクセス・エラー・レポート (SW30)
- コマンド処理レポート (SW50、SW51)
- 特権ユーザ利用状況レポート (SW60)
- 特定ユーザのトレース・レポート (SW80)

リソースクラス名が「DATASET」の場合に、ボリューム通番とデータセット名(最大44バイト)を2行目に出力します。

SYSID**システム識別コード**

入力として指定されたデータセットの中に、複数システムの稼働実績データが記録されている場合があります。このような場合、どのシステムの評価を行うべきかを指定する必要があります。SYSIDに評価対象とすべきシステムのシステム識別コードを指定してください。SYSIDがブランク(' ')の場合、最初に読み込んだ稼働実績データのシステムが対象となります。

4.1.3. その他のプログラム・スイッチ

前述のセレクション・スイッチおよびコントロール・スイッチ以外に、サンプル・ジョブ制御文では次のスイッチを使用することができます。このスイッチは、プロダクト・テープで提供されるサンプル・ジョブ制御文には定義されておりません。

ERRORCDE

リターン・コード

解析対象のパフォーマンス・データがない場合、もしくはプロセッサが出力すべきデータがない場合、以下のメッセージを出力します。このときのリターン・コードを、ERRORCDEに任意の値を指定することで変更できます。

指定できる値は0～4095の範囲の整数で、省略値は8です。

- ・解析対象のパフォーマンス・データがない場合のメッセージ

NO PERFORMANCE DATA IS FOUND.

- ・プロセッサが出力すべきデータがない場合のメッセージ

THERE WAS NO OUTPUT DATA.

¥PROCNM

プロセッサ名

各レポートのヘッダー部にはプロセッサ名が表示されるようになっています。このプロセッサ名を表示したくない場合、「¥PROCNM=NULL」を指定することにより表示が「PAGE」に変わります。

◆省略値(指定なし)

(C) I I M CORP. 1987-1997 PSW=SW10	EXPERT SYSTEM / ONE —— RACF PROCESS RECORDS REPORT ——	***** RACF AUDIT REPORTS *****	AUDITPRT 6 VER=09 LVL=99
---------------------------------------	--	--------------------------------	-----------------------------

◆指定あり(¥PROCNM=NULL)

(C) I I M CORP. 1987-1997 PSW=SW10	EXPERT SYSTEM / ONE —— RACF PROCESS RECORDS REPORT ——	***** RACF AUDIT REPORTS *****	PAGE 6 VER=09 LVL=99
---------------------------------------	--	--------------------------------	-------------------------

APARTD49 (注)

区切り文字(1文字)

IBMシステムでユーザ名に空白や記号の桁を含む際には、特殊処理が必要になります。省略値で実行した際に正しくユーザ名が出力されない場合にユーザ名の区切り文字を設定します。なお、設定する文字(1文字)は、ユーザ名に使用されていない文字を設定してください。省略値はAPARTD49='?'です。



(注)
IBM システム
専用です。

4.2 処理レコード・サマリー・レポート (SW10)

処理レコード・サマリー・レポートでは処理対象時間帯のセキュリティツール・ログ情報を事象毎に分類して出力します。これにより、ログ情報に記録されているデータの概要を知ることができます。

■IBMシステムの場合

(C) I I M CORP. 1987-2009		EXPERT SYSTEM / ONE		***** RACF AUDIT REPORTS *****	AUDITPRT 6
PSW=SW10		—— RACF PROCESS RECORDS REPORT ——			VER=09 LVL=99
CODE COUNT	EVENT CODE MEANING	EVENT CODE QUALIFIER MEANING	DESCRIPTION		
0109	1 JOBINIT/LOGON/LOGOFF	UNDEFINED USERID	THE EVENT IS A VIOLATION		
0200	69 RESOURCE ACCESS	SUCCESSFUL ACCESS	SUCCESSFUL		
0500	8 DELETE RESOURCE	SUCCESSFUL SCRATCH	SUCCESSFUL		
0700	1 DEFINE RESOURCE	SUCCESSFUL DEFINITION	SUCCESSFUL		
0800	1 RACF COMMAND	ADDSD : NO VIOLATIONS DETECTED	SUCCESSFUL		
1300	8 RACF COMMAND	ALTUSER : NO VIOLATIONS DETECTED	SUCCESSFUL		
1700	1 RACF COMMAND	DELUSER : NO VIOLATIONS DETECTED	SUCCESSFUL		
2400	1 RACF COMMAND	SETROPTS : NO VIOLATIONS DETECTED	SUCCESSFUL		
*TTL	90				
SYSTEM = IIMO (OS:MVS , RACF:7709) START = 09/01/30 FRI 0002 END = 09/01/30 FRI 2359 REPORTING DATE = 09/02/02 MON 1114					
Rpt 4.2 処理レコード・サマリー・レポートの例 (IBM)					

■富士通システムの場合

(C) I I M CORP. 1987-2009
PSW=SW10

EXPERT SYSTEM / ONE
———— RACF PROCESS RECORDS REPORT ————

***** RACF AUDIT REPORTS *****

AUDITPRT 6
VER=09 LVL=99

CODE COUNT	EVENT CODE MEANING	EVENT CODE QUALIFIER MEANING	DESCRIPTION
0101	52 JOBINIT/LOGON	INVALID PASSWORD	THE EVENT IS A VIOLATION
0106	12 JOBINIT/LOGON	REVOKED USERID ATTEMPTING ACCESS	THE EVENT IS A VIOLATION
0200	2078 RESOURCE ACCESS	SUCCESSFUL ACCESS	SUCCESSFUL
0201	15 RESOURCE ACCESS	INSUFFICIENT AUTHORITY	THE EVENT IS A VIOLATION
0201	1 RESOURCE ACCESS	INSUFFICIENT AUTHORITY	VIOLATION AND UNDEFINED USER
1800	4 RACF COMMAND	PASSWORD : SUCCESSFUL	SUCCESSFUL
*TTL	2162		

SYSTEM = IIM1 (OS:MSP , RACF:0013) START = 09/01/30 FRI 0002 END = 09/01/30 FRI 2359 REPORTING DATE = 09/02/02 MON 1408

Rpt 4.2 処理レコード・サマリー・レポートの例 (富士通)

■日立システムの場合

(C) I I M CORP. 1987-2009		EXPERT SYSTEM / ONE		***** TRUST AUDIT REPORTS *****	AUDITPRT 5
PSW=SW10		—— TRUST PROCESS RECORDS REPORT ——			VER=09 LVL=99
CODE	COUNT	EVENT CODE MEANING	EVENT CODE QUALIFIER MEANING	DESCRIPTION	
0000	90	RESOURCE ACCESS	SUCCESSFUL	SUCCESSFUL	
0010	2	RESOURCE ACCESS	ACCESS ERROR DETECTED (REASON=08)	THE EVENT IS A VIOLATION	
0100	8	TRUST COMMAND	TRCHANGE : SUCCESSFUL	SUCCESSFUL	
1400	149	TRUST COMMAND	DELETE : SUCCESSFUL	SUCCESSFUL	
1401	296	TRUST COMMAND	DELETE : ERROR DETECTED	THE EVENT IS A VIOLATION	
4000	908	JOB	SUCCESSFUL INITIATION	SUCCESSFUL	
4003	88	JOB	INVALID USERID	VIOLATION AND UNDEFINED USER	
4100	908	END_JOB	SUCCESSFUL	SUCCESSFUL	
5000	323	LOGON	SUCCESSFUL INITIATION	SUCCESSFUL	
5000	7	TRUST COMMAND	LOGON : SUCCESSFUL	SUCCESSFUL	
5001	10	LOGON	INVALID PASSWORD	THE EVENT IS A VIOLATION	
5001	1	TRUST COMMAND	LOGON : ERROR DETECTED	THE EVENT IS A VIOLATION	
5003	3	LOGON	INVALID USERID	VIOLATION AND UNDEFINED USER	
5100	321	LOGOFF	SUCCESSFUL	SUCCESSFUL	
6000	14	STC	SUCCESSFUL INITIATION	SUCCESSFUL	
6100	11	END_STC	SUCCESSFUL	SUCCESSFUL	
*TTL	3139				
SYSTEM = IIM2 (OS:VOS3 TRUST:0004) START = 09/01/30 FRI 0002 END = 09/01/30 FRI 2359 REPORTING DATE = 09/02/02 FRI 1521					
Rpt 4.2 処理レコード・サマリー・レポートの例 (日立)					

4.3 サマリー・レポート (SW20, SW21, SW22)

ジョブ開始・終了(TSO/TSSおよびSTC含む)時の状況を示すレポートには、次の3種類がありますが、出力される形式や項目はすべて同じです。

これらのレポートはヘッダー部で識別することができます。

サマリー・レポート名 (出力指定スイッチ)	レポ ー ト 内 容
不正アクセス・サマリー (SW20)	システムや資源に対して不正アクセスを行ったユーザやその際の状況を示します。
未定義ユーザ・サマリー (SW20, SW21)	システムに未定義のユーザがアクセスした場合に作成・出力されます。
警告サマリー (SW20, SW22)	ユーザがアクセスした際に警告が発せられた場合に作成・出力されます。

■ IBMシステムの場合

(C) I I M CORP. 1987-2004 PSW=SW20		EXPERT SYSTEM / ONE —— RACF JOB/LOGON/LOGOFF - VIOLATION SUMMARY REPORT ——		***** RACF AUDIT REPORTS ***** AUDITPR 4 VER=09 LVL=99					
				TIME STAMP					
CODE	USER-ID	GROUP-ID	AUTHORITY	TERMINAL	JOBNAME	*-USER NAME (ACEE)*	APPLNAME	YY/MM/DD HH:MM	*- LOGGING REASON -*
0101	UID0062	GRP001		TERM0340			98/11/10 14:12	RACINIT FAILURE
0101	UID0062	GRP001		TERM0340	STCROO	STCAPLO	98/11/10 14:22	RACINIT FAILURE
0101	UID0095	GRPM00		TERM0302			98/11/10 17:03	RACINIT FAILURE
0101	UID0095	GRPM00		TERM0304			98/11/10 19:58	RACINIT FAILURE
0101	UID1067	GRPD0M		TERM0680			98/11/10 11:30	RACINIT FAILURE
0101	UID1295	GRPM00		TERM0302			98/11/10 16:56	RACINIT FAILURE
0101	UID4312	GRPD0M		TERM1920			98/11/10 11:39	RACINIT FAILURE
0101	UID9006	SYSOP		TERM0270			98/11/10 03:33	RACINIT FAILURE
0101	UID9006	SYSOP		TERM0270			98/11/10 03:33	RACINIT FAILURE
0101	UID9006	SYSOP		TERM0270			98/11/10 03:33	RACINIT FAILURE
0101 : JOBINIT/LOGON/LOGOFF INVALID PASSWORD									
SYSTEM = IIMO (OS:MVS , RACF:1092) START = 98/11/10 TUE 0002 END = 98/11/10 TUE 2306 REPORTING DATE = 04/01/08 THU 1658									
Rpt 4.3 不正アクセスサマリー・レポートの例 (IBM)									


■ 富士通システムの場合

(C) I I M CORP. 1987-2004				EXPERT SYSTEM / ONE				***** RACF AUDIT REPORTS *****				AUDITPR 4	
PSW=SW20				—— RACF JOB/LOGON - VIOLATION SUMMARY REPORT ——								VER=09 LVL=99	
				— JOB SUBMIT —				*— TIME STAMP —*					
CODE	USER-ID	GROUP-ID	AUTHORITY	TERMINAL	JOBNAME	USER-ID	GROUP-ID	APPLNAME	YY/MM/DD	HH:MM	*— LOGGING REASON —*		
0101	FUIDTRC	*	NORMAL	TERM0100					98/11/11	17:03	RACINIT FAILURE		
0101	UIDF109	*	NORMAL	TERM520B					98/11/11	11:31	RACINIT FAILURE		
0101	UIDG001	*	NORMAL	TERM1727					98/11/11	18:57	RACINIT FAILURE		
0101	UIDK058	*	NORMAL	TERMA180					98/11/11	11:48	RACINIT FAILURE		
0101	: JOBINIT/LOGON			INVALID PASSWORD									
0106	UIDN001	*	NORMAL	TERM0522					98/11/11	09:41	RACINIT FAILURE		
0106	UID9249	*	NORMAL	TERMA103					98/11/11	19:51	RACINIT FAILURE		
0106	: JOBINIT/LOGON			REVOKED USERID ATTEMPTING ACCESS									
*** TOTAL VIOLATION COUNT =				31									
SYSTEM = IIM1 (OS:MSP , RACF:0013) START = 98/11/10 TUE 2323 END = 98/11/11 WED 2335 REPORTING DATE = 04/01/08 THU 1655													
Rpt 4.3 不正アクセスサマリー・レポートの例 (富士通)													

■ 日立システムの場合

(C) I I M CORP. 1987-2004				EXPERT SYSTEM / ONE				***** TRUST AUDIT REPORTS *****				AUDITPR 4		
PSW=SW20				—— TRUST JOB/LOGON/LOGOFF - VIOLATION SUMMARY REPORT ——								VER=09 LVL=99		
				RESOURCE				*- START *- *- STOP -* ACCESS COUNT						
CODE	USER-ID	GROUP-ID	AUTHORITY	TERMINAL	JOBNAME	JOBCLASS	/OBJECT	APPLNAME	YY/MM/DD	HH:MM	YY/MM/DD	HH:MM	TOTAL	ERROR
5001	JOBTRC1	GRPL01		TERMDM8	JOBTRC1	TSU			98/11/09	12:15				
5001	SYS2G18	SYS1		TERMW10	SYS2G18	TSU			98/11/09	12:16				
5001	SYS2G27	SYS2		TERMA480	SYS2G27	TSU			98/11/09	21:20				
5001	TSU3020	GRPD03		TERM060	TSU3020	TSU			98/11/09	19:20				
5001	: LOGON			INVALID PASSWORD										
5005	SYS2G12	SYS1		TERM028	SYS2G12	TSU			98/11/09	13:04				
5005	TSU3048	GRPD03		TERM014	TSU3048	TSU			98/11/09	08:59				
5005	: LOGON			CURRENT PASSWORD HAS EXPIRED										
*** TOTAL VIOLATION COUNT =				12										
SYSTEM = IIM2 (OS:VOS3 TRUST:0003) START = 98/11/09 MON 0723 END = 98/11/10 TUE 0723 REPORTING DATE = 04/01/08 THU 1659														
Rpt 4.3 不正アクセスサマリー・レポートの例 (日立)														

このサマリー・レポートの内容は次のようになっています。

CODE	事象コードと事象コード修飾子 全事象をこの値で分類し、CODE 毎にまとめて表示。また分類された各事象群の最終行では、その CODE 値が示す事象の意味を簡単に説明
USER-ID	ユーザ ID 未登録ユーザの場合はジョブ名
GROUP-ID	グループ ID 未登録ユーザの場合はステップ名
AUTHORITY	資源にアクセスしたユーザの権限や属性※
	 ※【解説】ユーザの権限・属性をご覧ください。
TERMINAL	端末名
JOBNAME	ジョブ名（バッチの場合にのみ有効）

■ IBM システムの場合

USER NAME (ACEE)	ユーザ名
APPLNAME	業務プログラム名
TIME STAMP	事象発生日時
LOGGING REASON	レコード作成理由。各メッセージの内容は次の通り。
' SETROPTS AUDIT (CLASS) '	— SETROPTS の AUDIT オペランド
' USER BEING AUDITED '	— 利用者のログ
' SPECIAL USERS '	— SPECIAL 属性
' AUDIT/RACHECK/FAILSOFT '	— AUDIT オプション、RACHECK 出口ルーチンや FAILSOFT 処理
' RACINIT FAILURE '	— 不正アクセス
' ALWAYS AUDITED '	— コマンドログ
' VIOLATION & CMDVIOL ON '	— コマンドエラー
' GLOBALAUDIT OPTION '	— GLOBALAUDIT オプション
' SECURITY LEVEL CONTROL '	— 安全保護レベル
' VMEVENT '	— 特定の VM 事象（データベースを VM システムと共有している場合のみ）
' LOGOPTIONS '	— SETROPTS の LOGOPTIONS による特定クラスへのアクセス
' SECLABELAUDIT '	— 安全保護ラベル
' COMPATMODE '	— SETROPTS の COMATMODE
' APPLAUDIT '	— SETROPTS の APPLAUDIT
' USER NOT DEFINED TO OE '	— OMVS に未定義ユーザ
' INSUFFICIENT AUTH (OE) '	— OMVS のアクセス権限が不足

■富士通システムの場合

JOB SUBMIT	
USER-ID	ジョブを投入したユーザ ID
GROUP-ID	ジョブを投入したグループ ID
APPLNAME	業務プログラム名
TIME STAMP	事象発生日時
LOGGING REASON	レコード作成理由。各メッセージの内容は次の通り。
' SETROPTS AUDIT (CLASS) '	— RACF コマンドまたは RACDEF 機能の使用
' USER BEING AUDITED '	— 利用者のログ
' SPECIAL USERS '	— SPECIAL 属性
' RESOURCE ACCESS LOG '	— 資源アクセスログ
' RACINIT FAILURE '	— 不正アクセス
' RVARY/SETROPTS '	— RVARY, SETROPTS, RREFRESH や MNGUPOTS コマンドが使用された
' VIOLATION & CMDVIOL ON '	— コマンドエラー
' GLOBALAUDIT OPTION '	— GLOBALAUDIT オプション
' SETROPTS GAUDIT '	— グローバルチェック機能によるログ収集
' SETROPTS DAUDIT '	— 省略値保護機能によるログ収集
' SETROPTS OAUDIT '	— 資源保安要員の監査機能によるログ収集
' SETROPTS STAUDIT '	— 構造化グループ機能によるログ収集

■日立システムの場合

JOBCLASS	ジョブクラス
RESOURCE/OBJECT	リソース種別名
APPLNAME	常に空白
START	システム利用開始日時
STOP	システム利用終了日時
ACCESS COUNT	
TOTAL	リソースにアクセスした総回数
ERROR	アクセスエラー回数

【解説】 ユーザの権限・属性

項目「AUTHORITY」は、「資源にアクセスしたユーザの権限や属性」を示します。次のレポートに出力されます。

- ーサマリー・レポート(SW20,SW21,SW22)
- ーリソース・アクセス・エラー・レポート(SW30)
- ーコマンド処理レポート(SW50,SW51)
- ー特権ユーザ利用状況レポート(SW60)
- ーユーザ毎の最終アクセス・レポート(SW70,SELRSCSW)
- ー特定ユーザのトレース・レポート(SW80,TUID)

■ IBM システムの場合

SPECIAL	SPECIAL 属性またはグループ SPECIAL 属性
OPERATIONS	OPERATIONS 属性またはグループ OPERATIONS 属性
AUDITOR	AUDITOR 属性またはグループ AUDITOR 属性
EXIT	出口ルーチンによりアクセスが許可
NORMAL	一般ユーザでアクセスが許可
FAILSOFT	ソフトウェア障害時
BYPASSED	ユーザ ID に BYPASS によりアクセス権限の検査を回避
TRUSTED	TRUSTED 属性でアクセスが許可
空白	上記以外

■ 富士通システムの場合

SPECIAL	最高管理者
OPERATIONS	資源保安要員
AUDITOR	監査役
EXIT	出口ルーチンによりアクセスが許可
GRPSPECIAL	グループデータセット最高管理者
GRPOPERATIONS	グループ資源保安要員
GRPAUDITOR	グループ監査役
RVARY	RVARY コマンド使用資格者
BLP	BLP 使用資格者
NL	NL 使用資格者
空白	アクセス制御の迂回や構造化グループ機能の資格チェックエラー
NORMAL	一般ユーザでアクセスが許可

■ 日立システムの場合

SYSMGR	センタ管理者 グループ ID が「SYS1」、ユーザ ID が「SYSUSER」の場合は無条件にセンタ管理者 (SYSMGR) して取り扱います。
SCRTYMGR	セキュリティ管理者
AUDITOR	調査担当者
空白	一般ユーザ

4.4 リソース・アクセス・エラー・レポート (SW30)

リソース・アクセス・エラー・レポートでは、保護された資源をアクセスした際にエラーが発生した場合に作成・出力されます。入力のコントロールスイッチでSELDSNSW=1が設定されておりリソース種別名が「DATASET」の場合には、次の行にボリューム通番とデータセット名が表示されます。

■IBMシステムの場合

(C) I I M CORP. 1987-2009		EXPERT SYSTEM / ONE		***** RACF AUDIT REPORTS *****				AUDITPRT 7			
PSW=SW30		_____ RACF RESOURCE ACCESS ERROR REPORT _____						VER=09 LVL=99			
--TIME STAMP-- RESOURCE											
CODE	USER-ID	GROUP-ID	AUTHORITY	TERMINAL	JOBNAME	*-USER NAME (ACEE)-*	YY/MM/DD HH:MM	CLASS	INTENT	ALLOW	
0201	TS02	TS0GRP1	NORMAL		TS03JOB	TS02	09/01/30 12:29	DATASET	CONTROL	UPDATE	
							ZOSVOL SYS1.MAN2				
0201	TS02	TS0GRP1	NORMAL		TS02JOB	TS02	09/01/30 12:31	DATASET	CONTROL	UPDATE	
							ZOSVOL SYS1.MAN2				
0201	TS02	TS0GRP1	NORMAL		TS02JOB	TS02	09/01/30 12:32	DATASET	CONTROL	UPDATE	
							ZOSVOL SYS1.MAN2				
0201	TS02	TS0GRP1	NORMAL		TS02JOB	TS02	09/01/30 12:33	DATASET	CONTROL	UPDATE	
							ZOSVOL SYS1.MAN2				
0201	TS02	TS0GRP1	NORMAL		TS02JOB	TS02	09/01/30 12:36	DATASET	CONTROL	UPDATE	
							ZOSVOL SYS1.MAN1				
0201 : RESOURCE ACCESS INSUFFICIENT AUTHORITY											
*** TOTAL VIOLATION COUNT = 5											
SYSTEM = IIMO (OS:MVS , RACF:7709) START = 09/01/30 FRI 0002 END = 09/01/30 FRI 2359 REPORTING DATE = 09/02/02 MON 1114											
Rpt 4.4 リソース・アクセス・エラー・レポートの例 (IBM)											

Rpt. 4.4 リソース・アクセス・エラー・レポートの例 (IBM)

■富士通システムの場合

(C) I I M CORP. 1987-2009		EXPERT SYSTEM / ONE				***** RACF AUDIT REPORTS *****				AUDITPRT 9	
PSW=SW30		_____ RACF RESOURCE ACCESS ERROR REPORT _____								VER=09 LVL=99	
						- ACCESS CHECK -		*-TIME STAMP-*		RESOURCE	
CODE	USER-ID	GROUP-ID	AUTHORITY	TERMINAL	JOBNAME	CHECK	TYPE	YY/MM/DD	HH:MM	CLASS	INTENT ALLOW
0201	MSPU259	TSSGRP	NORMAL	TSSTRM00	MSPU259	GENERIC	UNIVACS	09/01/30	13:14	DATASET	UPDATE READ
										LIB000 TSSGRP.LIB000.LIBRARY.FILE1	
0201	MSPU259	TSSGRP	NORMAL	TSSTRM00	MSPU259	GENERIC	UNIVACS	09/01/30	13:14	DATASET	UPDATE READ
										LIB000 TSSGRP.LIB000.LIBRARY.FILE1	
0201	MSPU263	TSSGRP	NORMAL	TSSTRM00	MSPU263	GENERIC	UNIVACS	09/01/30	13:07	DATASET	UPDATE READ
										LIB000 TSSGRP.LIB000.LIBRARY.FILE1	
0201	MSPU263	TSSGRP	NORMAL	TSSTRM00	MSPU263	GENERIC	UNIVACS	09/01/30	13:12	DATASET	UPDATE READ
										SYS001 CATALOG.MSPEDFM.VSYS001	
0201 : RESOURCE ACCESS		INSUFFICIENT AUTHORITY									
SYSTEM = IIM1 (OS:MSP , RACF:0013) START = 09/01/30 FRI 0002 END = 09/01/30 FRI 2359 REPORTING DATE = 09/02/02 MON 1408											
Rpt 4.4 リソース・アクセス・エラー・レポートの例 (富士通)											

Rpt. 4.4 リソース・アクセス・エラー・レポートの例 (富士通)

■日立システムの場合

```
(C) I I M CORP. 1987-2009      EXPERT SYSTEM / ONE      ***** TRUST AUDIT REPORTS *****      AUDITPRT 12
PSW=SW30                        ----- TRUST RESOURCE ACCESS ERROR REPORT -----      VER=09 LVL=99

CODE USER-ID  GROUP-ID  AUTHORITY  TERMINAL  JOBNAME  JOBCLASS  STEP  *-TIME STAMP-*  RESOURCE
0010 _BLANK_  _BLANK_              JOBNAME1  S          21  YY/MM/DD HH:MM /OBJECT  INTENT  ALLOW
                                _UNKN_  TEMP.JCL.FILE.BACKUP1
0010 _BLANK_  _BLANK_              JOBNAME1  S          23  09/01/30 23:02 DATASET  MASTER
                                _UNKN_  TEMP.JCL.SEND.BACKUP1
0010 : RESOURCE ACCESS      ACCESS ERROR DETECTED (REASON=08)
*** TOTAL VIOLATION COUNT =      2

SYSTEM = IIM2 (OS:VOS3  TRUST:0004) START = 09/01/30 FRI 0002 END = 09/01/30 FRI 2359  REPORTING DATE = 09/02/02 FRI 1521
```

Rpt 4.4 リソース・アクセス・エラー・レポートの例 (日立)

Rpt. 4.4 リソース・アクセス・エラー・レポートの例 (日立)

このリソース・アクセス・エラー・レポートの内容は次のようになっています。

CODE	事象コードと事象コード修飾子 全事象をこの値で分類し、CODE 毎にまとめて表示。 また分類された各事象群の最終行では、その CODE 値が示す事象の意味を簡単に説明。その際、未定義ユーザによるアクセスの場合は説明文の最後に'(UNDEFINED USER)'が表示される。
USER-ID	ユーザ ID
GROUP-ID	グループ ID
AUTHORITY	資源にアクセスしたユーザの権限や属性※1
TERMINAL	端末名
JOBNAME	ジョブ名



※1 「4.3 サマリー・レポート(SW20, SW21, SW22)」の【解説】ユーザの権限・属性をご覧ください。

■IBM システムの場合

USER NAME (ACEE)	ユーザ名
TIME STAMP	事象発生日時
RESOURCE CLASS	リソース種別名
INTENT	ユーザが要求したアクセス権※2
ALLOW	セキュリティツールが許可したアクセス権※2

■富士通システムの場合

ACCESS CHECK	
CHECK	アクセス権をチェックする際のユーザの権限や属性
GLOBAL	－ グローバルチェック機能
GENERIC	－ 総称名機能
DEFAULT	－ 省略値保護機能
DISCRETE	－ 個別名保護機能
UNIFYDS	－ 未登録データセットの一括保護機能
TYPE	アクセス権種別
USERACS	－ 利用者への特定アクセス権
GRPACS	－ グループへの特定アクセス権
PUSERACE	－ 利用者への特定パスアクセス権
PGRPACS	－ グループへの特定パスアクセス権
PPATHACS	－ 公衆パスアクセス権
UNIVACS	－ 公衆アクセス権
UNDEFTRM	－ 未登録端末の公衆アクセス権
GRPTUACS	－ 端末利用者限定属性
COACCACC	－ グループ公衆アクセス権
GLBLACS	－ グローバルアクセス権
GPATHACS	－ グローバルパスアクセス権
空白	－ 上記以外
TIME STAMP	事象発生日時
RESOURCE CLASS	リソース種別名
INTENT	ユーザが要求したアクセス権※2
ALLOW	セキュリティツールが許可したアクセス権※2



※2【解説】要求アクセス権と許可アクセス権をご覧ください。

■日立システムの場合

JOBCLASS	ジョブクラス
STEP	ジョブステップ番号
TIMESTAMP	事象発生日時
RESOUCE/OBJECT	リソース種別名（クラス名）
INTENT	ユーザが要求したアクセス権※2
ALLOW	常に空白



※2【解説】要求アクセス権と許可アクセス権をご覧ください。

【解説】要求アクセス権と許可アクセス権

項目「INTENT」と「ALLOW」はそれぞれ、「リソースをアクセスする際にユーザが要求したアクセス権」と「ユーザの要求に対してセキュリティツールが許可したアクセス権」を示します。次のレポートに出力されます。

- －リソース・アクセス・エラー・レポート(SW30)
- －リソース・アクセス状況サマリー・レポート(SW40)
- －特権ユーザ利用状況レポート(SW60)
- －特定ユーザのトレース・レポート(SW80,TUID)

■ IBM、富士通システムの場合

INTENT	ユーザが要求したアクセス権
ALTER	－ 改名削除権
CONTROL	－ VSAM 制御権
UPDATE	－ 書き込み権
READ	－ 読み出し権
EXECUTE	－ 実行権
NONE	－ 上記以外
ALLOW	セキュリティツールが許可したアクセス権
ALTER	－ 改名削除権
CONTROL	－ VSAM 制御権
UPDATE	－ 書き込み権
READ	－ 読み出し権
EXECUTE	－ 実行権
NONE	－ アクセス禁止

■ 日立システムの場合

INTENT	ユーザが要求したアクセス権
MASTER	－ MASTER 権限
EXTEND	－ EXTEND 権限
WRITE	－ WRITE 権限
MEMBER	－ MEMBER 権限
READ	－ READ 権限
USE	－ USE 権限
NONE	－ NONE 権限
SPACEA	－ SPACEA 権限
ALLOW	常に空白

このリソース・アクセス状況サマリー・レポートの内容は次のようになっています。

GROUP-ID	グループ ID
RESOURCE CLASS	リソース種別名 (クラス名)
TOTAL COUNT	総アクセス回数
ERROR COUNT	総アクセスエラー回数

■ IBM、富士通システムの場合

INTENT	ユーザが要求したアクセス権※ ALTER, CONTROL, UPDATE, READ, NONE, EXECUTE の各権限で要求された回数
ALLOW	セキュリティツールが許可したアクセス権※ ALTER, CONTROL, UPDATE, READ, NONE, EXECUTE の各権限で許可された回数

■ 日立システムの場合

INTENT	ユーザが要求したアクセス権※ MASTER, EXTEND, WRITE, MEMBER, READ, USE, NONE, SPACEA の各権限で要求された回数
--------	---



※「4.4 リソース・アクセス・エラー・レポート(SW30)」の【解説】要求アクセス権と許可アクセス権をご覧ください。

4.6 コマンド処理レポート (SW50、SW51)

コマンド処理レポートでは、ジョブ開始・終了およびリソースアクセス以外の状況を示します。このレポートを作成する際に、コマンドの実行結果を選択するスイッチ (SELCMDSW) が用意されています。このSELCMDSWスイッチは定義済ユーザ (SW50) にのみ有効です。入力のコントロールスイッチでSELDSNSW=1が設定されており、リソース種別名が「DATASET」の場合には次の行にボリューム通番とデータセット名が表示されます。

このレポートは、定義済ユーザ (SW50) と未定義ユーザ (SW50+SW51) (注) に分類して作成・出力されます。これらの出力項目はすべて同じでヘッダー部で識別できます。



(注)

日立システムでは出力できません。

■ IBMシステムの場合

(C) I I M CORP. 1987-2009		EXPERT SYSTEM / ONE				***** RACF AUDIT REPORTS *****				AUDITPRT 8			
PSW=SW50		—— RACF COMMAND PROCESS SUMMARY REPORT ——								VER=09 LVL=99			
USER-ID	GROUP-ID	AUTHORITY	COMMAND	RESULT	JOBNAME	*-READER DATETIME-*		TERMINAL	*-TIME STAMP-*		RESOURCE	OWNER	CMD-PROC
SPUSR3	SPCGRP	SPECIAL	DELUSER	SUCCESS	SPUSR3	09/01/30	13:30:42.39		09/01/30	13:30		TSUGRP	
SPUSR4	SPCGRP	SPECIAL	DEFINE	SUCCESS	SPUSR4	09/01/30	14:31:22.36	TS000009	09/01/30	14:41	DATASET	HOST	
UNKN. HOST.**													
SPUSR4	SPCGRP	SPECIAL	ADDSD	SUCCESS	SPUSR4	09/01/30	14:31:22.36	TS000009	09/01/30	14:41		HOST	
SPUSR4	SPCGRP	SPECIAL	SETROPTS	SUCCESS	SPUSR4	09/01/30	14:31:22.36	TS000009	09/01/30	14:41			
SPUSR4	SPCGRP	SPECIAL	ALTUSER	SUCCESS	SPUSR4	09/01/30	14:31:22.36	TS000009	09/01/30	14:47		TSUGRP	
SPUSR4	SPCGRP	SPECIAL	ALTUSER	SUCCESS	SPUSR4	09/01/30	14:47:44.68	TS000009	09/01/30	14:51		TSUGRP	
SPUSR4	SPCGRP	NORMAL	DELRES	SUCCESS	SPUSR4	09/01/30	14:51:42.24	TS000009	09/01/30	14:52	DATASET	HOST	
HOST01 HOST. SPUSR4. TESTDATA													
SPUSR4	SPCGRP	NORMAL	DELRES	SUCCESS	SPUSR4	09/01/30	14:51:42.24	TS000009	09/01/30	14:52	DATASET	HOST	
HOST01 HOST. SPUSR4. TESTDAT2													
SPUSR4	SPCGRP	SPECIAL	ALTUSER	SUCCESS	SPUSR4	09/01/30	14:51:42.24	TS000009	09/01/30	14:52		TSUGRP	
SYSTEM = IIMO (OS:MVS , RACF:7709) START = 09/01/30 FRI 0002 END = 09/01/30 FRI 2359 REPORTING DATE = 09/02/02 MON 1114													
Rpt 4.6 コマンド処理レポートの例 (IBM)													

Rpt 4.6 コマンド処理レポートの例 (IBM)

■ 富士通システムの場合

(C) I I M CORP. 1987-2009						EXPERT SYSTEM / ONE						***** RACF AUDIT REPORTS *****						AUDITPRT 11			
PSW=SW50						—— RACF COMMAND PROCESS SUMMARY REPORT ——												VER=09 LVL=99			
									-READER DATETIME-						*-TIME STAMP-*			RESOURCE			
USER-ID	GROUP-ID	AUTHORITY	COMMAND	RESULT	JOBNAME	YY/MM/DD	HH:MM:SS	TH	TERMINAL	YY/MM/DD	HH:MM	CLASS	OWNER	CMD-PROC							
TSS2000	GROUP1	NORMAL	PASSWORD	SUCCESS	TSS2000	09/01/30	13:29:01	30	TTSS0010	09/01/30	13:29										
TSS2100	GROUP2	NORMAL	PASSWORD	SUCCESS	TSS2100	09/01/30	10:51:14	76	TTSS0020	09/01/30	10:51										
TSS5000	GROUP3	NORMAL	PASSWORD	SUCCESS	TSS5000	09/01/30	16:05:16	89	TTSS0030	09/01/30	16:05										
TSS6000	GROUP4	NORMAL	PASSWORD	SUCCESS	TSS6000	09/01/30	15:34:02	61	TTSS0040	09/01/30	15:34										
SYSTEM = IIM1 (OS:MSP , RACF:0013) START = 09/01/30 FRI 0002 END = 09/01/30 FRI 2359 REPORTING DATE = 09/02/02 MON 1408																					
Rpt 4.6 コマンド処理レポートの例 (富士通)																					

Rpt 4.6 コマンド処理レポートの例 (富士通)

■ 日立システムの場合

(C) I I M CORP. 1987-2009		EXPERT SYSTEM / ONE		***** TRUST AUDIT REPORTS *****		AUDITPRT 11							
PSW=SW50		_____ TRUST COMMAND PROCESS SUMMARY REPORT _____				VER=09 LVL=99							
						-TIME STAMP-							
USER-ID	GROUP-ID	AUTHORITY	COMMAND	RESULT	JOBNAME	STEP	JOBCLASS	TERMINAL	YY/MM/DD	HH:MM	/OBJECT	OWNER	CMD-PROC
__SYSTEM__	__SYSTEM__		IPL	SUCCESS		0			09/01/30	04:30	TRUST		
GTSS01	GRP2		LOGON	SUCCESS	GTSS01	0	TSU	TTSS0001	09/01/30	11:33	PASSWORD		
GTSS02	GRP2		LOGON	SUCCESS	GTSS02	0	TSU	TTSS0002	09/01/30	09:33	PASSWORD		
GTSS03	GRP2		LOGON	SUCCESS	GTSS03	0	TSU	TTSS0003	09/01/30	10:24	PASSWORD		
GTSS04	GRP2		LOGON	SUCCESS	GTSS04	0	TSU	TTSS0004	09/01/30	10:16	PASSWORD		
GTSS05	GRP2		LOGON	SUCCESS	GTSS05	0	TSU	TTSS0005	09/01/30	17:44	PASSWORD		
SYSUSER	SYS1	SYSMGR	CHANGE	SUCCESS	BATCH41	1	2		09/01/30	17:20	USER		
SYSUSER	SYS1	SYSMGR	CHANGE	SUCCESS	BATCH42	1	2		09/01/30	17:25	USER		
SYSTEM = IIM2 (OS:VOS3 TRUST:0004) START = 09/01/30 FRI 0002 END = 09/01/30 FRI 2359 REPORTING DATE = 09/02/02 FRI 1521													

Rpt 4.6 コマンド処理レポートの例 (日立)

Rpt 4.6 コマンド処理レポートの例 (日立)

このコマンド処理レポートの内容は次のようになっています。

USER-ID	ユーザ ID 未登録ユーザの場合はジョブ名
GROUP-ID	グループ ID 未登録ユーザの場合はステップ名
AUTHORITY	資源にアクセスしたユーザの権限や属性※
ERROR COUNT	総アクセスエラー回数



※「4.3 サマリー・レポート(SW20, SW21, SW22)」の【解説】ユーザの権限・属性をご覧ください。

COMMAND	コマンド名
RESULT	実行結果
SUCCESS	－ 正常
FAILURE	－ 失敗
WARNING	－ 警告 (IBM のみ)
JOBNAME	ジョブ名 (バッチの場合にのみ有効)

■ IBM システムの場合

READER DATETIME	ジョブの入力日時
TERMINAL	端末名
TIME STAMP	コマンド実行日時
RESOURCE CLASS	リソース種別名
OWNER	資源の所有者名
CMD-PROC	コマンド実行後の状態
「NO BACKOUT」	－ コマンド処理中にエラーが発生し更新された (矛盾あり)
「NO UPDATE」	－ コマンド処理中にエラーが発生したが更新されていない

■ 富士通システムの場合

READER DATETIME	ジョブの入力日時
TERMINAL	端末名
TIME STAMP	コマンド実行日時
RESOURCE CLASS	リソース種別名
OWNER	資源の所有者名
CMD-PROC	コマンド実行後の状態
「NO BACKOUT」	－ コマンド処理中にエラーが発生し更新された (矛盾あり)
「NO UPDATE」	－ コマンド処理中にエラーが発生したが更新されていない

■ 日立システムの場合

STEP	ジョブステップ番号
JOBCLASS	ジョブクラス
TERMINAL	端末名
TIME STAMP	コマンド実行日時
RESOUCE/OBJECT	リソース種別名
OWNER	常に空白
CMD-PROC	常に空白

4.7 特権ユーザ利用状況レポート (SW60)

特権ユーザ利用状況レポートでは、特権ユーザの利用状況を示します。入力のコントロールスイッチでSELDSNSW=1が設定されておりソース種別名が「DATASET」の場合には、次の行にボリューム通番とデータセット名が表示されます。

■IBMシステムの場合

(C) I I M CORP. 1987-2009 PSW=SW60			EXPERT SYSTEM / ONE —— RACF PRIVILEGED USER SUMMARY REPORT ——			***** RACF AUDIT REPORTS *****			AUDITPRT 9 VER=09 LVL=99		
USER-ID	GROUP-ID	AUTHORITY	JOBNAME	TERMINAL	COMMAND	RESULT	*-TIME STAMP*- YY/MM/DD HH:MM	RESOURCE	INTENT	ALLOW	
SPUSR3	SPCGRP	SPECIAL	SPUSR3X		DELUSER	SUCCESS	09/01/30 13:30				
SPUSR4	SPCGRP	SPECIAL	SPUSR4	TS000009	DEFINE	SUCCESS	09/01/30 14:41	DATASET			
								UNKN. HOST. **			
SPUSR4	SPCGRP	SPECIAL	SPUSR4	TS000009	ADDSD	SUCCESS	09/01/30 14:41				
SPUSR4	SPCGRP	SPECIAL	SPUSR4	TS000009	ALTUSER	SUCCESS	09/01/30 14:47				
SPUSR4	SPCGRP	SPECIAL	SPUSR4	TS000009	ALTUSER	SUCCESS	09/01/30 14:51				
SPUSR4	SPCGRP	SPECIAL	SPUSR4	TS000009	ALTUSER	SUCCESS	09/01/30 14:52				
SPUSR4	SPCGRP	SPECIAL	SPUSR4	TS000009	ALTUSER	SUCCESS	09/01/30 15:02				
SPUSR4	SPCGRP	SPECIAL	SPUSR4	TS000009	ALTUSER	SUCCESS	09/01/30 15:05				
SPUSR4	SPCGRP	SPECIAL	SPUSR4	TS000009	SETROPTS	SUCCESS	09/01/30 14:41				
SYSTEM = IIMO (OS:MVS , RACF:7709) START = 09/01/30 FRI 0002 END = 09/01/30 FRI 2359 REPORTING DATE = 09/02/02 MON 1114											
Rpt 4.7 特権ユーザ利用状況レポートの例 (IBM)											

Rpt 4.7 特権ユーザ利用状況レポートの例 (IBM)

■富士通システムの場合

(C) I I M CORP. 1987-2009		EXPERT SYSTEM / ONE		***** RACF AUDIT REPORTS *****		AUDITPRT 12				
PSW=SW60		_____ RACF PRIVILEGED USER		_____ SUMMARY REPORT _____		VER=09 LVL=99				
-TIME STAMP- RESOURCE										
USER-ID	GROUP-ID	AUTHORITY	JOBNAME	TERMINAL	COMMAND	RESULT	YY/MM/DD HH:MM	CLASS	INTENT	ALLOW
ACCESS2	SYSGRP	OPERATIONS	ACCESS2	LTRM1000	ACCESS	SUCCESS	09/01/30 13:34	DATASET	READ	NONE
TSS000 RACF. JCL										
BATH131	TSSGRP	OPERATIONS	BATHJOBX		ACCESS	SUCCESS	09/01/30 09:27	DATASET	READ	NONE
LIBA00 BATCH33. WORK FILE										
BATH131	TSSGRP	OPERATIONS	BATHJOBX		ACCESS	SUCCESS	09/01/30 09:27	DATASET	READ	NONE
LIBA00 LIBRARY. BAT. DS1										
BATH131	TSSGRP	OPERATIONS	BATHJOBX		ACCESS	SUCCESS	09/01/30 09:27	DATASET	READ	NONE
LIBA00 LIBRARY. BAT. DS2										
BATH131	TSSGRP	OPERATIONS	BATHJOBX		ACCESS	SUCCESS	09/01/30 09:27	DATASET	READ	NONE
LIBA00 LIBRARY. BAT. DS3										
BATH131	TSSGRP	OPERATIONS	BATHJOBX		ACCESS	SUCCESS	09/01/30 09:27	DATASET	READ	NONE
LIBA00 LIBRARY. BAT. DS4										
SYSTEM = IIM1 (OS:MSP , RACF:0013) START = 09/01/30 FRI 0002 END = 09/01/30 FRI 2359 REPORTING DATE = 09/02/02 MON 1408										

Rpt 4.7 特権ユーザ利用状況レポートの例 (富士通)

Rpt 4.7 特権ユーザ利用状況レポートの例 (富士通)

■日立システムの場合

(C) I I M CORP. 1987-2009		EXPERT SYSTEM / ONE		***** TRUST AUDIT REPORTS *****		AUDITPRT 10				
PSW=SW60		—— TRUST PRIVILEGED USER SUMMARY REPORT ——				VER=09 LVL=99				
							-TIME STAMP-	RESOURCE		
USER-ID	GROUP-ID	AUTHORITY	JOBNAME	TERMINAL	COMMAND	RESULT	YY/MM/DD HH:MM	OBJECT	INTENT	ALLOW
VOSUSER	SYS1	SYSMGR	VOSUSER	PTSS0002	LOGON	SUCCESS	09/01/30 05:53			
VOSUSER	SYS1	SYSMGR	VOSUSER	PTSS0002	ACCESS	SUCCESS	09/01/30 05:53	DATASET	WRITE	
								VOSSYS	SYS1. BROADCAST	
VOSUSER	SYS1	SYSMGR	VOSUSER	PTSS0002	ACCESS	SUCCESS	09/01/30 05:53	VOLUME	SPACEA	
VOSUSER	SYS1	SYSMGR	VOSUSER	PTSS0002	ACCESS	SUCCESS	09/01/30 05:53	VOLUME	SPACEA	
VOSUSER	SYS1	SYSMGR	VOSUSER	PTSS0002	ACCESS	SUCCESS	09/01/30 05:53	DATASET	USE	
								CTLG01	SYS2. LINKLIB	
VOSUSER	SYS1	SYSMGR	VOSUSER	PTSS0002	ACCESS	SUCCESS	09/01/30 05:53	DATASET	USE	
								CTLG01	SYS2. CMDLIB	
VOSUSER	SYS1	SYSMGR	VOSUSER	PTSS0002	ACCESS	SUCCESS	09/01/30 05:53	DATASET	USE	
								CTLG01	SYS2. LINKLIB	
VOSUSER	SYS1	SYSMGR	VOSUSER	PTSS0002	ACCESS	SUCCESS	09/01/30 05:53	DATASET	USE	
								CTLG01	SYS1. ASPEN. UOCLIB	
SYSTEM = IIM2 (OS:VOS3 TRUST:0004) START = 09/01/30 FRI 0002 END = 09/01/30 FRI 2359 REPORTING DATE = 09/02/02 FRI 1521										
Rpt 4.7 特権ユーザ利用状況レポートの例 (日立)										

Rpt 4.7 特権ユーザ利用状況レポートの例 (日立)

この特権ユーザ利用状況レポートの内容は次のようになっています。

USER-ID	ユーザ ID
GROUP-ID	グループ ID
AUTHORITY	資源にアクセスしたユーザの権限や属性※1
JOBNAME	ジョブ名
TERMINAL	端末名
COMMAND	コマンド名
RESULT	実行結果
SUCESS	－ 正常
FAILURE	－ 失敗
WARNING	－ 警告（IBM システムのみ）
TIME STAMP	実行日時
RESOURCE CLASS	リソース種別名
RESOURCE/OBJECT	リソース種別名
INTENT	ユーザが要求したアクセス権※2
ALLOW	セキュリティツールが許可したアクセス権※2



※1 「4.3 サマリー・レポート(SW20,SW21,SW22)」の【解説】ユーザの権限・属性をご覧ください。

※2 「4.4 リソース・アクセス・エラー・レポート(SW30)」の【解説】要求アクセス権と許可アクセス権をご覧ください。

4.8 ユーザ毎の最終アクセス・レポート (SW70, SELRSCSW, SELNMCHK)

ユーザ毎の最終アクセス・レポートでは、ユーザ毎のシステム利用状況をサマリーして示します。セキュリティツールのログ収集方法によっては正常なアクセスのログが収集されないことがある為、SELRSCSWスイッチで解析対象ログの選択が可能となっています。このレポートのユーザはグループID、ユーザIDと権限・属性の組み合わせが一意になるようにしています。また、IBM システムの場合、SELMCHKスイッチでユーザ名を含めることもできます。

■ IBMシステムの場合

(C) I I M CORP. 1987-2008		EXPERT SYSTEM / ONE		***** RACF AUDIT REPORTS *****				AUDITPRT 41	
PSW=SW70		----- RACF USER ACCESS SUMMARY REPORT -----				VER=09 LVL=99			
		-- START ---- STOP --*--		COUNT		*-- USER NAME (ACEE) --*-- COMMENTS --*			
GROUP-ID	USER-ID	AUTHORITY	YY/MM/DD HH:MM	YY/MM/DD HH:MM	INIT	TERM	OTHER	ERROR	
*_BLANK_	*UIDERRA	NORMAL	05/02/08 06:02	05/02/08 12:05	9	9			1
GRPAO	JOBN004	NORMAL	05/02/08 09:34	05/02/08 09:34					
GRPCD	AAAA041	NORMAL	05/02/08 11:32	05/02/08 11:39				18	
	AAAA041	NORMAL	05/02/08 13:19	05/02/08 18:11				5	
			05/02/08 18:27	05/02/08 18:27	1	1			
			(中略)						
TOTAL					153	142	179	4	
SYSTEM = IIMO (OS:MVS , RACF:7709) START = 05/02/08 TUE 0002 END = 05/02/08 TUE 2359 REPORTING DATE = 08/01/31 THU 1658									
Rpt 4.8 ユーザ毎の最終アクセス・レポートの例 (IBM)									

Rpt 4.8 ユーザ毎の最終アクセス・レポートの例 (IBM)

■ 富士通システムの場合

(C) I I M CORP. 1987-2008		EXPERT SYSTEM / ONE				***** RACF AUDIT REPORTS *****				AUDITPRT 9	
PSW=SW70		----- RACF USER ACCESS SUMMARY REPORT -----								VER=09 LVL=99	
		-- START ---- STOP --*--				COUNT				*-- COMMENTS --*	
GROUP-ID	USER-ID	AUTHORITY	YY/MM/DD	HH:MM	YY/MM/DD	HH:MM	INIT	TERM	OTHER	ERROR	
*	FUIDTRC	NORMAL	05/02/08	17:03	05/02/08	17:03	1	1	
	UIDF109	NORMAL	05/02/08	11:31	05/02/08	19:34	2	2	
	UIDF367	NORMAL	05/02/08	11:45	05/02/08	11:45	1	1	
GRPDBM	UIDK051	NORMAL	05/02/08	13:28	05/02/08	18:58	27	
	UIDR012	SPECIAL	05/02/08	11:31	05/02/08	11:31	1	
	UIDR012	NORMAL	05/02/08	12:53	05/02/08	17:18	12	
GRPSSS	UIDN002	NORMAL	05/02/08	10:16	05/02/08	15:36	90	
GRPTTT	UIDF048	NORMAL	05/02/08	11:23	05/02/08	12:00	7	
	UIDF361	NORMAL	05/02/08	11:43	05/02/08	16:58	30	
				(中略)							
TOTAL						4		0	4301	4	
SYSTEM = IIM1 (OS:MSP , RACF:0014) START = 05/02/08 TUE 0002 END = 05/02/08 TUE 2359 REPORTING DATE = 08/01/31 THU 1655											
Rpt 4.8 ユーザ毎の最終アクセス・レポートの例 (富士通)											

Rpt 4.8 ユーザ毎の最終アクセス・レポートの例 (富士通)

■ 日立システムの場合

(C) I I M CORP. 1987-2007		EXPERT SYSTEM / ONE		***** TRUST AUDIT REPORTS *****				AUDITPRT 10		
PSW=SW70				----- TRUST USER ACCESS SUMMARY REPORT -----				VER=09 LVL=99		
		-- START ---- STOP --*--		COUNT				*-- ACCESS COUNT--*-- COMMENTS --*		
GROUP-ID	USER-ID	AUTHORITY	YY/MM/DD HH:MM	YY/MM/DD HH:MM	INIT	TERM	OTHER	ERROR	TOTAL	ERROR
<u>BLANK</u>	<u>BLANK</u>		05/02/08 18:04	05/02/08 22:41		3	3	
	UIDE30		05/02/08 15:43	05/02/08 15:43	1		1	
	UIDV00		05/02/08 08:05	05/02/08 08:05	1		1	
<u>SYSTEM</u>	<u>SYSTEM</u>		05/02/08 07:23	05/02/08 07:23		1		
GRPD02	UIDD31		05/02/08 11:46	05/02/08 14:52	4	4	4	4	
	UIDD41		05/02/08 14:59	05/02/08 15:33	2	2	2		
	UIDD51		05/02/08 10:37	05/02/08 15:17	4	4	4		
GRPD03	UIDD15		05/02/08 17:29	05/02/08 17:38	1	1	1		
	UIDD16		05/02/08 10:21	05/02/08 11:50	4	4	4		
				(中略)						
<u>TOTAL</u>					1677	1576	1100	98	252	0
SYSTEM = IIM2 (OS:VOS3 TRUST:0004) START = 05/02/08 TUE 0002 END = 05/02/08 TUE 2359 REPORTING DATE = 07/06/07 THU 1659										
Rpt 4.8 ユーザ毎の最終アクセス・レポートの例 (日立)										

Rpt 4.8 ユーザ毎の最終アクセス・レポートの例 (日立)

このユーザ毎の最終アクセス・レポートの内容は次のようになっています。

GROUP-ID グループ ID
 USER-ID ユーザ ID
 AUTHORITY 資源にアクセスしたユーザの権限や属性※
 IBM と富士通システムの場合、ジョブ開始・終了レコードを解析対象として選択
 (SELRSC SW) した際には、この欄は欠損値「.....」で表示されることがある。こ
 れは、ジョブ開始・終了レコードと RACF レコードがマージできなかったことを意
 味する。



※「4.3 サマリー・レポート(SW20,SW21,SW22)」の【解説】ユーザの権限・属性を
 ご覧ください。

START 最初のアクセス日時
 STOP 最終アクセス日時
 COUNT
 INIT ジョブ数/LOGON 回数
 TERM 終了した回数
 OTHER 資源アクセスやコマンド実行回数
 ERROR アクセスエラー回数
 COMMENTS ユーザ ID が未定義の場合に 'UNDEFINED USER' が表示される。

■ IBM システムの場合

USER NAME ユーザ名
 (ACEE)

■ 日立システムの場合

ACCESS COUNT
 TOTAL リソース・アクセスの総回数
 ERROR リソース・アクセスエラー回数

【注意点】

このレポートに出力されるアクセス日時やCOUNT欄の回数はSELRSCSWスイッチの指定に従い次のように
 取得しています。

○アクセス日時

	START 欄	STOP 欄
SELRSCSW=0	開始事象	終了事象
SELRSCSW=1	全事象	全事象
SELRSCSW=2	全事象とタイプ 20	全事象とタイプ 20
SELRSCSW=3	全事象とタイプ 30-1	全事象とタイプ 30-1/5

○開始・終了回数

	INIT 欄	TERM 欄
SELRSCSW=0	開始事象	終了事象 (IBM)
SELRSCSW=1	開始事象	終了事象 (IBM)
SELRSCSW=2	タイプ 20	終了事象 (IBM)
SELRSCSW=3	タイプ 30-1	タイプ 30-5

○事象発生回数

OTHER欄とERROR欄はセキュリティツールのログ情報から取得しているため、SELRSCSWスイッチの指定
 は関係ありません。

SELRSCSW=2/3を指定した場合には次のように動作します。

- 1) ジョブ開始・終了レコードにユーザ権限が記録されていないためユーザ権限や属性が明示
 されないことがあります。
- 2) INIT欄にはジョブ開始時のRACFエラーはカウントされず、ERROR欄に示されます。

この特定ユーザのトレース・レポートの内容は次のようになっています。

EVENT	事象
TIME STAMP	事象発生日時
RESULT	実行結果
SUCCEED	－ 正常
FAILURE	－ 失敗
WARNING	－ 警告（IBM システムのみ）
CODE	事象コードと事象コード修飾子
GROUP-ID	グループ ID
AUTHORITY	資源にアクセスしたユーザの権限や属性※1
JOBNAME	ジョブ名
TERMINAL	端末名
RESOURCE CLASS	資源名（クラス名）
かあるいは	
RESOURCE/OBJECT	資源名（オブジェクト名）
INTENT	ユーザが要求したアクセス権※2
ALLOW	セキュリティツールが許可したアクセス権※2



※1 「4.3 サマリー・レポート(SW20,SW21,SW22)」の【解説】ユーザの権限・属性をご覧ください。

※2 「4.4 リソース・アクセス・エラー・レポート(SW30)」の【解説】要求アクセス権と許可アクセス権をご覧ください。

■ IBM システムの場合

USER NAME (ACEE)	ユーザ名
---------------------	------

IBMと富士通システムでジョブ開始・終了レコードが解析対象の場合、下記の項目だけが有効です。

EVENT	
JOBSTART	ジョブ開始
JOBEND	ジョブ終了
TIME STAMP	
RESULT	常に正常
GROUP-ID	
AUTHORITY	常に欠損値
JOBNAME	
TERMINAL	

■ 富士通システムの場合

ACCESS CHECK	
CHECK	アクセス権をチェックする際のユーザの権限や属性
GLOBAL	－ グローバルチェック機能
GENERIC	－ 総称名機能
DEFAULT	－ 省略値保護機能
DISCRETE	－ 個別名保護機能
UNIFYDS	－ 未登録データセットの一括保護機能
TYPE	アクセス権種別
USERACS	－ 利用者への特定アクセス権
GRPACS	－ グループへの特定アクセス権
PUSERACS	－ 利用者への特定パスアクセス権
PGRPACS	－ グループへの特定パスアクセス権
PPATHACS	－ 公衆パスアクセス権
UNIVACS	－ 公衆アクセス権
UNDEFTRM	－ 未登録端末の公衆アクセス権
GRPTUACS	－ 端末利用者限定属性
COACCACC	－ グループ公衆アクセス権
GLBLACS	－ グローバルアクセス権
GPATACS	－ グローバルパスアクセス権
空白	－ 上記以外

第5章 AUDITMON の使用方法

AUDITMONプロセッサは、セキュリティツールのログ情報を基に月次のレポートを作成・出力します。

また、このプロセッサを実行するにはMF-AUDITとMF-MAGIC、あるいはMF-SCOPEとMF-MAGICの契約が必要となります。

このプロセッサでは、下記に示すセキュリティツールのログ情報を処理対象としています。

IBM	:	RACF	SMF タイプ80
富士通	:	RACF	SMF タイプ80
日立	:	TRUST E2	SMS タイプ118



各システムでは、セキュリティツールのログ情報やジョブ情報を基にしたレポート機能を提供しています。これらは、SMF/SMSデータセットに書き出されたログ情報を変換したレコードを入力として各種レポートを作成・出力します。
このAUDITMONプロセッサでは、SMF/SMSデータセットに書き出されたログ情報を入力としていますので注意してください。メーカーツールにより変換されたデータは入力できません。



注意

このプロセッサでは、セキュリティツールのログ情報の量によっては大量のプロセッサ資源を使用することがあります。

5.1 実行パラメータ

AUDITMONプロセッサ用サンプルジョブ制御文のDD文“PLATFORM”では、プロセッサの実行パラメータ指定部とプロセッサ本体が連結データセットとして定義されています。実行パラメータでは、入力データの選択や出力レポート群の選択を行います。この実行パラメータには、セクション・スイッチとコントロール・スイッチがあります。

富士通または日立システムの場合、DD文“CARDIN”をコメントアウトしてください。

```
//AUDITMON JOB (ACCT), MSGLEVEL=(1,1), MSGCLASS=X, CLASS=A, NOTIFY=USERID
//JOB LIB DD DSN=CPE.LOAD, DISP=SHR
//*JOB CAT DD DSN=USER.CAT, DISP=SHR
//*****
//* プロダクト名 : MF-SCOPE / AUDIT プロセッサ名 : AUDITMON *
//*-----*
//* JCLの以下のデータセット名を変更してください。 *
//* ES/1 NEO LIBRARY *
//*      - CPE.LOAD      (ロードモジュールライブラリ) *
//*      - CPE.PARM      (ソースライブラリ) *
//* INPUT - INPUT.DATA   (解析対象のSMF(SMS)データ) *
//***** SINCE V5L02 *****
//SHELL EXEC PGM=CPESHELL, REGION=4096K, TIME=1440
//SYS PRINT DD SYSOUT=*
//SYS DUMP DD SYSOUT=*
//CARDIN DD DSN=CPE.PARM(@IBMRACF), DISP=SHR
//SYSUT1 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(TRK, (10, 10))
//INPUT DD DISP=SHR, DSN=INPUT.DATA
//PLATFORM DD *

*
* セクション・スイッチ / コントロール・スイッチ
*
      DATESW = 0          日付制御 (0:YYDD 1:YYMMDD)
      SEL1 = 00000        解析開始日 (YYDD/YYMMDD)
      SEL2 = 0000         解析開始時刻 (HHMM)
      SEL3 = 99999        解析終了日 (YYDD/YYMMDD)
      SEL4 = 2400         解析終了時刻 (HHMM)
      OSTYPE = 1          オペレーティングシステムの種別 (1:IBM 2:FUJI 3:HITC)

*
      SW10 = 1            処理レコード・サマリー・レポート
      SW20 = 1            日毎のサマリー・レポート
      SW30 = 1            ジョブグループ毎のサマリー・レポート
      SW40 = 1            グループ毎のサマリー・レポート
      SW50 = 1            ユーザ毎の不正アクセス・サマリー・レポート

* FOR SW20
      TIMEBASE = 00      1日の開始時刻 (HH)
* FOR SW30
      DIM JOBGRP(100)     ジョブグループの定義
      JOBGRP = 3          配列の定義
      JOBGRP(1) = 'ABC*'  ジョブ名によるジョブグループ1
      JOBGRP(2) = 'DEF*'  ジョブ名によるジョブグループ2
      JOBGRP(3) = 'XYZ*'  ジョブ名によるジョブグループ3

* FOR SW50
      SELNMCHK = 1        ユーザ名をキーとする (IBMのみ)
* FOR SW50 - SELECT / EXCLUDE
      DIM SEVT(100), EEVT(100)  事象コードによる選択・除外
      SEVT = 0            配列の定義
      SEVT(1) = '0101'     選択する数
      SEVT(2) = '0102'     事象コードの選択1
      EEVT = 0            事象コードの選択2
      EEVT(1) = '0101'     除外する数
      EEVT(2) = '0102'     事象コードの除外1
      EEVT(2) = '0102'     事象コードの除外2

* FOR SW50 - SELECT / EXCLUDE
      DIM SEVQ(100), EEVQ(100)  事象修飾子による選択・除外
      SEVQ = 0            配列の定義
      SEVQ(1) = 'INSAUTH'    選択する数
      SEVQ(2) = 'WARNING'    事象修飾子の選択1
      EEVQ = 0            事象修飾子の選択2
      EEVQ(1) = 'INSAUTH'    除外する数
      EEVQ(2) = 'WARNING'    事象修飾子の除外1
      EEVQ(2) = 'WARNING'    事象修飾子の除外2

* FOR SW50 - THRESHOLD
      DIM EVTNUM(100), EVTMAX(100)  事象コードによる閾値設定
      EVTNUM = 0          配列の定義
      EVTNUM(1) = '0101'    閾値を設定する事象コードの数
      EVTMAX(1) = 2         事象コード1
      EVTNUM(2) = '0102'    事象コード1の閾値
      EVTMAX(2) = 1         事象コード2
      EVTMAX(2) = 1         事象コード2の閾値

* FOR SW50 - THRESHOLD
      DIM EVQUAL(100), EVQMAX(100)  事象修飾子による閾値設定
      EVQUAL = 0          配列の定義
      EVQUAL(1) = 'INSAUTH'  閾値を設定する事象修飾子の数
      EVQMAX(1) = 0         事象修飾子1
      EVQUAL(2) = 'WARNING'  事象修飾子1の閾値
      EVQMAX(2) = 0         事象修飾子2
      EVQMAX(2) = 0         事象修飾子2の閾値
```

```

* OTHER
  SYSID      = ' '          システム識別コード
  ERRORCODE  = 8            エラー完了コード
  NOLIST
//          DD DSN=CPE. PARM(AUDITMON), DISP=SHR

```

5.1.1. セレクション・スイッチ

セレクション・スイッチでは、解析対象とするべき時間帯を指定します。

DATESW日付形式

SEL1(開始日)とSEL3(終了日)で解析対象日を指定する際、DATESWを“1”に設定すると、SEL1とSEL3の日付けをYYMMDD(グレゴリアン暦)で指定することができます。

SEL1～SEL4入力データ・レンジ

解析対象とするべきSMF/SMSレコードの日時の範囲を指定します。

SEL1	開始日	(形式はYYMMDD)
SEL2	開始時刻	(形式はHHMM)
SEL3	終了日	(形式はYYMMDD)
SEL4	終了時刻	(形式はHHMM)

入力されたSMF/SMSレコード群の中から指定された時間帯に書き出されたレコードのみを抽出します。次のような指定の場合には、入力された先頭レコードの日時から1ヶ月分が対象になります。

```

DATESW =0
SEL1   =00000
SEL2   =0000
SEL3   =99999
SEL4   =2400

```

2000年以降の指定について

SEL1とSEL3で指定する日付は1900年代であっても2000年代であっても、下位2桁のみをYY部で指定します。この為、YY部が00～49の場合には2000～2049年、YY部が50～99の場合には1950～1999年の指定として評価を行います。開始時刻(SEL2)と終了時刻(SEL4)のみの指定はできません。時間指定をする場合は必ず日付を指定してください。

TIMEBASE日の開始時刻

1日の開始時刻をTIMEBASEで指定します。省略値は次のようになっています。

```
TIMEBASE=00
```

このスイッチで指定された値は日毎のレポートを作成・出力する際に利用されます。

OSTYPEオペレーティング・システム識別

入力されるSMF/SMSレコード群が収集されたオペレーティング・システムの識別を指定してください。

```

OSTYPE=1: IBM システムの SMF レコード群
OSTYPE=2: 富士通システムの SMF レコード群
OSTYPE=3: 日立システムの SMS レコード群

```

5.1.2. コントロール・スイッチ

コントロール・スイッチでは、評価結果として出力する各種レポートの選択や入力データ群の選択などを指定します。

SW10 処理レコード・サマリー・レポート
入力されたセキュリティツールのログ情報の中で処理対象となったデータをサマリーしたレポートが作成されます。SW10が“1”に設定されていれば、このレポートが出力されます。

SW20 日毎のサマリー・レポート
セキュリティツール・ログに記録されている事象の発生回数を日毎にサマリーしたレポートが作成されます。SW20が“1”に設定されていれば、このレポートが出力されます。

SW30 ジョブグループ毎のサマリー・レポート
JOBGRP
このレポートはJOBGRPスイッチで指定された分類方法に従ってグループを決定します。そのグループ毎にセキュリティツールのログ情報をサマリーしたレポートが作成されます。SW30が“1”でJOBGRPが設定されていれば、このレポートが出力されます。ジョブ名による分類方法を定義する際には、定義を簡略化させる為に比較制御文字を利用した指定が可能です。(注)

(注)
比較制御文字については、マニュアル末尾にある「比較制御文字について」をご参照ください。

DIM	JOBGRP(m)	配列の定義
JOBGRP=3		グループ数を定義
JOBGRP(1)=	' ABC * '	グループ 1 のジョブ名定義
JOBGRP(2)=	' DEF * '	グループ 2 のジョブ名定義
JOBGRP(3)=	' XYZ * '	グループ 3 のジョブ名定義

SW40 グループ毎のサマリー・レポート
セキュリティツールではユーザをグループ化することができます。このレポートでは、セキュリティツールで定義されているグループ毎に事象の発生回数をサマリーしたレポートが作成されます。SW40が“1”に設定されていれば、このレポートが出力されます。

SW50 ユーザ毎の不正アクセス・サマリー・レポート
SELMCHK
セキュリティツールのログ情報には、正常なアクセス情報や不正アクセス情報が混在しています。このレポートでは、不正アクセスをユーザ単位にサマリーしたレポートが作成されます。SW50が“1”に設定されていれば、このレポートが出力されます。IBMシステムの場合、ユーザを特定するときにユーザ名を含めることもできます。これは、SELMCHKスイッチで指定します。

SELMCHK=0	:	ユーザ名はキーとしない
SELMCHK=1	:	ユーザ名はキーとする(省略値)

また、報告する事象の選択、除外や閾値の設定をすることもできます。これらの指定方法については、下記の「事象の選択・除外」と「閾値の設定」を参照してください。

SEVT, EEVT
SEVQ, EEVQ事象の選択・除外

不正アクセス・サマリー・レポート(SW50)を作成・出力する際に、対象とする事象を選択・除外する時に定義します。事象の選択・除外の定義方法には事象コードと事象修飾子の2種類が用意されています。事象修飾子はIBMシステムのみが有効です。

【事象コードによる選択・除外】

```
DIM SEVT (100),EEVT(100)
SEVT          = 1
SEVT (1)      = '0101'
```

```
EEVT          = 1
EEVT (1)      = '0102'
```

【事象修飾子による選択・除外】

```
DIM SEVQ (100),EEVQ(100)
SEVQ          = 1
SEVQ (1)      = 'INSAUTH'

EEVQ          = 1
EEVQ (1)      = 'WARNING'
```

選択・除外機能は、最初に選択機能、その後で除外機能の順番で処理します。

	(一致)	(不一致)
①選択機能	出力対象	対象外
②除外機能	対象外	事象の結果に従う

この為、選択と除外で同一事象を指定した際には対象外となります。また、選択された事象が正常の場合でもレポート対象となります。

EVTNUM
EVTMAX
EVQUAL
EVQMAX閾値の設定

不正アクセス・サマリー・レポート(SW50)を作成・出力する際に、対象とする事象に閾値を設定する時に定義します。この閾値は、1つの事象で同一ユーザが発生させた回数に対する限界値になり、その閾値を超えた(≧閾値)ユーザの情報のみがレポートされます。事象修飾子はIBMシステムのみが有効です。

【事象コードによる閾値定義】

```
DIM EVTNUM(100),EVTMAX(100)
EVTNUM        = 1
EVTNUM (1)    = '0101'
EVTMAX (1)    = 2
```

【事象修飾子による閾値定義】IBMシステムのみ

```
DIM EVQUAL (100), EVQMAX (100)
EVQUAL        = 1
EVQUAL (1)    = 'INSAUTH'
EVQMAX (1)    = 3
```

SYSID

システム識別コード

入力として指定されたデータセットの中に、複数システムの稼働実績データが記録されている場合があります。このような場合、どのシステムの評価を行うべきかを指定する必要があります。SYSIDに評価対象とするべきシステムのシステム識別コードを指定してください。SYSIDがブランク(' ')の場合、最初に読み込んだ稼働実績データのシステムが対象となります。

5.1.3. その他のプログラム・スイッチ

前述のセレクション・スイッチおよびコントロール・スイッチ以外に、サンプル・ジョブ制御文では次のスイッチを使用することができます。このスイッチは、プロダクト・テープで提供されるサンプル・ジョブ制御文には定義されておりません。

ERRORCDE

リターン・コード

解析対象のパフォーマンス・データがない場合、もしくはプロセッサが出力すべきデータがない場合、以下のメッセージを出力します。このときのリターン・コードを、ERRORCDEに任意の値を指定することで変更できます。

指定できる値は0～4095の範囲の整数で、省略値は8です。

- ・解析対象のパフォーマンス・データがない場合のメッセージ

NO PERFORMANCE DATA IS FOUND.

- ・プロセッサが出力すべきデータがない場合のメッセージ

THERE WAS NO OUTPUT DATA.

¥PROCNM

プロセッサ名

各レポートのヘッダー部にはプロセッサ名が表示されるようになっています。このプロセッサ名を表示したくない場合、「¥PROCNM=_NULL_」を指定することにより表示が「PAGE」に変わります。

◆省略値(指定なし)

(C) I I M CORP. 1987-2009 PSW=SW10	EXPERT SYSTEM / ONE —— RACF PROCESS RECORDS REPORT ——	***** RACF AUDIT REPORTS *****	AUDITMON 9 VER=09 LVL=99
---------------------------------------	--	--------------------------------	-----------------------------

◆指定あり(¥PROCNM=_NULL_)

(C) I I M CORP. 1987-2009 PSW=SW10	EXPERT SYSTEM / ONE —— RACF PROCESS RECORDS REPORT ——	***** RACF AUDIT REPORTS *****	PAGE 9 VER=09 LVL=99
---------------------------------------	--	--------------------------------	-------------------------

APARTD49 (注)

区切り文字(1文字)



(注)
IBM システム
専用です。

IBMシステムでユーザ名に空白や記号の桁を含む際には、特殊処理が必要になります。省略値で実行した際に正しくユーザ名が出力されない場合にユーザ名の区切り文字を設定します。なお、設定する文字(1文字)は、ユーザ名に使用されていない文字を設定してください。省略値はAPARTD49='?'です。

5.2 処理レコード・サマリー・レポート (SW10)

処理レコード・サマリー・レポートでは処理対象時間帯のセキュリティツール・ログ情報を事象毎に分類して出力します。これにより、ログ情報に記録されているデータの概要を知ることができます。

```
(C) I I M CORP. 1987-2009      EXPERT SYSTEM / ONE      ***** RACF AUDIT REPORTS *****      AUDITMON      6
PSW=SW10                      ----- RACF PROCESS RECORDS REPORT -----      VER=09 LVL=99

CODE COUNT      EVENT CODE MEANING      EVENT CODE QUALIFIER MEANING      DESCRIPTION
0101      203 JOBINIT/LOGON/LOGOFF      INVALID PASSWORD      THE EVENT IS A VIOLATION
0106      24 JOBINIT/LOGON/LOGOFF      REVOKED USERID ATTEMPTING ACCESS      THE EVENT IS A VIOLATION
0200      14236 RESOURCE ACCESS      SUCCESSFUL ACCESS      SUCCESSFUL
0201      48 RESOURCE ACCESS      INSUFFICIENT AUTHORITY      THE EVENT IS A VIOLATION
0201      3 RESOURCE ACCESS      INSUFFICIENT AUTHORITY      VIOLATION AND UNDEFINED USER
1300      1 RACF COMMAND      ALTUSER : NO VIOLATIONS DETECTED      SUCCESSFUL
1800      15 RACF COMMAND      PASSWORD : NO VIOLATIONS DETECTED      SUCCESSFUL
*TTL      14530
```

```
( TIMEBASE = 00 )
SYSTEM = IIMA (OS:MVS , RACF :9999) START = 08/02/28 THU 2323 END = 08/03/09 SUN 1051      REPORTING DATE = 09/03/19 THU 1328
```

この処理レコード・サマリー・レポートの内容は次のようになっています。

CODE XXY の 4 桁
 XX : 事象コード
 YY : 事象コード修飾子
 日立システムの TRUST の場合、事象コードと事象コード修飾子は次を意味します。
 事象コード コマンドコード (16 進表示)
 事象コード修飾子 エラー情報 (16 進表示)
 なお、擬似コマンド (JOB、LOGON、VERIFY) については、ユーザ検証時の事象と重複しますが分類して報告します。

COUNT 件数

EVENT CODE MEANING 事象コードの説明

EVENT CODE QUALIFIER MEANING 事象コード修飾子の説明

DESCRIPTION 結果

' VIOLATION AND UNDEFINED USER'
 システムに未定義のユーザが不正アクセスを行った。

' THE EVENT IS A VIOLATION'
 不正なアクセスを行った。

' USER IS NOT DEFINED TO RACF'
 システムに未定義のユーザがアクセスした。

' THE EVENT IS A WARNING'
 警告

' SUCCESSFUL'
 正常に処理された。



事象コードや事象コード修飾子の詳細な説明については、下記のメーカ提供のマニュアルを参照してください。

IBMシステム	: 資源アクセス管理機能 監査担当者の手引き Resource Access Control Facility Auditor's Guide
富士通システム	: OSIV/MSP RACFユーティリティ使用手引書
日立 システム	: TRUST E2 セキュリティ監視の手引き

5.3 日毎のサマリー・レポート (SW20)

セキュリティツール・ログに記録されている事象の発生回数を日毎にサマリーしたレポートを示します。これにより、日毎の不正アクセスの種類や件数を把握できます。事象が多く1ページに入らない場合は複数ページで出力されます。

(C) I I M CORP.		1987-2009		EXPERT SYSTEM / ONE				***** RACF AUDIT REPORTS *****				AUDITMON 7	
PSW=SW20		----- RACF MONTHLY SUMMARY REPORT BY DAY -----										VER=09 LVL=99	
YY/MM/DD(WEEK)	0101 VIOL	0106 VIOL	0200 SUCC	0201 VIOL	0201 V+NU	1300 SUCC	1800 SUCC	*-----*				TOTAL COUNT	
								SUCCESS	VIOLATE	WARNING	NOUSER		
08/03/01(SAT)	23		2130	1			1	2131	24	0	0		
08/03/02(SUN)	23	2	1328		2		2	1330	27	0	2		
08/03/03(MON)	2		623					623	2	0	0		
08/03/04(TUE)	3		70					70	3	0	0		
08/03/05(WED)	21		1559	1			1	1560	22	0	0		
08/03/06(THU)	20	3	1544	16			3	1547	39	0	0		
08/03/07(FRI)	31	2	2928	13				2928	46	0	0		
08/03/08(SAT)	52	12	2078	15	1		4	2082	80	0	1		
08/03/09(SUN)	2		240	1			1	241	3	0	0		
.../.../...													
.../.../...													
.../.../...													
.../.../...													
.../.../...													
.../.../...													
.../.../...													
.../.../...													
.../.../...													
.../.../...													
.../.../...													
.../.../...													
.../.../...													
08/02/28(THU)			3					3	0	0	0		
08/02/29(FRI)	26	5	1733	1		1	3	1737	32	0	0		
.../.../...													
.../.../...													
TOTAL								14252	278	0	3		
CODE COUNT	EVENT CODE MEANING		EVENT CODE QUALIFIER MEANING		DESCRIPTION								
0101	203	JOBINIT/LOGON/LOGOFF	INVALID PASSWORD		THE EVENT IS A VIOLATION								
0106	24	JOBINIT/LOGON/LOGOFF	REVOKED USERID ATTEMPTING ACCESS		THE EVENT IS A VIOLATION								
0200	14236	RESOURCE ACCESS	SUCCESSFUL ACCESS		SUCCESSFUL								
0201	48	RESOURCE ACCESS	INSUFFICIENT AUTHORITY		THE EVENT IS A VIOLATION								
0201	3	RESOURCE ACCESS	INSUFFICIENT AUTHORITY		VIOLATION AND UNDEFINED USER								
1300	1	RACF COMMAND	ALTUSER : NO VIOLATIONS DETECTED		SUCCESSFUL								
1800	15	RACF COMMAND	PASSWORD : NO VIOLATIONS DETECTED		SUCCESSFUL								
*TTL	14530												

(TIMEBASE = 00)
SYSTEM = IIMA (OS:MVS ,RACF :9999) START = 08/02/28 THU 2323 END = 08/03/09 SUN 1051 REPORTING DATE = 09/03/19 THU 1328

この日毎のサマリー・レポートの内容は次のようになっています。

(1) 日毎の発生状況

YY/MM/DD (WEK)	日付 (曜日) データが入力された日付は表示
XXYY	事象コードとその状態は 2 行で示されます。
STAT	状態は下記があります。
	SUCC : 正常
	VOIL : 不正
	NUSR : 正常で未定義ユーザ
	V+NU : 不正で未定義ユーザ
	WARN : 警告
	W+NU : 警告で未定義ユーザ



日立システムの場合、XXYY:Cと表示されることがあります。
これは、TRUSTコマンド(擬似コマンド含む)を意味します。

TOTAL COUNT	このページで報告されている事象の総数
SUCCESS	正常
VIORATE	不正
WARNING	警告
NOUSER	未定義ユーザ
	未定義ユーザのアクセス数は他の正常、不正、警告と重なることがあります。

(2) 事象コードの詳細

形式及び内容は「処理記録・サマリー・レポート(SW10)」に同じで、このページで報告された事象のみを対象とします。

CODE	XXYY の 4 桁
	XX : 事象コード
	YY : 事象コード修飾子
	日立システムの TRUST の場合、事象コードと事象コード修飾子は次を意味します。
	事象コード コマンドコード (16 進表示)
	事象コード修飾子 エラー情報 (16 進表示)
	なお、擬似コマンド (JOB、LOGON、VERIFY) については、ユーザ検証時の事象と重複しますが分類して報告します。
COUNT	件数
EVENT CODE MEANING	事象コードの説明
EVENT CODE QUALIFIER MEANING	事象コード修飾子の説明
DESCRIPTION	結果
	'VIOLATION AND UNDEFINED USER'
	システムに未定義のユーザが不正アクセスを行った。
	'THE EVENT IS A VIOLATION'
	不正なアクセスを行った。
	'USER IS NOT DEFINED TO RACF'
	システムに未定義のユーザがアクセスした。
	'THE EVENT IS A WARNING'
	警告
	'SUCCESSFUL'
	正常に処理された。



事象コードや事象コード修飾子の詳細な説明については、下記のメーカー提供のマニュアルを参照してください。

IBMシステム	: 資源アクセス管理機能 監査担当者の手引き Resource Access Control Facility Auditor's Guide
富士通システム	: OSIV/MSP RACFユーティリティ使用手引き
日立システム	: TRUST E2 セキュリティ監視の手引き

5.4 ジョブグループ毎のサマリー・レポート (SW30)

ジョブグループ毎のサマリー・レポートはセキュリティツールのログに記録されている事象の発生回数をJOBGRPスイッチで指定された分類方法に従ってジョブグループ単位に示します。

(C) I I M CORP. 1987-2009		EXPERT SYSTEM / ONE		***** RACF AUDIT REPORTS *****		AUDITMON 8					
PSW=SW30		----- RACF MONTHLY SUMMARY REPORT BY JOBGROUP -----				VER=09 LVL=99					
JOBGROUP	0101 VIOL	0106 VIOL	0200 SUCC	0201 VIOL	0201 V+NU	1300 SUCC	1800 SUCC	*----- SUCCESS	TOTAL VIOLATE	COUNT WARNING	*----- NOUSER
AAA*	425	425	0	0	0
BBB*	45	1	45	1	0	0
CCC*	21	21	0	0	0
DDD*	10	10	0	0	0
EEE*	1	3	1	4	1	0	0
FFF*	1129	4	4	1133	4	0	0
GGG*	15	15	0	0	0
HHH*	28	28	0	0	0
III*	51	51	0	0	0
JJJ*	52	52	0	0	0
KKK*	14	14	0	0	0
LLL*	64	1	65	0	0	0
MMM*	158	158	0	0	0
NNN*	126	1	126	1	0	0
OOO*	1367	8	1367	8	0	0
PPP*	185	185	0	0	0
QQQ*	162	162	0	0	0
RRR*	77	77	0	0	0
SSS*	1	9199	31	2	6	9205	34	0	2
TTT*	28	28	0	0	0
UUU*	419	1	419	1	0	0
VVV*	608	3	611	0	0	0
ZZ*	27	27	0	0	0
OTHER	203	22	23	2	1	1	24	228	0	1

(TIMEBASE = 00)

SYSTEM = IIMA (OS:MVS , RACF :9999) START = 08/02/28 THU 2323 END = 08/03/09 SUN 1051 REPORTING DATE = 09/03/19 THU 1328

このジョブグループ毎のサマリー・レポートの内容は次のようになっています。

JOBGROUP	ジョブグループ名
XXYY	事象コードとその状態は2行で示されます。
STAT	状態は下記があります。
	SUCC : 正常
	VOIL : 不正
	NUSR : 正常で未定義ユーザ
	V+NU : 不正で未定義ユーザ
	WARN : 警告
	W+NU : 警告で未定義ユーザ



日立システムの場合、XXYY:C と表示されることがあります。
これは、TRUST コマンド(擬似コマンド含む)を意味します。

TOTAL COUNT	このページで報告されている事象の総数
SUCCESS	正常
VIORATE	不正
WARNING	警告
NOUSER	未定義ユーザ
	未定義ユーザのアクセス数は他の正常、不正、警告と重なることがあります。

5.5 グループ毎のサマリー・レポート (SW40)

セキュリティツールではユーザをグループ化することができます。このレポートでは、セキュリティツールで定義されているグループ毎に事象の発生回数をサマリーしたレポートが作成されます。SW40が“1”に設定されていれば、このレポートが出力されます。

(C) I I M CORP. 1987-2009		EXPERT SYSTEM / ONE		***** RACF AUDIT REPORTS *****				AUDITMON 9			
PSW=SW40		RACF MONTHLY SUMMARY REPORT BY GROUPID				VER=09 LVL=99					
GROUPID	0101 VIOL	0106 VIOL	0200 SUCC	0201 VIOL	0201 V+NU	1300 SUCC	1800 SUCC	*----- SUCCESS	TOTAL VIOLATE	COUNT WARNING	*----- NOUSER
* BLANK	203	24				2		0	227	0	0
GIDA00			3					0	2	0	2
GIDB00				1		1	6	3	0	0	0
GIDC00			7694					7701	1	0	0
GIDD00			6				2	8	0	0	0
GIDE00			158					158	0	0	0
GIDF00			2908				3	2911	0	0	0
GIDG00			532					532	0	0	0
GIDH00			4					4	0	0	0
GIDI00			898	29			4	902	29	0	0
GIDJ00			13					13	0	0	0
GIDK00			16					16	0	0	0
GIDL00			96	1				96	1	0	0
GIDM00					1			0	1	0	1
GIDN00				1				0	1	0	0
GIDO00			425					425	0	0	0
GIDP00			1201	8				1201	8	0	0
GIDQ00			182					182	0	0	0
			100	8				100	8	0	0

(TIMEBASE = 00)
 SYSTEM = IIMA (OS:MVS , RACF :9999) START = 08/02/28 THU 2323 END = 08/03/09 SUN 1051 REPORTING DATE = 09/03/19 THU 1328

Rpt 5.5 グループ毎のサマリー・レポートの例

このグループ毎のサマリー・レポートの内容は次のようになっています。

GROUPID	ジョブグループ名
XXYY	事象コードとその状態は2行で示されます。
STAT	状態は下記があります。
	SUCC : 正常
	VOIL : 不正
	NUSR : 正常で未定義ユーザ
	V+NU : 不正で未定義ユーザ
	WARN : 警告
	W+NU : 警告で未定義ユーザ



日立システムの場合、XXYY:C と表示されることがあります。
これは、TRUST コマンド(擬似コマンド含む)を意味します。

TOTAL COUNT	このページで報告されている事象の総数
SUCCESS	正常
VIORATE	不正
WARNING	警告
NOUSER	未定義ユーザ
	未定義ユーザのアクセス数は他の正常、不正、警告と重なることがあります。

5.6 ユーザ毎の不正アクセス・サマリー・レポート (SW50)

セキュリティツールのログ情報には、正常なアクセス情報や不正アクセス情報が混在しています。このレポートでは、不正アクセスをユーザ単位にサマリーした状況を示します。IBMシステムの場合、ユーザを特定するときにユーザ名を含めることもできます。これは、SELMCHKスイッチで指定します。また、報告する事象の選択、除外や閾値の設定をすることもできます。

■ IBMシステム: ユーザ名を含む場合

```
(C) I I M CORP. 1987-2010      EXPERT SYSTEM / ONE      ***** RACF AUDIT REPORTS *****      AUDITMON 10
PSW=SW50                      ----- RACF MONTHLY ERROR REPORT -----      VER=09 LVL=99

GROUPID USERID :USER NAME FROM ACEE (COUNT) USERID :USER NAME FROM ACEE (COUNT) USERID :USER NAME FROM ACEE (COUNT)
EVENT CODE = 0101 (INVPSWD ) JOBINIT/LOGON/LOGOFF INVALID PASSWORD
              ( LIMIT = 0 , COUNT = 1 )
GRP1      USER101 :USER_NAME_1      ( 1 )

EVENT CODE = 0109 (UNDFUSER) JOBINIT/LOGON/LOGOFF UNDEFINED USERID
              ( LIMIT = 0 , COUNT = 1 )
_BLANK_   USER102 :                  ( 1 )

EVENT CODE = 0125 (PWDEXPR ) JOBINIT/LOGON/LOGOFF CURRENT PASSWORD HAS EXPIRED
              ( LIMIT = 0 , COUNT = 1 )
GRP2      USER103 :USER_NAME_3      ( 2 )

( TIMEBASE = 00 )
SYSTEM = IIMB (OS:MVS , RACF :9999) START = 09/03/03 TUE 0635 END = 09/03/03 TUE 1203      REPORTING DATE = 10/04/15 THU 1120
```

■ IBMシステム: ユーザ名を含まない場合

```
(C) I I M CORP. 1987-2010      EXPERT SYSTEM / ONE      ***** RACF AUDIT REPORTS *****      AUDITMON 10
PSW=SW50                      ----- RACF MONTHLY ERROR REPORT -----      VER=09 LVL=99

GROUPID USERID (COUNT) USERID (COUNT) USERID (COUNT) USERID (COUNT) USERID (COUNT) USERID (COUNT) USERID (COUNT)
EVENT CODE = 0201 (INSAUTH ) RESOURCE ACCESS      INSUFFICIENT AUTHORITY
              ( LIMIT = 0 , COUNT = 6 )
GRP1      USER001 ( 1 )
GRP2      USER002 ( 22 ) USER003 ( 5 ) USER004 ( 1 ) USER005 ( 1 )
GRP3      USER006 ( 1 )

EVENT CODE = 0201 (INSAUTH ) RESOURCE ACCESS      INSUFFICIENT AUTHORITY (UNDEFINED USER)
              ( LIMIT = 0 , COUNT = 2 )
_BLANK_   USER014 ( 2 )
GRP7      USER015 ( 1 )

( TIMEBASE = 00 )
SYSTEM = IIMI (OS:MVS , RACF :9999) START = 08/02/28 THU 2323 END = 08/03/09 SUN 1051      REPORTING DATE = 10/04/15 THU 1356
```

■ 富士通システムの場合

```
(C) I I M CORP. 1987-2010      EXPERT SYSTEM / ONE      ***** RACF AUDIT REPORTS *****      AUDITMON 13
PSW=SW50                      ----- RACF MONTHLY ERROR REPORT -----      VER=09 LVL=99

GROUPID USERID (COUNT) USERID (COUNT) USERID (COUNT) USERID (COUNT) USERID (COUNT) USERID (COUNT) USERID (COUNT)
EVENT CODE = 0201 RESOURCE ACCESS      INSUFFICIENT AUTHORITY
              ( LIMIT = 0 , COUNT = 10 )
GRP1      USER001 ( 3 ) USER002 ( 1 )
GRP2      USER003 ( 1 )
GRP3      USER004 ( 12 ) USER005 ( 10 ) USER006 ( 4 ) USER007 ( 1 ) USER008 ( 1 )
GRP4      USER009 ( 2 )
GRP5      USER010 ( 1 )

EVENT CODE = 1101 RACF COMMAND      ALTDSD : INSUFFICIENT AUTHORITY
              ( LIMIT = 0 , COUNT = 1 )
GRP6      USER011 ( 150 )

( TIMEBASE = 00 )
SYSTEM = MSP1 (OS:MSP , RACF :9999) START = 09/03/02 MON 0000 END = 09/03/02 THU 2351      REPORTING DATE = 10/04/15 THU 1356
```

■日立システムの場合

```

(C) I I M CORP. 1987-2010      EXPERT SYSTEM / ONE      ***** TRUST AUDIT REPORTS *****      AUDITMON 11
PSW=SN50                      TRUST MONTHLY ERROR REPORT      VER=09 LVL=99

GROUPID USERID (COUNT) USERID (COUNT) USERID (COUNT) USERID (COUNT) USERID (COUNT) USERID (COUNT)
EVENT CODE = 5001 LOGON      INVALID PASSWORD
      ( LIMIT = 0 , COUNT = 15 )
GRP1   USER001 ( 1)
GRP2   USER002 ( 1) USER003 ( 1) USER004 ( 1) USER005 ( 1) USER006 ( 1) USER007 ( 1) USER008 ( 1)
      USER009 ( 1) USER010 ( 1) USER011 ( 1) USER012 ( 1) USER013 ( 1) USER014 ( 1)
GRP3   USER015 ( 4)

EVENT CODE = 5003 LOGON      INVALID USERID
      ( LIMIT = 0 , COUNT = 6 )
BLANK_ USER016 ( 1) USER017 ( 1) USER018 ( 1) USER019 ( 1) USER020 ( 1) USER021 ( 1)

( TIMEBASE = 00 )
SYSTEM = VOS3 (OS:VOS3, TRUST:9999) START = 09/03/02 MON 0430 END = 09/03/02 MON 2252      REPORTING DATE = 10/04/15 THU 1657

```

このユーザ毎の不正アクセス・サマリー・レポートの内容は次のようになっています。

(1) 事象の情報

EVENT CODE	事象コード (XXYY)
	事象コードや事象コード修飾子の説明
	事象コードの後の (事象修飾子) は IBM システムのみ表示
LIMIT	閾値
COUNT	ユーザの数

(2) 事象が発生したユーザ情報

GROUPID	グループ ID
USERID	ユーザ ID (このユーザでの発生回数)
(COUNT)	
USERID : USER NAME FROM ACEE (COUNT)	
	ユーザ ID: ユーザの名前 (このユーザでの発生回数)

閾値が設定されている場合、閾値を越えたユーザがない時には下記が出力されます。

'NO EXCEED LIMIT VALUE'

5.7 添付資料：事象修飾子 (@IBMRACF メンバー)

このプロセッサを実行するにはDD名CARDINで事象修飾子を定義したメンバーを指定します。このメンバーでは、各事象コードに対応する事象修飾子を定義しています。この定義を編集することで、事象修飾子をプロセッサの実行結果に反映することもできます。

【@IBMRACFメンバーの内容】

```
*XXYY EVENT QUALIFIER, EVENT CODE NAME, EVENT CODE, EVENT QUALIFIER NUMBER
*REFER TO Z/OS V1R10.0 SECURITY SERVER RACF MACROS AND INTERFACES
'0100' 'SUCCESSI' JOBINIT 01 00
'0101' 'INVPSWD ' JOBINIT 01 01
```

先頭の2行はコメントですが編集しないでください。3行目以降が定義部分になり、次の形式です。

'事象コード' '事象修飾子' コメント

コメント部は事象コード名、事象コード、事象コード修飾子の順番です。

尚、事象修飾子については下記のメーカ提供マニュアルを参照してください。

「z/OS Security Server RACF マクロおよびインターフェース」

第6章 PNAVIADT の使用方法

PNAVIADTプロセッサは、セキュリティツールのログ情報を基に、システム資源に対するアクセス状況をCSV形式で出力します。

このアクセス状況には、

- 不正アクセス
- 未定義ユーザ
- 警告
- 正常アクセス

などが含まれます。

CSVファイルに出力する内容はユーザ／ジョブ名、およびボリューム名、データセット名などで選択することができます。

このプロセッサでは、下記に示すセキュリティツールのログ情報やジョブ情報を処理対象としています。

IBM	:	RACF	SMF タイプ80
富士通	:	RACF	SMF タイプ80
日立	:	TRUST E2	SMS タイプ118、SMS タイプ 108

6.1 実行パラメータ

PNAVIADT提供されるサンプル・ジョブ制御文のは2つのジョブステップで構成されています。

1. CPETACRO : 設定されたパラメータによりプロセッサの実行に必要なスイッチ群を生成します。
2. CPESHELL : プロセッサを実行し、その結果をCSV形式のファイルに出力します。

富士通または日立システムの場合、DD文“CARDIN”をコメントアウトしてください。

```
//PNAVIADT JOB (ACCT), MSGLEVEL=(1,1), MSGCLASS=X, CLASS=A, NOTIFY=USERID
//JOB LIB DD DSN=CPE. LOAD, DISP=SHR
//*JOB CAT DD DSN=USER. CAT, DISP=SHR
//*****
//* プロダクト名 : MF-SCOPE, AUDIT プロセッサ名 : PNAVIADT *
//*-----*
//* JCLの以下の部分を変更してください。 *
//* ES/1 NEO LIBRARY *
//* - CPE. LOAD (ロードモジュールライブラリ) *
//* - CPE. PARM (ソースライブラリ) *
//* - CPE. PCGM (マクロライブラリ) *
//* SHELL - 環境にあわせてREGIONサイズを変更してください。 *
//* OSタイプを以下の中から選択してください。 *
//* - #OSTYPE (実行環境OS) *
//* (MVS, Z/OS, MSP, MSP-EX, VOS3) *
//* INPUT - INPUT. DATA (解析すべき稼働実績データ) *
//* BASICUT1- OUTPUT. CSVFILE (CSV出力ファイル) *
//* - VOLSER (CSVファイル格納ボリューム) *
//***** SINCE V5L03 ***
//MACRO EXEC PGM=CPETACRO, REGION=4096K
//MAC LIB DD DSN=CPE. PCGM, DISP=SHR
//SYS PRINT DD SYSOUT=*
//SYS DUMP DD DUMMY
//SYS UT1 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(TRK, (10, 10))
//PLATFORM DD DSN=&PLATFORM, UNIT=SYSDA, SPACE=(TRK, (1, 1)),
// DISP=(, PASS, DELETE)
//SYS IN DD *
ALIST ON
* 日付選択 (必須)
%PNSELDT START=(00000, 0000),
END=(99999, 2400)
* 実行環境設定 (必須)
* CSV形式での出力指定
%PNADTDEF OUTPUT=CSV,
OSTYPE=
* OSTYPE=MVS,
* OSTYPE=Z/OS,
* OSTYPE=MSP,
* OSTYPE=MSP-EX,
* OSTYPE=VOS3,
* SYSTEM=
* SUCC=YES, VIOL=YES, WARN=YES, NUSR=YES
*
* 資源の選択・排他
%PNADTSEL SJOB=, EJOB=,
STRM=, ETRM=,
SUID=, EUID=,
SGID=, EGID=,
SVOL=, EVOL=,
* %PNADTSEL SDSN=(A1-15, A16-30, A31-44)
* %PNADTSEL SDSN=(B1-15, B16-30, B31-44)
* %PNADTSEL EDSN=(C1-15, C16-30, C31-44)
* %PNADTSEL EDSN=(D1-15, D16-30, D31-44)
*
* XNF/TCP情報の出力定義 (日立のみ)
%PNADTTCP FTP=YES, CS560=YES, XAPI=YES, ZENGIN=YES
*
* マクロ終了を告げる通知 (必須)
%PNEND
//*
//SHELL EXEC PGM=CPESHELL, REGION=1024M, PARM=PARM, COND=(4, LT)
//SYS PRINT DD SYSOUT=*
//SYS DUMP DD DUMMY
//SYS UT1 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(TRK, (10, 10))
//CPEPARM DD *
OVER16=SYMBOL
OSTYPE=#OSTYPE
//INPUT DD DISP=SHR, DSN=INPUT. DATA
//CARDIN DD DSN=CPE. PARM (@IBMRACF), DISP=SHR
//BASICUT1 DD DSN=OUTPUT. CSVFILE, DISP=(NEW, CATLG, DELETE),
// UNIT=SYSDA, SPACE=(CYL, (2, 1), RLSE), VOL=SER=VOLSER
//PLATFORM DD DSN=&PLATFORM, DISP=(OLD, DELETE, DELETE)
// DD DSN=CPE. PCGM (PNAVIADT), DISP=SHR
```

6.1.1. PNSELDT（日付選択（必須））

PNSELDTマクロでは、CPESHELLの入力データの範囲や、その際の日付形式を指定します。このマクロは他のすべてのマクロより先に定義しなければなりません。

名前	%命令	オペランド
[LABEL]	%PNSELDT	START=(yymmdd, hhmm) , END=(yymmdd, hhmm) [, AMONTH=n] [, SDATE=n] [, EDATE=n] [, ATIME=(hhmm, hhmm)]

START = (開始日付, 開始時刻), END = (終了日付, 終了時刻)

対象とするパフォーマンス・データの日時を指定します。日付の形式は、ジュリアンデート(yyddd)、またはグレゴリアンデート(yymmdd)で指定します。このとき、STARTとENDパラメータの日付形式は、必ず一致するように指定する必要があります。

AMONTH=n, ATIME= (hhmm, hhmm)

毎月の定期的な作業として、前月分のデータ(1～末日)を解析対象としたい場合、「AMONTH」パラメータを使用します。

AMONTHで指定された数により、現在の月から最大12ヶ月の前月を指定することが可能です。なお、AMONTHパラメータを使用して解析対象日を指定した場合、時間帯の指定には「ATIME」パラメータを指定します。

【例】現在が1999年12月であり、前月(11月)のデータを指定。

AMONTH=1, ATIME=(0000, 2400)



この指定はSUBSET=NOおよびSUBSET=SPECIALの時に有効です。

SDATE=n, EDATE=n, ATIME= (hhmm, hhmm)

AMONTH同様、日時処理として前日分のデータを解析対象としたい場合に使用します。

SDATE/EDATEに、n日前のデータを処理対象とするかを指定します。

【例1】日時処理で前日のデータを対象とする場合

SDATE=1, EDATE=1, ATIME=(0000, 2400)

【例2】前日の8時から今日の8時までを対象とする場合

SDATE=1, EDATE=0, ATIME=(0800, 0759)



日付を跨ったデータを処理をする場合はCPEDBAMS(ES/1 NEO MF-MAGIC)のRANGE文で8時から7時59分のデータを抜き出す必要があります。

6.1.2. PNADTDEF (実行環境設定 (必須))

PNAVIADTプロセッサを実行する上での実行環境を設定します。

名前	%命令	オペランド
[LABEL]	%PNADTDEF	[OSTYPE={MVS Z/OS MSP-EX VOS3}] [, SYSTEM=sysid] [, OUTPUT={CSV CSVID}] [, SUCC={YES NO}] [, VIOL={YES NO}] [, WARN={YES NO}] [, NUSR={YES NO}]

OSTYPE={MVS | Z/OS | MSP-EX | VOS3}

解析対象のオペレーティング・システムに合わせてこのパラメータを設定します。

SYSTEM=sysid

ES/1共通レコード形式が持つシステム識別子を設定します。

OUTPUT={CSV | CSVID}

出力形式を指定します。

CSV : レコード識別子なしのCSV形式で出力します。先頭行に各項目のラベル行が出力されます。
RACF/TRUST情報のみ出力の場合に選択可能です。

CSVID : レコード識別子(SMF/SMSレコード番号)を付加したCSV形式で出力します。
先頭行に各項目のラベル行が出力されます。
複数の情報を出力する場合は、こちらを選択してください。

SUCC={YES | NO}
VIOL={YES | NO}
WARN={YES | NO}
NUSR={YES | NO}

セキュリティ(RACF/TRUST)レコードにおいて、事象の結果を選択して出力できます。

SUCC : 正常
VIOL : 不正アクセス
WARN : 警告
NUSR : 未定義ユーザ
※省略値はすべて“YES”(出力)です。

6.1.3. PNADTSEL（資源の選択・排他）

PNAVIADTプロセッサで出力される各要素毎に選択・排他による出力の絞込みを可能とします。

名前	%命令	オペランド
[LABEL]	%PNADTSEL	[SJOB={jobname (jobname, jobname...jobname)}] [, EJOB={jobname (jobname, jobname...jobname)}] [, STRM={tername (tername, tername...tername)}] [, ETRM={tername (tername, tername...tername)}] [, SUID={usrid (usrid, usrid...usrid)}] [, EUID={usrid (usrid, usrid...usrid)}] [, SGID={grpid (grpid, grpid...grpid)}] [, EGID={grpid (grpid, grpid...grpid)}] [, SVOL={volsee (volser, volser...volser)}] [, EVOL={volsee (volser, volser...volser)}] [, SDSN=(dsname1 (dsname2, dsname3))] [, EDSN=(dsname1 (dsname2, dsname3))]

SJOB={jobname | (jobname, jobname ...jobname)}
 EJOB={jobname | (jobname, jobname ...jobname)}



(注)
比較制御文字については、マニュアル末尾にある「比較制御文字について」をご参照ください。

セキュリティレコードにおいて、出力対象、または対象外とするジョブ名を指定します。ジョブ名の指定には比較制御文字を利用した指定が可能です。(注)

SJOB=jobname : 出力対象とするジョブ名
 EJOB=jobname : 出力対象外とするジョブ名

STRM={tername | (tername, tername ...tername)}
 ETRM={tername | (tername, tername ...tername)}



(注)
比較制御文字については、マニュアル末尾にある「比較制御文字について」をご参照ください。

セキュリティレコードにおいて、出力対象、または対象外とする端末名を指定します。端末名の指定には比較制御文字を利用した指定が可能です。(注)

STRM=tername : 出力対象とする端末名
 ETRM=tername : 出力対象外とする端末名

SUID={usrid | (usrid, usrid ...usrid)}
 EUID={usrid | (usrid, usrid ...usrid)}



(注)
比較制御文字については、マニュアル末尾にある「比較制御文字について」をご参照ください。

セキュリティレコードにおいて、出力対象、または対象外とするユーザIDを指定します。ユーザIDの指定には比較制御文字を利用した指定が可能です。(注)

SUID=usrid : 出力対象とするユーザID
 EUID=usrid : 出力対象外とするユーザID

```
SGID={grpId | (grpId, grpId ...grpId)}
EGID={grpId | (grpId, grpId ...grpId)}
```



(注)
比較制御文字については、マニュアル末尾にある「比較制御文字について」をご参照ください。

セキュリティレコードにおいて、出力対象、または対象外とするグループIDを指定します。グループIDの指定には比較制御文字を利用した指定が可能です。(注)

```
SGID=groupid      : 出力対象とするグループID
EGID=troupid     : 出力対象外とするグループID
```

```
SVOL={volser | (volser, volser ...volser)}
EVOL={volser | (volser, volser ...volser)}
```



(注)
比較制御文字については、マニュアル末尾にある「比較制御文字について」をご参照ください。

セキュリティレコードにおいて、出力対象、または対象外とするボリューム通番を指定します。ボリューム通番の指定には比較制御文字を利用した指定が可能です。(注)

```
SVOL=volser      : 出力対象とするボリューム通番
EVOL=volser      : 出力対象外とするボリューム通番
```

```
SDSN={dsname | (dsname, dsname ...dsname)}
EDSN={dsname | (dsname, dsname ...dsname)}
```



(注)
比較制御文字については、マニュアル末尾にある「比較制御文字について」をご参照ください。

セキュリティレコードにおいて、出力対象、または対象外とするデータセット名を指定します。データセット名の指定には比較制御文字を利用した指定が可能です。(注)

```
SDSN=dsname      : 出力対象とするデータセット名
EDSN=dsname      : 出力対象外とするデータセット名
```

1つのSDSN/EDSNパラメータに1つのデータセット名を指定し、15文字ずつカンマ(,)で区切ります。

【例】以下の2つのデータセットを出力対象とする。

```
'IIM.USER001 *'
'IIM.USER0001.IBM.SMFDATA.D070801.*'
```

[指定方法]

```
%PNADTSEL SDSN=IIM.USER001 *
%PNADTSEL SDSN=(IIM.USER0001.IB,M.SMFDATA.D0708,01*)
```

6.1.4. PNADTTCP (日立 XNF/TCP 情報の出力定義)

日立XNF/TCP情報の出力項目を設定します。

名前	%命令	オペランド
[LABEL]	%PNADTTCP	[FTP={YES NO}] [, CS560={YES NO}] [, XAPI={YES NO}] [, ZENGIN={YES NO}]

FTP=YES | NO
CS560=YES | NO
XAPI=YES | NO
ZENGIN=YES | NO

CSVフラットファイルに出力するレコード種別を選択します。

FTP : FTP関連レコードを出力します。(省略時=NO)
CS560 : C/S560関連レコードを出力します。(省略時=NO)
XAPI : XAPI,OSAS/TCP関連レコードを出力します。(省略時=NO)
ZENGIN : OSAS/TCP(全銀協(TCP/IP)手順)関連レコードを出力します。(省略時=NO)



当レコードを出力するには%PNADTDEF マクロで“OUTPUT=CSVID”を指定する必要があります。

6.1.5. その他の制御スイッチ

ERRORCDE

リターン・コード

解析対象のパフォーマンス・データがない場合、もしくはプロセッサが出力すべきデータがない場合、以下のメッセージを出力します。このときのリターン・コードを、ERRORCDEに任意の値を指定することで変更できます。

指定できる値は0～4095の範囲の整数で、省略値は8です。

- ・解析対象のパフォーマンス・データがない場合のメッセージ

NO PERFORMANCE DATA IS FOUND.

- ・プロセッサが出力すべきデータがない場合のメッセージ

THERE WAS NO OUTPUT DATA.

6.2 出力レコード形式

PNAVIADTが出力するCSVファイルの項目一覧を示します。出力結果はユーザプログラムや表計算プログラムを使用して処理することが可能です。

6.2.1. RACF | TRUST 情報

項番	バイト	形式	内容	IBM	富士通	日立
S1	3	数値	SMF/SMS レコード番号 (OUTPUT=CSVID 指定時のみ)	○	○	○
S2	2	数値	SMS サブタイプ番号 (OUTPUT=CSVID 指定時のみ)	—	—	○
1	4	文字	システム識別子	○	○	○
2	8	YY/MM/DD YYYY/MM/DD	事象発生日 ※OUTPUT=CSV → “YY/MM/DD” ※OUTPUT=CSVID → “YYYY/MM/DD”	○	○	○
3	5	HH:MM HH:MM:SS	事象発生時間 ※OUTPUT=CSV → “HH:MM” ※OUTPUT=CSVID → “HH:MM:SS”	○	○	○
4	8	文字	ユーザ ID	○	○	○
5	8	文字	グループ ID	○	○	○
6	8	文字	端末名	○	○	○
7	8	文字	ジョブ名	○	○	○
8	4	文字	結果 ・“SUCC” : 正常 ・“VIOL” : 不正アクセス ・“WARN” : 警告	○	○	○
9	1	数値	未定義ユーザの識別 ・0: 定義済ユーザ ・1: 未定義ユーザ	○	○	○
10	20	文字	ユーザの名前	○	—	—
11	4	文字	事象コード	○	○	○
12	8	文字	事象名/コマンド名	○	○	○
13	8	文字	事象修飾子	○	—	—
14	1	文字	サブタイプ48 (保護情報変更) 識別 (‘C’)	—	—	○
15	16	文字	資源にアクセスしたユーザの権限や属性	○	○	○
16	8	文字	ユーザが要求したアクセス権	○	○	○
17	8	文字	セキュリティツールが許可したアクセス権	○	○	—
18	8	文字	アクセス権をチェックする際のユーザ権限や属性	—	○	—
19	8	文字	アクセス権種別	—	○	—
20	8	文字	リソース種別名	○	○	○
21	44	文字	データセット名/資源名	○	○	○
22	6	文字	ボリューム通番	○	○	○
23	44	文字	プロファイル名	○	○	—
24	10	YYYY/MM/DD	ジョブ入力日	○	○	—
25	44	HH:MM:SS	ジョブ入力時刻	○	○	—

※バイト=最大バイト数

6.2.2. 日立 XNF/TCP 情報 (SMS108)

項番	バイト	形式	内容	FTP/SV		FTP/CL		CS560	XAPI		OSAS		全銀協	
				02	03	06	07	04	08	09	08	09	0D	0E
1	3	数値	SMS レコード番号 (108)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	2	数値	SMS サブタイプ番号	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3	10	YYYY/MM/DD	コネクション確立日付	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			ポートオープン日付	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—
4	5	HH:MM:SS	コネクション確立時刻	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			ポートオープン時刻	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—
5	10	YYYY/MM/DD	コネクション解放日付	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			ポートクローズ日付	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—
6	5	HH:MM:SS	コネクション解放時刻	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			ポートクローズ時刻	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—
7	10	数値	送信バイト数 (BYTE)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8	10	数値	受信バイト数 (BYTE)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9	10	数値	送信セグメント数	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			送信パケット数	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—
10	10	数値	受信セグメント数	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			受信パケット数	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—
11	10	数値	再送回数	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
12	10	数値	受信セグメント破棄回数	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
13	10	数値	送信 ACK 数	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
14	10	数値	受信 ACK 数	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
15	10	数値	送信論理 ACK 数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
16	10	数値	受信論理 ACK 数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
17	8	文字	相手ホスト名	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
18	16	文字	相手 IP アドレス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
19	16	文字	自 IP アドレス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
20	5	数値	相手ポート番号	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
21	5	数値	自ポート番号	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
22	8	文字	接続アプリケーションプログラム名	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8	文字	XNF/TCP の本体用 UCE	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8	文字	端末 UCE 名	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
	8	文字	TSS のユーザ ID	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—
	8	文字	ユーザ ID	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
	8	文字	XAPI ユーザプログラムから通知されるジョブ名	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—
	8	文字	接続アプリケーション名 (上位 AP の UCE 名)	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—
	8	文字	接続アプリケーション名	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
23	8	文字	端末 UCE 名	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8	文字	XAPI の UCE 名	—	○	○	○	—	○	○	—	—	—	—
	8	文字	アプリケーションのセレクト名	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
	14	文字	相手システムのアプリケーション対応 UCE 名	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
	8	文字	仮想相手システムの UCE 名	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
	8	文字	相手ホスト対応 UCE 名	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
24	8	文字	ユーザ ID	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	14	数値	センタ ID (上位 7Byte: 相手センタ確認コード)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
26	14	数値	センタ ID (下位 7Byte: 相手センタ確認コード)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○

※バイト=最大バイト数

第7章 ボリューム通番表示機能

この機能は、プロセジャで出力される入出力情報に装置モデル名の代わりに実際のボリューム通番を表示させる為のものです。対象となるのは、JOBANLSTとJOBBDTL10プロセジャです。この機能を使用するには、次のようにしてください。

7.1 JOBVOL00 プロセジャ

ボリューム通番と装置アドレスの対応表を準備する必要があります。これは、パフォーマンス計測ツールが収集した入出力状況レコードを基にJOBVOL00プロセジャで作成することができます。

```
//JOBVOL00 JOB (ACCT), MSGLEVEL=(1, 1), MSGCLASS=X, CLASS=A, NOTIFY=USERID
//JOBLIB DD DSN=CPE. LOAD, DISP=SHR
//*JOBCAT DD DSN=USER. CAT, DISP=SHR
//*****
//* プロダクト名 : MF-SCOPE プロセジャ名 : JOBVOL00 *
//*-----*
//* JCLの以下のデータセット名を変更してください。 *
//* ES/1 NEO LIBRARY *
//* - CPE. LOAD (ロードモジュールライブラリ) *
//* - CPE. PARM (ソースライブラリ) *
//* INPUT - INPUT. DATA (解析対象のパフォーマンスデータ) *
//* (富士通・日立システムをご使用の場合、最初に *
//* CPECNVRTプログラムでコンバートしてください) *
//* BASICUT1- MATRIX. FLATFILE (ボリューム通番と装置アドレスの *
//* 対応表を出力するデータセット名) *
//* - VOLSER (ボリューム通番と装置アドレスの *
//* 対応表を出力するボリューム) *
//***** SINCE V2L95 ***
//SHELL EXEC PGM=CPESHELL, REGION=4096K
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSUDUMP DD SYSOUT=*
//SYSUT1 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(TRK, (10, 10))
//INPUT DD DISP=SHR, DSN=INPUT. DATA
//BASICUT1 DD DSN=MATRIX. FLATFILE, UNIT=SYSDA, VOL=SER=VOLSER,
// DCB=(LRECL=80, BLKSIZE=3280, RECFM=FB),
// SPACE=(TRK, (1, 1)), DISP=(, CATLG)
//PLATFORM DD *
*
* セレクション・スイッチ / コントロール・スイッチ
*
DATESW = 1 日付制御スイッチ ( 0:YYDDD 1:YYMMDD )
SEL1 = YYMMDD 開始日付 ( YYDDD/YYMMDD )
SEL2 = HHMM 開始時刻 ( HHMM )
SEL3 = YYMMDD 終了日付 ( YYDDD/YYMMDD )
SEL4 = HHMM 終了時刻 ( HHMM )
SYSID = ' ' システム識別コード
NOLIST
// DD DSN=CPE. PARM (JOBVOL00), DISP=SHR
```

7.2 対象プロセッサ

ボリューム通番表示機能の対象であるJOBANLSTとJOBCTL10を実行する際にDD名 'CARDIN' と制御スイッチ 'VOLNAME' を追加してください。この際、DD名 'CARDIN' には、JOBVOL00プロセッサの出力結果を指定します。また、VOLNAMEスイッチでは、ボリューム通番表示機能の使用の有無を指定します。

(例)

```
//JOB CARD JOB...
//SCOPE EXEC PGM=CPESHELL...
//STEPLIB DD DSN=CPE.LOAD...
//CARDIN DD DSN=VOLUME.NAME(IIM0),. |
//PLATFORM DD *
        VOLNAME=1
        |
/*
```



VOLNAME=1 の際には、CARDIN ファイルを読み込む処理を行います。この際、CARDINファイルが未指定の場合は、OS のエラーメッセージが出力されますが正常に動作します。
(IBM の例)
IEC130I CARDIN DD STATEMENT MISSING

7.3 出力レポート

出力レポートには次の2種類があります。

- JOBANLST入出力状況レポート
- JOBDBTL10詳細レポート

7.3.1. JOBANLST 入出力状況レポート (SW092)

(C) I I M CORP. 1987-1995
ES/1 NEO MF SERIES


EXPERT SYSTEM / ONE
—— JOBSTEP I/O SUMMARY REPORT (USING STEP TERMINATION) ——

***** JOB/JOBSTEP ANALYSIS REPORTS *****

JOBANLST 5
VER=09 LVL=99

TOTAL		DEVICE	*																
ADDR	COUNT	NAME	JOBNAME	PERCT	JOBNAME	PERCT	JOBNAME	PERCT	JOBNAME	PERCT	JOBNAME	PERCT	JOBNAME	PERCT	JOBNAME	PERCT	JOBNAME	PERCT	#JOB
01A2	2223	VL0418	TSUSER50	30.5	TSUSER40	26.3	TSUSER10	20.9	TSUSER20	17.0	TSUSER30	2.9	TSUSER00	1.2	TSUSER70	1.1			7
01AB	0	VL0427	YYYJOB20		XXXJOB10		MMMJOB40		USERJ300		YYYJOB10		NNNJOB30		AAAJOB10				10
01B0	112	VL0432	PRDJOB40	53.6	PRDJOB10	10.7	PRDJOB50	10.7	PRDJOB20	8.9	PRDJOB60	5.4	PRDJOB30	5.4	PRDJOB70	5.4			9
01B6	652	VL0438	TSUSER10	100.0															1
01B7	0	VL0439	TSUSER10																1
030F	1639	VL0783	AAAJOB30	94.0	KKKJOB10	6.0	FFFJOB10	0.1	TSUSER20	0.0									4
0319	9159	VL0793	PRDJOB00	100.0															1
0392	30	VL0914	OPENJ300	100.0															1
03E0	0	VL0992	YYYJOB10		PRDJOB30		TSUSER70		TSUSER10		XXXJOB40		TESTJOB0		TESTJOB1				12
03EE	113	VL1006	TSUSER00	94.7	TSUSER10	2.7	TSUSER50	0.9	TSUSER40	0.9	TSUSER30	0.9	TSUSER80	0.0					6
03EF	3	VL1007	YYYJOB30	100.0	XXXJOB30	0.0													2
0441	3342	VL1089	YYYJOB20	100.0															1
0443	43	VL1091	XXXJOB20	61.4	PRDJOB10	34.9													2
0444	40	VL1092	PRDJOB30	100.0	PRDJOB20	0.0													2
0446	0	VL1094	OPENJ100		OPENJ200		OPENJ300												3
0447	16	VL1095	TSUSER00	50.0	TSUSER30	50.0													2
0451	7660	VL1101	TSUSER10	100.0															1
0454	0	VL1108	OPENJ400		PRDJOB00		PRDJOB10		MMMJOB20		YYYJOB30		BBBJOB00		PRDJOB50				14
045A	1	VL1114	OPENJ100	100.0															1
0704	4	VL1796	TSUSER00	100.0	TSUSER30	0.0	TSUSER50	0.0											3
0711	0	VL1809	TSUSER20		TSUSER60														2
0714	0	VL1812	PRDJOB00		PRDJOB10		PRDJOB30		PRDJOB40		PRDJOB20		MMMJOB40		PRDJOB60				16
0720	4834	VL1824	OPENJ000	91.1	OPENJ100	0.5	OPENJ300	0.5	OPENJ200	0.4	OPENJ400	0.4	OPENJ500	0.4	OPENJ600	0.4			23
0722	0	VL1826	MMMJOB30		XXXJOB10		YYYJOB00		PRDJOB00		MMMJOB40		MMMJOB50						6
0726	29	VL1830	TSUSER00	100.0															1
0837	84	VL2103	TSUSER10	100.0	TSUSER20	0.0	TSUSER30	0.0	TSUSER40	0.0	PRDJOB30	0.0	PRDJOB40	0.0	MMMJOB30	0.0			29
0900	0	VL2304	TESTJOB0		TESTJOB1		TESTJOB3		TESTJOB4		TESTJOB5		TESTJOB6		TESTJOB7				17
0908	268	VL2312	TSUSER00	100.0															1
0909	0	VL2313	TESTJOBA		TESTJOB8		TESTJOB9		TESTJOB0		TESTJOB1		TESTJOB2		TESTJOB3				10
0912	4	VL2322	TSUSER10	100.0															1
0992	0	VL2450	TSUSER30																1
0995	1058	VL2453	MMMJOB00	73.4	XXXJOB00	26.6													2

DEVICE NAME 装置のモデル名または、ポリウム通番



対応する装置アドレスが登録されていない場合は、従来のモデル名表示となります。

SYSTEM = IIMO(MVS/SP.4)

TARGET DATE = 89/08/31 THU TIME = 1430

REPORTING = 95/11/08 WED 1345

Rpt 3.1 JOBANLST 入出力状況レポートの例

7.3.2. JOBDTL10 詳細レポート (SW2)

```

(C) I I M CORP. 1987-1995      EXPERT SYSTEM / ONE      ***** JOB/JOBSTEP ANALYSIS REPORTS *****      JOBDTL10 4
ES/1 NEO MF SERIES      ----- JOBSTEP DETAIL REPORT ( USING STEP TERMINATION ) -----      VER=02 LVL=95

- PROFILE -
JOBNAME      : JOB00999
PROGRAM      : PROGRAM9
STEPNAME     : FILEOUT
STEP NO.     : 1
JOBCLASS     : Q
JES NO      : JOB01264
PERF. NO.    : 1
DPRTY       : 105
RACF GRP/USR:
PROGRAMMER   :
ELAPSE TIME  : 00:00:05.68
ENQ WAIT    : 00:00:00.02
ALLOC WAIT   : 00:00:00.41
EXEC TIME    : 00:00:05.25
COMP CODE   : 0000
STATUS      : NORMAL

- I/O SUMMARY -
TOTAL EXCPS      : 184
INPUT CARDS      : 1
CONNECT TIME     : 00:00:00
TGET (TSO/TSS)   : 0
TPUT (TSO/TSS)   : 0

- MOUNT -
DASD (SPECIFIC) : 0
(NON-SPEC)      : 0
TAPE (SPECIFIC) : 0
(NON-SPEC)      : 0
TAPE DRIVES     : 0
MSS ( TOTAL )   : 0

- I/O DETAIL -
DDNAME  DEVICE (ADDR)  EXCPS  BLKSIZE  CNV/EXCP
JOBLIB  VL0427 (01AB)   0        0      0.00
JOBLIB  VL1108 (0454)   0        0      0.00
SYS00001 VL2103 (0837)  0        0      0.00
STEPLIB VL1108 (0454)   0      32752  0.00
LIST    OTHER (0000)    0        0      0.00
SYSABEND OTHER (0000)   0        0      0.00
PRINT001 VL2312 (0908) 12      11476  3.93
SYS00002 VL2304 (0900)  0        0      0.00
CARD    OTHER (0000)    0        0      0.00
OUTFILE VL1007 (03EF)  104      9100  4.01
SYS00001 VL2103 (0837)  0        0      0.00
SYS00002 VL2304 (0900)  0        0      0.00
*TOTAL*                116      00:00:00

- PAGING/SWAPPING -
-PROCESSOR-
PAGE IN        : 0
PAGE OUT       : 0
VIO PAGE IN    : 0
VIO PAGE OUT   : 0
VIO RECLAIM    : 0
CSA PAGE IN    : 0
LPA PAGE IN    : 0
COMMON RECLAIMS : 0
TOTAL RECLAIMS : 0
LPA RECLAIMS   : 0
SWAP SEQ.      : 0
SWAP IN        : 0
SWAP OUT       : 0
PAGE STOLEN    : 0

- PERFORMANCE -
TOTAL SU      : 2414 PERCT
CPU           : 981 40.64
SRB           : 124 5.14
IOC           : 905 37.49
MSO           : 404 16.74
WSS           : 282 (KB)
ACTIVE        : 00:00:05.16
RESIDENT      : 00:00:05.16
# TRX         : 0
SU / TRX      : 0

- BLOCK PAGING -
UNBLK PAGE IN (ES) : 0
UNBLK PAGE OUT (ES) : 0
BLOCK PAGE IN (AUX) : 0
BLOCK PAGE OUT (AUX) : 0
BLOCK PAGE IN (ES) : 0
BLOCK PAGE OUT (ES) : 0
#BLOCKS FROM AUX   : 0
#BLOCKS TO AUX     : 0
#BLOCKS FROM ES    : 0
#BLOCKS TO ES      : 0

- VIRTUAL -
REGION (REQ) : 960 (KB) HIGH WATER MARK : 0
BOTTOM/TOP   : 96 336 (KB)

- DATA/HIPER SPACE -

```

SYSTEM = IIMO (MVS/SP.4)

START = 89/08/31:14:28:09 THU END = 89/08/31:14:28:15 THU

REPORTING = 95/11/08 WED 1346

入出力詳細情報部

DEVICE (ADDR) 装置モデル名 (装置アドレス) または、ボリューム通番 (装置アドレス)



対応する装置アドレスが登録されていない場合は、
従来のモデル名表示となります。

比較制御文字について

ES/1 NEOでは、対象の絞り込み、またはグルーピングを行う場合などに以下の比較制御文字を使用することができます。

比較制御文字		IBM	富士通		日立	NEC
			MSP	XSP		
?	該当桁の比較を行わない	○	○	○	○	○
*	該当桁以降の比較を行わない	○	○	○	○	○
+	該当桁が数字（0～9）であるか比較を行う	○	○	○	○	—
/	該当桁が文字（A～Z）であるか比較を行う	○	○	○	○	—

【例1】先頭3桁が「ABC」で始まるものを対象とする

SELECT='ABC*'

【例2】先頭から4桁目が「D」のものを対象とする

SELECT='???D*'

【例3】先頭3桁が「ABC」で始まり、5桁目が「数字」のものを対象とする

SELECT='ABC?+*'

【例4】先頭3桁が「ABC」で始まり、5桁目が「文字」のものを対象とする

SELECT='ABC?/*'

ES/1 NEO MF シリーズ プロセッサ共通仕様

ここでは、全プロセッサ共通の仕様について記述します。

◆規定桁数を超える値の表示

プロセッサが出力するレポート中、表示する値が規定の桁数を超える場合には自動的に表示を変更します。

○時間表示

HH:MM:SS	→	HHHHH:MM
HH:MM:SS. TH	→	HHHHH:MM:SS

【例】 111時間22分33秒44の場合

HH:MM:SS形式	→	00111:22
HH:MM:SS. TH形式	→	00111:22:34

○数値表示

- ・ K (キロ=1000倍)
- ・ M (メガ=1000000倍)
- ・ G (ギガ=1000000000倍)

【例】 表示桁数4桁の場合

123456	→	123K
12345678	→	12M